受控干预启发的极化与区域证据学习用于跨场景 SAR 船舶分类

Intervention-Informed Polarization and Region Evidence Learning for Cross-Scene SAR Ship Classification

摘要—跨场景 SAR 船舶分类需要应对不同采集、地理水域及成像条件带来的证据变化。在中低分辨率图像中，同一船只可能呈现不同的局部响应排列，框外信息也可能补充或干扰类别判断。因此，将局部变化统一视为噪声，或将不同极化和区域的响应直接合并，均可能损失有用判别信息。本文结合重复船舶观测、区域输入对照和固定分类器上的受控干预，分析局部证据如何改变正确类别与竞争类别之间的优势。实验发现，同一尺度操作的效应可随极化、区域和读出方式改变方向，部分纠错来自削弱竞争类别而非单纯增强正确类别。依据这些发现，构建共享 ResNet-50 骨干、极化专属处理的类别证据网络：类别响应反馈模块在特征形成阶段保留均值上下文与相对类别响应；响应引导区域池化模块在目标几何区域内组织多层证据；参考类别证据回写模块将查询与源参考之间的比较转化为可继续被骨干处理的类别证据场。三个模块均不使用显式频域输入；训练期保留图像尺度干预选样及判别优势约束，预测时不需要干预或真实类别。在 OpenSARShip 2.0 四分类的 378 条评价观测上，响应引导读出相对配套训练的均值读出，三次读出训练平均提高 OA 0.882、BA 1.548 个百分点；相对固定上游模型整体保持接近持平。单独开展的参考模块开发对照中，类别证据回写优于普通参考特征回写，但扩围结果显示其收益具有队列依赖。研究支持以极化、区域和类别竞争为单位组织局部证据，并通过配套实验分别评价模块贡献与干预训练的附加效用。

***Index Terms*—SAR 船舶分类；跨场景泛化；双极化；区域池化；参考证据；受控干预**

I. 引言

SAR 船舶分类位于目标检测之后，旨在为已定位的船舶赋予类别。与检测任务判断 “是否存在船只” 不同，细分类需要在船体外形、局部响应和周围结构有限的条件下区分外观相近的类别。OpenSARShip 等公开数据资源推动了 Sentinel-1 船舶解译研究 [1]。然而，训练数据与应用数据可能来自不同过境、不同水域及不同观测条件，同一类别甚至同一艘船在这些条件下的可见证据也会改变。本文研究已定位目标的跨场景闭集船型分类，而非重新训练检测器。这里的场景由采集过境、地理水域及相应成像与周围条件共同表征；跨场景包括同一港口的不同采集，以及不同港口或水域之间的迁移，不局限于跨港，也不等同于单一观测角度变化。实验以可追溯的采集产品和过境组落实场景划分，并另行隔离船舶身份。

图 1 给出了三艘船的重复观测。船舶身份保持一致时，方向、强响应排列及 VV/VH 差异仍可发生变化。其中，化学品/成品油轮的两次观测来自同一港口和同一卫星平台，说明问题不能简单归结为 “换港口”。在更大范围的历史诊断中，原油轮的一次正确、一次错误比例高于部分其他类别，而普通货船、拖船更多表现为持续混淆。这提示跨场景分类错误并非都能由统一的角度补偿或背景抑制解决。

现有双极化方法通过共享特征提取、多尺度融合或极化交互提升船舶表征 [2,3,4]。本文进一步关注这些表征中的证据如何被利用：同样的局部响应，位于框内与框外、来自 VV 与 VH、支持不同竞争类别时，是否具有相同价值？如果框外响应中包含可用线索，直接剔除会造成信息损失；如果不加区分地汇总，误导性响应又可能与有效证据混合。局部高响应不自动等于正确类别证据，低响应也不自动等于噪声。

为此，我们将自然观测与受控输入干预结合。前者用于确认实际分类不稳定，后者在固定图像、模型和参考条件下，仅改变一个极化、区域和尺度分量，观察类别竞争如何变化。这里的干预识别的是计算系统对指定输入操作的依赖，而非直接恢复海况、航速或电磁散射的物理因果规律。解释研究已强调，固定模型对输入修改的敏感性与重新训练后的信息价值不是同一问题 [5,6]。因此，本文分别检验现象、机制线索和方法收益，而不以一张热图代替完整论证。

本文的研究贡献围绕以下三个方面组织。第一，通过同船观测、配套输入控制及极化—区域—尺度干预，刻画局部证据对类别竞争的条件性作用，为避免统一去背景或统一去尺度成分提供实验依据。第二，提出相互衔接但职责不同的证据处理框架：M1 调节局部特征形成，M2 保持区域身份并由类别响应指导区域读出，M3 形成参考条件化的类别证据并回写骨干。第三，采用同权重路径替换与配套训练对照区分模块作用和内部算子价值，同时报告重复收益、误伤及扩围边界。本文不将可插拔、残差连接或注意力本身作为独立首创主张。

II. 相关研究

A. SAR 船舶分类与跨场景泛化

OpenSARShip 面向 Sentinel-1 船舶解译建立开放数据资源 [1]；FUSAR-Ship 则基于高分三号 SAR 与 AIS 匹配支持检测和识别 [7]。不同数据集在传感器、分辨率、类别体系与样本组织上存在差异，不能将原文随机划分的分类结果直接与船只身份和过境隔离的结果比较。针对分布差异，已有研究将双分支注意与深度子域适应用于 SAR 船型分类 [8]。本文从局部判别证据的组织切入，与分布适配相互补充，实验中进一步明确船只身份和过境组的隔离单位。

B. 双极化、类别响应与分层证据

HOG-SiamShipCLSNet 采用共享骨干提取 VV/VH 特征，并在不同深度结合组双线性池化及 HOG 描述 [2]。DPIG-Net 使用 VV 引导 VH 与极化乘积幅度分支，通过交叉注




图 1. 同一船舶在不同场景中的重复 VV/VH 观测。三行分别为散货船、化学品/成品油轮和原油轮，均来自不同过境；其中同港案例说明跨场景不只发生在不同港口之间。图像沿用原始 8 位显示值，按共同空间采样比例显示；灰色为原 chip 之外的留白。自然配对说明类内变化，不独立识别港口、平台或几何的因果作用。

意及残差融合组织极化信息 [3]。CPINet 结合多尺度融合、混合阶统计注意与因子化双线性编码 [4]。这些研究表明共享或专属处理、跨极化交互和高阶统计均已有方法基础。

SCRC-Net 通过结构约束融合模块，从特征预测采样网格的长宽、共同旋转角和局部伸缩，改变卷积采样以适应船体结构 [9]。本文不以动态形状采样或可旋转卷积作为创新，而使用已定位目标的几何区域，保留框内、轴端和侧向证据的身份，再由类别响应指导区域内读出。两者都利用结构与上下文，但实际操作及被检验的问题不同。

本文的区别不在于首次使用双极化或多尺度，而在于将受控干预中观察到的作用差异具体落实为证据接口：VV/VH 保留专属参数，几何区域不在读出前混为一体，候选类别响应指导区域内部取证。与直接学习一般内容注意相比，这一接口复用已有分类监督形成的响应；其价值通过配套训练的均值及内容注意对照检验，而非仅以结构差异判定。

类别响应与统计反馈方面，CAM 将线性分类权重投射到末层卷积图，形成类别相关空间响应 [10]；SENet 利用全局均值生成通道权重 [11]，SRM 则联合通道均值和标准差完成重标定 [12]。GSoP 进一步将通道或位置二阶统计嵌入中间层反馈 [13]。因此，中间层注意和高阶统计本身已有充分基础。本文 M1 的具体处理是保留均值支路，以相对候选类别响应与局部值的交叉统计产生位置相关反馈，并将类别响应继续用于 M2 的区域内取证；它不等同于末层 CAM、完整通道协方差或仅增加一个标准差摘要。

区域上下文方面，A2-Nets 先注意汇总全局描述，再将其按位置重新分配 [14]；GCNet 将全局上下文经过瓶颈变换后广播回特征图 [15]。R-FCN 则在检测读出中以位置敏感得分图和相应 RoI 网格联合编码类别与相对位置 [16]。这些工作为汇总、反馈和位置保持提供了依据。本文 M2 分别以 OBB 框内、轴端和侧向限定证据来源，将内部区域回写与多层摘要读出分开；浅层读出复用 M1 的候选类别响应，而不是对全图广播同一个上下文。

C. 局部参考比较与类别证据

Prototypical Networks 以类内支持嵌入的均值构造原型，依据查询到原型的距离分类 [17]。DN4 保留局部描述，将同类参考组成描述池并累加查询局部近邻相似度 [18]。CAN 通过类参考与查询的相关性生成交叉注意，在归纳推理时比较加权表示 [19]。这些方法分别体现全局原型、局部到类度量和查询相关取证，而不是同一种参考平均。

DeepEMD 将密集图像表示间的局部匹配用于少样本分类，并通过交叉参考机制为结构元素赋权 [20]；FRN 使用类内参考局部特征重构查询特征图，以岭回归重构误差形成类别分数 [21]。参考信息因此不必只以全局原型参与决策，但复杂局部对应是否必要，取决于描述中实际保留的信息及读出任务。这些少样本方法的未见类别设定也与本文已知类别、固定源参考库的闭集分类不同，本文借鉴其关系算子，而不直接迁移其任务结论。

本文区分 “选择哪些参考证据” 与 “是否需要精细搬运参考局部值”。M3 保留参考权重、区域身份和类别组织，将比较结果转化为类别证据场；采用传输边际聚合取消精细值对应。与普通参考特征回写相比，主要被检验的差异是回写消息已包含查询相对于各类参考的判别关系，而不是把参考外观直接交给下游重新解释。传输、类别条件度量及残差回写均存在通用方法基础，本文通过内部替换实验限定实际贡献所在。

与原型或近邻分数直接作为最终分类不同，本文把局部类距离中心化后投回 layer3 空间场，由后续骨干继续处理；与 CAN 的特征重加权及 FRN 的整图重构不同，回写消息显式具有类别维度。研究重点由此落在参考信息的消息形式及其接入位置，而不是宣称首次局部匹配或首次类条件注意。

D. 受控扰动与解释约束

Li 等在 SAR 自动目标识别中量化目标、阴影与杂波的贡献及交互，并通过背景重标度研究非目标区域依赖 [22]。

表 I
同船重复观测的不同失效形态。每一行的百分比先按训练种子统计再平均，不是单次整数事件比例。

船型	船对数	两次均正确（%）	一次正确一次错误（%）	两次均错误（%）
集装箱船	126	35.98	34.92	29.10
原油轮	100	27.67	54.67	17.67
普通货船	62	4.84	27.42	67.74

Meaningful Perturbation 通过显式输入操作研究固定模型的重要区域 [5]；ROAR 在训练和测试数据中一致移除信息后重新训练，强调区分模型敏感性与信息价值 [6]。Fourier Perspective 通过范数受控的频率扰动分析鲁棒性，说明高频或低频的作用不能一概而论 [23]。Right for the Right Reasons 则将解释约束纳入可微训练 [24]。

本文沿用受控输入分析的基本思想，但将诊断单位细化为极化、目标相对区域及空间尺度，并同时记录正确类和竞争类变化。进一步利用源端干预响应筛选判别优势保护对象，而不要求所有图像对同一掩膜或同一尺度操作保持不变。空间尺度操作仍发生于图像，不能将其等同于精确频带删除或物理因素分离。

在训练端，RSC 根据真实类预测的梯度抑制当前主导隐藏特征，以鼓励网络利用其他证据 [25]；输入梯度正则直接约束分类损失对输入的局部敏感性 [26]。本文则先比较有限幅度的区域尺度操作与匹配均值控制，只对具有判别改善证据的源样本施加教师分差下界保护。它既不统一删除高响应特征，也不要求所有局部变化不影响预测。干预筛选与约束的实际附加收益仍由配套普通选样对照确定。

III. 问题发现与受控干预证据

A. 从自然不稳定到可检验问题

历史条件诊断覆盖自建 24 港来源语料中的 4744 次观测、2973 个船舶身份、18 港和八个输出类别。为避免只挑预测翻转案例，每艘具有重复观测的船取日期跨度最大的一对，得到 910 艘船的 1820 次观测，配对队列实际出现七类。表 1 展示其中三类的三种子平均状态比例。

原油轮较多表现为观测相关的不稳定，普通货船则更多持续混淆。跨港与同港的粗比较还受到类别组成影响：未经类别等权，跨港 “两次均错误” 比例为 38.80%，低于同港 43.92%；按七类等权后分别为 50.94% 和 46.06%，方向反转。因此，任务需同时关注观测条件与类别组成，不能把跨港分组差异直接解释成港口的独立效应。

为检验外围信息是否值得保留，使用同一源划分及配套训练的 Ridge 读出，比较整图输入和卷积前严格框内掩膜输入。整图输入、全局池化的 OA/BA 为 35.139%/38.795%，严格框内输入对应 32.610%/37.231%。原油轮召回分别为 53.580% 和 42.222%。整图输入在 4744 条观测中救回 690 条、误伤 570 条，净增加 120 条正确判断。该对照说明限定任务中框外可见信息具有可利用性；它不证明框外都是环境信息，也不证明几何区域池化必然优于其他结构。

B. 干预定义与类别竞争

记双极化输入为 $x = (x^{VV}, x^{VH})$，固定诊断器为 T，真实类别为 y。以原图最强错误类作为固定竞争类别 $c^\star = \arg\max_{c \neq y} T_c(x)$，定义分差及操作效应：

$$
\begin{aligned}
m_{y,c^\star}(x) &= T_y(x) - T_{c^\star}(x), \\
\Delta m_a &= m_{y,c^\star}(x_a^I) - m_{y,c^\star}(x).
\end{aligned}
\tag{1}
$$

其中 $a = (p, r, b)$ 指定极化 p、区域 r 和尺度 b。图像尺度分量取

$$
\begin{aligned}
D_f(I) &= I - G_1(I), \\
D_m(I) &= G_1(I) - G_2(I).
\end{aligned}
\tag{2}
$$

G_σ 为标准差为 σ 个原生像素的高斯平滑。限定区域内用平滑边缘掩膜削弱分量，其他极化、检测框、参考库及模型参数保持不变。结构操作间使用共同 L_2 剂量，并增加具有相同区域净灰度变化的均值控制。后者用于检验改善是否仅由平均亮度变化解释，不同时匹配全部像素分布和扰动范数。历史轮次采用不同操作集合和剂量，效应大小仅在对应轮次内比较。

式（1）可分解为 $\Delta T_y - \Delta T_{c^\star}$。因此，正确类分数下降并不必然意味着决策退化：如果错误竞争类下降更多，分差仍可改善。为排除竞争类切换造成的虚假改善，选样时进一步检查各自最强错误类定义的分差 $m_{\max}(x) = T_y(x) - \max_{c \neq y} T_c(x)$。

C. 极化与区域决定操作效应

在 24 港来源的新增 104 艘船、209 次观测、31 个过境和 6 港队列中，VH 框内细尺度削弱平均损害正确类别优势，而 VH 侧向中尺度削弱平均改善优势；同一侧向中尺度操作在 VV 中则为负。表 2 中的区间为探索性船级区间，数值是诊断器分差而非准确率百分点。

同一操作也并非各类均受益。VH 侧向中尺度在集装箱 9 船上平均为 +0.008422，在散货 7 船上为 −0.008180。对这些现象的合理设计响应不是永久抑制 VH 外围或永久增强 VV 船体，而是保留可区分的极化和区域证据，让监督决定如何利用。

D. 判别作用依赖联合读出

OpenSARShip 1.0 的扩围诊断提供了更直接的读出对照。在新增集装箱子集的 175 艘船、203 次观测上，同一 VH 框内细尺度削弱在 VV/VH 联合读出中平均产生 +0.001596 的分差变化，在单 VH 读出中为 −0.000700；两读出效应差为 +0.002296，探索性船级 95% 区间为 [+0.002039,+0.002583]。20 个过境的读出效应差同向，但这不是 20 次独立训练。

这种差异不能转化为统一预处理规则。对全部 1165 条相应扩围观测执行该 VH 操作仅救回 3 条、误伤 8 条，OA 下降 0.429 个百分点。由此得到的设计依据是：局部响应的价值依赖联合判别关系，需要学习其用途；不是 “已找到可统一删除的噪声”。

历史完整模型中的散货船 10488 提供了直观实例（图 2）。仅削弱 VH 框内细尺度后，散货分数增加 0.11492、错误原油轮分数下降 0.16278，分差提高 0.27769，均值控制仍错误。相反，化学品船 26628 的干预同时降低正确类并抬高海工竞争类，造成误伤。这些正负对照说明，证据分析需要追踪具体类别竞争，而非只看总响应强度。

表 II
极化与区域干预的船均分差变化。

操作	平均 Δm	船级 95% 区间	相对同均值控制的剩余效应
VH 框内细尺度削弱	−0.003910	[−0.005232, −0.002528]	−0.002997
VH 侧向中尺度削弱	+0.002023	[+0.000882, +0.003169]	+0.001417
VV 侧向中尺度削弱	−0.001454	[−0.002477, −0.000476]	−0.001147




图 2. 历史完整诊断模型中的 10488 号散货船。VV 保持原样，VH 框内发生微小结构操作；图中包含实际同类和竞争类参考。该图证明指定输入操作改变了历史模型的判断，不表示新版模块使原始输入判对，也不将旧显式频域路径归入新版。

E. 因果线索的范围及设计转化

上述对照在固定计算系统内建立了 “指定输入操作—类别响应变化” 的干预联系：保持其他计算条件不变，仅改变限定输入，输出差异可归于该操作及其在网络中的传播。自然观测同时包含多种因素，其因果归属不同于这种模型内干预。本文不把显示图像的亮度直接解释为 RCS，不把尺度分量直接对应某种物理散射机制，也不声称已分离纯因果特征。

证据转化为三个具体设计要求。首先，M1 保留均值上下文，同时显式表示相对候选类别的局部响应，避免仅按强度选择。其次，M2 保留极化和目标相对区域身份，并利用 M1 响应决定区域内部如何汇总。最后，M3 比较的是查询相对于各类参考的判别证据，将比较结果回写而非仅复制参考外观。这里从机制线索到算子设计是一组可验证假设，其有效性由第 6 节的训练和替换对照检验。

IV. 方法

A. 任务与整体结构

给定由固定检测流程定位的目标 chip、OBB 和可用极化标记，模型预测 K 个已知船型之一。跨场景任务在源场景的标注样本上学习，并对不同场景中的目标船舶分类；两端共享船型标签空间，不以消除所有场景差异为前提。当前公开集实例取 $K = 4$，自建语料的八类诊断另行报告。源参考库为 $\mathcal{R} = \{(x_j, y_j)\}_{j=1}^{B}$，本研究取 $B = 32$，每类 8 个参考；它是带源标签的参考记忆，不是目标标注预算。查询真值不参与预测路由。参考选择排除与查询相同船舶身份或相同过境的观测，并按极化可用性屏蔽非法关系。

输入按目标中心在原生像素网格裁剪或补零至 160 × 160，不通过统一缩放使船体变成相同大小。有效范围掩膜排除补零。该操作保留已有 chip 的像素尺度，不意味着不同数据源已经具有相同物理分辨率。VV 与 VH 分别前向计算，共享 ResNet-50[27] 卷积参数；M1 反馈、M2 读出与 M3 键 / 值投影及回写采用极化专属参数，M3 生成通道度量的小网络共享。缺失极化以可用性标记处理，不由另一极化伪造。

当前配置不在 layer2[2] 额外插入 M2，也不替换 stem 的原生最大池化。M2 的 “池化” 包括区域向量读出和区域上下文回写，不等同于改变骨干下采样。该配置由实际工作版本确定，而非把不同历史候选的有利部分拼接成未经验证的新网络。

B. *M1* 类别响应反馈

设某一极化的输入为 $X_1(u) \in \mathbb{R}^{128}$，$u$ 表示空间位置，有效面积占比为 $o(u)$，归一化权重为 $\omega(u) = o(u)/\sum_v o(v)$。屏蔽无效位置后，以两个 1×1 卷积得到 32 维值特征 $V_1(u)$ 和 K 维候选类别响应 $A(u)$。记 $\bar{V}_1 = \sum_u \omega(u) V_1(u)$，相对类别响应及其标准化量为




图 3. 骨干证据处理与源端受控训练流程。上部以单极化示意共享骨干中的作用位置；另一极化执行对应路径，再进行描述拼接。下部为固定教师产生干预筛选标记的训练路径，推理时不执行。区域描述先按同一区域相加，再与全局描述拼接。M3 还读取独立的源参考输入，详见图 6。该总图说明方法接口，不表示新版全部模块已共同执行一次干预训练；各阶段实际训练范围见 4.6 节。

表 III
当前模型的实际作用位置。BLOCK 索引从 0 开始。

部分	位置	输入与输出	每极化作用次数
M1 类别响应反馈	layer2[3]，conv2 及激活之后、conv3 之前	$128 \times 20 \times 20$，保持形状	1
M2 浅层区域读出	layer2 最终输出	$512 \times 20 \times 20 \to 3 \times 512$	1
M2 区域池化回写	layer3[5]，conv1 及激活之后、conv2 之前	$256 \times 10 \times 10$，保持形状	1
M3 类别证据回写	layer3 之后、layer4 之前	向 $1024 \times 10 \times 10$ 特征加残差	1
M2 深层区域读出	M3 更新后的 layer3 输出	$1024 \to 512$ 通道投影的三区域摘要	1
全局读出	layer4 输出	有效范围平均池化至 2048 维	1

$$
\begin{aligned}
d_k(u) &= A_k(u) - \frac{1}{K-1}\sum_{j\neq k} A_j(u), \\
\bar{d}_k &= \sum_u \omega(u) d_k(u), \\
s_k(u) &= \frac{d_k(u) - \bar{d}_k}{\sqrt{\sum_v \omega(v)(d_k(v) - \bar{d}_k)^2 + 0.01}}.
\end{aligned} \tag{3}
$$

以相对响应和局部值的共同变化形成类别相关摘要：

$$
\begin{aligned}
C_k &= \sum_u \omega(u)\,[V_1(u) - \bar{V}_1] s_k(u), \\
R_1(u) &= \frac{1}{K}\sum_k \tanh(s_k(u)) \tanh(L_k(C_k)).
\end{aligned} \tag{4}
$$

C_k 是低维值特征与标准化类别响应之间的交叉统计，不是完整通道协方差矩阵；L_k 为含偏置的仿射映射。均值支路和关系支路分别变换，得到有界门控并反馈至原特征：

$$
\begin{aligned}
G_{\mathrm{M1}}(u) &= o(u) \tanh\{W_0 \tanh(L_0(\bar{V}_1)) + W_1 R_1(u)\}, \\
X_1'(u) &= X_1(u) + 0.3\, X_1(u) \odot G_{\mathrm{M1}}(u).
\end{aligned} \tag{5}
$$

输出映射零初始化，初始化时保留原路径；训练时类别辅助读出为候选响应提供源标签约束。X_1' 继续经过该

block 的 conv3、归一化与残差相加，得到 layer2 输出 F_2。M1 的作用是调整当前图像内部的特征处理，不读取其他查询标签或邻船真实类别。类别响应也不是像素级类别标注，其语义强度需要实验检验。

与只对均值生成门控不同，式（4）保留响应偏离及其与局部内容的共同变化；但结构上多一项统计不等于已经证明该项不可替代。当前实验将 M1 的整体反馈、关系支路和其指导 M2 读出的作用分开评价。

C. M2 响应引导的区域证据池化

1) 区域身份与内部回写*:* 利用 OBB 长轴建立目标相对坐标，构造框内、轴端和侧向三个区域。框内为长宽 L, W 的软矩形；轴端为长轴扩展至 $1.5L$ 的矩形减去框内；侧向为宽度扩展至 $2W$ 的矩形减去框内。两个轴端不命名为船首和船尾。区域与有效输入范围相交，并以特征网格实际面积占比表示 $m_r(u)$。当前不额外输入绝对港口、经纬度、雷达观测角度或 AIS 航向。

对于特征 F，区域均值为

$$\begin{aligned}\pi_r(u) &= \frac{m_r(u)}{\sum_v m_r(v)},\\ \mathrm{Pool}_r(F) &= \sum_u \pi_r(u) F(u).\end{aligned} \tag{6}$$

空区域返回零并屏蔽更新。layer3[5] 中的内部 M2 以区域专属两层映射 ϕ_r 变换摘要，只回写至相应区域：

$$\begin{aligned}X_3'(u) &= X_3(u) + \sum_r \widetilde{m}_r(u)\phi_r(\mathrm{Pool}_r(X_3)),\\ \widetilde{m}_r(u) &= \frac{m_r(u)}{\max(1, \sum_j m_j(u))}.\end{aligned} \tag{7}$$

这里 X_3 是该 block 中 conv1 之后的 256 通道特征，不是 layer3 末端的 1024 通道输出 F_3。该处理不改变空间尺寸，使随后 3×3 卷积获得区域上下文。区域池化读出则只执行式（6）及相应摘要计算，不回写特征图。因此，多层区域摘要不要求在每个 stage 之前都插入一个完整回写块。

2) 由 *M1* 响应指导浅层取证*:* M1 读取 layer2[3] 中的 128 通道特征，其响应与该 block 末端 512 通道特征 F_2 位于同一 20×20 网格。在有效范围内标准化相对类别响应，得到有界评分 $q_k(u) = 2\tanh(s_k(u))$。在每个区域内分别归一化：

$$\begin{aligned}\alpha_{r,k}(u) &= \frac{m_r(u)\exp q_k(u)}{\sum_v m_r(v)\exp q_k(v)},\\ t_{r,k} &= \sum_u \alpha_{r,k}(u) V_2(u).\end{aligned} \tag{8}$$

其中 $V_2 = W_V^{(2)}\,\mathrm{LN}(F_2)$ 为 512 维到 32 维的值投影。同时保留均匀摘要 $t_{r,0} = \sum_u \pi_r(u) V_2(u)$；四类时五个摘要拼接为 160 维。补充量为

$$\begin{aligned}\delta_{p,r}^{(2)} = 0.1\,\mathrm{stopgrad}\{\mathrm{RMS}(\mathrm{Pool}_r(F_{2,p}))\}\\ \cdot \tanh\big(W_p^{\mathrm{read}}[t_{r,0}; t_{r,1}; \ldots; t_{r,K}]\big)\,.\end{aligned} \tag{9}$$

W_p^{read} 将 160 维映射回 512 维，零初始化，同一极化的三区域共享该映射。所有候选类别同时参与，既不输入查询真值，也不按当前预测的单一类别硬路由。输出仍位于原有区域槽位，保留均值信息，并用有界残差限制新增路径的幅度。式（8）回答 “在这一几何区域内哪些位置更有助于类别区分”，式（6）回答 “该区域总体包含什么”。

区域掩膜定义的是特征中心覆盖，不是感受野的严格分割。框外网格仍可能包含船体信息；反之，框内特征也可能包含外围信息。因此，区域结果可定位计算证据来源，但不能直接宣布某一向量是纯船体或纯海面环境。

D. M3 参考条件化类别证据聚合与回写

1) 比较描述与值描述分离*:* M3 使用源参考库补充单图判别。首先对固定锚点路径中的 layer1 和 layer2 特征分别读出区域局部描述，通道数为 256 和 512。每极化各自投影至 32 维并拼接，再分别生成 32 维比较键 k 与值 v。键经归一化用于比较，值用于构造判别消息。局部槽位保留框内 8、侧向 8、轴端 4 的组织，空槽和不可用极化不参与参考比较。

当前 M3 的比较输入来自固定锚点表征，区别于被 M1 更新后的实时特征流。这样可以在保持已有参考关系的条件下优化后续读出，但本研究不据此宣称全网共同学习了新的实时参考关系。

对某区域的合法源参考，按参考标签形成类均值 μ_c 和其他类均值 $\mu_{\neg c}$，由共享小网络生成有界正通道度量：

$$\begin{aligned}w_c &= 1 + 0.5\tanh\psi([\mu_c; \mu_{\neg c}; \mu_c - \mu_{\neg c}]),\\ S_{sij} &= \cos(\sqrt{w_{y_s}}\odot k_i^q, \sqrt{w_{y_s}}\odot k_{sj}^{\mathrm{ref}}).\end{aligned} \tag{10}$$

这里 i, j 分别是查询与参考的局部槽位，s 是参考船，y_s 是已知源标签；为简洁省略极化和区域索引。通道分支以 32 维类均值、其他类均值及其差拼接为 96 维，经 96→16→32 的小网络生成 $w_c \in (0.5, 1.5)^{32}$。它既用于键的加权余弦比较，也用于后续值距离，并非独立的分类头。

空间分支先计算查询槽位对类别 c 的最佳相似度 $B_{ic} = \max_{s:y_s=c,j} S_{sij}$，只在合法参考和非空槽位上取最大值。再以 $b_{ic} = B_{ic} - \mathrm{mean}_{c'\neq c} B_{ic'}$ 表示相对其他可用类的优势，形成比较 logit $L_{sij} = S_{sij} + b_{i,y_s}$。只有一个可用类别时令 $b_{ic} = 0$。带未匹配槽的 Sinkhorn 归一化产生有效传输 T_s，非法位置在归一化前屏蔽。通道与空间分支因此是耦合的比较步骤，而不是两个结果直接相加的独立分支。

2) 保留参考选择而取消精细值耦合*:* 记 T_s 的有效行、列边际为 $\rho_{si} = \sum_j T_{sij}$、$\kappa_{sj} = \sum_i T_{sij}$，有效总质量为 $M_s = \sum_i \rho_{si}$。选用的聚合版在值传递阶段使用

$$\begin{aligned}T_{sij}^{\mathrm{agg}} &= \frac{\rho_{si}\kappa_{sj}}{M_s},\\ \bar{v}_s &= \frac{\sum_j T_{sij}^{\mathrm{agg}} v_{sj}^{\mathrm{ref}}}{\rho_{si}} = \frac{\sum_j \kappa_{sj} v_{sj}^{\mathrm{ref}}}{M_s}.\end{aligned} \tag{11}$$

上述等式适用于分母非零的位置，其余位置屏蔽。$\bar{v}_s$ 实际是按列边际汇总的区域参考值，不再保留查询槽位到参考槽位的一一精细搬运。参考权重仍依赖原传输与相似度：先计算 $g_{si} = \sum_j T_{sij} S_{sij}/\rho_{si}$，再在合法参考间令 $\beta_{si} = \mathrm{softmax}_s(g_{si}/0.1)$。类参考表示为

$$P_{ic} = \frac{\sum_{s:y_s=c} \beta_{si}\bar{v}_s}{\sum_{s:y_s=c}\beta_{si}}. \tag{12}$$

因此，聚合版不等于无参考选择的均值，也没有移除 Sinkhorn 计算。采用它的依据是精细对应未在当前配套对照中形成额外分类优势，而不是先验认定所有匹配都没有价值。




图 4. M1 类别响应反馈。内容均值与类别响应—内容交叉统计分别变换，再生成局部门控。图中的 X、V、均值和类别摘要分别对应正文的 X_1、V_1、$\bar{V}_1$ 和 C_k；该摘要不是 M3 的传输矩阵。反馈增益为 0.3，有效占比屏蔽补零位置。




图 5. M1 响应引导的 M2 浅层区域读出。右侧输入 $A(u)$ 来自 M1 类别响应，左侧 $V_2(u)$ 来自 layer2 输出的内容投影，两者不可混同。区域均值与四个类别加权摘要拼接，经 160 到 512 维映射及有界幅度控制形成补充量。图中区域归一化权重 β_r 对应正文 π_r，不是 M3 的参考权重；本图表示读出，内部池化回写见图 3 和式（7）。




图 6. M3 比较、类别聚合与证据回写。查询与源参考分别形成键和值；通道度量参与空间相似度，类别相对优势调节传输。比较路径保留原传输，值路径采用边际外积聚合。行边际 ρ_{si} 对应查询槽位，列边际 κ_{sj} 对应参考槽位；外积还须除以有效总质量 M_s。图中 64 维描述包含逐层投影，末端类别证据经空间分配和 1×1 映射后回写骨干。

3) 类别证据场及空间回写*:* 查询值与各类参考表示的距离形成候选类别证据，并在可用类别中中心化：

$$D_{ic} = \sum_{d} w_{c,d}(v^{q}_{i,d} - P_{ic,d})^2, \qquad e_{ic} = -D_{ic}/0.1,$$
$$\tilde{e}_{ic} = e_{ic} - \frac{1}{|\mathcal{C}_i|}\sum_{c' \in \mathcal{C}_i} e_{ic'}. \tag{13}$$




图 7. M3 通道与空间比较分支的接口。通道分支由合法源参考构成类内 / 类外统计，生成有界正度量 w_c；空间分支据此计算局部加权余弦相似度 S_{sij}。同一 w_c 还用于式（13）的值距离。该分工不把通道权重解释为某种已识别的物理散射因素，也不将二者视为各自输出分类结果的双分类器。

不可用类别屏蔽，而不是以缺失值表示强负证据。用局部槽位的空间占比 $\eta_i(u)$ 将证据重新落回 layer3 网格：

$$E_c(u) = \sum_i \eta_i(u)\tilde{e}_{ic},$$
$$F_3^+(u) = F_3(u) + 0.1W_p^{\text{out}}E(u). \tag{14}$$

W_p^{out} 是从 K 个类别证据通道到 1024 个骨干通道的 1×1 卷积。后续 layer4 继续加工 F_3^+，而深层 M2 也从该特征读取区域摘要。M3 回写的是“当前局部值更支持哪些候选类别”的关系，而不是原样复制参考船的外观。该设计与 M1 的单图特征调节、M2 的几何区域汇总具有不同职责。

在当前 M1/M2 实验中，式（14）的 M3 残差由已训练固定锚点路径预计算，主干前向为 $F_3^+ = F_3^{\text{live}} + \Delta F_3^{\text{anchor}}$。这与让 M3 随新 M1 特征实时重算不同。本文结果沿用前者，不把缓存读出实验描述为三个模块共同端到端更新。

E. 多层融合与最终分类

对极化 p 和区域 r，最终区域描述为

$$R_{p,r} = \text{Pool}_r(F_{2,p}) + D_p\,\text{Pool}_r(F_{3,p}^+) + \delta_{p,r}^{(2)}. \tag{15}$$

深层线性投影 D_p 将 1024 维映射为 512 维，使相同区域的浅层、深层和引导补充项可以相加；不同区域之间保持拼接。layer4 得到有效范围全局平均描述 $g_p \in \mathbb{R}^{2048}$，每极化表示为

$$h_p = [g_p; R_{p,\text{body}}; R_{p,\text{end}}; R_{p,\text{side}}] \in \mathbb{R}^{3584},$$
$$z = W_{\text{head}}[a_{VV}h_{VV}; a_{VH}h_{VH}; a_{VV}; a_{VH}] + b_{\text{head}}. \tag{16}$$

$a_p \in \{0,1\}$ 为极化可用性，分类输入共 7170 维。式（15）的同区域相加与式（16）的跨区域、跨极化拼接不可混淆。最终 softmax 输出 K 类概率。

F. 分阶段优化及干预指导约束

当前模型采用分阶段优化，而非从头同时训练所有参数。M3 阶段固定已有骨干及 M1/M2，使用完整分类交叉熵训练参考模块和分类头；M1 阶段训练新反馈、相邻 conv3 与分类头，并以 0.02 权重加入类别响应辅助交叉熵；最后固定已选上游，仅更新 M1 引导 M2 的浅层补充读出与分类头。所有阶段只使用源标签。

源样本权重按类别内独立船数和同船观测次数修正，并对固定上游分差小于 1 的源难例乘 2。最后阶段在同一源样本流上训练 180 步，batch 为 24；输出映射、值投影、分类头的学习率分别为 $10^{-3}, 3\times10^{-4}, 10^{-5}$，AdamW 权重衰减 0.01，梯度裁剪阈值 5。BN 统计不更新。三次重复改变新增读出的初始化与样本顺序，保留同一上游。

干预指导是训练期的另一条约束路径。对源样本，以式（1）固定竞争类，要求某结构操作同时降低交叉熵、提高原竞争类分差，并优于匹配均值控制；三个初筛阈值均为 0.01。通过初筛后，还需正确类概率和 $m_{\max}$ 均提高，才设置有效标记 $u_n = 1$。当前流程直接复用干预图的教师分数，不重算或恢复显式频率描述，也不为这一复核额外前向。

有效标记不意味着仅训练这些样本。所有原图都接受交叉熵；教师原本正确的样本额外接受分布保持约束；$u_n = 1$ 的样本接受原图教师判别优势下界保护。这里用 n 表示训练样本，以区别 M3 槽位索引 i；$z_n^0 = T(x_n^0)$、z_n^S 分别为原图教师与学生分数，$b_{nc} = \text{stopgrad}(z_{n,y_n}^0 - z_{nc}^0)$，则

$$\ell_{\text{guide},n} = \frac{1}{K-1}\sum_{c\neq y_n}[b_{nc} - (z_{n,y_n}^S - z_{nc}^S)]_+^2,$$
$$\mathcal{L}_{\text{guide},w} = \frac{\sum_n w_n u_n \ell_{\text{guide},n}}{\sum_n w_n}. \tag{17}$$

$$\mathcal{L}_{\text{adapt}} = \mathcal{L}_{\text{CE},w} + 0.1\mathcal{L}_{\text{KL,correct},w} + \lambda\mathcal{L}_{\text{guide},w}. \tag{18}$$

教师量均停止梯度。该实现保护原图教师分差，并不要求学生模仿干预图全部隐特征，也不把干预后更高分差直接作为下界。预测时输入仍为原始 SAR 图像，不执行依赖真值的干预选择。第 6 节将该约束的历史载体验证与新版模块结果分别报告。

V. 实验设置

A. 数据集介绍

本文使用自建 24 港语料、OpenSARShip 1.0（OSS1）和 OpenSARShip 2.0（OSS2），分别支持跨场景问题分析、公开集干预诊断和当前模块评价。表 4 区分本地数据规模与具体实验用途；其中公开集数量为本地解析或筛选清单的规模，不代表公开发行数据的全部规模。一条观测以船舶目标为单位计数，VV 和 VH 不作为两条独立船舶样本。

自建 24 港数据集。数据来源为 Sentinel-1A 和 Sentinel-1C 的 IW-GRDH 双极化产品，依据 AIS 关联的船舶身份与类型组织八类目标，保存 VV/VH 图像、源产品号、港口、裁片位置及目标几何信息。采集时间为 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 24 日；38,091 条观测中，32,184 条来

表 IV
数据集来源、规模与本文用途。产品数不同于船舶观测数或过境组数。

数据集	本地数据规模	类别与采集	本文用途
自建 24 港	38,091 条观测；18,766 个非空 MMSI；198 条缺失 MMSI	24 港、8 类；841 个 IW-GRDH 产品	同船变化、框内 / 整图输入对照、极化区域干预及历史训练验证
OSS1	3,030 条原生 GRDH 记录；八类兼容子集 1,349 条、1,110 个身份	兼容子集覆盖 22 个 GRDH 产品、8 类	公开集干预与读出效应复核；第 3.4 节使用其中 203 条集装箱船观测
OSS2	原生清单 9,120 条；含 6,780 条 GRDH 和 2,340 条 SLC	当前工作版仅取 GRDH 的 4 类；源 719、开发 228、评价 378 条	当前 M1 引导 M2、M3 配套对照及干预选样适配

表 V
自建 24 港逐港组成及诊断子集覆盖。零表示该港未进入该诊断队列，不表示原始数据不存在。

港口	总库观测	实际类别数	诊断观测
Antwerp-Bruges	886	3	0
Busan	871	3	48
Callao	476	8	14
Fujairah	1,158	3	178
Hamburg	1,619	3	0
Houston	804	8	9
Jebel Ali	4,602	8	1,046
Los Angeles	583	8	158
Melbourne	64	3	0
Mombasa	149	7	12
New York	470	8	0
Newcastle	299	7	25
Ningbo-Zhoushan	5,756	3	292
Port Hedland	859	6	53
Port Klang	3,425	8	1,238
Port Said	1,895	8	150
Qingdao	1,981	3	0
Richards Bay	744	8	241
Rotterdam	573	3	36
Santos	1,658	8	325
Shanghai	2,390	3	0
Singapore	5,259	8	821
Sydney Botany	304	8	10
Tanger Med	1,266	8	88
合计	38,091	合计 8 类	4,744

自 Sentinel-1A，5,907 条来自 Sentinel-1C。841 个产品按平台与绝对轨道合并为 720 个过境组，避免将同次过境的不同产品切片视为独立观测条件。本文使用地理处理后的 8 位动态裁片，不将其视为原始复数 SAR。模型输入遵循第 4.1 节的原生像素裁剪 / 补零规则；可恢复的 10 m 像素间距不等同于传感器空间分辨率。

表 5 列出全部 24 港与 4,744 条诊断队列的对应关系。总库单港规模为 64 至 5,756 条，实际覆盖 3 至 8 类；并非每个港口都有全部八类。该不均衡使类别组成和场景变化可能共同影响总体准确率，因此同时采用 BA 及逐类分析。缺失 MMSI 的记录不能作为可靠同船证据，同船配对使用可核查的非空身份。

表 6 给出八类组成。4,744 条诊断观测包含 2,973 个身份和 18 港；其同船最大日期跨度配对子集为 910 艘船、1,820 条观测，覆盖 13 港和 7 类，不含渔船配对。第 3.3 节的 104 船 / 209 观测干预队列与第 6.5 节的 3,075 观测

表 VI
自建语料的八类分布。诊断子集与总库的类别比例不同。

船型	总库观测	诊断观测
散货船	11,128	1,290
渔船	8,599	145
普通货船	5,929	439
化学品 / 成品油轮	5,827	1,480
集装箱船	2,208	519
原油轮	1,757	405
拖轮 / 拖带船	1,478	202
海工补给船	1,165	264
合计	38,091	4,744

训练验证队列按各自协议形成，不与总库或诊断子集相加计数。

公开数据集。 OSS1 与 OSS2 沿用各自原生船舶裁片及船型元数据。细粒度标签映射只保留与任务类别一致的记录，不将笼统 Cargo 标签直接解释为普通货船，也不将 Tanker 直接解释为原油轮。OSS1 八类兼容子集以散货船为主（816 / 1,349），本文用于输入干预诊断，具体操作范围由对应实验限定。OSS2 当前工作版采用散货船、普通货船、化学品 / 成品油轮和集装箱船四类，以保证合法参考和有效输入覆盖；不将历史八分类队列或 SLC 图像混入当前四分类主表。缺失或不可用的极化按模型可用性标记处理。

B. 跨场景划分与参考设置

当前 OSS2 按采集产品恢复平台与绝对轨道，将同过境切片合并后划分源训练、开发和扩围评价集合，组成见表 7。划分同时隔离船舶身份，因此评价的对象是在其他采集场景中出现的不同船舶，而非同一船在训练和评价中的重复暴露。公开集不将未经核实的港口归属作为划分依据；这里的跨场景由实际过境组定义，不声称已独立控制全部海况或成像因素。

这三个集合在观测 ID、船舶身份和过境组上隔离。固定 32 个参考来自源训练，每类 8 个；训练参考模块时按源类别和独立船抽取参考，再排除非法查询—参考连接。开发集用于结构和超参数研发，扩围评价队列也有历史开发暴露，因此这些结果为已有数据上的受控验证，不作全新盲测声明。

C. 评价与对照原则

OA 为总体正确率，BA 为评价集合实际纳入类别的召回率平均；新版四分类评价均覆盖四类。同时报告 NLL、逐样本纠错与误伤以及极化 / 区域路径变化。重复训练报

表 VII
当前 OSS2 工作版的数据组成。括号内为独立船数；过境按产品元数据中的平台与绝对轨道分组。

集合	散货船	普通货船	化学品/成品油轮	集装箱船	总观测/船数/过境
源训练	221（216）	73（71）	141（137）	284（259）	719 / 683 / 13
开发	87（84）	23（22）	29（29）	89（88）	228 / 223 / 4
扩围评价	132（128）	26（26）	83（81）	137（134）	378 / 369 / 5

表 VIII
OSS2 扩围评价 378 条上的新版结果。均值和标准差来自新增读出的三个训练种子；固定上游没有三次独立训练标准差。

读出方式	OA（%）	BA（%）	NLL
增加补充读出前的固定上游	62.434	59.718	1.14782
区域均值补充	61.464 ± 0.305	58.233 ± 0.710	1.14277
普通内容注意补充	61.464 ± 0.666	58.050 ± 0.674	1.14460
M1 响应引导 M2 补充	**62.346 ± 0.153**	**59.781 ± 0.220**	**1.14005**

表 IX
同权重取证方式替换，OSS2 扩围评价 378 条。

取证方式	OA（%）	BA（%）
正确响应位置	62.346	59.781
区域内均匀权重	61.464	57.753
区域内位置置换	60.758	57.297
关闭新增读出	62.169	58.796

表 X
M3 开发队列 228 条上的配套训练比较。标准差来自三个 M3 训练种子，固定骨干和已有 M1/M2。

方案	OA（%）	BA（%）
无 M3，更新分类头	58.626 ± 0.253	50.017 ± 0.162
普通参考特征回写	58.772 ± 0.439	50.119 ± 0.281
类别证据回写，精细对应	60.234 ± 1.410	51.830 ± 0.852
类别证据回写，保留边际聚合	**61.257 ± 2.251**	**53.511 ± 2.442**

告均值与样本标准差；同一图像在三个种子中的三次纠错只计为三次事件，不计为三艘独立船。本文不以有限种子结果自动宣称统计显著。

对照分为两类。配套训练对照保持数据、训练步数和可更新部位尽可能一致，回答不同算子训练后是否更有效；同权重替换只改变某个读出或回写关系，回答当前决策依赖什么。后者可能改变特征分布，需要与前者共同解释。不同研发阶段的模块差值不相加，也不拼成一个虚构的逐模块消融阶梯。

VI. 结果与分析

A. 新版响应引导池化的分类结果

保持上游、参考库和样本流一致，比较区域均值补充、从局部内容新学习注意的补充、以及复用 M1 类别响应的补充。均值对照重复四份均值摘要以匹配接口，内容注意另有 4096 个评分参数；其有效表达能力和初始化来源仍有差别，比较首先检验已有类别响应是否值得复用。

响应引导相对均值补充的 OA/BA 分别提高 0.882/1.548 个百分点，三个种子均为正；相对内容注意提高 0.882/1.731 个百分点。相对固定上游则为 −0.088/+0.063 个百分点。因此，这一结果主要支持已有类别响应指导区域取证优于本轮配套简单补充，而非完整模型获得大幅新增识别能力。开发 228 条中，三个方案的平均 OA/BA 均为 62.281%/55.731%，也说明收益具有队列边界。

B. 正确空间对应是否参与判断

在响应引导模型权重固定时，将区域内部权重改成均匀值，或反向置换非空位置的权重。均匀替换保持归一化总量但改变权重分布；位置置换同时保持总量与直方图，仅改变权重与局部特征的对应。

正确响应相对位置置换平均提高 OA 1.587、BA 2.484 个百分点，表明该评价队列中的正确权重—特征对应实际参与分类。响应引导相对配套均值模型共有 10 次纠错、0 次误伤，涉及 7 条观测、7 艘船和 3 个过境；其中 9 次在增加读出前已正确，所以主要作用是减少不合适读出适配造成的损失。

图 8 的普通货船 000133 在 seed29 下，均值模型真实类分差为 −0.06155，响应引导为 +0.22820；把同一模型的权重改为均匀或置换后分别为 −0.06187 和 −0.13565。该模型关闭新增读出时仍正确，故此例支持 “正确取证优于错误取证”，不是原先不可分类目标的新救回。线性分解中，VV 框内、轴端、侧向对普通货船相对油轮的优势贡献分别约 +0.0860、+0.0449、+0.1778，VH 三项则为负。可解释性来自实际分差和路径贡献，而不是把所有高权重位置都解释为有效物理结构。

新增读出也存在误伤，例如 002394 在 seed17 下由自身关闭读出时的 +0.14140 降为 −0.54723。进一步冻结分类头后，响应引导方案 OA/BA 为 60.229%/57.641%，低于允许分类头小学习率更新的结果。由于冻结也改变了全局梯度裁剪集合，这一比较支持保留当前联合头策略，不能把退化完全归因于某一种特征—头失配机制。

C. M3 中哪一部分产生实际收益

在固定前端的独立 M3 实验中，三组配对训练使用相同源数据、查询 / 参考 episode 和 120 步预算，仅更新相应参考模块及分类头。表 10 采用固定末轮，避免按某一评价结果选择不同训练长度。

聚合证据回写相对无 M3 提高 OA/BA 2.632/3.495 个百分点，相对普通参考特征回写提高 2.485/3.392 个百分点。普通参考特征回写仍保留类别、区域和极化组织，因此这一比较不只是 “有类别信息” 对 “完全无组织信息”。图 9 的集装箱船 000867 在三个种子中均被类别证据回写判对，而普通参考回写、无 M3 和其自身关闭回写均错。seed17




图 8. OSS2 普通货船 000133 及实际合法参考的 VV/VH 图像。面板中的 baseline 指本次均值读出对照，不是所有历史模型。原生尺度裁剪 / 补零，Missing 表示该参考极化在输入队列中不可用。

表 XI
M3 类别证据回写相对普通参考特征回写的扩围差值。单位为百分点，三种子平均。

队列	观测/独立船/过境	ΔOA	ΔBA
严格跨过境扩围子集	125 / 125 / 4	+0.533	+0.589
扩围评价	378 / 369 / 5	−0.970	−0.622
严格合并	503 / 494 / 9	−0.596	−0.523

的真实类分差由无 M3 的 −0.334、参考特征回写的 −0.286 变为 +0.275，构成直接路径案例。

精细匹配并未表现出额外分类必要性。对精细模型固定权重改为保留边际聚合后，三个种子、228 条查询的预测全部不变；配套训练的聚合版平均也优于精细版。保留原开发选轮规则时，聚合相对无 M3 仍提高 OA/BA 2.193/2.632 个百分点，但小于固定末轮差值。因此，当前可保留的主要证据是参考类别关系及其回写，而不是精细局部耦合独有优势。

D. M3 扩围与作用边界

冻结候选后，将类别证据回写与普通参考特征回写扩大到其他已有观测。表 11 中的 125 条来自另一扩围集合中满足源端过境隔离的子集；378 条为前述评价集合；503 条为两者合并，不能将它们当作三个互不相关测试集。

收益没有覆盖所有队列。在 378 条中主要净损失来自化学品/成品油轮，平均少判对 4 条。样本 000295 在三个种子中均由自身关闭回写时正确变为错误普通货船；其中 17/29 主要由 VV 路径推错，43 主要由 VH 路径推错。这既说明回写错误可定位到具体极化路径，也说明统一删除一种极化不是已有证据支持的修复。

表 8 和表 10–11 不是同一联合训练实验。表 8 固定既有 M3 残差并更新 M1 引导读出，表 10–11 固定其当时前端并训练 M3。它们分别检验接口和参考回写，不能相加为新版完整系统累计提升，也不能构造 “逐个加模块必然涨点” 的曲线。

E. 干预发现、频域取舍与训练作用

历史八分类完整模型的 2276 次有效结构操作中，相比只改变图像，进一步重算显式频率描述没有造成预测翻转，最大类别分数差为 0.00012112。该结果表明，在所检验载体内，图像尺度敏感性并未兑现为显式描述分支的必要性。因此当前三个模块不保留显式频域分支，训练期图像尺度操作仍用于诊断和选择。

历史训练扩围包含 3075 条目标观测、1950 艘船、18 港和 85 个过境。未适配模型 OA/BA 为 46.5691%/37.1043%，匹配普通选样适配为 47.3930%/39.3206%，干预选样适配为 47.3388%/39.4030%。干预选样相对普通选样的主要额外信号是 NLL 降低 0.020376、Brier 降低 0.002503，而非明确的总体准确率优势。这些数字属于历史训练载体；新版完整组合的适配增量由第 6.7 节单独检验，不能直接沿用历史增益。

F. 当前组合中 *M3* 的配套移除对照

为检验参考回写在当前 M1 引导 M2 组合中的增量，固定相同上游权重，将 M3 残差置零后重新计算 layer4 和深层区域摘要，再按相同初始化、源样本顺序及 180 步预算训练新增读出与分类头。完整组合沿用表 8 的三个种子结果。该对照检验固定上游条件下的末阶段适配，既不同于直接关闭模块，也不等同于从头训练无 M3 网络。

M3 在开发与评价队列上的平均 OA/BA 增量分别为 +0.877/+1.149 和 +0.353/+0.760 个百分点。评价集三个种子的 OA 增量为 +1.323、−0.265、0.000，BA 增量为 +1.817、−0.189、+0.653，收益并非每次训练均为正。NLL 三个种子均下降，平均下降 0.00963；Brier 由 0.553932 变为 0.554006，基本持平。直接关闭 M3 而不重新适配时，评价 OA/BA 降至 61.728%/57.911%，说明路径开关的降幅大于配套训练后的净差，不能混为一谈。

评价集三次训练共出现 13 次纠错、9 次误伤，分别对应 8 艘与 6 艘船；按类别累计净事件为散货 −1、普通货 +2、化学品/成品油轮 0、集装箱 +3。开发集 6 次纠错均来自同一过境中的 4 艘船。真实图像回看中，集装箱船 002950 在 seed17 下由无 M3 配套模型的分差 −0.07493 提高至 +0.36983，同权重关闭 M3 也会误判；相反，散货船 000694 在三个种子中均被误伤。两例均可见与其他类别共享的局部亮响应，外观本身不能确定船型或物理原因。由配套结果和路径对照可确认的是：当前参考回写对部分决策有实际贡献，但并不普遍提高正确类优势。这一结论与旧阶段 E/R 比较回答的问题不同，不替代或抵消表 11 的扩围退化。




图 9. OSS2 集装箱船 000867 及同类、混淆类参考。full 为类别证据回写，none 为无 M3，baseline 为该面板的原始基线，不能与正文配套训练的参考特征回写 R 混同。查询与参考均包含细长亮响应，图像外观不能单独解释预测；证据来自同协议结果和同权重路径对照。

表 XII
当前组合与去 M3 后配套训练的结果。三个末阶段训练种子共用同一上游。

队列	配置	OA（%）	BA（%）	NLL
开发 228	无 M3 配套训练	61.404 ± 0.439	54.581 ± 0.287	1.23567
开发 228	当前组合	62.281 ± 0.439	55.731 ± 0.284	1.23337
评价 378	无 M3 配套训练	61.993 ± 0.808	59.020 ± 0.951	1.14967
评价 378	当前组合	62.346 ± 0.153	59.781 ± 0.220	1.14005

G. 当前组合的干预选样适配

固定当前完整组合的 seed17 权重为教师，在 241 条源样本上重新生成图像干预与有效标记，筛中 128 条。普通对照逐类无放回随机抽取相同数量；两组均用全部 241 条原图训练，仅改变判别约束掩码。两组使用相同初始化、训练顺序、损失系数和 96 步预算，只更新 layer3 末块的三个卷积，固定模块、分类头及 BN 统计。三个种子表示后续适配顺序及对照抽样，教师保持不变。241 条源样本来自 235 艘船、4 个过境，已参与教师训练，并非教师未见样本。

评价集上，干预选样相对普通对照的 OA/BA 差为 −0.088/+0.157 个百分点，NLL 下降 0.00167，Brier 下降 0.00008，三种子累计 3 次纠错、4 次误伤，分别涉及 3 艘船。两组追加适配均弱于适配前模型；干预组 OA/BA 平均下降 2.910/4.478 个百分点。与此同时，源样本 OA 从 88.797% 提高至 93.776%–95.021%，NLL 由 0.406 降至约 0.24，表明源内拟合改善并未迁移为目标收益。被选样本原教师 OA 为 82.031%，未选样本为 96.460%，筛选偏向较难案例，但并未因此获得额外总体准确率优势。

图像回看中，普通货船 002251 的真实类分差由原模型 +0.346 变为普通适配 −0.059、干预适配 +0.014，属于相对普通适配的保护，而非超越原模型；散货船 002146 则由 +0.468 变为 +0.102 和 −0.023。两例均在两极化内呈现与其他类别共享的局部亮响应，不能仅凭外观确定物理失效原因。当前约束保护的是原图教师分差，并未直接要求学生达到干预后的更高分差。因此，干预诊断、样本选择与训练收益需分开评价；所选完整模型保留适配前权重，干预启发的模块设计不依赖追加适配必然有效这一假设。

为检查追加适配退化能否由源端选择规避，进一步从 241 条源适配样本中按过境保留四类齐全的 105 条，去除同船交叠后用 130 条训练。该划分只针对追加适配阶段，教师历史上已见过这些源样本。两组选样分别比较 3e-5 和 1e-5 学习率、三个种子以及第 0 至 6 轮，以源留出类别平衡 NLL 选择，再评价目标。12 条训练轨迹均选择第 0 轮；较小学习率下强制训练至末轮，普通和干预组的目标 OA/BA 分别为 61.199%/58.543% 和 60.847%/58.253%，仍低于原模型。源训练 OA 由 87.692% 提高至 90.000%，源留出 OA 却由 90.476% 下降至 89.524%。因此，源端停止规则可以避免采用退化权重，但本轮未找到超越现有完整模型的追加适配方案；保留第 0 轮不构成干预选样的新增收益。

VII. 讨论

A. 从因果线索到模块，而非从模块反推原因

本文最直接的因果证据来自固定模型上的输入操作。它说明限定响应变化如何沿计算路径改变类别竞争，为保留极化与区域身份提供了依据；但不会自动指定唯一正确的网络算子。M1 的候选类别提示、M2 的区域内加权、M3 的类别证据回写分别是实现这一设计原则的方式，需要各自对照支持。现有结果更有力地支持 M1 响应指导区域读出和任务内类别证据回写，而不是所有内部统计或传输细节均有独立收益。

三个模块共享 “类别证据” 这一目标，但处理对象不同。M1 处理当前图像的特征形成；M2 处理同一图像内部、不同几何来源的汇总；M3 引入外部源参考，形成查询条件化的类间证据。通过不同信息输入、不同网络位置和配套替换，可检验它们是否真正承担不同作用，而非仅给相似注意层更换名称。

B. 可解释性的层次

本文解释链由原始 chip、实际操作区域、类别分差、模块路径及配套训练结果组成。线性分类头允许把区域补充对固定类对的贡献精确分解；M3 路径开关可以检验某次

表 XIII
当前完整组合的追加适配。标准差来自三个后续适配种子；适配前为固定教师。

队列	配置	OA（%）	BA（%）	NLL
开发 228	适配前	61.842	55.445	1.23723
开发 228	普通同配额适配	60.819 ± 1.410	54.196 ± 1.471	1.24541
开发 228	干预选样适配	60.673 ± 1.104	53.911 ± 1.354	1.24316
评价 378	适配前	62.434	59.963	1.14605
评价 378	普通同配额适配	59.612 ± 0.404	55.328 ± 0.661	1.17304
评价 378	干预选样适配	59.524 ± 0.265	55.485 ± 0.542	1.17136

预测是否依赖参考证据；训练后的替换对照用于检验这种设计是否优于合理替代。它们均比单独显示注意力更接近判别过程，但仍不等同于识别出尾迹、吃水或海况等独立物理机制。

存在局部净收益即可支持针对所述任务的研究价值，不要求每港、每类和每个种子均获胜。同时，明确的队列退化不能被成功案例抵消。本文保留误伤与扩围边界，目的在于限定模块的实际用途，并避免将 “已有信息被更合理利用” 夸大为 “已恢复普适不变表征”。

C. 适用范围

当前任务为已定位船只的闭集分类，不包含虚警拒识、未知类检测、整景邻船类别传播或港口功能区先验。OBB 用于组织区域，不提供可靠船首 / 船尾标注，也不保证全网旋转不变。已有框外证据可以来自目标延伸、周围海面或其他目标，当前模型未逐一分离这些来源。

参考库规模、源类别覆盖及类内观测多样性仍影响性能。本研究固定 32 个源参考，不能据此推断更少或更多参考时的最优配置。当前分阶段训练和固定锚点也限定了结论：它检验的是保护已有表征下的证据组织，不是全骨干联合优化的性能上限。已有数据被反复用于研发，进一步独立观测确认及同协议强基线比较是扩大外推范围的必要条件。

VIII. 结论

本文围绕跨场景 SAR 船型分类，建立了从自然失效、受控输入干预到模块设计的证据链。实验显示，局部响应对类别判断的作用依赖极化、区域、尺度和读出，改善可能来自削弱错误竞争，也可能伴随其他类别的损失。基于这一认识，当前网络将类别响应反馈、区域身份保持的池化与参考类别证据回写分开组织，在共享骨干上保留极化专属处理，并保留训练期的干预选样与判别优势约束。配套实验支持响应引导相对简单区域补充的收益，以及特定任务中类别证据回写的作用；精细匹配、显式频域分支和全范围稳定增益则未获得同样支持。研究的核心结论是，应通过可追溯的局部证据组织与实际类别竞争检验改进，而非把所有观测变化消除，或把输入敏感性直接等同于新模块收益。

参考文献

[1] L. Huang, B. Liu, B. Li, W. Guo, W. Yu, Z. Zhang, and W. Yu. OpenSARShip: A Dataset Dedicated to Sentinel-1 Ship Interpretation. *IEEE JSTARS*, 11(1):195–208, 2018. doi:10.1109/JSTARS.2017.2755672.

[2] H. Xie, J. He, Z. Lu, and J. Hu. Two-Level Feature-Fusion Ship Recognition Strategy Combining HOG Features with Dual-Polarized Data in SAR Images. *Remote Sensing*, 15(18):4393, 2023. doi:10.3390/rs15184393.

[3] Z. Shao, T. Zhang, and X. Ke. A Dual-Polarization Information-Guided Network for SAR Ship Classification. *Remote Sensing*, 15(8):2138, 2023. doi:10.3390/rs15082138.

[4] J. He et al. CPINet: Towards A Novel Cross-Polarimetric Interaction Network for Dual-Polarized SAR Ship Classification. *Remote Sensing*, 16(18):3479, 2024. doi:10.3390/rs16183479.

[5] R. C. Fong and A. Vedaldi. Interpretable Explanations of Black Boxes by Meaningful Perturbation. *ICCV*, 3449–3457, 2017. doi:10.1109/ICCV.2017.371.

[6] S. Hooker, D. Erhan, P.-J. Kindermans, and B. Kim. A Benchmark for Interpretability Methods in Deep Neural Networks. *NeurIPS*, 32, 2019.

[7] X. Hou, W. Ao, Q. Song, J. Lai, H. Wang, and F. Xu. FUSAR-Ship: Building a High-Resolution SAR-AIS Matchup Dataset of Gaofen-3 for Ship Detection and Recognition. *Science China Information Sciences*, 63:140303, 2020. doi:10.1007/s11432-019-2772-5.

[8] S. Zhao and H. Lang. Improving Deep Subdomain Adaptation by Dual-Branch Network Embedding Attention Module for SAR Ship Classification. *IEEE JSTARS*, 15:8038–8048, 2022. doi:10.1109/JSTARS.2022.3206753.

[9] Y. Qi, L. Wang, C. Zhao, P. T. Mathiopoulos, T. Ohtsuki, and F. Adachi. SCRC-Net: A Structure-Constrained and Representation-Consistent Network for SAR Ship Classification. *Pattern Recognition*, 180:114294, 2026. doi:10.1016/j.patcog.2026.114294.

[10] B. Zhou, A. Khosla, A. Lapedriza, A. Oliva, and A. Torralba, “Learning Deep Features for Discriminative Localization,” in Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016, pp. 2921-2929, doi: 10.1109/CVPR.2016.319.

[11] J. Hu, L. Shen, and G. Sun, “Squeeze-and-Excitation Networks,” in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018, pp. 7132-7141, doi: 10.1109/CVPR.2018.00745.

[12] H. Lee, H.-E. Kim, and H. Nam, “SRM: A Style-Based Recalibration Module for Convolutional Neural Networks,” in Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019, pp. 1854-1862, doi: 10.1109/ICCV.2019.00194.

[13] Z. Gao, J. Xie, Q. Wang, and P. Li, “Global Second-Order Pooling Convolutional Networks,” in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019, pp. 3024-3033, doi: 10.1109/CVPR.2019.00314.

[14] Y. Chen, Y. Kalantidis, J. Li, S. Yan, and J. Feng, “A^2-Nets: Double Attention Networks,” in Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 31, 2018, pp. 352-361.

[15] Y. Cao, J. Xu, S. Lin, F. Wei, and H. Hu, “GCNet: Non-Local Networks Meet Squeeze-Excitation Networks and Beyond,” in Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW), 2019, pp. 1971-1980, doi: 10.1109/ICCVW.2019.00246.
[16] J. Dai, Y. Li, K. He, and J. Sun, “R-FCN: Object Detection via Region-based Fully Convolutional Networks,” in Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 29, 2016, pp. 379-387.
[17] J. Snell, K. Swersky, and R. Zemel, “Prototypical Networks for Few-shot Learning,” in Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 30, 2017, pp. 4077-4087.
[18] W. Li, L. Wang, J. Xu, J. Huo, Y. Gao, and J. Luo, “Revisiting Local Descriptor Based Image-To-Class Measure for Few-Shot Learning,” in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019, pp. 7260-7268, doi: 10.1109/CVPR.2019.00743.
[19] R. Hou, H. Chang, B. Ma, S. Shan, and X. Chen, “Cross Attention Network for Few-shot Classification,” in Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 32, 2019, pp. 4003-4014.
[20] C. Zhang, Y. Cai, G. Lin, and C. Shen. DeepEMD: Few-Shot Image Classification With Differentiable Earth Mover’s Distance and Structured Classifiers. *CVPR*, 12203–12213, 2020.
[21] D. Wertheimer, L. Tang, and B. Hariharan, “Few-Shot Classification With Feature Map Reconstruction Networks,” in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021, pp. 8012-8021, doi: 10.1109/CVPR46437.2021.00792.
[22] W. Li, W. Yang, L. Liu, W. Zhang, and Y. Liu. Discovering and Explaining the Noncausality of Deep Learning in SAR ATR. *IEEE GRSL*, 20:1–5, 2023. doi:10.1109/LGRS.2023.3266493.
[23] D. Yin, R. G. Lopes, J. Shlens, E. D. Cubuk, and J. Gilmer. A Fourier Perspective on Model Robustness in Computer Vision. *NeurIPS*, 32, 2019.
[24] A. S. Ross, M. C. Hughes, and F. Doshi-Velez. Right for the Right Reasons: Training Differentiable Models by Constraining Their Explanations. *IJCAI*, 2017.
[25] Z. Huang, H. Wang, E. P. Xing, and D. Huang, “Self-challenging Improves Cross-Domain Generalization,” in Computer Vision - ECCV 2020, Lecture Notes in Computer Science, vol. 12347, 2020, pp. 124-140, doi: 10.1007/978-3-030-58536-5_8.
[26] A. S. Ross and F. Doshi-Velez, “Improving the Adversarial Robustness and Interpretability of Deep Neural Networks by Regularizing Their Input Gradients,” in Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, vol. 32, no. 1, 2018, pp. 1660-1669, doi: 10.1609/aaai.v32i1.11504.
[27] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun. Deep Residual Learning for Image Recognition. *CVPR*, 770–778, 2016.