
Self-built 24-port: Ours
True class
Predicted class
BC FV GC PT CS CT TT OS
BC 62.3 0.2 4.6 11.5 8.6 4.8 7.2 0.8
FV 7.8 64.7 23.9 0.0 0.0 0.0 0.7 2.9
GC 11.5 2.2 48.2 17.7 6.8 1.2 6.3 6.1
PT 7.8 3.2 18.8 42.8 2.1 4.6 8.7 12.0
CS 15.1 0.8 9.6 8.6 57.2 2.1 3.9 2.8
CT 14.7 0.1 1.3 7.6 4.9 66.9 3.9 0.5
TT 25.6 6.5 17.1 14.3 7.7 3.1 13.8 11.8
OS 1.8 18.6 18.8 9.6 6.2 1.8 7.4 35.9
Row-normalized (%)
0 20 40 60 80 100
Ours minus Plain
True class
Predicted class
BC FV GC PT CS CT TT OS
BC +10.0 -0.1 -1.3 -2.0 -0.6 -3.5 -1.8 -0.7
FV 0.0 +1.3 +0.3 -1.6 0.0 0.0 +0.7 -0.7
GC -1.0 -1.2 +14.6 -4.5 -2.3 +0.7 -5.0 -1.2
PT -2.9 -0.2 +4.9 +2.6 -1.7 +0.5 -2.4 -0.7
CS -8.7 +0.4 +1.2 -5.0 +15.6 -2.0 -1.2 -0.3
CT -11.8 +0.1 +0.7 -6.3 -1.6 +21.9 -2.7 -0.3
TT +1.9 +0.2 +6.3 -3.6 +0.7 -1.9 -2.4 -1.2
OS -2.2 0.0 +4.0 -5.0 +2.2 -0.6 -5.2 +6.8
Difference (pp)
−20 −15 −10 −5 0 5 10 15 20