



HAROPA PORT

Le Havre
Rouen
Paris



CHARTRE CHANTIER VERT

Pour des chantiers respectueux de l'environnement

Dans le cadre de sa politique RSE, HAROPA PORT | Paris s’inscrit dans une démarche volontaire de réduction des nuisances. La maîtrise des impacts et des risques environnementaux est l’un de ses engagements environnementaux. Les opérations d’aménagement et d’entretien sur les ports génèrent des impacts environnementaux. La présente Charte a pour objectifs de préciser certaines dispositions afin de limiter et de maîtriser les nuisances et les risques générés par les chantiers en :

- **Optimisant la gestion du chantier** afin d’en limiter les nuisances chroniques (pollutions, trafic, bruits...).
- **Prévenant et limitant l’impact accidentel** du chantier (gestion des produits dangereux, rétentions...).
- **Assurant de bonnes conditions de travail** (acoustique, poussière, boue).
- **Gérant efficacement les déchets** par leur diminution à la source, leur tri et leur valorisation.

Toute entreprise intervenant sur un chantier s’engage à se conformer à la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux dispositions stipulées dans le marché conclu avec HAROPA PORT | Paris.

Les entreprises s’engagent en outre à respecter les dispositions décrites ci-après (sauf dispositions qui seraient contraires aux dispositions figurant dans le marché).

Nom de l’entreprise	Représentant	Signature
		<i>Lu et approuvé le</i>



LIMITER LES NUISANCES CHRONIQUES

- **Établir un plan délimitant les différentes zones du chantier** (stationnement des véhicules, base de vie, aires de livraison, de stockage, de lavage des véhicules, de tri et de stockage des déchets...).
- **Limiter les perturbations des trafics** et organiser le stationnement des véhicules (le stationnement sur la voie publique est à éviter).
- Examiner les possibilités **d'approvisionnement par la voie fluviale**.
- **Nettoyer les véhicules** sur une aire dédiée à cet effet et équipée d'un **système de récupération et décantation des eaux** de lavage avant rejets dans le réseau des eaux pluviales (EP) du port.
- **Maîtriser et réduire les nuisances sonores** des engins de chantier (conformément à la réglementation). Utiliser les matériels sources de bruit hors des périodes nocturnes.
- **Utiliser du matériel disposant d'un certificat d'homologation** ou d'une attestation de conformité et d'un marquage CE.
- **Limiter la pollution visuelle :**
 - en assurant le rangement régulier du chantier et la tenue en état des clôtures (si présentes),
 - en garantissant la propreté du chantier par le nettoyage régulier des zones de collecte des déchets, des éventuelles traces d'hydrocarbures au sol et des éventuels graffitis.
 - en minimisant les éclairages nocturnes aux stricts besoins (travaux, sécurité). Ceux-ci seront dirigés vers l'intérieur du site et seront non diffusants.
- **Limiter les rejets dans l'air :**
 - en interdisant les feux sur le chantier,
 - en limitant l'envol de poussières (arrosage des voies en période sèche notamment).
- **Gérer les rejets aqueux :**
 - en ne rejetant aucun produit dans le sol ou les réseaux, mise à part l'eau non souillée (ou les eaux usées sanitaires en cas de raccordement au réseau adéquat),
 - en disposant d'installations fixes de récupération des eaux de lavage du matériel ayant contenu du béton. Après une nuit de décantation, chaque matin, l'eau décantée sera rejetée au réseau d'EP et le dépôt de laitance extrait des installations de décantation sera mis dans la benne de gravats inertes.



PREVENIR ET LIMITER L'IMPACT ACCIDENTEL DU CHANTIER

- **Le brûlage et l'enfouissement dans le milieu naturel de produits polluants ou non est strictement interdit.**
- **Les dépôts de déblais, de déchets** divers ou de matériel ne sont pas tolérés en dehors des emprises autorisées.
- **Des bacs de rétention** (ou dispositifs équivalents) spécifiques seront mis en place pour :
 - récupérer les eaux de lavage du matériel de chantier (bennes, outils...),
 - récupérer les produits liquides dangereux (peintures, solvants, huiles, gasoil...).
- **Des kits anti-pollution** permettant d'absorber les hydrocarbures seront disponibles à proximité des lieux d'utilisation d'engins. Dans le cas de déversements accidentels, les terres polluées par des produits dangereux seront évacuées vers un lieu de traitement autorisé. Les incidents et mesures correctives devront être signalés à HAROPA PORT | Paris.
- Le recours à des **produits dangereux et/ou polluants** doit être réduit au **strict minimum**, le choix des produits mis en œuvre sur le chantier devra prendre en considération la dangerosité. Les Fiches de Données Sécurité (FDS) des produits dangereux seront disponibles sur le chantier.
- **Les produits dangereux devront être stockés sur des aires étanches** (formant une capacité de rétention), être correctement étiquetés (nom du produit, pictogrammes ainsi que prescriptions de sécurité).
- **Les consignes de dépotage et les moyens de prévention des pollutions** accidentelles devront être **installés sur le chantier**.
- En cas de risque d'incendie, des **extincteurs** (vérifiés) seront disponibles **sur le chantier**.
- **Aucun produit dangereux ne doit être déversé** dans les réseaux EP du port ni en darse ou en Seine.



ASSURER DE BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL

- **Protection de la sécurité et de la santé du personnel** sur le chantier :
 - Le personnel présent sur le chantier sera équipé de protections individuelles adaptées. L'entreprise titulaire du marché devra vérifier que ces protections sont bien portées.
 - Les entreprises mettront tout en œuvre pour éviter les chutes de matériel et pour prévenir tout risque de chute pour le personnel.
- **Niveaux sonores des outils et engins :**
 - Les matériels de chantier devront être conformes à la réglementation en vigueur.
 - Les entreprises devront veiller au maintien en bon état de leur matériel afin de respecter la réglementation sur la durée du chantier.
 - L'entretien régulier des engins permet d'éviter des bruits dus à des dysfonctionnements.
- **Risques sur la santé liés aux produits et matériaux :**
 - Pour tout produit faisant l'objet d'une fiche de données sécurité, celle-ci doit être fournie à l'arrivée sur le chantier et ses prescriptions doivent être respectées.
 - Le port d'équipements de protection individuelle fait partie de ces prescriptions.
 - Les produits dangereux doivent être stockés en tenant compte des règles de stockage édictées (notamment les incompatibilités).



GERER EFFICACEMENT LES DECHETS PAR LEUR DIMINUTION A LA SOURCE, LEUR TRI ET LEUR VALORISATION

■ **Organiser l'aire de tri des déchets**

- Un emplacement spécialement dédié au stockage des déchets sera aménagé dans l'emprise du chantier.
- Des bennes adaptées à la quantité et à la nature des déchets générés sur le chantier y seront installées permettant le tri des déchets.
- Les déchets dangereux (huiles usagées, bombes aérosols...) seront stockés afin de prévenir les risques (contenants fermés, à l'abri des eaux pluviales...).
- Une identification de la nature des déchets au niveau des installations de tri sera effectuée.

■ **Optimiser le tri et la valorisation des déchets.**

■ **Réduire la production de déchets à la source :**

- en choisissant des systèmes constructifs (composants préfabriqués, livraison sur le chantier des matériaux à la bonne dimension...),
- en stockant soigneusement les matériaux en privilégiant la production de béton hors site,
- en réutilisant au maximum les matériaux.

■ **Gestion optimisée des déchets de chantier :**

- Pour chaque type de déchets, des filières de traitement et de valorisation auront été identifiées, de préférence à l'échelle locale.
- Les agréments nécessaires pour le transport et les autorisations pour l'élimination des déchets seront transmis à HAROPA PORT | Paris.
- Un suivi des déchets sera réalisé dès le début du chantier et jusqu'à son terme. Il se fera par la tenue d'un registre « Déchets de chantier » dont le contenu comportera au minimum les informations réglementaires en vigueur.

- **Le contrôle de la traçabilité** des déchets sera assuré par des bons d'enlèvement ou des bordereaux de suivi des déchets (obligatoires pour les déchets dangereux).
- **Les déchets dangereux** (peintures liquides, solvants...) doivent être gérés et éliminés séparément, de manière à ne pas polluer les autres déchets.
- Une copie des documents sera conservée dans un classeur spécifique sur le chantier et tenus à disposition.



HAROPA PORT

Le Havre
Rouen
Paris

LA CHARTE CHANTIER VERT

4 engagements pour des chantiers à faibles nuisances



Limitier les nuisances causées au milieu environnant (Riverains, environnement)

Optimiser la gestion du chantier afin de limiter les pollutions, le trafic, les bruits....



Sécurité

Prévenir et limiter l'impact accidentel du chantier par la gestion des produits dangereux, rétentions....



Limitier les risques sur la santé du personnel

Assurer de bonnes conditions de travail par l'acoustique, traitement des poussières, boue).



Réduire, réutiliser et recycler les déchets

Gérer efficacement les déchets par leur diminution à la source, leur tri et leur valorisation.