

大希地**API** 文档

v1.6

大希地API 文档	1
一、用户部分：	6
1、register 用户注册	6
2、login 用户登录	7
3、getReceiveAddressList 获取收货地址列表	7
4、modifyReceiveAddress 编辑收货地址	8
5、addReceiveAddress 添加收货地址	8
6、setDefaultReceiveAddress 设置默认收货地址	9
7、modifyPassword 修改密码	10
8、modifyName 修改昵称	10
9、getMyRecipeList 获取我的食谱	10
10、getRecipeType 获取食谱类型	11
11、getRecipeSubType 获取食谱子类型（已过期）	11
12、collect 收藏食谱	12
13、sendRegisterVerificationCode 发送注册短信	13
14、sendFindPasswordVerificationCode 发送找回密码短信	13
15、findPassword 找回密码	13
16、modifyHeadPicture 修改用户头像	14
17、cancelCollect 取消收藏	14
18、getUserInfo 获取用户信息	15
二、订单\购物车部分：	16
1、addCart 添加商品至购物车	16
2、getCartList 获取购物车列表	16
3、modifyCartCommodity 修改购物车商品	17
4、deleteCartCommodity 删除购物车商品	17
5、settlementCart 结算购物车	18
6、payOrder 付款订单	19
6、getOrderList 获取订单列表	19
7、cancelOrder 取消订单	20
8、refund 退款	21
三、首页部分：	21
1、getRecipeList 获取食谱列表	21
2、getRecipeInfo 获取食谱详情	22
3、getCommodityInfo 获取套餐详情	23
4、search 搜索	24

5、getImageInfo 轮播详情	25
6、getCommentList 获取食谱评论列表	25
7、comment 评论食谱	26
7、getImageList 获取轮播图	26
四、用户分享部分：	27
1、getShareList 获取分享列表	27
2、share 分享	28
3、getShareCommentList 获取分享评论列表	28
4、getMyShareList 获取我的分享列表	29
5、getShareListByUser 获取指定用户的分享列表	30
6、commentShare 评论分享	31
7、deleteReceiveAddress 删除地址	31
8、doLike 赞	31
9、getShareInfo 获取分享详情	32
五、系统部分：	33
1、getCityArea 获取城市区域（已过期）	33
2、refund 退款	34
3、getLogisticInfo 获取物流信息	34

文档变更目录

变更日期	变更部分	变更内容	备注
2015-7-8	所有接口新增hash字段		
2015-7-8	获取分享评论分享列表	增加commentId字段	
2015-7-8	分享部分	sharesId修改为shareId	
2015-7-13	食谱详情API	修改comment返回值	
2015-7-13		新增getRecipesType和getRecipesSubType	
2015-14	API部分	modifyName中的password参数取消，getRecipesList变更为getRecipeList,getRecipeInfo变更为getRecipeInfo,recipesId变更为recipeId,getRecipesInfo返回值修改	
2015-16	API部分	新增getCityArea接口 getSystemInfo接口	
2015-17	API部分	新增collection接口， getRecipeSubType接口 作废	
2015-18	API部分	废弃getCityArea接口， 新增commentShare接口	
2015-22	API部分	新增 sendRegisterVerification Code接口	
2015-23	API部分	新增modityHeadPicture 接口	
2015-23	API部分	更新了payOrder部分	
2015-8-10	API部分	新增轮播图接口	
2015-8-17	API部分	1、recipesImage字段全都改为recipeImage 2、新增退款接口 3、新增获取物流详情退款	v1.3
2015-8-17	API部分	1、getRecipelists接口新增收藏数量和购物车数量返回值	v1.4
2015-8-19	API部分	1、搜索接口改为GET	v.1.5
2015-8-24	API部分	1、新增删除收货地址接口 2、获取食谱详情返回值 修改详细见接口描述 3、修改了获取套餐详情的返回值，详细请见接口描述	v1.6

文档变更目录			
2015-8-25	API部分	1、新增取消收藏接口 2、新增点赞接口 3、新增分享详情接口 4、新增获取指定用户的分享列表	v1.7
2015-8-25	API部分	1、新增找回密码接口 2、新增发送找回密码验证码接口 3、食谱详情接口增加食谱说明返回值	v1.8
2015-8-26	API部分	1、新增了获取用户信息接口 2、去掉了登录接口里无用的返回值	v1.9

hash字段：按照字段表中的参数排序进行md5拼接处理，已最终小写提交到hash字段中

一、用户部分：

1、register 用户注册

- 请求方式：POST
- 接口描述：用户注册
- 接口URL：/api/register

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
mobilephone	String	用户名	是	1	
password	String	密码	是	2	加密后传输
code	String	验证码	是	3	验证码
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
  "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：验证码错误；5：手机号码已被注册；6：hash错误】
}
```

2、login 用户登录

- 请求方式：POST
- 接口描述：用户登录
- 接口URL：/api/login

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
mobilephone	String	用户名	是	1	
password	String	密码	是	2	加密后传输
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：账号不存在；5：密码错误；6：hash错误】，
    "name": 【用户昵称，字符串】，
    "userId": 【用户编号，字符串】，
    "interestContent": [{
        "recipeId": 【食谱编号】
        "title": 【标题】，
        "imageUrl": 【图片】
    },]
}
```

3、getReceiveAddressList 获取收货地址列表

- 请求方式：POST
- 接口描述：获取收货地址列表
- 接口URL：/api/getReceiveAddressList

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
hash	String	hash验证			

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；6：hash错误】，
    "addresses": [{
        "id": 【收货地址编号，字符串】
    },]
```

```
        "address": 【详细收货地址，字符串】，
        "mobilePhone": 【手机号码，字符串】，
        "name": 【收货人姓名，字符串】，
        "city": 【所在城市区域，字符串】，
        "province": 【所在省份】，
        "area": 【所在区域，乡镇】
        "isDefault": 【是否为默认地址，整形 0：否，1：是】
    }
}
```

4、modifyReceiveAddress 编辑收货地址

- 请求方式：POST
- 接口描述：编辑收货地址
- 接口URL：/api/modifyReceiveAddress

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
id	String	地址编号	是	1	
mobilephone	String	手机号码	是	2	
city	String	城市	是		
area	String	区域	是		
address	String	详细地址	是		
name	String	收货人姓名	是		
userId	String	用户编号	是	3	
hash	String	hash验证	是		
province	String	省			

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：地址不存在，5：用户不存在；6：hash错误】，
}
```

5、addReceiveAddress 添加收货地址

- 请求方式：POST
- 接口描述：添加收货地址
- 接口URL：/api/addReceiveAddress

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
mobilephone	String	手机号码	是	2	
city	String	城市	是		
area	String	区域	是		
address	String	详细地址	是		
name	String	收货人姓名	是		
userId	String	用户编号	是	3	
hash	String	hash验证	是		
province	String	省			

- 返回值 JSON格式

```
{
  "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：地址不存在，5：用户不存在；6：hash错误】，
}
```

6、setDefaultReceiveAddress 设置默认收货地址

- 请求方式：POST
- 接口描述：设置默认地址
- 接口URL：/api/setDefaultReceiveAddress

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
id	String	地址编号	是	1	
userId	String	用户编号	是	2	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
  "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：地址不存在，5：用户不存在；6：hash错误】，
}
```

7、modifyPassword 修改密码

- 请求方式：POST
- 接口描述：修改密码
- 接口URL：/api/modifyPassword

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
newPassword	String	新密码	是	2	
oldPassword	String	旧密码	是	3	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{  
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：旧密码不正确，5：用户不存在；6：hash错误】，  
}
```

8、modifyName 修改昵称

- 请求方式：POST
- 接口描述：修改用户昵称
- 接口URL：/api/modifyName

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
name	String	昵称	是		
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{  
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：密码不正确，5：用户不存在；6：hash错误】，  
}
```

9、getMyRecipeList 获取我的食谱

- 请求方式：POST

- 接口描述：获取我的食谱
- 接口URL：/api/getMyRecipeList

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
pageIndex	Integer	页码	是	2	
countPerPage	Integer	分页显示条数	是	3	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
  "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；6：hash错误】，
  "recipes": [{
    "recipeImage": 【食谱图片，字符串】，
    "title": 【食谱标题，字符串】，
    "recipeId": 【食谱编号，字符串】，
    "introduction": 【卖点介绍，字符串】
  }],
  "isLastPage": 【是否最后一页，是：1，否：0】
}
```

10、getRecipeType 获取食谱类型

- 请求方式：POST
- 接口描述：获取食谱类型
- 接口URL：/api/getRecipeType

- 返回值 JSON格式

```
{
  "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；】，
  type:[{
    name: 【类型名称】
    id: 【类型编号】
  }]
}
```

11、getRecipeSubType 获取食谱子类型（已过期）

- 请求方式：POST
- 接口描述：获取食谱子类型
- 接口URL：/api/getRecipeSubType

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
typeid	String	类型编号	是		

返回值 JSON格式

```
{
  "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；】，
  subType:[{
    name: 【类型名称】
    id: 【类型编号】
  }]
}
```

12、collect 收藏食谱

- 请求方式：POST
- 接口描述：收藏食谱
- 接口URL：/api/collect

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
recipeId	String	食谱编号	是	2	
hash	String				

返回值 JSON格式

```
{
  "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：食谱不存在  
5:已收藏；6：hash错误】，
}
```

13、sendRegisterVerificationCode 发送注册短信

- 请求方式：POST
- 接口描述：发送注册短信
- 接口URL：/api/sendRegisterVerificationCode

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
mobilephone	String	手机号码	是	1	
hash	String				

返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：已被注册 6：hash错误】，
}
```

14、sendFindPasswordVerificationCode 发送找回密码短信

- 请求方式：POST
- 接口描述：发送找回密码短信
- 接口URL：/api/sendFindPasswordVerificationCode

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
mobilephone	String	手机号码	是	1	
hash	String				

返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在 6：hash错误；7：发送验证码过于频繁】，
}
```

15、findPassword 找回密码

- 请求方式：POST
- 接口描述：找回密码
- 接口URL：/api/findPassword

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
mobilephone	String	手机号码	是	1	
hash	String				
code	String	验证码	是	2	
newPassword	String	密码	是		

返回值 JSON格式

```
{
  "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在
6：hash错误；7：发送验证码过于频繁】，
}
```

16、modifyHeadPicture 修改用户头像

- 请求方式：POST
- 接口描述：修改用户头像
- 接口URL：/api/modifyHeadPicture

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	手机号码	是	1	
headPicture	String	用户头像			
hash	String				

返回值 JSON格式

```
{
  "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；6：hash错误】，
}
```

17、cancelCollect 取消收藏

- 请求方式：POST
- 接口描述：取消收藏

- 接口URL: /api/cancelCollect

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
recipeId	String	食谱编号	是	2	
hash	String				

返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常； 5:用户不存在； 6：hash错误】，
}
```

18、getUserInfo 获取用户信息

- 请求方式: GET
- 接口描述: 获取用户信息
- 接口URL: /api/getUserInfo

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户名	是	1	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：账号不存在； 6：hash错误】，
    "name": 【用户昵称，字符串】，
    "userId": 【用户编号，字符串】，
    "hbNumber": 【红包数量】，
    "headPicture": 【头像】，
    "mobilephone": 【手机号码】，
    "couponNumber": 【优惠券】
    "interestContent": [{
        "recipeId": 【食谱编号】
        "title": 【标题】，
        "imageUrl": 【图片】
    },]
```

}

二、订单\购物车部分：

1、addCart 添加商品至购物车

- 请求方式：POST
- 接口描述：添加商品至购物车
- 接口URL：/api/addCart

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
commodityId	String	商品编号	是	2	
commodityCount	Integer	商品数量	是	3	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；5：商品不存在；6：hash错误】，
}
```

2、getCartList 获取购物车列表

- 请求方式：POST
- 接口描述：修改用户昵称
- 接口URL：/api/getCartList

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；5：商品不存在；6：hash错误】，
    "commoditys": [{
```



```
        "commodityId": 【商品编号，整形】，
        "commodityName": 【商品名称，字符串】，
        "commodityCount": 【商品数量，整形】，
        "commodityPrice": 【商品价格，整形】，
        "commodityImage": 【商品图片，字符串】，
        "commodityTotal": 【商品小计】
    }},
    "total": 【价格小计，整形】
}
```

3、modifyCartCommodity 修改购物车商品

- 请求方式：POST
- 接口描述：修改用户昵称
- 接口URL：/api/getCartList

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
commodityId	Integer	商品编号	是	2	
count	Integer	商品数量	是	3	count不准为0
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；5：商品不存在；6：hash错误】，
}
```

4、deleteCartCommodity 删除购物车商品

- 请求方式：POST
- 接口描述：修改用户昵称
- 接口URL：/api/getCartList

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
commodityId	Integer	商品编号	是	2	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；5：商品不存在；6：hash错误】，
}
```

5、settlementCart 结算购物车

- 请求方式：POST
- 接口描述：结算购物车
- 接口URL：/api/settlementCart

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
data	json	商品编号	是		
hash	String	hash验证	是		

- 提交JSON格式

```
{
    "commodityIds": [1,2,3,4,5,6] 【存放被选中要结算的商品id数组】
}
```

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；5：商品列表错误；6：hash错误；7：无效的收货地址】，
    "orderId": 【订单编号，字符串】，
    "receiveName": 【收货人姓名】，
    "receiveAddress": 【收货地址】，
    "mobilePhone": 【手机号码】，
    "commodities": [{
        commodityId: 【商品编号】
        commodityName: 【商品名称】，
        commodityCount: 【商品数量】，
    }]
```

```
        commodityPrice: 【商品价格】
    },
    "total": 【订单小计】
}
```

6、payOrder 付款订单

- 请求方式：POST
- 接口描述：付款
- 接口URL：/api/payOrder

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
orderId	String	订单编号	是	2	
receiveAddressId	String	收货地址变化	是	3	
hash	String	hash验证	是		
channel	String	支付渠道	是	4	

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；5：订单错误；6：hash错误；7：订单不存在】，
    "charge": 【ping++返回值】
}
```

6、getOrderList 获取订单列表

- 请求方式：POST
- 接口描述：获取订单列表
- 接口URL：/api/getOrderList

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
status	integer	订单状态	是	2	
pageIndex	Integer	页码	是	3	
countPerPage	Integer	分页显示条数	是	4	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
  "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；5：订单错误；6：hash错误；7：无数据】，
  "orders": [{
    "commoditys": [{
      commodityId: 【商品编号】，
      commodityName: 【商品名称】，
      commodityCount: 【商品数量】，
      commodityPrice: 【商品价格】，
      commodityImage: 【商品图片】
    }],
    "total": 【订单小计】，
    "status": 【订单状态】
    "orderId": 【订单编号】
  }],
  "isLastPage": 【是否为最后一页 1：是 0：否】
}
```

7、cancelOrder 取消订单

- 请求方式：POST
- 接口描述：取消订单
- 接口URL：/api/cancelOrder

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
orderId	String	订单编号	是	2	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在
； 5：订单状态错误；6：hash错误】，
}
```

8、refund 退款

- 请求方式：POST
- 接口描述：退款
- 接口URL：/api/refund

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
orderId	String	订单编号	是	2	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在
； 5：订单状态错误；6：hash错误】，
}
```

三、首页部分：

1、getRecipeList 获取食谱列表

- 请求方式：POST
- 接口描述：获取食谱列表
- 接口URL：/api/getRecipeList

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
type	JSON	场景、食材、人群的主类型	是		
subType	JSON	场景、食材、人群的子类型	是		
doTime	Integer	时间	是	1	
pageIndex	Integer	页码	是	2	
countPerPage	Integer	分页显示条数	是	3	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
  "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；5：无数据；6：hash错误】，
  "recipes": [{
    "recipeImage": 【食谱图片，字符串】，
    "title": 【食谱标题，字符串】，
    "recipeId": 【食谱编号，字符串】，
    "introduction": 【卖点介绍，字符串】，
    "cartCount": 【购物数量】，
    "collectCount": 【收藏数量】
  }],
  "isLastPage": 【是否为最后一页 1：是 0：否】
}
```

2、getRecipeInfo 获取食谱详情

- 请求方式：POST
- 接口描述：获取食谱详情
- 接口URL：/api/getRecipesInfo

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
recipeId	String	食谱编号	是	1	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
  "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；6：hash错误】，
  "name": 【食谱名称w】
  "steps": [{
```

```

        imageUrl: 【图片路径】 ,
        step: 【步骤序号】 ,
        audio: 【音频】 ,
        words: 【说明文字】
    }
}
"introduction": 【买点介绍, 字符串】 ,
"recipeExplain": 【食谱说明】
"difficultyLevel": 【难度等级, 整形】 ,
"timeIntroduction": 【时间介绍说明文字, 字符串】 ,
"nutritionIntroduction": 【营养介绍, 字符串】 ,
"isCart": 【是否能加入购物车,0:是 1:否】 ,
"commodityId": 【套餐编号, isCart为0时返回值】
"sIntroduction":[{
            name: 【食材名称】 ,
            weight: 【食材用量】
        }
    ]
"dosageIntroduction": 【用量介绍, 字符串】 ,
"advice": 【建议, 字符串】 ,
"comment": {
    userHeadPicture: 【用户头像】 ,
    username: 【用户昵称】 ,
    commentId: 【评论ID】 ,
    content: 【评论内容】
}
}
}

```

3、getCommodityInfo 获取套餐详情

- 请求方式：POST
- 接口描述：获取套餐详情
- 接口URL：/api/getCommodityInfo

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
recipeId	id	食谱编号	是	1	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```

{
    "returnValue": 【返回值, 整形。1: 成功; 2: 参数错误; 3: 服务器异常; 6: hash错误】 ,
    "commodityImages": [url,url,url],
}

```

```

    "commodityId": 【商品编号】 ,
    "commodityName": 【商品名称】 ,
    "commodityPrice": 【商品价格】 ,
    "ingredients": [{
        name: 【食材内容】 ,
        weight: 【规格】
        type: 【食材类型 1: 主材, 2: 辅材】 ,
        id: 【食材编号】
    }]
    "explain": 【说明文字】
    "adImages": [{
        imageUrl: 【广告图URL】
    }]
}

```

4、search 搜索

- 请求方式：GET
- 接口描述：搜索
- 接口URL：/api/search

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
keyword	String	关键字	是		
pageIndex	Integer	页码	是	1	
countPerPage	Integer	分页显示条数	是	2	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```

{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；5：无数据；6：hash错误】 ,
    "recipes": [{
        "recipeImage": 【食谱图片，字符串】 ,
        "title": 【食谱标题，字符串】 ,
        "recipeId": 【食谱编号，字符串】 ,
        "introduction": 【卖点介绍，字符串】
    }],
    "isLastPage": 【是否为最后一页 1: 是 0: 否】
}

```


5、getImageInfo 轮播详情

- 请求方式：POST
- 接口描述：轮播详情
- 接口URL：/api/getImageInfo

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
id	String	图片编号	是	1	
pageIndex	Integer	页码	是	2	
countPerPage	Integer	分页显示条数	是	3	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
  "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；6：hash错误】，
  "recipes": [{
    "objectName": 【封面，字符串】，
    "title": 【食谱标题，字符串】，
    "recipesId": 【食谱编号，字符串】，
    "introduction": 【卖点介绍，字符串】
  }],
  "isLastPage": 【是否为最后一页 1：是 0：否】
}
```

6、getCommentList 获取食谱评论列表

- 请求方式：POST
- 接口描述：获取食谱评论列表
- 接口URL：/api/getCommentList

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
recipeId	String	食谱ID	是	1	
pageIndex	Integer	页码	是	2	
countPerPage	Integer	分页显示条数	是	3	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```

{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；5：无数据；6：hash错误】，
    "comments": [{
        "id": 【评论编号】
        "name": 【昵称，字符串】，
        "headPictureUrl": 【头像图片，字符串】，
        "content": 【评论内容，字符串】，
        "time": 【评论时间 格式:2015-05-11 22:22:22，字符串】
    }],
    "isLastPage": 【是否为最后一页 1：是 0：否】
    "commentCount": 【评论总数，整形】
}

```

7、comment 评论食谱

- 请求方式：POST
- 接口描述：评论食谱
- 接口URL：/api/comment

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
content	String	评论内容	是		
hash	String	hash验证	是		
recipeld	String	食谱编号	是	2	

- 返回值 JSON格式

```

{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；6：hash错误】，
}

```

7、getImageList 获取轮播图

- 请求方式：GET
- 接口描述：获取轮播图
- 接口URL：/api/getImageList

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；】，
    "images": [{
        objectName: 【图片名称】，
        id: 【图片编号】
    }]
}
```

四、用户分享部分：

1、getShareList 获取分享列表

- 请求方式：POST
- 接口描述：获取分享列表
- 接口URL：/api/getShareList

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
pageIndex	Integer	页码	是	2	
countPerPage	Integer	分页显示条数	是	3	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；5：无数据；6：hash错误】，
    "shares": [{
        name: 【昵称，字符串】，
        userId: 【用户编号，字符串】，
        images: [url,url,url]，
        time: 【时间，字符串，格式：2015-05-11 22:22:22】，
        shareId: 【分享编号】，
        userHeadPicture: 【用户头像】
        commentCount: 【评论数，整形】，
    }]
}
```

```
        likeCount: 【赞，整形】，
        isLike: 【自己是否赞过 0:否，1:是】
    }，
    "isLastPage": 【是否为最后一页 1：是 0：否】
}
```

2、share 分享

- 请求方式：POST
- 接口描述：分享
- 接口URL：/api/share

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
images	json数组	图片列表	是		[1,3,4,5,6,7]
content	String	内容	是		
address	String	地址	否		
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；6：hash错误】，
}
```

3、getShareCommentList 获取分享评论列表

- 请求方式：POST
- 接口描述：获取分享评论列表
- 接口URL：/api/getShareCommentList

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
shareId	String	分享编号	是	1	
pageIndex	Integer	页码	是	2	
countPerPage	Integer	分页显示条数	是	3	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```

{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；6：hash错误】，
    "comments": [{
        "commentId": 【评论id】
        "name": 【昵称，字符串】，
        "headPictureUrl": 【头像图片，字符串】，
        "content": 【评论内容，字符串】，
        "time": 【评论时间 格式:2015-05-11 22:22:22，字符串】
    }],
    "isLastPage": 【是否为最后一页 1：是 0：否】
    "commentCount": 【评论总数，整形】
}

```

4、getMyShareList 获取我的分享列表

- 请求方式：POST
- 接口描述：获取我的分享列表
- 接口URL：/api/getMyShareList

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
pageIndex	Integer	页码	是	2	
countPerPage	Integer	分页显示条数	是	3	
hash	String	hash验证			

- 返回值 JSON格式

```

{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；6：hash错误】，
    "shares": [{
        shareId: 【分享编号，整形】
        name: 【昵称，字符串】，
        userId: 【用户编号，字符串】，
        userHeadPicture: 【用户头像】
        images:[url,url,url]，
        time: 【时间，字符串，格式：2015-05-11 22:22:22】，
        commentCount: 【评论数，整形】，
        likeCount: 【赞，整形】
    }],
}

```

```
    }},  
    "isLastPage": 【是否为最后一页 1: 是 0: 否】 ,  
}
```

5、getShareListByUser 获取指定用户的分享列表

- 请求方式：POST
- 接口描述：获取指定用户的分享列表
- 接口URL：/api/getShareListByUser

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
pageIndex	Integer	页码	是	2	
countPerPage	Integer	分页显示条数	是	3	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{  
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在  
； 5：无数据；6：hash错误】 ,  
    "shares": [{  
        name: 【昵称，字符串】 ,  
        userId: 【用户编号，字符串】 ,  
        images: [url,url,url] ,  
        time: 【时间，字符串，格式：2015-05-11 22:22:22】 ,  
        shareId: 【分享编号】 ,  
        userHeadPicture: 【用户头像】  
        commentCount: 【评论数，整形】 ,  
        likeCount: 【赞，整形】 ,  
        isLike: 【自己是否赞过 0:否， 1:是】  
    }},  
    "isLastPage": 【是否为最后一页 1: 是 0: 否】  
}
```

6、commentShare 评论分享

- 请求方式：POST
- 接口描述：评论分享
- 接口URL：/api/commentShare

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
shareId	String	分享编号	是	2	
hash	String	hash验证			

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；6：hash错误】，
}
```

7、deleteReceiveAddress 删除地址

- 请求方式：POST
- 接口描述：删除地址
- 接口URL：/api/deleteReceiveAddress

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
hash	String	hash验证			
receiveAddressId	Integer	地址变化	是	2	

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：地址不存在；6：hash错误】，
}
```

8、doLike 赞

- 请求方式：POST
- 接口描述：赞 如果已经点过赞了 则为取消点赞
- 接口URL：/api/doLike

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
shareId	String	分享编号	是	2	
hash	String	hash验证			
content	String	评论内容	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；6：hash错误】，
}
```

9、getShareInfo 获取分享详情

- 请求方式：GET
- 接口描述：获取分享详情
- 接口URL：/api/getShareInfo

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
shareId	Integer	页码	是	2	
hash	String	hash验证	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：用户不存在；5：无数据；6：hash错误】，
```

```
    name: 【昵称，字符串】，
    userId: 【用户编号，字符串】，
    images:[url,url,url]，
    time: 【时间，字符串，格式：2015-05-11 22:22:22】，
    shareId: 【分享编号】，
    userHeadPicture: 【用户头像】，
```



```
        "comments": [{
            "commentId": 【评论id】
            "name": 【昵称，字符串】，
            "headPictureUrl": 【头像图片，字符串】，
            "content": 【评论内容，字符串】，
            "time": 【评论时间 格式:2015-05-11 22:22:22，字符串】
        }],
    }
}
```

五、系统部分：

1、getCityArea 获取城市区域（已过期）

- 请求方式：GET
- 接口描述：获取城市区域
- 接口URL：/api/getCityArea

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
localVersion	int	本地版本号	是		

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：服务器版本小于客户端版本号，无数据】，
    provinces:[{
        provinceName: 【省份名称，字符串】
        "citys":[{
            cityName: 【城市名称，字符串】
            areas:[{
                areaName: 【区域名称，字符串】
            }]
        }]
    }],
}
```

}

2、refund 退款

- 请求方式：POST
- 接口描述：退款
- 接口URL：/api/refund

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
userId	String	用户编号	是	1	
orderId	String	订单编号	是	2	
hash	String	hash验证			
commodityId	String	退款商品编号	是	3	

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：商品不存在
5订单不存在；6：hash错误】，
}
```

3、getLogisticInfo 获取物流信息

- 请求方式：GET
- 接口描述：获取物流信息
- 接口URL：/api/getLogisticInfo

参数名称	类型	备注	必须	顺序	说明
orderId	String	订单编号	是	1	
hash	String	hash验证			

- 返回值 JSON格式

```
{
    "returnValue": 【返回值，整形。1：成功；2：参数错误；3：服务器异常；4：订单不存在
；6：hash错误】，
    "company": 【物流公司】，
    "number": 【物流编号】
}
```

