SlipOK API Guide

Version 1.13 (อัพเดทล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2026)

EN Ver.

Check Slip Request

Method	POST
Url	https://api.slipok.com/api/line/apikey/<YOUR_BRANCH_ID>
Header	1. { x-authorization : <YOUR_API_KEY> } 2. กรณีที่เป็น files รูป { content-type: “multipart/form-data” } 3. กรณีอื่นสามารถใช้ ○ { content-type: “application/json” } ○ { content-type: “application/x-www-form-urlencoded” }
Body (Required)	1. ข้อมูล Slip { data: string } = ค่าที่อ่านได้จาก qr code ขวาล่างของสลิป { files: File / base64 } = รูปภาพสลิป รองรับนามสกุล JPG, JPEG, PNG, JFIF หรือ WEBP { url: string } = url ของรูปภาพสลิป (ถ้าหากเป็น link google drive / signed s3 อาจจะไม่สามรถใช้ได้เพราะต้องเช็คขนาดไฟล์) ** ส่งได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งจากสามรูปแบบข้างต้น ** 2. เช็คสลิปให้ตรงกับธนาคารที่ผูกไว้ใน LIFF และตรวจสอบสลิปซ้ำ { log: boolean } = ระบุเป็น **true** ถ้าต้องการเช็คธนาคารรับเงินที่ผูกไว้กับสาขา API และเก็บยอดไว้ดูใน Line LIFF ของร้านค้าเพื่อตรวจสลิปซ้ำได้ ถ้าหากระบุเป็น false หรือไม่ส่งจะเป็นการตรวจสลิปเฉย ๆ ไม่มีการเก็บค่า และไม่ตรวจสลิปซ้ำ
Body (Optional)	{ amount: number } = ระบุยอดเงินไว้สำหรับเช็คกับยอดเงินในสลิป

Check Slip Response

Field		Type	Description	Example	Mandatory
success		boolean	Request success	true	Y
data		object			Y
	success	boolean	Valid QR code	true	Y
	message	string(50)	Verification Message	✅	Y
	language	string(2)	Language (EN, TH)	TH	
	receivingBank	string(3)	Receiving bank code	006	Y
	sendingBank	string(3)	Sender bank code	004	Y

	transRef	string(25)	Transaction reference number contains reference number of the transaction required to verify the payslip	010092101507665143	Y
	transDate	string(8)	Transaction date text. This field contains the date on the payslip in 'yyyyMMdd' format	20200401	Y
	transTime	string(8)	Transaction time text. This field contains time on the payslip in 'HH:mm:ss' format	10:15:07	Y
	transTimestamp	timestamp	Transaction timestamp text. This field contains the timestamp on the payslip in 'YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ' format which is ISO 8601	2020-04-01T03:15:07.000Z	Y
	sender	object			
	displayName	string(50)	The name to display in Thai or English depends on the issuer bank payslip	นาย กสิกร ร **** The data might not be complete need partial match**	Y
	name	string(50)	The name to display in English	Mr. Kasikorn R **** The data might not be complete need partial match**	Y
	proxy	object			Y
	type	string(12)	From proxy type (NATID, MSISDN, EWALLETID, EMAIL, BILLERID)	MSISDN	Y
	value	string(128)	From proxy value **The value is always masked. Masking format is depend on bank's slip.	086xxx7894	Y
	account	object			Y

			type	string(12)	From account type (BANKAC, TOKEN, DUMMY)	BANKAC	Y
			value	string(40)	From account value **The value is always masked. Masking format is depend on bank's slip.	xxx-x-x0209-x	Y
	receiver			object			Y
		displayName		string(50)	Receiver name to display in Thai or English depends on issuer bank payslip	ธนาทร ร **** The data might not be complete need partial match**	Y
		name		string(50)	Receiver name in English.	THANATORN R **** The data might not be complete need partial match**	Y
		proxy		object			Y
			type	string(12)	To proxy type (NATID, MSISDN, EWALLETID, EMAIL, BILLERID)	MSISDN	Y
			value	string(128)	To proxy value **The value is always masked. Masking format is depend on bank's slip.	086xxx0000	Y
		account		object			Y
			type	string(12)	To account type (BANKAC, TOKEN, DUMMY)	BANKAC	Y
			value	string(40)	To account value **The value is always masked. Masking format is depend on bank's slip.	xxx-x-x3109-x	Y
	amount			decimal(12)	This field contains amount on the payslip	50	Y
	paidLocalAmount			decimal(12)	Paid local amount	1	
	paidLocalCurrency			string(3)	Paid local currency	764	

	countryCode	string(2)	Country code	TH	Y
	transFeeAmount	string(12)	Transaction fee amount	0	
	ref1	string(20)	1st Reference number on the payslip		
	ref2	string(20)	2nd Reference number on the payslip		
	ref3	string(20)	3rd Reference number on the payslip		
	toMerchantId	string(15)	To merchant ID		

Check Slip Quota Request

Method	GET
Url	https://api.slipok.com/api/line/apikey/<YOUR_BRANCH_ID>/quota
Header	{ x-authorization : <YOUR_API_KEY> }

Check Slip Quota Response

Field		Type	Description	Example	Mandatory
success		boolean	Request success	true	Y
data		object			Y
	quota	number	จำนวนโควต้าคงเหลือ (1) กรณีไม่ได้ส่ง log: true จะคิดโควต้าก็ต่อเมื่อสลิปถูกต้อง แต่การส่งซ้ำก็คิดโควต้าเช่นเดียวกัน (2) กรณีส่ง log: true จะคิดโควต้าก็ต่อเมื่อสลิปถูกต้องและตรงกับบัญชีผู้รับที่ตั้งไว้ใน LINE LIFF การส่งซ้ำจะไม่คิดโควต้า แต่ถ้าหากบัญชีผู้รับที่ตั้งไว้ไม่ตรงก็จะคิดโควต้าเช่นเดียวกัน	100	Y
	overQuota	number	จำนวนโควต้าที่ใช้เกิน	0	Y
	specialQuota	number	จำนวนโควต้าพิเศษคงเหลือ	0	Y
	endDate	string	วันหมดอายุของแพ็กเกจ	2026-12-31	Y
	specialEndDate	string | null	วันหมดอายุของโควต้าพิเศษ	2026-10-30	Y

Quota Calculation

1. **กรณีไม่ได้ส่ง log: true** จะคิดโควต้าก็ต่อเมื่อสลิปถูกต้อง แต่การส่งสลิปถูกต้องเดิมซ้ำก็คิดโควต้าเช่นเดียวกัน
2. **กรณีส่ง log: true** จะคิดโควต้าก็ต่อเมื่อสลิปถูกต้องและตรงกับบัญชีผู้รับที่ตั้งไว้ใน Line LIFF ซึ่งจะทำให้การส่งซ้ำไม่คิดโควต้า แต่ถ้าหากบัญชีผู้รับที่ตั้งไว้ไม่ตรงก็จะคิดโควต้าเช่นเดียวกัน

Remark

ในการต่อ API ทางระบบ SlipOK จะรับข้อมูลสลิปไป ตรวจสอบกับฐานข้อมูลส่วนกลาง และส่งข้อมูลบนสลิปทั้งหมดกลับไปผ่านAPI

กรณีถ้าทางผู้พัฒนาระบบมีการส่ง log: true มา ทางระบบ SlipOK จะทำการเก็บข้อมูลสลิปให้ และมีการเช็คสลิปซ้ำให้ด้วย พร้อมเช็คบัญชีรับเงินที่ได้ผูกไว้กับระบบด้วย

กรณีถ้าผู้พัฒนาระบบไม่ได้ส่ง body log: true มา ทางผู้พัฒนาจะต้องเป็นคนเก็บข้อมูลสลิปเองเพื่อยืนยันข้อมูลบนสลิปอีกครั้งหนึ่ง ทางระบบ SlipOK จะไม่ได้เก็บข้อมูลเอาไว้ให้ รวมไปถึงกรณีสลิปซ้ำ ทางผู้พัฒนาระบบจะต้องนำ response ข้อมูลต่างๆมาเช็คกับฐานข้อมูลของทางร้านเช่น จำนวนเงินและบัญชีของทางร้านเองทางระบบ SlipOK จะไม่ได้ทำการตรวจสอบให้ โดยข้อแนะในการทำระบบหลังบ้านมีดังนี้

1. ข้อมูลเรียกเก็บเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ (เพื่อป้องกันการตัดต่อเปลี่ยนแปลงยอด)
2. บันทึกบัญชีปลายทางของร้าน (เพื่อป้องกันการตัดต่อรูป เช่นการโอนให้บัญชีตัวเอง)
3. เก็บบันทึกข้อมูลสลิปในฐานข้อมูล (เพื่อป้องกันสลิปซ้ำ)

Webhook Forwarding

กรณีที่ผู้พัฒนาระบบมีระบบ Webhook ของตัวเองอยู่แล้ว และยังอยากใช้ระบบ SlipOK แต่อยากได้ Flex Message ในการตอบกลับโดยไม่ต้องการใช้ผ่าน API เพราะต้องทำการออกแบบ Flex Message ด้วยตัวเอง สามารถทำได้หลายแบบดังนี้

1. Webhook Gateway

สามารถสร้าง service ขึ้นมาใหม่ที่ทำการ Forward Webhook Event ที่ได้จาก LINE ส่งต่อไปยัง webhook อันเดิมของลูกค้า และ Webhook ของ SlipOK ได้ โดยอาจจะมีตัวคัดกรองว่า event ประเภท image event ค่อยส่งให้ SlipOK ส่วนประเภทที่เหลือก็ส่งให้ Webhook เดิมของลูกค้าตามปกติ

2. Webhook Forwarding

โดยการใช้ Webhook ของลูกค้าตัวเดิม โดยเลือกเฉพาะ image event และทำการส่งต่อมายัง SlipOK

ทั้งสองวิธีการตามหลักแล้วสิ่งที่จำเป็นสำหรับการส่งต่อคือ

1. `request.headers["X-Line-Signature"]` เพื่อเป็นการยืนยันว่าต้นทางมาจากของ LINE จริง ๆ และปลายทางเป็นผู้รับที่ถูกต้องจริง ๆ
2. `request.body` เพื่อเป็นการส่งตัว body ของ webhook ทั้งหมดต่อมา

Compare Receiver Account

กรณีที่ผู้พัฒนาระบบไม่ได้ส่ง **body log: true** มาแล้วต้องการทำการตรวจสอบว่าข้อมูลผู้รับเงินในสลิปตรงกับบัญชีที่รับเงินจริง ๆ หรือไม่ ทาง SlipOK มีคำแนะนำสำหรับการการตรวจสอบโดยอ้างอิงจากข้อมูลสองอย่างดังนี้

1. เลขบัญชี โดยตรวจสอบจาก API field ดังนี้
    a. **receiver.account.value** กรณีผู้รับเป็นบัญชีธนาคาร
    b. **receiver.proxy.value** กรณีผู้รับไม่ใช่บัญชีธนาคาร เช่น Promptpay
    c. **ref1** กรณีรับชำระผ่านผู้รับชำระอื่น ๆ

    หมายเหตุ
    - เนื่องจากมีการ masking เลขบัญชี โดยการใช้ตัว x หรือ X ดังนั้นจึงต้องมีการทำการ normalize ข้อมูลก่อนโดยการตัดทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวเลขยกเว้นตัว x กับ X ออกก่อนเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับบัญชีปลายทางอีกทีหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเลขบัญชีเป็น “9999991234” จะได้รับข้อมูลผ่าน API มาเป็น “XXX-X-XX123-4” ต้องทำการแปลงเป็น “XXXXXX1234” แล้วค่อยดูเฉพาะตัวที่เป็นตัวเลขแต่ละตัวถูกต้องและตำแหน่งตรงกับบัญชีที่ต้องการตรวจสอบหรือไม่
    - อาจจะมีข้อมูลแค่ 1 field จาก 2 field เช่นผู้รับเป็นบัญชีธนาคารก็จะมีใน “receiver.account.value” แต่ถ้าไม่ใช่จะมีใน “receiver.proxy.value” ดังนั้นถ้าบัญชีปลายทางมีหลายแบบก็ควรเช็คทั้ง 2 field
    - กรณีใช้เครื่อง EDC หรือทำการใช้ Biller ID อื่น ๆ ในการรับชำระแทน โดยปกติ เลข account จะเป็นเลขเดียวกันในทุก ๆ ร้านภายใต้ผู้รับชำระนั้น ๆ ดังนั้นจะต้องมีการใช้ “ref1” ในการตรวจสอบแทนแล้วแต่เจ้า (เพราะว่าผู้รับชำระจะใช้เลขบัญชีเดียวกัน แต่ ref1 ต่างกันในการแยกร้านค้าแต่ละร้าน เช่น KPlus Shop หรือ SCB แม่มณี)

2. ชื่อบัญชี โดยตรวจสอบจาก API field ดังนี้
    a. **receiver.displayName** ชื่อผู้รับภาษาอังกฤษ
    b. **receiver.name** ชื่อผู้รับภาษาไทย

    หมายเหตุ
    - ทั้ง 2 fields นี้สามารถเป็นไปได้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับธนาคารว่าส่งอะไรกลับมา
    - อาจจะมีข้อมูลแค่ 1 field จาก 2 field เช่นมี displayName แต่ไม่มี name หรือมี name แต่ไม่มี displayName
    - มีการตัดทอนบางส่วนออกโดยต้องใช้วิธี substring check แทน เช่น “นาย สวัสดี ครับ” อาจจะได้รับมาเป็น “นาย สวัสดี ค” ก็ต้องเช็คเฉพาะบางส่วน แทนที่จะเช็คว่าตรงกับ “นาย สวัสดี ครับ”

Bank Code

รหัสธนาคาร	ชื่อย่อ	ชื่อเต็ม
002	BBL	ธนาคารกรุงเทพ
004	KBANK	ธนาคารกสิกรไทย
006	KTB	ธนาคารกรุงไทย
011	TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต
014	SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์
025	BAY	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
069	KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
022	CIMBT	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
067	TISCO	ธนาคารทิสโก้
024	UOBT	ธนาคารยูโอบี
071	TCD	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
073	LHFG	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
070	ICBCT	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
098	SME	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
034	BAAC	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
035	EXIM	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
030	GSB	ธนาคารออมสิน
033	GHB	ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Error Status Code

Error Code	รายละเอียด
1000	กรุณาใส่ข้อมูล QR Code ให้ครบใน field data, files หรือ url
1001	ไม่พบข้อมูลสาขา กรุณาตรวจสอบไอดีสาขา
1002	Authorization Header ไม่ถูกต้อง
1003	Package ของคุณหมดอายุแล้ว
1004	Package ของคุณใช้เกินโควต้ามาแล้ว 400 บาท กรุณาต่อสมาชิกแพ็กเกจ
1005	ไฟล์ไม่ใช่ไฟล์ภาพ กรุณาอัพโหลดไฟล์เฉพาะนามสกุล .jpg .jpeg .png .jfif หรือ .webp
1006	รูปภาพไม่ถูกต้อง
1007	รูปภาพไม่มี QR Code
1008	QR ดังกล่าวไม่ใช่ QR สำหรับการตรวจสอบการชำระเงิน
1009	ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้ข้อมูลธนาคารเกิดขัดข้องชั่วคราว โปรดตรวจใหม่อีกครั้งใน 15 นาทีถัดไป (ไม่เสียโควต้าสลิป)
1010	เนื่องจากเป็นสลิปจากธนาคาร{ชื่อธนาคาร} กรุณารอการตรวจสอบสลิปหลังการโอนประมาณ {จำนวนนาที} นาที
1011	QR Code หมดอายุ หรือ ไม่มีรายการอยู่จริง
1012	สลิปซ้ำ สลิปนี้เคยส่งเข้ามาในระบบเมื่อ {timestamp}
1013	ยอดที่ส่งมาไม่ตรงกับยอดสลิป
1014	บัญชีผู้รับไม่ตรงกับบัญชีหลักของร้าน
1015	ไม่พบข้อมูล Package

Request / Response Example

✅ Correct QR Verification / ✅ Valid Amount

```
Header: { x-authorization: <YOUR_API_KEY> }
Request Body
{
  "data": "00410006000001010300402200130711525 33APM077365102TH91048134",
  "log": true,
}
```

```
HTTP Status: 200
Response Body
{
  "success": true,
  "data": {
    "success": true,
    "message": "✅",
    "rqUID": "783_20191108_v4UIS1K2Mobile",
    "language": "TH",
    "transRef": "010092101507665143",
    "sendingBank": "004",
    "receivingBank": "004",
    "transDate": "20200401",
    "transTime": "10:15:07",
    "sender": {
      "displayName": "นาย ธนาคาร ก",
      "name": "Mr. Thanakarn K",
      "proxy": {
        "type": null,
        "value": null
      },
      "account": {
        "type": "BANKAC",
        "value": "xxx-x-x0209-x"
      }
    },
```

```
    "receiver": {
      "displayName": "กสิกร ร",
      "name": "KASIKORN R",
      "proxy": {
        "type": "",
        "value": ""
      },
      "account": {
        "type": "BANKAC",
        "value": "xxx-x-x3109-x"
      }
    },
    "amount": 1,
    "paidLocalAmount": 1,
    "paidLocalCurrency": "764",
    "countryCode": "TH",
    "transFeeAmount": 0,
    "ref1": "",
    "ref2": "",
    "ref3": "",
    "toMerchantId": ""
  }
}
```

Invalid QR Verification #1

```
Header: { x-authorization: <YOUR_API_KEY> }
Request Body
{
  "data": "ABCD",
  "log": true,
}
```

```
HTTP Status: 400
Response Body
{
  "code": 1008,
  "message": "QR Code ไม่ใช่ QR สำหรับตรวจสอบการชำระเงิน"
}
```

Invalid QR Verification #2

```
Header: { x-authorization: <YOUR_API_KEY> }
Request Body
{
  "data": "00410006000001010300402200130711525 33APM077365102TH91048134",
  "log": true,
}
```

```
HTTP Status: 400
Response Body
{
  "code": 1007,
  "message": "QR Code หมดอายุ หรือ ไม่มีรายการอยู่จริง"
}
```

Invalid QR Verification #3

```
HTTP Status: 400
Response Body
{
  "code": 1007,
  "message": "รูปภาพไม่มี Qr code"
}
```

Invalid Image File

```
HTTP Status: 400
Response Body
{
  "code": 1006,
  "message": "รูปภาพไม่ถูกต้อง",
}
```

Invalid API Key or Request with No API Key in Header

```
HTTP Status: 401
Response Body
{
  "code": 1002,
  "message": "Authorization Header ไม่ถูกต้อง",
}
```

Empty or Invalid Request Body

```
HTTP Status: 400
Response Body
{
  "code": 1000,
  "message": "กรุณาใส่ข้อมูล QR Code ให้ครบใน field data หรือ files",
}
```

Invalid Amount (If user attach amount with the request)

```
Header: { x-authorization: <YOUR_API_KEY> }
Request Body
{
  "data": “00410006000001010300402201234567 89ABCDEFGHIJK5102TH91044C2D”,
  "amount": 100,
  "log": true,
}

HTTP Status: 400
Response Body
{
  "code": 1013,
  "message": "ยอดที่ส่งมาไม่ตรงกับยอดสลิป",
  "data": {
    "success": true,
    "message": "✅",
    "rqUID": "783_20191108_v4UIS1K2Mobile",
    "language": "TH",
    "transRef": "010092101507665143",
    "sendingBank": "004",
    "receivingBank": "004",
    "transDate": "20200401",
    "transTime": "10:15:07",
    "sender": {
      "displayName": "นาย ธนาคาร ก",
      "name": "Mr. Thanakarn K",
```

```
      "proxy": {
        "type": null,
        "value": null
      },
      "account": {
        "type": "BANKAC",
        "value": "xxx-x-x0209-x"
      }
    },
    "receiver": {
      "displayName": "กสิกร ร",
      "name": "KASIKORN R",
      "proxy": {
        "type": "",
        "value": ""
      },
      "account": {
        "type": "BANKAC",
        "value": "xxx-x-x3109-x"
      }
    },
    "amount": 1,
    "paidLocalAmount": 1,
    "paidLocalCurrency": "764",
    "countryCode": "TH",
    "transFeeAmount": 0,
    "ref1": "",
    "ref2": "",
    "ref3": "",
    "toMerchantId": ""
  }
}
```

Invalid Destination Bank (If user attach log with the request)

```
Header: { x-authorization: <YOUR_API_KEY> }
Request Body
{
  "data": “00410006000001010300402201234567 89ABCDEFGHIJK5102TH91044C2D”,
  "log": true,
}

HTTP Status: 400
Response Body
{
  "code": 1014,
  "message": "บัญชีผู้รับไม่ตรงกับบัญชีหลักของร้าน",
  "data": {
    "success": true,
    "message": "✅",
    "rqUID": "783_20191108_v4UIS1K2Mobile",
    "language": "TH",
    "transRef": "010092101507665143",
    "sendingBank": "004",
    "receivingBank": "004",
    "transDate": "20200401",
    "transTime": "10:15:07",
    "sender": {
      "displayName": "นาย ธนาคาร ก",
      "name": "Mr. Thanakarn K",
      "proxy": {
        "type": null,
        "value": null
      },
      "account": {
        "type": "BANKAC",
        "value": "xxx-x-x0209-x"
      }
    },
    "receiver": {
      "displayName": "กสิกร ร",
      "name": "KASIKORN R",
```

```
      "proxy": {
        "type": "",
        "value": ""
      },
      "account": {
        "type": "BANKAC",
        "value": "xxx-x-x3109-x"
      }
    },
    "amount": 1,
    "paidLocalAmount": 1,
    "paidLocalCurrency": "764",
    "countryCode": "TH",
    "transFeeAmount": 0,
    "ref1": "",
    "ref2": "",
    "ref3": "",
    "toMerchantId": ""
  }
}
```


Repeat Slip (If user attach log with the request and the slip is already sent - slip data will also be provided)

```
Header: { x-authorization: <YOUR_API_KEY> }
Request Body
{
  "data": “00410006000001010300402201234567 89ABCDEFGHIJK5102TH91044C2D”,
  "log": true,
}

HTTP Status: 400
Response Body
{
  "code": 1012,
  "message": "สลิปซ้ำ สลิปนี้เคยส่งเข้ามาในระบบเมื่อ 2023-09-09 09:09:09",
  "data": {
    "success": true,
```

```
"message": "✅",
"rqUID": "783_20191108_v4UIS1K2Mobile",
"language": "TH",
"transRef": "010092101507665143",
"sendingBank": "004",
"receivingBank": "004",
"transDate": "20200401",
"transTime": "10:15:07",
"sender": {
  "displayName": "นาย ธนาคาร ก",
  "name": "Mr. Thanakarn K",
  "proxy": {
    "type": null,
    "value": null
  },
  "account": {
    "type": "BANKAC",
    "value": "xxx-x-x0209-x"
  }
},
"receiver": {
  "displayName": "กสิกร ร",
  "name": "KASIKORN R",
  "proxy": {
    "type": "",
    "value": ""
  },
  "account": {
    "type": "BANKAC",
    "value": "xxx-x-x3109-x"
  }
},
"amount": 1,
"paidLocalAmount": 1,
"paidLocalCurrency": "764",
"countryCode": "TH",
"transFeeAmount": 0,
"ref1": "",
"ref2": "",
```

```
    "ref3": "",
    "toMerchantId": ""
  }
}
```

Bank Delay Slip (For BBL & SCB)

** You need to recheck this slip again to validate the result based on delay (mins) **

```
Header: { x-authorization: <YOUR_API_KEY> }
Request Body
{
  "data": “00410006000001010300402201234567 89ABCDEFGHIJK5102TH91044C2D”,
  "log": true,
}

HTTP Status: 400
Response Body
{
  "code": 1010,
  "message": "เนื่องจากเป็นสลิปจากธนาคารกรุงเทพ กรุณารอการตรวจสอบสลิปหลังการโอนประมาณ 8 นาที",
  "data": {
    "qrcodeData": 00410006000001010300402201234567 89ABCDEFGHIJK5102TH91044C2D,
    "bankCode": "002",
    "bankName": "กรุงเทพ",
    "delay": 8,
  }
}
```

NODE.js Example

File Example

```
const axios = require("axios");
const fs = require("fs");

const testFile = async () => {
  try {
    const branchId = "<YOUR_BRANCH_ID>";
    const apiKey = "<YOUR_API_KEY>";
    const path = "<YOUR_IMAGE_FILE_PATH>";

    const buffer = fs.readFileSync(path);

    const res = await axios.post(
      `https://api.slipok.com/api/line/apikey/${branchId}`,
      {
        files: buffer,
        log: true,
        // amount: number, // Add this to check with amount of the slip
      },
      {
        headers: {
          "x-authorization": apiKey,
          "Content-Type": "multipart/form-data",
        },
      }
    );
    // Handle success slip
    const slipData = res.data.data;
    console.log(slipData);
  } catch (err) {
    // Handle invalid slip
    if (axios.isAxiosError(err)) {
      const errorData = err.response.data;
      console.log(errorData.code); // Check error code
      console.log(errorData.message); // Check error message
      return;
    }
    console.log(err);
  }
};

testFile();
```

Data Example

```javascript
const axios = require("axios");

const testData = async () => {
  try {
    const branchId = "<YOUR_BRANCH_ID>";
    const apiKey = "<YOUR_API_KEY>";
    const qrString = "<YOUR_QR_STRING>";

    const res = await axios.post(
      `https://api.slipok.com/api/line/apikey/${branchId}`,
      {
        data: qrString,
        log: true,
        // amount: number, // Add this to check with amount of the slip
      },
      {
        headers: {
          "x-authorization": apiKey,
        },
      }
    );
    // Handle success slip
    const slipData = res.data.data;
    console.log(slipData);
  } catch (err) {
    // Handle invalid slip
    if (axios.isAxiosError(err)) {
      const errorData = err.response.data;
      console.log(errorData.code); // Check error code
      console.log(errorData.message); // Check error message
      return;
    }
    console.log(err);
  }
};

testData();
```

Url Example

```javascript
const axios = require("axios");

const testUrl = async () => {
  try {
    const branchId = "<YOUR_BRANCH_ID>";
    const apiKey = "<YOUR_API_KEY>";
    const url = "<YOUR_IMAGE_URL>";

    const res = await axios.post(
      `https://api.slipok.com/api/line/apikey/${branchId}`,
      {
        url,
        log: true,
        // amount: number, // Add this to check with amount of the slip
      },
      {
        headers: {
          "x-authorization": apiKey,
        },
      }
    );
    // Handle success slip
    const slipData = res.data.data;
    console.log(slipData);
  } catch (err) {
    // Handle invalid slip
    if (axios.isAxiosError(err)) {
      const errorData = err.response.data;
      console.log(errorData.code); // Check error code
      console.log(errorData.message); // Check error message
      return;
    }
    console.log(err);
  }
};

testUrl();
```

cURL Example

File Example

```
curl --location --request
'http://api.slipok.com/api/line/apikey/<YOUR_BRANCH_ID>' \
 --header 'x-authorization: <YOUR_KEY>' \
 --form 'files=@"<YOUR_FILE_LOCATION>"' \
 --form 'log=true'
```

Data Example

```
curl --location --request
'http://api.slipok.com/api/line/apikey/<YOUR_BRANCH_ID>' \
 --header 'x-authorization: <YOUR_KEY>' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --data '{
   "data": "<YOUR_QR_DATA>",
   "log": true
 }'
```

Url Example

```
curl --location --request
'http://api.slipok.com/api/line/apikey/<YOUR_BRANCH_ID>' \
 --header 'x-authorization: <YOUR_KEY>' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --data '{
   "url": "<YOUR_IMAGE_URL>",
   "log": true
 }'
```

PHP Example

File Example

```php
<?php

$branchId = <YOUR_BRANCH_ID>;
$apiKey = '<YOUR_API_KEY>';
$file = '<YOUR_IMAGE_FILE>';

$url = 'https://api.slipok.com/api/line/apikey/' . $branchId;

$headers = [
  'Content-Type: multipart/form-data',
  'x-authorization: ' . $apiKey
];

$fields = [
  'files' => new CURLFile($file),
  'log' => true,
  // 'amount' => amount, // Add this to check with amount of the slip
];

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => $url,
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_POST => 1,
  CURLOPT_POSTFIELDS => $fields,
  CURLOPT_HTTPHEADER => $headers,
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);

if($response){
  $json_response = json_decode($response);
  $http_code = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);

  if($http_code === 200 && $json_response->{'success'} === true) {
    // Handle correct slip
    echo(json_encode($json_response->{'data'})); // Slip data
  } else {
    // Handle incorrect slip
    echo 'code: '.$json_response->{'code'}; // Error code
    echo '<br/>';
    echo 'message: '.$json_response->{'message'}; // Error message
  }
} else {
  echo curl_errno($curl); // Curl error no
  echo curl_error($curl); // Curl error message
}
```

Data Example

```php
<?php

$branchId = <YOUR_BRANCH_ID>;
$apiKey = '<YOUR_API_KEY>';
$data = '<YOUR_QR_DATA>';

$url = 'https://api.slipok.com/api/line/apikey/' . $branchId;

$headers = [
  'Content-Type: multipart/form-data',
  'x-authorization: ' . $apiKey
];

$fields = [
  'data' => $data,
  'log' => true,
  // 'amount' => amount, // Add this to check with amount of the slip
];

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => $url,
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_POST => 1,
  CURLOPT_POSTFIELDS => $fields,
  CURLOPT_HTTPHEADER => $headers,
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);

if($response){
  $json_response = json_decode($response);
  $http_code = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);

  if($http_code === 200 && $json_response->{'success'} === true) {
    // Handle correct slip
    echo(json_encode($json_response->{'data'})); // Slip data
  } else {
    // Handle incorrect slip
    echo 'code: '.$json_response->{'code'}; // Error code
    echo '<br/>';
    echo 'message: '.$json_response->{'message'}; // Error message
  }
} else {
  echo curl_errno($curl); // Curl error no
  echo curl_error($curl); // Curl error message
}
```

Url Example

```php
<?php

$branchId = <YOUR_BRANCH_ID>;
$apiKey = '<YOUR_API_KEY>';
$imageUrl = '<YOUR_IMAGE_URL>';

$url = 'https://api.slipok.com/api/line/apikey/' . $branchId;

$headers = [
  'Content-Type: multipart/form-data',
  'x-authorization: ' . $apiKey
];

$fields = [
  'url' => $imageUrl,
  'log' => true,
  // 'amount' => amount, // Add this to check with amount of the slip
];

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => $url,
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_POST => 1,
  CURLOPT_POSTFIELDS => $fields,
  CURLOPT_HTTPHEADER => $headers,
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);

if($response){
  $json_response = json_decode($response);
  $http_code = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);

  if($http_code === 200 && $json_response->{'success'} === true) {
    // Handle correct slip
    echo(json_encode($json_response->{'data'})); // Slip data
  } else {
    // Handle incorrect slip
    echo 'code: '.$json_response->{'code'}; // Error code
    echo '<br/>';
    echo 'message: '.$json_response->{'message'}; // Error message
  }
} else {
  echo curl_errno($curl); // Curl error no
  echo curl_error($curl); // Curl error message
}
```

Apps Script Example

Google Drive File Example

```
function testGoogleDriveFile() {
  try {
    const branchId = "<YOUR_BRANCH_ID>";
    const apiKey = "<YOUR_API_KEY>";
    const driveFileId = "<YOUR_GOOGLE_DRIVE_FILE_ID>";

    const file = DriveApp.getFileById(driveFileId);
    const imageBlob = file.getBlob();
    const imageBytes = imageBlob.getBytes();
    const base64 = Utilities.base64Encode(imageBytes);

    const payload = {
      files: base64,
      log: true,
      // amount: number, // Add this to check with amount of the slip
    };

    const options = {
      method: "POST",
      headers: {
        "Content-Type": "application/json",
        "x-authorization": apiKey,
      },
      payload: JSON.stringify(payload),
    };

    const response = UrlFetchApp.fetch(
      `https://api.slipok.com/api/line/apikey/${branchId}`,
      options
    );

    // Check if the request was successful
    if (response.getResponseCode() === 200) { // Handle success slip
      const responseData = JSON.parse(response.getContentText());
      const slipData = responseData.data;
      console.log(slipData);
      return slipData;
    } else { // Handle HTTP error responses
      const errorData = JSON.parse(response.getContentText());
      console.log("Error Code:", errorData.code);
      console.log("Error Message:", errorData.message);
      return null;
    }
  } catch (err) { // Handle invalid slip or other errors
    console.log("Error occurred:", err.toString());
    return null;
  }
}
```

Url Example

```
function testUrl() {
 try {
   const branchId = "<YOUR_BRANCH_ID>";
   const apiKey = "<YOUR_API_KEY>";
   const url = "<YOUR_IMAGE_URL>";

   const payload = {
     url: url,
     log: true,
     // amount: number, // Add this to check with amount of the slip
   };

   const options = {
     method: "POST",
     headers: {
       "Content-Type": "application/json",
       "x-authorization": apiKey,
     },
     payload: JSON.stringify(payload),
   };

   const response = UrlFetchApp.fetch(
     `https://api.slipok.com/api/line/apikey/${branchId}`,
     options
   );

   // Check if the request was successful
   if (response.getResponseCode() === 200) {
     // Handle success slip
     const responseData = JSON.parse(response.getContentText());
     const slipData = responseData.data;
     console.log(slipData);
     return slipData;
   } else {
     // Handle HTTP error responses
     const errorData = JSON.parse(response.getContentText());
     console.log("Error Code:", errorData.code);
     console.log("Error Message:", errorData.message);
     return null;
   }

 } catch (err) {
   // Handle invalid slip or other errors
   console.log("Error occurred:", err.toString());
   return null;
 }
}
```

Change Logs

Version 1.13 (28 February 2026)

- Add new error status
- Add end date and special end date when checking quota

Version 1.12 (8 August 2025)

- Add Google Drive file Apps Script example

Version 1.11 (19 June 2025)

- Add Webhook forwarding requirement and Apps Script example

Version 1.10 (28 May 2025)

- Add base64 support & header details

Version 1.9 (19 April 2025)

- Add compare receiver account details

Version 1.8 (30 July 2024)

- Add .jfif and .webp image support

Version 1.7 (26 March 2024)

- Update Node & PHP Example

Version 1.6 (17 March 2024)

- Update PHP Example

Version 1.5 (15 March 2024)

- Add full English version

Version 1.4 (14 February 2024)

- Add slip data for error code 1012 repeated slip.
- Add bankCode, bankName and delay for error code 1010 delay slip.

Version 1.3 (9 October 2023)

- Add check quota route to check the remaining quota.

Version 1.2 (14 September 2023)

- Add log parameter to log slip data and analyze in LINE LIFF dashboard.
    - Be able to check the receiver associated with the bank account registered in Line LIFF. Wrong account will trigger error code 1014.
    - Repeated slip sent will trigger error code 1012.
- Add amount parameter to cross-check with slip amount. Wrong amount will trigger error code 1013
- New error code
    - 1012: Repeated Slip
    - 1013: Wrong Slip Amount
    - 1014: Wrong Receiver Slip

Version 1.1 (16 August 2023)

- Add error code for better integration.

Version 1.0 (29 March 2023)

- Initialize documents.
- Add Request & Response for check slip route
- Add examples for NODE.js / cURL / PHP.