

2. Ecrire les requêtes SQL permettant d'apporter les modifications suivantes :

**a. Le prix initial du Deal est obligatoire**

```
alter table deals modify prix_i not null;
```

**b. Le mot de passe (MDP) ne contient ni le nom ni le prénom du membre**

```
alter table membres add constraint ck_mdp4 check (mdp not like '%||nom||'%' and mdp not like '%||prenom||'%');
```

**c. Etant donné que la colonne « PRIX\_D » est calculée comme suit : « PRIX\_I - PRIX\_I \* Reduction », supprimez cette colonne.**

```
alter table deals drop(prix_d);
```

**d. La date d'achat du Deal est importante à enregistrer, ajoutez cette colonne.**

```
alter table achats add(date_achat date);
```

**e. Un achat est désormais identifié par l'intitulé du deal, le login du membre ainsi que la date d'achat, faites le nécessaire.**

```
alter table achats drop constraint pk_achats;
```

```
alter table achats add constraint pk_achats primary key(intitule,login,date_achat);
```

**f. Sachant que le nombre de coupons qu'un membre peut acheter varie entre 1 à 5 coupons, faites le nécessaire.**

```
alter table achats add constraint ck_nbcoupon check (nbcoupon between 1 and 5);
```