Proposition de correction

PREPARATION DE LA MACHINE POUR EVALUATION

#INSTALLER LA BASE DE DONNEE MARIADB

```
sudo apt update
sudo apt install mariadb-server -y
```

#ON SECURISE MARIADB

```
sudo mysql_secure_installation
```

#INSTALLATION APACHE2

```
sudo apt install apache2 -y
```

INSTALLATION DU LANGAGE PHP

```
sudo apt install php -y
```

INSTALLTION DES MODULE PHP

```
sudo apt install libapache2-mod-php  php-mysql -y
```

///ETAPE 01 ////

#On créé un utilisateur client01

```
sudo adduser client01
```

#On change la config de apache2 pour lui spécifier un nouveau
#chemin vers #/home/client01

```
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf -l
```

#On va au niveau de la ligne 176 et on ajoute

```
<Directory /home/client01/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

#On redémarre apache2 pour verifier que nous n'avons pas d'erreur

```
sudo systemctl restart apache2
```

#Préparation de la config de annuaire dans apache

```
sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/annuaire.conf
```

#on édite le fichier annuaire.conf

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/annuaire.conf -l
```

```
ServerName www.annuaire.paso
DocumentRoot /home/client01/www-annuaire
```

#par winscp on copie le dossier www-annuaire dans /home/client01/

#Doit autoriser Apache2 d'acceder au dossier /home/client01

```
sudo chown client01:www-data -R /home/client01/
```

#Modifier les droits

```
sudo chmod 774 -R /home/client01/
```

#Activer la config de annuaire.conf de Apache

```
sudo a2ensite annuaire.conf
```

#Desactiver la config de apache par defaut

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

#On recharge le service

```
sudo systemctl reload apache2
```

/// ETAPE 02 ////

#On se connecte à mariadb pour créer l'utilisateur et la base de l'application web commerce

```
mariadb -u root -pReponse2025
```

#creation d'une base pour commerce

```
create database commerce;
```

##Creation d'un utilisateur

```
create user adminco@localhost identified by 'Reponse2025';

grant all privileges on commerce.* to adminco@localhost;
flush privileges;
```

On se connecte a la base commerce

```
use commerce;
```

Injecter le contenu du fichier sql (copier / coller)

```
exit;
```

#On créé un utilisateur client02

```
sudo adduser client02
```

#On change la config de apache2 pour lui spécifier un nouveau chemin vers #/home/client02

```
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf -l
```

#On va au niveau de la ligne 176 et on ajoute

<Directory /home/client02/>

```
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

#On redémarre apache2 pour verifier que nous n'avons pas d'erreur

```
sudo systemctl restart apache2
```

#Préparation de la config de commerce dans apache

```
sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/commerce.conf
```

#on édite le fichier commerce.conf

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/commerce.conf -l
```

```
ServerName www.commerce.paso

DocumentRoot /home/client02/www-commerce
```

#par winscp on copie le dossier www-commerce dans /home/client02/

#Doit autoriser Apache2 d'acceder au dossier /home/client02

```
sudo chown client02:www-data -R /home/client02/
```

#Modifier les droits

```
sudo chmod 774 -R /home/client02/
```

#Activer la config de commerce.conf de Apache

```
sudo a2ensite commerce.conf
```

#On recharge le service

```
sudo systemctl reload apache2
```

/// ETAPE 03 ////

#On se connecte à mariadb pour créer l'utilisateur et la base de l'application web commerce

```
mariadb -u root -pReponse2025
```

#creation d'une base pour parcinfo

```
create database parcinfo;
```

##Creation d'un utilisateur

```
create user adminfo@localhost identified by 'Reponse2025';
```

```
grant all privileges on parcinfo.* to adminfo@localhost;
flush privileges;
```

On se connecte a la base parcinfo

use parcinfo;

Injecter le contenu du fichier sql (copier / coller)

exit;

#Préparation de la config de parcinfo dans apache

```
sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/parcinfo.conf
```

#on édite le fichier parcinfo.conf

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/parcinfo.conf -l
```

ServerName www.parcinfo.paso

DocumentRoot /home/client02/www-parc

#par winscp on copie le dossier www-parc dans /home/client02/

#Doit autoriser Apache2 d'acceder au dossier /home/client02

```
sudo chown client02:www-data -R /home/client02/www-parc
```

#Modifier les droits

```
sudo chmod 774 -R /home/client02/www-parc
```

#Activer la config de parcinfo.conf de Apache

```
sudo a2ensite parcinfo.conf
```

#On recharge le service

```
sudo systemctl reload apache2
```

/// ETAPE 04////

Etape 01 -> éditer la conf d'apache de votre site

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/commerce.conf -l
```

//On ajoute dans le directory du site , l'autorisation du .htaccess (allowoverride all)

<Directory /home/client02/www-commerce/>
AllowOverRide All
</Directory>

Etape 02 -> On redemarre apache2

```
sudo systemctl restart apache2
```

Etape 03 -> on crée le fichier .htaccess

```
sudo nano /home/client02/www-commerce/.htaccess
```

AuthType Basic
AuthUserFile /etc/apache2/secu/risation
AuthName "ZONE SECRETE"
Require valid-user

Etape 04 => Creation du dossier secu

```
sudo mkdir /etc/apache2/secu
```

Etape 05 => Creation du fichier risation

```
sudo htpasswd -c /etc/apache2/secu/risation Webmaster
```

/// ETAPE 05////

Etape 01 => On active dans apache2 , mle module de réécriture

```
sudo a2enmod rewrite
```

Etape 02 -> éditer la conf d'apache de votre site

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/annuaire.conf -l
```

//On ajoute dans le directory du site , l'autorisation du .htaccess (allowoverride all)

<Directory /home/client01/www-annuaire/>
AllowOverRide All
</Directory>

Etape 03 -> On redemarre apache2

```
sudo systemctl restart apache2
```

Etape 04 -> on crée le fichier .htaccess

```
sudo nano /home/client01/www-annuaire/.htaccess
```

Rewriteengine on
#URL REEL http://www.annuaire.paso/article.php?auteur=toto
#URL REWRITE http://www.annuaire.paso/toto.html
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9]{1,}).html$ article.php?auteur=$1