Mise en place d'un serveur LAMP
sur une distribution Debian (v10 à v12)

Pré-requis : Installer de **Apache2**, **PHP**, **Mariadb**, **PhpMyAdmin** :

```
# apt install apache2 php
# apt install mariadb-server
# apt install phpmyadmin
```

Cas 1 : Créez l'utilisateur **webmaster** avec le mot de passe **www1234**, appartenant au groupe **www-data** et ayant comme répertoire perso **/home/webmaster** :

```
# useradd -g www-data -d /home/webmaster -m webmaster
```

Définir le mot de passe de cet utilisateur :

```
# passwd webmaster

     www1234                                          + confirmation
```

Cas 2 : Ajoutez l'utilisateur **webmaster** (déjà créé) au groupe **www-data**

```
# adduser webmaster www-data
```

Créer le répertoire racine pour le service web :

```
# mkdir /home/webmaster/www
```

Modifier le propriétaire du répertoire ainsi créé (user :group) :

```
# chown webmaster:www-data /home/webmaster/www
```

Positionner correctement les droits sur ce répertoire :

```
# chmod 750 /home/webmaster/www
```

Activation du module « réécriture » d'Apache 2 (si besoin de faire des redirections d'url) :

```
# a2enmod rewrite
```

Copier le fichier /etc/apache2/sites-available/000-default.conf et le renommer site1.conf

```
# cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
/etc/apache2/sitesavailable/site1.conf
```

Éditer le fichier site1.conf et modifier les lignes suivantes :

```
# nano /etc/apache2/sites-available/site1.conf
```

```
DocumentRoot /home/webmaster/www
…
<Directory /home/webmaster/www/>
Options Indexes FollowSymLinks
Allowoverride None
Require all granted
</Directory>
```

Activation de votre site dans Apache 2 :

```
# a2ensite site1.conf
```

Redémarrer le service Web pour prendre en compte la configuration :

```
#systemctl restart apache2
```

Si besoin , création d'une base de données et d'un utilisateur pour votre site
Solution 1 : En cli on se connecte à mariadb

```
#mariadb -u root -p
create database bdsiteweb;
create user siteweb@localhost identified by 'site1234';
grant all privileges on bdsiteweb.* to siteweb@localhost;
flush privileges;
exit;
```

Solution 2 via phpmyadmin (si installé)

Sur le navigateur :

- Se connecter à phpmyadmin : exemple : http://172.19.1.2/phpmyadmin
- S'authentifier :
- Cliquer sur « Privilèges »
- Créer un nouvel utilisateur « **siteweb** » (client = localhost) avec le mot de passe « **site1234** », ayant tous les droits sur une nouvelle base « bdsiteweb ».

Sur le client : tests avec :

- Une page html simple (index.html)
- Une page php simple
- Phpinfo()
- Un CMS