Shell Bash : vade-mecum des commandes de base

Référence : **http://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch01.fr.html**
Autre ressource : http://wiki.linux-france.org/wiki/Les_commandes_fondamentales_de_Linux

Principe des consoles tty*n*	[CTRL] + [ALT] + [F*n*]
Pour « compléter » une commande ou un chemin	[TAB]
Seul compte « *super-utilisateur* » par défaut :	root
Devenir « super-user »	su le temps d'une session sudo le temps d'une commande
Arrêter le système	shutdown -h now ou halt
Redémarrer le système	shutdown -r now ou reboot
Lire la page de manuel pour la commande *xxx*	man xxx
Éditer le fichier *truc.txt*	xxx truc.txt

où xxx peut être : editor, emacs, vi, pico, vim, nano, xemacs, joe, mcedit … Tous ne sont pas installés par défaut.

Créer l'utilisateur *toto*	adduser toto (interactif)
(deluser, userdel pour supprimer)	useradd toto (bas niveau : paramètres)
Modifier le mot de passe de l'utilisateur *toto*	passwd toto
son propre mot de passe	passwd
Quand on ne sait plus qui on est ;-)	whoami
Quand on ne sait plus où on est	pwd
Pour rentrer « à la maison » (home directory)	cd
« home directory » de *toto* :	/home/toto
« home directory » de root :	/root
Lister le contenu du répertoire */aaa/mmm*	ls / aaa/mmm
format de sortie long	ls –l / aaa/mmm
y compris les fichiers cachés	ls –a / aaa/mmm
Se déplacer dans le répertoire */aaa/mmm*	cd /aaa/mmm/
Copier le fichier */aaa/fic1* vers */mmm/fic2*	cp /aaa/fic1 /mmm/fic2
Créer le fichier (vide) *truc.txt*	touch truc.txt
Créer le répertoire « *documents* »	mkdir documents

Supprimer le fichier */aaa/fic1*	rm /aaa/fic1
Supprimer le répertoire */aaa/mmm/*	rmdir /aaa/mmm/
ne fonctionne que si le rép. est vide	

Supprimer le répertoire */aaa/mmm/* *et tout son contenu (!)*	rm –rf /aaa/mmm/
Déplacer (ou renommer) le fichier *old* en *new*	mv old new
Afficher « *coucou* » sur le terminal	echo coucou
Afficher une variable d'environnement	echo $SHELL
Afficher à l'écran le contenu du fichier *truc.txt*	cat truc.txt
exemple utile :	cat /etc/debian_version
Effacer la console	clear
Droits sur les fichiers et les répertoires	rwx rwx rwx — Read(4) Write(2) eXecute(1)
Portée :	user group others
Changer les droits du fichier *truc.txt* *et donner tous les droits à tout le monde …*	chmod 777 truc.txt
Changer la propriété du fichier *truc.txt* *nouvel utilisateur propriétaire : toto* *nouveau groupe d'appartenance : webmestres*	chown toto:webmestres truc.txt

Gestion des paquets :

Mettre à jour la liste des paquets	apt update
Mettre à jour les paquets	apt upgrade
Mettre à jour les paquets et la distribution	apt full-upgrade *(sauf pour les mises à jour vers une version majeure : cf. apt-get et release notes !)*
Recherche du paquet contenant *truc*	apt search *truc*
Recherche du paquet contenant *truc*	apt show *truc*
Installer le paquet *truc*	apt install *truc*
Supprimer le paquet *truc*	apt remove *truc*
Supprimer le paquet *truc* et ses fichiers de conf.	apt purge *truc*

Actions sur un service :

Arrêter le service *apache2*	systemctl stop apache2
Démarrer le service *iptables*	systemctl start iptables
Redémarrer le service *networking*	systemctl restart networking
Recharger le service *bind*	systemctl reload bind
Connaître l'état du service *vsftpd*	systemctl status vsftpd

Quelques fichiers de configuration :

réseau	/etc/network/interfaces
tâches planifiées	/etc/crontab
version de la distribution	/etc/debian_version
système de fichiers	/etc/fstab
gestion des groupes	/etc/group
nom du système	/etc/hostname
nommages locaux	/etc/hosts
configuration des « runlevel »	/etc/inittab
message du jour	/etc/motd
gestion des utilisateurs	/etc/passwd et /etc/shadow
résolution de noms	/etc/resolv.conf

Connaître l'état du service *vsftpd*	systemctl status vsftpd

L'arborescence :

La racine	/
Fichiers de configuration des apps	/etc
Dossiers personnels (sauf pour root).	/home
Dossier de l'admin, isolé à la racine pour la sécurité.	/root
Infos sur les processus en cours.	/proc
Raccourcis vers les programmes utilisateurs et admins.	/bin et /sbin
Programmes optionnels (moins utilisé).	/opt
Fichiers temporaires effacés au redémarrage.	/tmp
Interaction directe avec le matériel (ex: LED, CPU, réglages).	/sys
Le noyau (Kernel) et fichiers pour le démarrage.	/boot
Points de montage pour disques et clés USB.	/media et /mnt
Anciennement pour les utilisateurs, maintenant pour les ressources système	/usr
Données variables comme les logs ou les containers Docker par ex.	/var
Accès aux périphériques physiques et virtuels (ex: /dev/null, /dev/random).	/dev