NOTE DU 5 JANVIER 2026

LINUX

Aide pour choisir une distribution Linux : https://distrochooser.de/fr

Pour tester des distributions en ligne : https://distrosea.com/

ISO Debian 12.9

260105tssr :: Sharemycode

https://cdimage.debian.org/cdimage/archive/12.9.0/amd64/iso-cd/

debian-12.9.0-amd64-netinst.iso => 632 Mo

VM VIRTUALBOX

Lancer votre Routeur DHCP

– Pré-requis

Ram = 2048

HD = 20 Go

Carte Réseau => RESEAU PRIVE HOTE #2

Lancer Installation de Debian 12.9

TAB pour se déplacer dans les menus

ENTREE valider une option de menu

BARRE ESPACE activer / désactiver la petite étoile d'une option

_LANGUE : Français

_POSITION GEOGRAPHIQUE : France

_CLAVIER : Français

_NOM MACHINE : lx

_NOM DE DOMAINE : laisser vide => Continuer

_MOT DE PASSE ROOT : Reponse2025 (TAB puis barre espace pour voir mot de passe)

_NOM UTILISATEUR : tssr

_LOGIN UTILISATEUR : tssr

_MOT DE PASSE UTILISATEUR : Reponse2025 (TAB puis barre espace pour voir mot de passe)
_PARTITION : Assisté disque en entier

_CHOISIR DISQUE puis ENTREE

_TYPE DE PARTITION : Tout dans une seule partition (pour débutant)

_TERMINER LA PARTITION et VALIDER LES CHANGEMENTS

_APPLIQUER LES CHANGEMENTS : Oui

_TESTER LE SUPPORT : non

_GESTION DES PAQUETS : France

_SERVEUR : deb.debian.org

_PROXY (MANDATAIRE) Si vous êtes chez vous : laisser vide chez vous – Continuer

_PROXY (MANDATAIRE) Si vous êtes au Greta : http://172.20.0.246:3128 – Continuer

_ETUDE STATISTIQUE : non

_SELECTION ENVIRONNEMENT : Tout **décocher** sauf SERVEUR SSH et UTILITAIRE SYSTEME
_INSTALLATION DE GRUB : oui

_CHOISIR : /dev/sda

_REDEMARRER : continuer ….

_Login : tssr _Password : Reponse2025 (pas visible)

_TESTER CONNECTION : ping 8.8.8.8 (pour arrêter ping => Ctrl + C)

prompt# <= Administrateur (root)

prompt$ <= Simple utilisateur

#POUR VOIR SES INFORMATIONS RESEAU

ip a ip -br a

#POUR EFFACER L ECRAN

clear / CTRL + L

##

###CONFIG DU MASTER LINUX

###

#A FAIRE EN root

su -

#MODIFIER LES PARAMETRES RESEAU SOUS DEBIAN

nano /etc/network/interfaces -l

AIDE nano

^X => Quitter (Ctrl + x)

#Pour sauvegarder Ctrl + X o [ENTREE]

#Ligne 12

iface enp0s3 inet static

address 192.168.240.200

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.240.254

Si

#Pour couper la carte reseau enp0s3

ifdown enp0s3

#Pour allumer la carte reseau enp0s3

ifup enp0s3

#Pour donner des droits d'admin à l'utilisateur tssr => sudo

#Se mettre a jour avec le depot

apt update

#Pour installer le logiciel sudo

apt install sudo

#Ajouter l'utilisateur tssr dans le groupe sudo

usermod -aG sudo tssr

#Modifier le fichier de configuration du logiciel

sudo nano /etc/sudoers -l

#dans le fichier sudoers, insérer entre la Ligne 9 et 10

#Ne demandera le mot de passe que toutes les 4h (240 min)

Defaults timestamp_timeout=240

#Puis redemarrer votre machine linux

reboot

-Sous Windows -Lancer le terminal/cmd:

ssh tssr@192.168.100.200

##

#####KIT DEMARRAGE A FAIRE SUR CHAQUE CLONE
##

#A faire en tssr

#Etape 01 - Modifier l'adresse IP

sudo nano /etc/network/interfaces -l

address 192.168.240.XXX

#Etape 02 - Modifier le nom du serveur linux

sudo nano /etc/hostname

Remplacer par le nom_machine

sudo nano /etc/hosts

#Remplacer la ligne lx 127.0.1.1

#par 127.0.1.1 nom_machine

#Redemarrer la machine linux

sudo reboot

##

#####KIT DEMARRAGE A FAIRE SUR CHAQUE CLONE
##

#A faire en tssr

#Etape 01 - Modifier l'adresse IP

sudo nano /etc/network/interfaces -l

address 192.168.100.XXX

#Etape 02 - Modifier le nom du serveur linux

sudo nano /etc/hostname

Remplacer par le nom_machine

sudo nano /etc/hosts

#Remplacer la ligne lx 127.0.1.1 par 127.0.1.1 nom_machine

#Redemarrer la machine linux

sudo reboot

LES COMMANDES DE BASE

Effacer le terminal => clear (Ctrl + L)

Pour connaitre son repertoire actuel = pwd (print work directory)

tssr@lx01:~$pwd

/home/tssr => equivalent de c:\users\tssr sous Microsoft

Racine linux / => equivalent de c:\ sous windows)

Pour lister le contenu d'un dossier = ls (equivalent à la commande dir de windows)

Se deplacer dans l'arborescence = cd

Creer un fichier : touch nomfichier

Editer un fichier : nano nomfichier

Visualiser le contenu d'un fichier : cat nomfichier

Pour visualiser les dernieres ligne d'un fichier => tail –n X nomfichier

X => nombre de lignes

Pour visualiser les premieres lignes d'un fichier => head –n X nomfichier

X => nombre de lignes

Créer un dossier = mkdir nomdossier

Pour copier un fichier ou dossier => cp nomfichiersource nomdufichierdecopie

Pour copier un dossier avec son contenu => cp nomdossiersource nomdudooserdecopie –R

Supprimer un dossier ou un fichier => rm

Pour supprimer un dossier son contenu : rm nomdossier -R

Pour déplacer un dossier ou renommer un dossier => mv

Pour voir le manuel d'une commande => man nomdelacommande

Pour chercher du contenu dans un fichier => grep

ARBORESCENCE LINUX

/ => Racine de linux

/sys => Fichier systeme de Linux (equivalent à c:\windows\system32 sous Microsoft)

/bin => Les programmes linux (les executable)

/boot => Dossier de démarrage Linux

/dev => Dossier qui contient les périphériques

/media => Dossier qui contient les périphériques amovible (clé USB)

/proc => Dossier information systeme

/tmp => Dossier temporaire (attention il le vide a chaque demarrage)

/lib => Dossier de partage des librairies linux (équivalent aux fichiers dll de Microsoft)

/root => Dossier personnel de l'utilisateur root (administrateur)

/home => Dossier personnel des utilisateurs exemple : /home/tssr

/etc => Dossier qui contient nos configurations

/var => Dossier qui contient des données variables (exemple les logs, nos sites web ...)

Exemple

```
#Voir ou je suis
tssr@lx01:~$ pwd
/home/tssr
#lister le contenu du dossier
tssr@lx01:~$ ls
tssr@lx01:~$
#se déplacer dans /tmp
tssr@lx01:~$ cd /tmp
tssr@lx01:/tmp$
#Voir les 5 premieres lignes du fichier /etc/network/interfaces
tssr@lx01:/tmp$ head -n 5 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your
system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
```

```
source /etc/network/interfaces.d/*

tssr@lx01:/tmp$ touch test1 test2
tssr@lx01:/tmp$ ls
test1
test2
tssr@lx01:/tmp$
#Editer un fichier
tssr@lx01:/tmp$ nano test2
tssr@lx01:/tmp$ cat test2
bonjour


tssr@lx01:/tmp$ mkdir dossier1
tssr@lx01:/tmp$ ls
dossier1
test1
test2
tssr@lx01:/tmp$
Copier le fichier test1 dans le dossier dossier1
tssr@lx01:/tmp$ cp test1 /tmp/dossier1/test11
tssr@lx01:/tmp$ cp test1 dossier1/test111
tssr@lx01:/tmp$ ls dossier1
test11  test111
tssr@lx01:/tmp$
```

Copier le dossier1

```
tssr@lx01:/tmp$ cp -R dossier1 dossier2
tssr@lx01:/tmp$ ls dossier2
test11  test111
```

```
tssr@lx01:/tmp$ rm test1
tssr@lx01:/tmp$ ls
dossier1
dossier2
test2
tssr@lx01:/tmp$ rm dossier2 -R
tssr@lx01:/tmp$ ls
dossier1
test2
tssr@lx01:/tmp$ mv test2 test
tssr@lx01:/tmp$ ls
dossier1
test
tssr@lx01:/tmp$ mv test /home/tssr/test
tssr@lx01:/tmp$ ls
dossier1
tssr@lx01:/tmp$ cd
tssr@lx01:~$ ls
test
tssr@lx01:~$
```

Exercice

Etape01 => se déplacer dans le dossier /tmp

Etape02 => Vous crééez 2 fichiers config1.conf config2.conf

Etape03 => editer config1.conf, puis écrivez "Ma petite config"

Etape04 => editer config2.conf, puis écrivez "Ma grosse config"

Etape05 => creer un dossier backup

Etape06 => copier config1.conf et config2.conf dans le dossier backup

Etape07 => vous déplacez le dossier backup dans /home/tssr

Exercice Correction

Etape01 => se déplacer dans le dossier /tmp

```
cd /tmp
```

Etape02 => Vous crééez 2 fichiers config1.conf config2.conf

```
touch config1.conf config2.conf
```

Etape03 => editer config1.conf, puis écrivez "Ma petite config"

```
nano config1.conf
```

Saisir "Ma petite config"

Ctrl + X

O

[ENTREE]

Etape04 => editer config2.conf, puis écrivez "Ma grosse config"

```
nano config2.conf
```

Saisir "Ma grosse config"

Ctrl + X

O

[ENTREE]

Etape05 => creer un dossier backup

```
mkdir backup
```

Etape06 => copier config1.conf et config2.conf dans le dossier backup

```
cp config1.conf backup/
cp config2.conf backup/
```

Etape07 => vous déplacez le dossier backup dans /home/tssr

```
mv backup/ home/tssr/
```