MODULE LINUX

Cours du 23 Janvier 2026

Script

Fichier **users.txt**

Ajouter ses lignes dans 1 fichier users.txt

alex:sudo:Reponse2025
alain:vide:Reponse2025
samantha:vide:Reponse2025
romeo:sudo:Reponse2025
claire:vide:Reponse2025

chpasswd [entree]
pascal:Reponse2025
toto:Reponse2025
Ctrl + d

AVEC GESTION DES ERREUR
++

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 22 janvier 2026

echo "######## E T A P E    0 1 ############"
###########On cree un variable fichier, pointe vers le fichier users.txt
fichier=/home/tssr/scripts/users.txt

#Agit si le fichier users.txt n'existe pas
if ! [[ -f ${fichier} ]]
then
       echo "JE PEUX RIEN FAIRE POUR TOI"
       echo "RELANCE MOI QUAND TU AURAS CREER LE FICHIER"
       #Si le fichier n'existe pas, je quitte le programme
       exit
fi
#####################################################################
echo "######## E T A P E    0 2 ############"
echo " ON DEMANDE A L UTILISATEUR DU SCRIPT S IL VEUT IMPORTER LES 5 USERS"
echo "Veux tu importer les users (o/n)"
#Stocke la saisie d'utilisateur dans une variable reponse
read reponse

#Agit si le la variable reponse equivaut à "o"
if [[ ${reponse} = "o" ]]
then
       echo "######## E T A P E    0 3 ############"
       echo " ON IMPORTE LES 5 USERS"
       #Lis chaque ligne du fichier users.txt
       #et la stocke dans la variable vligne
       for vligne in $(cat ${fichier} )
       do
              #on envoi le resultat de la commande echo … vers la commande cut …
              #cela permet de recuperer  le premier champs de la ligne
              #contenue dans la variable vligne
              #et de l'envoyer dans une nouvelle variable login
              login=$(echo ${vligne} | cut -d':' -f 1)
              nomgroupe=$(echo ${vligne} | cut -d':' -f 2)
```

```
                motdepasse=$(echo ${vligne} | cut -d':' -f 3)

                #Creation de l'utilisateur et de son dossier personnel
                sudo useradd ${login} --home-dir /home/${login}/ --create-home

                #$? permet de savoir si la commande adduser s'est bien executé
                #si la valeur est differente de 0 , action
                if [[ $? -ne 0 ]]
                then
                        echo "ECHEC POUR LA CREATION DE ${login}"
                        exit
                else
                        echo ${login}:${motdepasse} | sudo chpasswd

                #$? permet de savoir si la commande chpasswd s'est bien executé
                #si la valeur est differente de 0 , action
                        if [[ $? -ne 0 ]]
                        then
                                echo "ECHEC POUR le MOT DE PASSE DE ${login}"
                                exit
                        else
                                #verifie si la valeur de la variable nomgroupe
                                #equivaut à "sudo"
                                if [[ ${nomgroupe} = 'sudo' ]]
                                then
                                        #il ajoute mon utilisateur dans le groupe sudo
                                        sudo usermod -aG sudo ${login}
                                fi
                        fi
                fi
        done
else
        echo "BAH C ETAIT RAPIDE CAR TU NE VEUX PAS IMPORTER"
        echo "Bonne soirée"
        exit
fi
```

Pour ajouter des lignes dans 1 fichier

Methode 01

```
sudo bash maconfig.sh eth3
```

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 23 janvier 2026

echo "allow-hotplug $1" >> /home/tssr/moninterfaces
echo "iface $1 inet dhcp" >> /home/tssr/moninterfaces
```

Methode 02

```
sudo bash maconfig.sh
```

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 23 janvier 2026
echo "Veuillez saisir le nom de votre carte"
read carte

cat >> /home/tssr/moninterfaces << TIAGO
allow-hotplug ${carte}
iface ${carte} inet dhcp
TIAGO
```

Methode 03

```
sudo bash maconfig.sh
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 23 janvier 2026

echo "Veuillez saisir le nome de votre carte"
read carte

echo "allow-hotplug ${carte}" >> /home/tssr/moninterfaces
echo "iface ${carte} inet dhcp" >> /home/tssr/moninterfaces
```

Faire une backup de la base cine

```
mysqldump -u root -pReponse2025 cine >> /home/tssr/cine.sql
```

On peut faire l'operation dans un script
backup.sh

```
#!/bin/bash
mysqldump -u root -pReponse2025 cine > /home/tssr/cine-$(date +%Y-%m-%d-%H-%M).sql
```

Pour automatiser une commande ou un script, on utilise cron.
CRON => permet d'executer une commande ou un script de façon récurrente

CRONTAB => Outils de gestion des CRON

Pour voir les cron

```
crontab -l
```

Pour créer / modifier un cron

```
crontab -e
```

Syntaxe
<min> <hr> <jour_mois> <mois> <jour_semaine> <commande>

<min> = Minute à laquelle executer la commande : valeur entre 0 et 59
<hr> = Heure à laquelle executer la commande : valeur entre 0 et 23
<jour_mois> = Jour du mois à laquelle executer la commande : valeur entre 1 et 31
<mois> = Mois à laquelle executer la commande : valeur entre 1 et 12
<jour_semaine> = Jour de la semaine à laquelle executer la commande : valeur entre 0 et 7
0 = dimanche
1 = Lundi
2 = Mardi
3 = Mercredi
4 = Jeudi
5 = Vendredi
6 = Samedi
7 = Dimanche

Caractères spécials
*=>remplace une valeur numerique , à chaque fois

Lancer le script33.sh tous les lundis à 10h15

```
15 10 * * 1 bash script33.sh
```

On peut définir plusieurs valeurs par une virgule (,)
exemple :lancer le script33.sh tous les lundis à 10h15 10h30 et 10h45

```
15,30,45 10 * * 1 bash script33.sh
```

On peut définir un intervalle par un tiret (-)
exemple :lancer le script33.sh tous les lundis entre 10h05 et 12h05

```
5 10-12 * * 1 bash script33.sh
```

On peut définir un intervalle tous les X temps => */X
Va lancer le script33.sh toutes les 15 minutes

*/15 * * * * bash script33.sh

On peut définir le dernier élément avec la lettre L
Va lancer le script33.sh les derniers lundis de chaque mois à 10h15

15 10 * * 1L bash script33.sh

On peut définir la position élément avec la lettre #
Va lancer le script33.sh le troisieme lundis de chaque mois à 10h15

15 10 * * 1#3 bash script33.sh

Va lancer le script33.sh le premier et troisieme lundis de chaque mois à 10h15

15 10 * * 1#1,3 bash script33.sh

TP

<min> <hr> <jour_mois> <mois> <jour_semaine> <commande>

Lancer le script s33.sh toutes les vendredi à 18h29

29 18 * * 5 bash s33.sh

Lancer le script s33.sh toutes les 10 minutes le mercredi entre 9h et 12h

*/10 9-12 * * 3 bash s33.sh

Lancer le script scrtipt33.sh toutes les 30 minutes entre 18h et 4h du matin en le vendredi et le samedi

2 lignes

*/30 18-23 * * 5 bash script33.sh
*/30 0-4 * * 6 bash script33.sh

TP

Programmer une backup ,du site cinéma ainsi que de sa base de données,
dans un fichier tar.gz au format AAAA-MM-JJ-cine.tar.gz
(exemple : 2026-01-23-cine.tar.gz)
Le site cinema se trouve dans /var/www/html
Le script devra se lancer tous les jours à 14h (cron)

Proposition de script backup.sh

```
#!/bin/bash
dossier="$(date +%Y-%m-%d)-cine"
mkdir /tmp/${dossier}
mysqldump -u root -pReponse2025 cine > /tmp/${dossier}/cine.sql
sudo cp  -R /var/www/html/ /tmp/${dossier}/
#cd /tmp/
tar -czvf /home/tssr/backup/${dossier}.tar.gz –C /tmp/ ${dossier}
```

Le crontab -e

0 14 * * * bash /home/tssr/backup.sh

Pour dezipper
tar -xvf 2026-01-23-cine.tar.gz