Cours du 5 Fevrier 2026

TP PROXMOX
Creer sur PVE242

Numéro 222
Nom = alpine222
Installé une Alpine 3.23
Disque Dur = 10 go
RAM = 256 Mo
laisser le reste par defaut

A FAIRE SUR LA VM
Paramètre l'alpine => setup-alpine
-Clavier Fr
-Nom = alpine222
-IP dynamique
-Créer un utilisateur : tssr (mot de passe : Reponse2025)
-activer ssh
-installer le systeme sur le disque dur de la VM
-redémarrer ensuite la VM

Puis tester une connexion ssh à partir de votre machine physique sur Alpine222

video de correction
https://www.swisstransfer.com/d/28ebd237-3de1-40ed-963e-31465cf21175

https://portal.cloud.hashicorp.com/vagrant/discover

VAGRANT

#AIDE
```
vagrant list-commands
```

#voir les VM vagrant
```
vagrant global-status
```

#initialiser un vm vagrant
```
vagrant init debian/jessie64
```

#demarrer une vm
```
vagrant up
```

#eteindre une vm
```
vagrant halt
```

#detruire une vm
```
vagrant destroy
```

#se connecter en ssh à une vm

```
vagrant ssh
```

https://developer.hashicorp.com/vagrant/docs/providers/virtualbox/boxes

==========

LAB02

```
# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :


Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "debian/jessie64"
  config.vm.box_version = "8.11.1"

  config.vm.provider "virtualbox" do |v|
        v.memory = 2048
        v.cpus = 2
        v.name = "debian8"
  end
end
```

==========

LAB03

```
# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :

RAM  = 2048
CPU = 2
IP = "192.168.78.78"
NOM = "deb8"


Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "debian/jessie64"
  config.vm.box_version = "8.11.1"

  config.vm.network "private_network", ip: IP
  config.vm.hostname = NOM
  config.vm.provider "virtualbox" do |v|
        v.memory = RAM
        v.cpus = CPU
        v.name = "debian8"
  end
end
```

lab04

```
# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :


Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "ubuntu/trusty64"
  config.vm.box_version = "20191107.0.0"
  config.vm.synced_folder "partage/", "/vagrant"

  config.vm.provider "virtualbox" do |v|
          v.memory = 2048
          v.cpus = 2
          v.name = "debian8"
  end
end
```

Lab 05

```
# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :

IP1 = "192.168.78.7"
IP2 = "192.168.78.8"

Vagrant.configure("2") do |config|

  config.vm.define "web1" do |web1|
          web1.vm.box ="ubuntu/trusty64"
      web1.vm.network "private_network", ip: IP1

          web1.vm.provider "virtualbox" do |v|
                  v.memory = 2048
                  v.cpus = 2
                  v.name = "web1"
          end
  end
  config.vm.define "web2" do |web2|
          web2.vm.box ="ubuntu/trusty64"
      web2.vm.network "private_network", ip: IP2

          web2.vm.provider "virtualbox" do |v|
                  v.memory = 2048
                  v.cpus = 2
                  v.name = "web2"
          end
  end

end
```