

9. Quelle est la différence entre :

val age = 20 **et** var age = 20

Exercice 3 :

Écris un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre.

1. Si le nombre est pair, affiche '**Le nombre est pair**'.
2. Sinon, affiche '**Le nombre est impair**'.

Exercice 4 :

- Écris un programme qui affiche les nombres de 1 à 10 en utilisant une boucle while.

Exercice 5 :

Écris un programme Kotlin permettant de calculer le carré d'un nombre.

1. Crée une fonction **carre()** qui reçoit un nombre entier en paramètre.
2. La fonction doit retourner le carré de ce nombre.
3. Dans **main()**, demande à l'utilisateur de saisir un nombre.
4. Appelle la fonction **carre()** et affiche le résultat.

Exemple :

Entrez un nombre : 5

Le carré de 5 est : 25

5. Crée une fonction **addition()** qui reçoit deux nombres entiers et retourne leur somme.
6. Crée une fonction **maximum()** qui reçoit deux nombres et retourne le plus grand.

7. Crée une fonction **estPair()** qui reçoit un entier et retourne true si le nombre est pair, sinon false.
8. Utilise les trois fonctions dans **main()** pour afficher :

Entrez le premier nombre : 8

Entrez le deuxième nombre : 5

Somme : 13

Maximum : 8

8 est pair