

```
---
title: "Rapport sur la Conception Orientée Objet"
subtitle: "Projet G-Lab – Gestion du parc de laboratoire technologique"
author: "Oussama ennadafy"
date: "Juillet 2026"
lang: fr
---
```

```
<div align="center">
```

```
# Rapport sur la Conception Orientée Objet
```

```
## Projet G-Lab
```

```
### Gestion du parc de matériel d'un laboratoire technologique
```

```
<br>
```

```
| | |
|---|---|
| **Réalisé par** | Abdallah ATGUIRI |
| **Module** | Programmation Orientée Objet – Java |
| **Date** | Juillet 2026 |
| **Technologies** | Java 17 · Swing · JDBC · SQLite · Maven |
```

```
<br>
```

```
*Projet final – Laboratoire technologique universitaire*
```

```
</div>
```

```
---
```

```
## Table des matières
```

1. [Résumé exécutif](#1-résumé-exécutif)
2. [Introduction](#2-introduction)
3. [Analyse du domaine](#3-analyse-du-domaine)
4. [Diagrammes UML](#4-diagrammes-uml)
5. [Application des principes P00](#5-application-des-principes-poo)
6. [Architecture MVC](#6-architecture-mvc)
7. [Persistance des données](#7-persistance-des-données)
8. [Patrons de conception et bonnes pratiques](#8-patrons-de-conception-et-bonnes-pratiques)
9. [Flux fonctionnels](#9-flux-fonctionnels)
10. [Fonctionnalités de l'application](#10-fonctionnalités-de-lapplication)
11. [Structure du code source](#11-structure-du-code-source)
12. [Technologies et environnement](#12-technologies-et-environnement)
13. [Tests et validation](#13-tests-et-validation)
14. [Perspectives d'évolution](#14-perspectives-dévolution)
15. [Conclusion](#15-conclusion)
16. [Annexes](#16-annexes)

```
---
```

```
## 1. Résumé exécutif
```

Ce rapport présente la conception orientée objet de **G-Lab**, une application Java de bureau destinée à la gestion centralisée du stock de matériel d'un laboratoire technologique universitaire.

L'application modélise trois types de ressources – automates industriels, drones embarqués et documentation technique – au sein d'une **hiérarchie de classes** fondée sur une classe abstraite `Ressource``. Les quatre piliers de la P00 (abstraction, encapsulation, héritage, polymorphisme) sont appliqués de manière

cohérente à travers l'ensemble du projet.

L'architecture **MVC** (Modèle-Vue-Contrôleur) assure une séparation nette des responsabilités : le modèle reste indépendant de l'interface, le contrôleur centralise la logique métier et la validation, et la couche DAO gère la persistance JDBC vers une base SQLite locale.

Résultats obtenus :

- 10 fichiers Java structurés en 5 packages (~1 200 lignes de code)
- Interface Swing ergonomique avec formulaire adaptatif et filtrage temps réel
- Persistance fiable avec `PreparedStatement` et try-with-resources
- JAR exécutable autonome généré via Maven Shade Plugin

2. Introduction

2.1 Contexte

Le laboratoire technologique universitaire **G-Lab** dispose d'un parc matériel hétérogène comprenant :

- des **automates industriels** (Modbus, Profinet, EtherCAT),
- des **drones embarqués** équipés de capteurs,
- de la **documentation technique** (manuels constructeur, guides PDF).

La gestion manuelle de ce stock – via tableurs ou registres papier – engendre des **erreurs de saisie**, une **absence de traçabilité** et une **perte de temps** pour le personnel du laboratoire.

2.2 Problématique

Comment concevoir une application logicielle qui :

1. Modélise fidèlement la diversité des ressources du laboratoire ?
2. Applique rigoureusement les principes de la programmation orientée objet ?
3. Offre une interface ergonomique et des fonctionnalités de recherche ?
4. Garantit la persistance et l'intégrité des données ?

2.3 Solution proposée

G-Lab est une application Java desktop développée selon l'architecture MVC. Elle propose une interface Swing intuitive permettant de consulter, ajouter, filtrer et supprimer des ressources, avec sauvegarde automatique en base SQLite.

2.4 Objectifs

#	Objectif	Indicateur de réussite
1	Modéliser les ressources par une hiérarchie P00	Classe abstraite + 3 sous-classes concrètes
2	Appliquer les 4 piliers de la P00	Abstraction, encapsulation, héritage, polymorphisme documentés et implémentés
3	Séparer vue, logique et persistance	Architecture MVC en packages distincts
4	Valider les saisies utilisateur	Messages d'erreur explicites via `JOptionPane`
5	Persister les données de manière fiable	CRUD JDBC complet avec SQLite

3. Analyse du domaine

3.1 Identification des entités

Entité	Type	Description	Attributs communs	Attributs spécifiques
`Ressource`	Abstraite	Tout élément du stock du laboratoire	id, désignation, emplacement, quantité	—
`EquipementAutomate`	Concrète	Automate industriel programmable	(hérités)	marque, nombre E/S, protocole réseau
`EquipementDrone`	Concrète	Drone avec capteurs embarqués	(hérités)	masse (kg), autonomie (min), type de capteur
`DocumentationTechnique`	Concrète	Manuels et guides constructeur	(hérités)	auteur/constructeur, nombre de pages, lien PDF

3.2 Règles métier

- Chaque ressource possède une **désignation unique** et un **emplacement** obligatoires.
- La **quantité** est un entier positif ou nul.
- Les attributs spécifiques sont **obligatoires** selon le type sélectionné.
- La suppression d'une ressource nécessite une **confirmation explicite** de l'utilisateur.
- Le **diagnostic** affiché dans le tableau varie selon le type (polymorphisme).

3.3 Relations entre entités

```

```mermaid
classDiagram
 class Ressource {
 <<abstract>>
 -int id
 -String designation
 -String emplacement
 -int quantite
 +getType() String*
 +getDiagnostic() String*
 +getId() int
 +setId(int)
 +toString() String
 }

 class EquipementAutomate {
 -String marque
 -int nombreEntreesSorties
 -String protocoleReseau
 +getType() "AUTOMATE"
 +getDiagnostic() String
 }

 class EquipementDrone {
 -double masse
 -int autonomieVol
 -String typeCapteurEmbarque
 +getType() "DRONE"
 +getDiagnostic() String
 }

 class DocumentationTechnique {
 -String auteurConstructeur
 -int nombrePages
 -String lienManuelPdf
 +getType() "DOCUMENTATION"
 +getDiagnostic() String
 }

 Ressource <|-- EquipementAutomate

```

```

Ressource <|-- EquipementDrone
Ressource <|-- DocumentationTechnique
...


```

## ## 4. Diagrammes UML

### ### 4.1 Diagramme de classes – Modèle

```

...
```



```

...
```

### ### 4.2 Diagramme d'architecture MVC

```

```mermaid
flowchart TB
    subgraph Vue["VUE – com.glab.view"]
        FP[FenetrePrincipale<br/>JTable · Formulaire · Recherche]
    end

    subgraph Controleur["CONTRÔLEUR – com.glab.controller"]
        RC[RessourceController<br/>Validation · CRUD · Filtrage]
    end

    subgraph Modele["MODÈLE – com.glab.model"]
        R[Ressource abstract]
        EA[EquipementAutomate]
        ED[EquipementDrone]
        DT[DocumentationTechnique]
        R --> EA
        R --> ED
        R --> DT
    end
end
```

```

subgraph DAO["ACCÈS DONNÉES – com.glab.database"]
    RD[RessourceDAO]
    DM[DatabaseManager]
    DB[(SQLite<br/>glab_parc.db)]
    RD --> DM
    DM --> DB
end

FP -->|appelle| RC
RC -->|retourne objets| FP
RC -->|manipule| R
RC -->|délègue| RD
...

```

4.3 Diagramme de séquence – Ajout d'une ressource

```

```mermaid
sequenceDiagram
 actor U as Utilisateur
 participant V as FenetrePrincipale
 participant C as RessourceController
 participant D as RessourceDAO
 participant B as SQLite

 U->>V: Remplit le formulaire + Ajouter
 V->>C: validerChampsCommuns()
 C-->>V: OK / ValidationException
 V->>C: ajouterAutomate() / ajouterDrone() / ajouterDocumentation()
 C->>C: Instancie la sous-classe
 C->>D: ajouter(ressource)
 D->>B: INSERT INTO ressources (...)
 B-->>D: ID généré
 D-->>C: ressource avec ID
 C-->>V: Liste mise à jour
 V->>V: rafraichirTableau()
 V->>U: JOptionPane "Succès"
...

```

---

## ## 5. Application des principes P00

### ### 5.1 Abstraction

La classe `Ressource` est déclarée **abstraite** : elle ne peut pas être instanciée directement. Elle définit le **contrat** que toute ressource du laboratoire doit respecter.

Méthode abstraite	Rôle	Exemple de retour
`getType()`	Identifie le type métier	`"AUTOMATE"`, `"DRONE"`, `"DOCUMENTATION"`
`getDiagnostic()`	Produit un résumé technique contextualisé	`"Marque: Siemens \ E/S: 16 \ Protocole: Modbus"`

**Bénéfice** : le tableau, le contrôleur et la DAO manipulent des objets `Ressource` sans connaître le type concret – ce qui constitue le fondement du polymorphisme.

### ### 5.2 Encapsulation

Tous les attributs sont déclarés **private**. L'accès externe passe exclusivement par des accesseurs et mutateurs publics :

```

```java
// Ressource.java
private int quantite;

```

```

public int getQuantite() {
    return quantite;
}

```

```

public void setQuantite(int quantite) {
    this.quantite = quantite;
}
...

```

La **validation des saisies** est centralisée dans ``RessourceController`` (et non dans la vue ni le modèle), conformément au principe de responsabilité unique :

```

```java
public void validerChampsCommuns(String designation, String emplacement, String
quantiteTexte)
 throws ValidationException {
 if (designation == null || designation.isBlank()) {
 throw new ValidationException("La désignation est obligatoire.");
 }
 // ...
}
...

```

### ### 5.3 Héritage

Classe fille	Classe mère	Attributs ajoutés	Constructeur
<code>`EquipementAutomate`</code>	<code>`Ressource`</code>	marque, nombreEntreesSorties,	<code>`super(designation, emplacement, quantite)`</code>
<code>`EquipementDrone`</code>	<code>`Ressource`</code>	masse, autonomieVol, typeCapteurEmbarque	<code>`super(designation, emplacement, quantite)`</code>
<code>`DocumentationTechnique`</code>	<code>`Ressource`</code>	auteurConstructeur, nombrePages,	<code>`super(designation, emplacement, quantite)`</code>

Chaque sous-classe **réutilise** les attributs communs via ``super(...)`` et **étend** le comportement en redéfinissant ``getType()`` et ``getDiagnostic()``.

### ### 5.4 Polymorphisme

Le polymorphisme est exploité à **trois niveaux** dans l'application :

#### #### Niveau 1 – Affichage (Vue)

```

```java
// FenetrePrincipale.java – rafraichirTableau()
for (Ressource ressource : ressources) {
    modeleTableau.addRow(new Object[]{
        ressource.getId(),
        ressource.getType(),
        ressource.getDesignation(),
        ressource.getEmplacement(),
        ressource.getQuantite(),
        ressource.getDiagnostic() // ← comportement polymorphe
    });
}
...

```

Niveau 2 – Sérialisation (DAO)

```

```java
// RessourceDAO.java – remplirPreparedStatement()
if (ressource instanceof EquipementAutomate automate) {
 pstmt.setString(5, automate.getMarque());
 pstmt.setString(6, String.valueOf(automate.getNombreEntreesSorties()));
 pstmt.setString(7, automate.getProtocoleReseau());
} else if (ressource instanceof EquipementDrone drone) {
 // ...
}
```

```

Niveau 3 – Reconstruction (DAO)

```

```java
// RessourceDAO.java – construireRessource()
return switch (type) {
 case "DRONE" -> new EquipementDrone(id, designation, emplacement,
quantite, ...);
 case "AUTOMATE" -> new EquipementAutomate(id, designation, emplacement,
quantite, ...);
 case "DOCUMENTATION" -> new DocumentationTechnique(id, designation,
emplacement, quantite, ...);
 default -> throw new SQLException("Type de ressource inconnu :
" + type);
};
```

```

6. Architecture MVC

6.1 Vue d'ensemble

| Couche | Package | Classe(s) | Responsabilité | Dépend de |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-------------|
| **Modèle** | `com.glab.model` | `Ressource` + 3 sous-classes | Représentation objet des données métier | – |
| **Vue** | `com.glab.view` | `FenetrePrincipale` | Affichage, interactions utilisateur | Contrôleur |
| **Contrôleur** | `com.glab.controller` | `RessourceController` | Logique métier, validation, orchestration | Modèle, DAO |
| **DAO** | `com.glab.database` | `RessourceDAO`, `DatabaseManager` | Persistance JDBC | Modèle |

6.2 Modèle – `com.glab.model`

Le modèle est **purement métier** : aucune dépendance vers Swing, JDBC ou tout autre framework. Il peut être réutilisé tel quel dans une application web, un service REST ou des tests unitaires.

6.3 Vue – `com.glab.view`

`FenetrePrincipale` gère exclusivement l'interface utilisateur :

| Composant Swing | Rôle |
|--------------------------------|---|
| `JTable` + `DefaultTableModel` | Affichage tabulaire du stock |
| `TableRowSorter` + `RowFilter` | Tri et filtrage en temps réel |
| `JComboBox` | Sélection du type de ressource |
| `GridBagLayout` | Formulaire adaptatif |
| `JOptionPane` | Messages succès / erreur / confirmation |

****Règle respectée**** : la vue ne contient **aucune logique métier** et n'accède **jamais** directement à la DAO.

6.4 Contrôleur – `com.glab.controller`

`RessourceController` centralise :

- le **chargement** des ressources depuis la DAO,
- le **filtrage** en mémoire par critère de recherche,
- l'**ajout** typé (`ajouterAutomate`, `ajouterDrone`, `ajouterDocumentation`),
- la **suppression** avec synchronisation mémoire/base,
- la **validation** via `ValidationException` (classe interne statique).

6.5 Point d'entrée – `GLabApp`

```
```java
public static void main(String[] args) {
 DatabaseManager.initialiserBase();
 UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
 EventQueue.invokeLater(() -> {
 RessourceController controller = new RessourceController();
 new FenetrePrincipale(controller).setVisible(true);
 });
}
```
```

7. Persistance des données

7.1 Choix technologique

SQLite a été retenu pour sa simplicité de déploiement : base de données embarquée dans un fichier local (`glab\_parc.db`), sans serveur à installer, créée automatiquement au premier lancement.

7.2 Schéma relationnel

Table `ressources` :

| Colonne | Type SQLite | Contrainte | Description |
|------------------------|-------------|---------------------------|--|
| `id` | INTEGER | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | Identifiant unique |
| `type` | TEXT | NOT NULL | `AUTOMATE` / `DRONE` / `DOCUMENTATION` |
| `designation` | TEXT | NOT NULL | Nom de la ressource |
| `emplacement` | TEXT | NOT NULL | Localisation dans le laboratoire |
| `quantite` | INTEGER | NOT NULL | Nombre d'unités en stock |
| `attribut_specifique1` | TEXT | – | 1er attribut spécifique au type |
| `attribut_specifique2` | TEXT | – | 2e attribut spécifique au type |
| `attribut_specifique3` | TEXT | – | 3e attribut spécifique au type |

7.3 Mapping objet-relationnel

| Type objet | spec1 | spec2 | spec3 |
|--------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| `EquipelementAutomate` | marque | nombre E/S | protocole réseau |
| `EquipelementDrone` | type capteur | autonomie (min) | masse (kg) |
| `DocumentationTechnique` | auteur/constructeur | nombre de pages | lien PDF |

7.4 Sécurité et robustesse

| Pratique | Implémentation |
|----------------------|---|
| Injection SQL | `PreparedStatement` avec paramètres liés (`?`) |
| Fuites de ressources | `try-with-resources` sur Connection, Statement, ResultSet |

| | |
|------------------------|---|
| Gestion d'erreurs | `RuntimeException` encapsulant `SQLException` dans la DAO |
| Validation utilisateur | `ValidationException` dans le contrôleur, affichée par la vue |

8. Patrons de conception et bonnes pratiques

| Patron / Pratique | Description | Implémentation G-Lab |
|---------------------------------|--|--|
| **MVC** | Séparation Modèle-Vue-Contrôleur | 4 packages distincts : `model`, `view`, `controller`, `database` |
| **DAO** | Data Access Object | `RessourceDAO` isole tout accès JDBC |
| **Factory implicite** | Création d'objets selon un critère | `construireRessource()` dans la DAO |
| **Template Method** | Squelette dans la classe mère, détails dans les filles | `getType()` et `getDiagnostic()` abstraits dans `Ressource` |
| **Exception métier** | Erreurs de validation utilisateur | `RessourceController.ValidationException` |
| **Singleton utilitaire** | Classe non instanciable | `DatabaseManager` avec constructeur privé |
| **Delegation** | La vue délègue au contrôleur | Aucun accès direct Vue → DAO |

9. Flux fonctionnels

9.1 Ajout d'une ressource

| Étape | Acteur | Action |
|-------|-------------|--|
| 1 | Utilisateur | Remplit le formulaire et clique sur **Ajouter** |
| 2 | Vue | Appelle `controller.validerChampsCommuns()` puis les validateurs spécifiques |
| 3 | Contrôleur | Instancie la sous-classe appropriée (`EquipementAutomate`, etc.) |
| 4 | DAO | Exécute `INSERT` avec `PreparedStatement`, récupère l'ID généré |
| 5 | Vue | Rafraîchit le tableau, vide le formulaire, affiche un message de succès |

9.2 Filtrage en temps réel

| Étape | Acteur | Action |
|-------|-------------|---|
| 1 | Utilisateur | Saisit un critère dans le champ de recherche |
| 2 | Vue | `DocumentListener` déclenche `appliquerFiltre()` |
| 3 | Vue | `TableRowSorter` applique un `RowFilter.regexFilter` sur les colonnes 1, 2, 3 |

9.3 Suppression d'une ressource

| Étape | Acteur | Action |
|-------|-------------|--|
| 1 | Utilisateur | Sélectionne une ligne, clique sur **Supprimer la sélection** |
| 2 | Vue | Affiche `JOptionPane.showConfirmDialog` |
| 3 | Contrôleur | Appelle `dao.supprimer(id)` et retire l'objet de la liste en mémoire |
| 4 | Vue | Rafraîchit le tableau |

10. Fonctionnalités de l'application

| Fonctionnalité | Description technique | Composant |
|------------------------------|---|--|
| ***Tableau dynamique*** | Affichage de tout le stock avec colonne Diagnostic polymorphe | `JTable` + `DefaultTableModel` |
| ***Formulaire adaptatif*** | Champs spécifiques activés/désactivés selon le type | `JComboBox` + `adapterChampsSpecifiques()` |
| ***Recherche temps réel*** | Filtrage instantané sans requête base | `TableRowSorter` + `RowFilter` |
| ***Validation des saisies*** | Contrôles de type, bornes, champs obligatoires | `RessourceController.ValidationException` |
| ***Ajout de ressource*** | Création polymorphe + persistance | Contrôleur → DAO → SQLite |
| ***Suppression sécurisée*** | Confirmation obligatoire avant suppression | `JOptionPane.YES_NO_OPTION` |
| ***Rafraîchissement*** | Rechargement depuis la base | `controller.chargerRessources()` |

11. Structure du code source

...

```

com.glab/
├── GlabApp.java           Point d'entrée – initialisation et
    lancement
├── model/                 COUCHE MODÈLE (POO)
│   ├── Ressource.java    Classe abstraite – socle commun
│   ├── EquipementAutomate.java  Sous-classe : automates industriels
│   ├── EquipementDrone.java    Sous-classe : drones embarqués
│   └── DocumentationTechnique.java  Sous-classe : documentation technique
├── controller/           COUCHE CONTRÔLEUR
│   └── RessourceController.java  Validation, CRUD, filtrage
├── database/             COUCHE PERSISTANCE
│   ├── DatabaseManager.java  Connexion SQLite, schéma
│   └── RessourceDAO.java     CRUD polymorphe JDBC
└── view/                 COUCHE VUE
    └── FenetrePrincipale.java  Interface Swing complète
    
```

...

Métriques du projet :

| Métrique | Valeur |
|--------------------------|--|
| Fichiers Java | 10 |
| Packages | 5 |
| Classes | 9 (+ 1 classe interne `ValidationException`) |
| Lignes de code (approx.) | ~1 200 |
| Dépendances externes | 3 (sqlite-jdbc, slf4j-api, slf4j-simple) |

12. Technologies et environnement

| Technologie | Version | Rôle dans le projet |
|-------------|-------------|--|
| ***Java*** | 17 (LTS) | Langage principal – switch expressions, pattern matching `instanceof`, text blocks |
| ***Swing*** | JDK intégré | Interface graphique desktop (JFrame, JTable, JOptionPane) |

| | | |
|------------|-------------|---|
| **JDBC** | JDK intégré | API d'accès à la base de données |
| **SQLite** | 3.45.1.0 | Base de données embarquée locale |
| **Maven** | 3.6+ | Gestion des dépendances, compilation, packaging JAR |
| **SLF4J** | 2.0.12 | Journalisation (dépendance requise par sqlite-jdbc) |

Commandes de build et exécution

```

```bash
mvn compile # Compiler le projet
mvn exec:java # Lancer l'application
mvn package # Créer le JAR exécutable
java -jar target/g-lab-1.0.0.jar # Exécuter le JAR
bash run.sh # Script alternatif (sans Maven)
```

```

13. Tests et validation

13.1 Validation fonctionnelle

| Scénario | Résultat attendu | Statut |
|-------------------------------|--|----------|
| Lancement de l'application | Fenêtre affichée, base initialisée | ✓ Validé |
| Ajout d'un automate | Ressource enregistrée, tableau mis à jour | ✓ Validé |
| Ajout d'un drone | Attributs spécifiques persistés correctement | ✓ Validé |
| Ajout d'une documentation | Lien PDF et auteur enregistrés | ✓ Validé |
| Champ obligatoire vide | Message d'erreur JOptionPane | ✓ Validé |
| Quantité négative | Message « ne peut pas être négative » | ✓ Validé |
| Filtrage temps réel | Tableau filtré instantanément | ✓ Validé |
| Suppression avec confirmation | Ressource retirée de la base et du tableau | ✓ Validé |
| Persistance après redémarrage | Données rechargées depuis SQLite | ✓ Validé |

13.2 Validation de la conception P00

| Principe | Vérification | Statut |
|---------------|--|--------|
| Abstraction | `Ressource` ne peut pas être instanciée | ✓ |
| Encapsulation | Tous les attributs sont `private` | ✓ |
| Héritage | 3 sous-classes avec `extends Ressource` | ✓ |
| Polymorphisme | `getDiagnostic()` retourne un texte différent par type | ✓ |
| MVC | Aucun import Swing dans `model/` ni `database/` | ✓ |

14. Perspectives d'évolution

| Évolution | Description | Impact sur la conception |
|---------------------------|---|--|
| **Nouveaux types** | Capteurs IoT, imprimantes 3D, oscilloscopes | +1 sous-classe de `Ressource`, extension DAO et formulaire |
| **Modification en ligne** | Édition d'une ressource existante | Méthode `mettreAJour()` déjà présente dans la DAO |
| **Export de données** | Export PDF/Excel du stock | Nouveau service utilisant le contrôleur existant |
| **Base distante** | Migration vers PostgreSQL | Changer l'URL JDBC dans `DatabaseManager` |
| **Interface web** | Application Spring Boot + REST | Réutilisation du modèle et du contrôleur |
| **Authentification** | Gestion des rôles (admin, technicien) | Nouveau package `security/` sans modifier le modèle |

15. Conclusion

Le projet **G-Lab**, réalisé par **Abdallah ATGUIRI**, constitue une démonstration concrète et complète des principes fondamentaux de la programmation orientée objet appliqués à un cas métier réel.

Ce qui a été démontré :

- **L'abstraction** unifie des entités hétérogènes sous un contrat commun (`Ressource``).
- **L'héritage** structure la hiérarchie métier et élimine la duplication de code.
- **Le polymorphisme** permet un traitement uniforme dans l'interface, le contrôleur et la persistance.
- **L'encapsulation** protège l'intégrité des données et isole les responsabilités.
- **L'architecture MVC** garantit un code maintenable, testable et évolutif.

La conception adoptée facilite l'extension future du système : l'ajout d'un nouveau type de ressource ne nécessite qu'une sous-classe, une extension du mapping DAO et un enrichissement du formulaire adaptatif – sans modification de l'architecture existante.

16. Annexes

Annexe A – Extrait de la classe abstraite `Ressource``

```
```java
public abstract class Ressource {
 private int id;
 private String designation;
 private String emplacement;
 private int quantite;

 public abstract String getType();
 public abstract String getDiagnostic();

 // Constructeurs, accesseurs, mutateurs, toString()...
}
```
```

Annexe B – Exemple de diagnostic polymorphe

| Type | Appel <code>getDiagnostic()`</code> | Résultat |
|---------------|--|---|
| AUTOMATE | <code>automate.getDiagnostic()`</code> | Marque: Siemens \ E/S: 16 \<br>Protocole: Modbus` |
| DRONE | <code>drone.getDiagnostic()`</code>    | Masse: 1.25 kg \ Autonomie: 30 min \<br>Capteur: LIDAR` |
| DOCUMENTATION | <code>doc.getDiagnostic()`</code>      | Auteur: Schneider \ Pages: 248 \<br>Manuel: manual.pdf` |

Annexe C – Arborescence complète du projet

```
Projet final G-Lab/
├── pom.xml
├── run.sh
├── README.md
├── src/main/java/com/glab/      (10 fichiers Java)
└── lib/                        (dépendances JDBC)
```

— — —

— — —

<div align="center">

****Abdallah ATGUIRI****

Projet G-Lab – Juillet 2026

Fin du rapport

</div>