

Guide d'installation

Skills vidéo Cursor + HyperFrames

Pour créer des vidéos promo, explainers, motion graphics et sous-titres avec l'IA

1. Ce qu'il faut installer (une seule fois)

- ☐ **Cursor** — <https://cursor.com> (éditeur avec agent IA)
- ☐ **Node.js 22+** — <https://nodejs.org> (LTS ou Current ≥ 22)
- ☐ **FFmpeg** — <https://ffmpeg.org/download.html> (Windows : winget install ffmpeg)
- ☐ **Git** (optionnel) — pour cloner le dépôt du projet

Vérification rapide (PowerShell ou Terminal) :

```
node -v
npm -v
ffmpeg -version
npx hyperframes doctor
```

La commande `doctor` télécharge Chrome headless si besoin (première utilisation).

2. Qu'est-ce qu'un « skill » ?

Un **skill** est un fichier `SKILL.md` qui apprend à l'agent Cursor un workflow précis (ex. créer une vidéo expliquer, ajouter des sous-titres, etc.).

Structure minimale :

```
nom-du-skill/
└─ SKILL.md
```

3. Où installer les skills

Emplacement	Chemin Windows	Portée
Projet (recommandé)	MON-PROJET\.agents\skills\nom-du-skill\	Uniquement ce projet, partageable via Git
Personnel	C:\Users\VOTRE_NOM\.cursor\skills\nom-du-skill\	Tous vos projets Cursor

Emplacement	Chemin Windows	Portée
Global agents (optionnel)	C:\Users\VOTRE_NOM\.agents\skills\nom-du-skill\	Copie globale sur la machine

Ne pas utiliser le dossier `.cursor\skills-cursor\` — réservé à Cursor en interne.

4. Méthode A — Cloner le projet (le plus simple)

1. Cloner ou copier le dossier du projet (ex. `cours-de-soutien`).
2. Ouvrir ce dossier dans **Cursor** : Fichier → Ouvrir le dossier.
3. Les skills sont déjà dans `.agents\skills\` — rien à télécharger de plus.
4. Dans le chat Agent, demander par exemple :
« Crée une vidéo promo 30s avec le skill hyperframes »

5. Méthode B — Copier les skills à la main

1. Copier tout le dossier `.agents\skills\` depuis le projet source.
2. Coller dans le projet de votre ami : `SON-PROJET\.agents\skills\`
3. Ou coller chaque skill dans `C:\Users\...\ .cursor\skills\` pour usage global.
4. Redémarrer Cursor ou rouvrir le workspace.

6. Méthode C — Installation auto via HyperFrames

En créant un nouveau projet vidéo, HyperFrames peut installer les skills :

```
mkdir C:\Videos\mon-projet
cd C:\Videos\mon-projet
npx hyperframes init ma-video --non-interactive
npx hyperframes doctor
```

7. Skills vidéo disponibles (dossier source)

Dossier	Usage
hyperframes	Base — toute vidéo HTML/GSAP

Dossier	Usage
hyperframes-cli	Commandes : init, lint, preview, render
hyperframes-media	Audio, TTS, transcription
faceless-explainer	Texte / article → vidéo explicative
product-launch-video	Vidéo produit / marketing
music-to-video	Vidéo synchronisée à une musique
embedded-captions	Sous-titres sur vidéo existante
motion-graphics	Motion design court
general-video	Vidéo custom (fallback)

8. Workflow pour créer une vidéo

```
# 1. Créer le projet
npx hyperframes init ma-promo --example product-promo

# 2. Entrer dans le dossier
cd ma-promo

# 3. Contrôler et prévisualiser
npx hyperframes lint
npx hyperframes preview

# 4. Exporter le MP4
npx hyperframes render
```

Dans **Cursor Agent**, vous pouvez aussi écrire :

```
« Utilise le skill faceless-explainer pour créer une vidéo de 60 secondes sur [sujet]. Style premium
bleu/cyan. »
```

9. Choisir le bon skill (aide-mémoire)

Besoin	Skill à mentionner
Expliquer un sujet sans visage	faceless-explainer
Promo produit / app	product-launch-video
Vidéo sur mesure (HTML)	hyperframes
Sous-titres sur une vidéo	embedded-captions
Vidéo + musique	music-to-video

10. Dépannage

Problème	Solution
L'agent n'utilise pas le skill	Nommer explicitement : « Utilise le skill hyperframes »
<code>npx hyperframes</code> introuvable	Vérifier Node 22+ ; relancer le terminal
Render échoue	<code>npx hyperframes doctor</code> puis réinstaller FFmpeg
Skills invisibles	Vérifier le chemin <code>.agents\skills\</code> ou <code>.cursor\skills\</code>

11. Checklist pour votre ami

- ☐ Cursor installé
- ☐ Node.js 22+ installé
- ☐ FFmpeg installé
- ☐ Projet ouvert dans Cursor
- ☐ Dossier `.agents\skills\` présent (ou skills copiés)
- ☐ `npx hyperframes doctor` OK
- ☐ Premier test : `npx hyperframes init test-video --non-interactive`