TITRAGE AVEC SUIVI CONDUCTIMÉTRIQUE DU DESTOP

Tableau de mesures

CONDITIONS DU TITRAGE

- **Solution titrée :** solution S obtenue en diluant **20 fois** le Destop (titre massique indiqué sur l'étiquette : $w_{réf}$ = 10 %).
- **Prise d'essai :** V_B = 10,0 mL de solution S, prélevés à la pipette jaugée, auxquels on ajoute environ 200 mL d'eau distillée.
- **Solution titrante :** acide chlorhydrique ($H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$) de concentration $C_A = (1{,}00 \pm 0{,}01) \times 10^{-1}$ mol·L^{-1}, placé dans une burette graduée de 25 mL.
- La conductivité σ du mélange est mesurée après chaque ajout de 1,0 mL de solution titrante.

MESURES

V_A (mL)	σ (µS·cm^{-1})	V_A (mL)	σ (µS·cm^{-1})
0,0	1783	13,0	966
1,0	1721	14,0	913
2,0	1654	15,0	858
3,0	1591	16,0	1018
4,0	1525	17,0	1200
5,0	1462	18,0	1369
6,0	1405	19,0	1553
7,0	1340	20,0	1735
8,0	1278	21,0	1913
9,0	1212	22,0	2087
10,0	1154	23,0	2270
11,0	1096	24,0	2437
12,0	1032	25,0	2618

Exploitation : saisir ces mesures dans Regressi (voir la notice), tracer la courbe σ = f(V_A), puis déterminer le volume équivalent par l'intersection des deux portions de droites.