

リードタイム仕様書

概要

本システムのリードタイム（LT）は用途別に複数種が存在する。
生産・在庫・購買・出荷・枚方集荷で参照元と計算ルールが異なるため、本書で整理する。

リードタイムの種類

種類	主なフィールド	単位	用途
工程ステップLT	m_routing_step.lead_time_days	日	生産計画/在庫/展開で最優先
ライン既定LT	m_line.lead_time_days	日	工程ステップLTの次点
製品×ラインLT	m_line_product_lt.lt_days	日	工程ステップLTの補完に使用
BOM明細LT	m_bom_item.lead_time_days	日	親→子の需要日シフト（購買/展開）
製品標準LT	m_product.standard_lt_days	日	製品の標準リードタイム
自工程LT	m_product.self_lt_days	日	製品の自工程リードタイム
購買LT	m_supplier_product.purchase_lt_days	日	購買手配日の逆算
納入先別LT	ship_to_code 別定数	営業日	出荷対象抽出/出荷日逆算

参照: 仕様書/MASTER_TABLES_DEFINITION.MD, 仕様書/schema.sql

取得優先順位（生産・在庫系）

- RoutingStep.lead_time_days
- Line.lead_time_days
- BOMItem.lead_time_days

参照: 仕様書/在庫計算仕様書.md, 仕様書/scheduling_logic_v3.md

計算ルール（共通）

- time_unit='DAY' の場合は lead_time_days を使用する。
- lead_time_days 分だけ「稼働日ベースで過去に遡る」。
- time_unit='MINUTE' の場合は duration_min を使用する（LTの対象外）。

参照: 仕様書/MASTER_TABLES_DEFINITION.MD, 仕様書/scheduling_logic_v3.md

用途別の使い方

1. 生産計画・ライン展開

- 親製品の計画日からLT分遡って前工程の需要日を決定する。
- 取得優先順位は「工程ステップ > ライン > BOM明細」。

参照: 仕様書/在庫計算仕様書.md, 仕様書/scheduling_logic_v3.md

2. 在庫計算

- 進捗や計画出庫で、LT分遡った日を計上日として扱う。
- 実績は後追いで、LT逆算は計画側で使う。

参照: 仕様書/在庫計算仕様書.md

3. 購買需要計算

- BOM明細の `lead_time_days` を使い、親の計画日から購買部品の必要日を算出する。
- 購買LTの設定は `m_supplier_product.purchase_lt_days` を参照。

参照: 仕様書/購買需要計算仕様書.md, 仕様書/MASTER_TABLES_DEFINITION.MD

4. 出荷指示・納入先別出荷日

- `ship_to_code` ごとに営業日LTを定義し、納期から出荷日を逆算する。

参照: 仕様書/出荷指示書機能仕様書.md, 仕様書/受注管理仕様書.md

5. 枚方集荷依頼書

- 製品の `standard_lt_days` / `self_lt_days` を参照し、納品日から集荷日を逆算する。

参照: 仕様書/枚方集荷.md

関連仕様

- 仕様書/MASTER_TABLES_DEFINITION.MD
- 仕様書/在庫計算仕様書.md
- 仕様書/購買需要計算仕様書.md
- 仕様書/出荷指示書機能仕様書.md
- 仕様書/枚方集荷.md