

คู่มือกู้คืนข้อมูลตัวอย่างแบบเต็มสำหรับ Virtual RUN version 3.8

Supabase Self Hosted บน Ubuntu Linux

ปรับปรุง 14 กันยายน 2026 เวลาอ้างอิง Asia Bangkok

เอกสารนี้ใช้สำหรับนำข้อมูลตัวอย่างชุดเดิมกลับมาทั้งฐานข้อมูล บัญชีตัวอย่าง ประวัติการวิ่ง รูปประจำตัว และไฟล์หลักฐานใน Supabase Storage โดยใช้ไฟล์ Virtual-RUN-sample-backup-2026-09-11.zip ขั้นตอนกู้คืนเต็มต้องทำกับ Supabase เครื่องใหม่หรือฐานข้อมูลที่ผ่านการ reset อย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น

ห้ามนำ roles.sql schema.sql และ data.sql ไป restore หักฐานข้อมูลที่กำลังใช้งานอยู่ หากยังมีตารางหรือข้อมูล Virtual RUN เพราะอาจชนกับ schema policy primary key และ Storage metadata

รายการ	ค่า
เวอร์ชันแอป	version-3.8
ไฟล์สำรอง	Virtual-RUN-sample-backup-2026-09-11.zip
SHA256	bd01e8afa25e0052c5e7c74b55c3ad4f0f5f11bbd1105cf6a381bc05adc22f76
Supabase บน Server	/webserver/supabase-project
แอปบน Server	/webserver/vrrun_bu_ac_th
ข้อมูลที่คาดหลัง restore	Auth 4 ผู้ใช้ โปรไฟล์ 4 งานวิ่ง 5 แพ็กเกจ 16 Storage objects 59

ขอบเขตและข้อควรระวัง

- ชุดสำรองมีอีเมล โปรไฟล์ password hash รูปประจำตัว และหลักฐานการวิ่งตัวอย่าง ต้องเก็บเป็นข้อมูลส่วนตัวและห้ามนำขึ้น GitHub
- ชุดสำรองไม่มี active session refresh token OAuth runtime data MFA runtime data Strava token SMTP secret และ integration secret
- ผู้ใช้ทุกคนต้องเข้าสู่ระบบใหม่หลัง restore หากไม่ทราบรหัสผ่านต้องใช้กระบวนการรีเซ็ตรหัสผ่านของ Supabase Auth
- ฐานข้อมูลของชุดสำรองยังไม่มี Legal CMS schema ล่าสุดของ version 3.8 จึงต้องรัน migration เพิ่มอีก 6 ไฟล์หลัง restore

ลำดับการทำงาน

1. ส่งไฟล์ ZIP ขึ้น Server และตรวจ checksum
2. สำรองฐานข้อมูลและ Storage ปัจจุบัน
3. ตรวจ Docker Compose และยืนยัน target ที่จะ reset
4. ทำให้ฐานข้อมูลปลายทางพร้อมรับ Full Restore
5. นำเข้า roles schema data และ post restore ตามลำดับ
6. รัน Legal CMS migrations ของ version 3.8
7. คืนไฟล์ Storage และ restart บริการที่เกี่ยวข้อง
8. ตรวจจำนวนข้อมูล API และการเข้าสู่ระบบ

ส่งไฟล์สำรองขึ้น Server

สร้างโฟลเดอร์รับไฟล์บน Server

```
mkdir -p /opt/virtual-run-backup
```

รับคำสั่งต่อไปนี้จาก Windows PowerShell

```
scp "C:\Users\OUTLET007\Desktop\virtual-run\virtual-run\deliverables\Virtual-RUN-sample-backup-2026-09-11.zip" root@dk102:/opt/virtual-run-backup/
```

ตรวจ checksum และแตกไฟล์

```
cd /opt/virtual-run-backup

echo "bd01e8afa25e0052c5e7c74b55c3ad4f0f5f11bbd1105cf6a381bc05adc22f76  Virtual-RUN-sample-backup-2026-09-11.zip" \
| sha256sum -c -

unzip Virtual-RUN-sample-backup-2026-09-11.zip
sha256sum -c SHA256SUMS
```

ผลที่ต้องได้คือคำสั่ง checksum แสดง OK ทุกไฟล์ หากพบ FAILED ให้หยุดและคัดลอก ZIP ใหม่

สำรองระบบปัจจุบัน

ถึงแม้ระบบปัจจุบันยังไม่มี sample data แต่พบ Auth และ public profile อยู่แล้ว จึงต้องสำรองก่อนเปลี่ยนฐานข้อมูล

```
mkdir -p /opt/virtual-run-current-backup
cd /webserver/supabase-project

docker compose exec -T db \
  pg_dump -U postgres -d postgres -Fc \
  > /opt/virtual-run-current-backup/postgres-before-sample.dump

tar -C /webserver/supabase-project/volumes \
  -czf /opt/virtual-run-current-backup/storage-before-sample.tar.gz \
  storage

ls -lh /opt/virtual-run-current-backup
```

ไฟล์ postgres-before-sample.dump และ storage-before-sample.tar.gz ต้องมีขนาดมากกว่าศูนย์ไบต์

ตรวจโครงสร้างก่อน reset

ขั้นตอน reset มีผลลบข้อมูล จึงต้องตรวจ service และ volume ของ Supabase ก่อนกำหนดคำสั่งที่ใช้กับเครื่องจริง

```
cd /webserver/supabase-project

docker compose config --services
docker compose config --volumes
docker compose ps
grep -n -A 8 -B 2 "volumes:" docker-compose.yml
```

หยุดที่ขั้นตอนนี้หากยังไม่ได้ยืนยัน volume ของฐานข้อมูลและ Storage ห้ามใช้ docker compose down -v หรือคำสั่งลบ volume จากการคาดเดา

ให้นำผลลัพธ์คำสั่งนี้ไปตรวจเพื่อระบุ target ที่จะ reset เมื่อยืนยันแล้วจึงเตรียม Supabase เครื่องใหม่หรือ reset instance เดิมแบบควบคุม

นำเข้าฐานข้อมูลหลัง target พร้อม

เรียกไฟล์ตามลำดับ roles schema data และ post restore พร้อม ON_ERROR_STOP เพื่อหยุดเมื่อพบข้อผิดพลาด

```
cd /webserver/supabase-project

docker compose exec -T db psql -U postgres -d postgres \
-v ON_ERROR_STOP=1 < /opt/virtual-run-backup/database/roles.sql

docker compose exec -T db psql -U postgres -d postgres \
-v ON_ERROR_STOP=1 < /opt/virtual-run-backup/database/schema.sql

docker compose exec -T db psql -U postgres -d postgres \
-v ON_ERROR_STOP=1 < /opt/virtual-run-backup/database/data.sql

docker compose exec -T db psql -U postgres -d postgres \
-v ON_ERROR_STOP=1 < /opt/virtual-run-backup/database/post_restore.sql
```

อัปเดต schema เป็น version 3.8

รัน migration ทั้ง 6 ไฟล์เพียงครั้งเดียวและตามลำดับชื่อไฟล์

```
cd /webserver/vrrun_bu_ac_th

for file in \
  supabase/migrations/20260911053000_add_legal_page_settings.sql \
  supabase/migrations/20260911083950_add_legal_contact_text_settings.sql \
  supabase/migrations/20260911092442_add_per_document_legal_contact_text.sql \
  supabase/migrations/20260911093719_restore_original_per_document_contact_text.sql \
  supabase/migrations/20260911094107_normalize_restored_legal_contact_text.sql \
  supabase/migrations/20260911125633_add_legal_header_fields.sql
do
  docker compose -f /webserver/supabase-project/docker-compose.yml \
    exec -T db psql -U postgres -d postgres \
      -v ON_ERROR_STOP=1 < "$file" || break
done
```

หากคำสั่งใดแสดง error ให้หยุด ไม่ควรรัน migration ชุดเดิมซ้ำตั้งแต่ต้นจนกว่าจะทราบว่าไฟล์ใดสำเร็จแล้ว

คืนไฟล์ Supabase Storage

ขั้นตอนนี้นำมาใช้กับ file storage backend และโพลเดอร์ Storage เป้าหมายที่ไม่มีไฟล์ใช้งานจริง หลังยืนยันชื่อ service จาก docker compose config แล้วจึงรัน

```
cd /webserver/supabase-project

docker compose stop imgproxy
mkdir -p ./volumes/storage
cp -a /opt/virtual-run-backup/storage-volume/. ./volumes/storage/
docker compose start storage imgproxy
docker compose ps
```

หากไม่มี service ชื่อ imgproxy ให้ใช้ชื่อที่แสดงจาก docker compose config --services ห้ามเอาชื่อ container แทนชื่อ service

Restart บริการ Supabase

```
cd /webserver/supabase-project

docker compose restart auth rest storage realtime
docker compose ps
```

Database Auth REST Storage และ API gateway ต้องอยู่ในสถานะ running หรือ healthy ไม่จำเป็นต้อง rebuild Virtual RUN หาก code เป็น version 3.8 และค่าในไฟล์ .env ไม่ได้เปลี่ยน

ตรวจจำนวนข้อมูลหลัง restore

```
cd /webserver/supabase-project

docker compose exec -T db psql -U postgres -d postgres -c "
SELECT 'auth.users' AS item, COUNT(*) FROM auth.users
UNION ALL SELECT 'public.users', COUNT(*) FROM public.users
UNION ALL SELECT 'public.events', COUNT(*) FROM public.events
UNION ALL SELECT 'public.packages', COUNT(*) FROM public.packages
UNION ALL SELECT 'storage.objects', COUNT(*) FROM storage.objects;"
```

รายการ	ค่า
auth.users	4
public.users	4
public.events	5
public.packages	16
storage.objects	59

ตรวจ Legal CMS และการเชื่อมต่อ

```
cd /webserver/supabase-project

docker compose exec -T db psql -U postgres -d postgres -c "
SELECT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM information_schema.columns
  WHERE table_schema = 'public'
  AND table_name = 'system_settings'
  AND column_name = 'privacy_header_title'
) AS legal_v38_ok;"

curl --fail --head http://127.0.0.1:8025
```

legal_v38_ok ต้องเป็น t และหน้าเว็บต้องตอบรหัส HTTP 200 ถึง 399

ตรวจการใช้งาน

- เปิดหน้าแรกและตรวจ banner งานวิ่ง รูป และเนื้อหาตัวอย่าง
- เข้าสู่ระบบใหม่ เพราะ session และ refresh token ไม่ได้รวมอยู่ใน backup
- ตรวจ dashboard ระยะทาง เหยี่ยก คะแนน และประวัติ
- ตรวจหน้า admin งานวิ่ง แพ็กเกจ การชำระเงิน หลักฐาน และ Storage
- ตั้งค่า SMTP Google Facebook LINE Strava Turnstile PromptPay และ integration secrets ใหม่
- ทดสอบบันทึกการยินยอมและตรวจว่าไม่มีข้อความตรวจสอบข้อมูลการยินยอมไม่สำเร็จ

แนวทางเมื่อพบข้อผิดพลาด

รายการ	ค่า
relation already exists	ฐานข้อมูลไม่ว่าง ให้หยุด restore และตรวจ target หรือวิธี reset
duplicate key value	มีข้อมูลเดิมหรือ restore ซ้ำ ให้หยุดและอย่าข้าม error
รูปไม่แสดง	ตรวจ storage.objects ต้องเป็น 59 และตรวจไฟล์ใน volumes/storage
Consent บันทึกไม่ได้	ตรวจ Legal CMS migrations RLS public.users และ log ของแอปกับ PostgREST
Auth API ใช้ไม่ได้	ตรวจ Supabase URL certificate publishable key และ auth logs โดยไม่แสดง secret
เว็บตอบ 502	ตรวจ Virtual-RUN และ curl http://127.0.0.1:8025 ก่อนตรวจ Nginx

เงื่อนไขก่อนจบงาน

- checksum ของ ZIP และไฟล์ภายในผ่านทั้งหมด
- Supabase services ที่จำเป็นอยู่ในสถานะ running หรือ healthy
- จำนวนข้อมูลตรงกับค่าที่คาด
- Legal CMS schema ของ version 3.8 ตรวจได้สำเร็จ
- หน้าเว็บตอบ HTTP สำเร็จและผู้ใช้เข้าสู่ระบบใหม่ได้
- ไม่เปิดเผย service role key secret หรือข้อมูลใน backup ผ่านแชตและ GitHub