

แก้ปัญหา SUPABASE_URL ชี้กลับเข้าแอป

Virtual RUN • Ubuntu Server • Branch version-3.6

สรุปสาเหตุ: SUPABASE_URL ถูกตั้งเป็น https://vrrun.bu.ac.th ซึ่งเป็นโดเมน Next.js ทำให้การ render ฝั่ง server เรียกย้อนกลับเข้าตัวแอปเองจนเกิด loop หรือ timeout

โครงสร้างที่ต้องการ

โดเมน	ปลายทาง	หน้าที่
vrrun.bu.ac.th	127.0.0.1:8025	Next.js application
supabase-vrrun.bu.ac.th	127.0.0.1:8000	Supabase API Gateway

สร้าง DNS สำหรับ Supabase

เพิ่ม A record ให้โดเมน Supabase ชี้ไปยัง IP ของ Ubuntu Server

supabase-vrrun.bu.ac.th → IP ของ Ubuntu Server

แก้ .env ของ Supabase self-hosted

เปิดไฟล์ต่อไปนี้บน Ubuntu Server

webserver/virtual-run-selfhosted-20260902/supabase-selfhosted/.env

กำหนด URL และพอร์ตดังนี้ โดยคงค่าคีย์และรหัสผ่านเดิมไว้

```
SUPABASE_PUBLIC_URL=https://supabase-vrrun.bu.ac.th
API_EXTERNAL_URL=https://supabase-vrrun.bu.ac.th/auth/v1

SITE_URL=https://vrrun.bu.ac.th
ADDITIONAL_REDIRECT_URLS=https://vrrun.bu.ac.th/auth/callback
PROXY_DOMAIN=supabase-vrrun.bu.ac.th

POSTGRES_PORT=5433
```

คำเตือน: ห้ามนำ .env จริงขึ้น GitHub และห้ามส่ง SUPABASE_SECRET_KEY, service-role key, JWT หรือรหัสผ่านผ่านแชต

Restart Supabase โดยรักษาข้อมูลเดิม

```
cd /webserver/virtual-run-selfhosted-20260902/supabase-selfhosted
sh run.sh stop
sh run.sh start
docker compose ps
```

ห้ามรัน: docker compose down -v หรือ reset.sh บน Production เพราะคำสั่งดังกล่าวสามารถลบ Database และ Storage volumes ได้

ตั้งค่า Nginx สำหรับ Supabase API

สร้าง server block แยกจากโดเมนแอป แล้วส่ง request ไปยัง API Gateway พอร์ต 8000

```
server {
    listen 80;
    server_name supabase-vrrun.bu.ac.th;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
}
```

ตรวจ configuration, reload Nginx และออก HTTPS certificate

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
sudo certbot --nginx -d supabase-vrrun.bu.ac.th
```

แก้ .env ของแอป Virtual RUN

เปิดไฟล์ /webserver/vrrun_bu_ac_th/.env แล้วแยก App URL ออกจาก Supabase URL

```
SITE_URL=https://vrrun.bu.ac.th
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://vrrun.bu.ac.th

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://supabase-vrrun.bu.ac.th
SUPABASE_URL=https://supabase-vrrun.bu.ac.th
```

ค่า NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL ถูกฝังใน client bundle ตอน build จึงต้อง rebuild แอปทุกครั้งหลังเปลี่ยน URL นี้

Rebuild แอป

```
cd /webserver/vrrun_bu_ac_th
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.server.yml up -d --build
docker compose ps
```

ตรวจสอบผลหลังแก้ไข

```
curl --fail https://supabase-vrrun.bu.ac.th/auth/v1/health
curl --fail --head https://vrrun.bu.ac.th
```

- คำสั่งแรกต้องตอบจาก Supabase Auth โดยไม่ timeout
- คำสั่งที่สองต้องตอบจาก Next.js
- ทดลองหน้าแรก การเข้าสู่ระบบ Auth redirect การอ่าน Storage และหน้า Admin

ถ้ายังไม่สำเร็จ

- DNS ของ supabase-vrrun.bu.ac.th ต้อง resolve ไป IP ที่ถูกต้อง
- docker compose ps ใน Supabase ต้องแสดง services สำคัญเป็น Up/healthy
- curl http://127.0.0.1:8000/auth/v1/health บน server ต้องตอบได้ก่อนทดสอบ HTTPS
- ตรวจสอบ Nginx error log และ Supabase logs โดยไม่คัดลอก secret ออกมา
- ยืนยันว่า .env ของแอปไม่มี SUPABASE_URL=https://vrrun.bu.ac.th เหลืออยู่

Checklist ปิดงาน

- App domain และ Supabase API domain แยกกันแล้ว
- Supabase API ใช้ HTTPS certificate ที่ถูกต้อง
- POSTGRES_PORT ตั้งเป็น 5433 และไม่เปิดสู่ Internet โดยไม่มี firewall
- ไม่มี production secret ถูก commit หรือส่งผ่านแชต
- Auth, Storage, RLS และ Admin flows ผ่านการทดสอบ

เอกสารอ้างอิง

[Supabase Self-Hosting with Docker](#)

จัดทำสำหรับ Virtual RUN version-3.6