

go-stock 设置页面使用说明（零基础）

本文依据当前程序的设置页面与后端保存逻辑编写，适合第一次配置 go-stock 的用户。

最重要的一句话： 改完设置后，请点击页面底部的 **保存设置**；AI 模型则需要在独立的 **AI模型服务** 页面点击 **保存配置**。

1. 设置页在哪里

在窗口底部主导航中打开 **设置** → **基础设置**。页面包含以下区域：

1. **基础设置**：软件外观、更新、数据和部分数据服务密钥。
2. **通知设置**：电脑、钉钉、飞书的通知方式。
3. **飞书应用机器人（AI 对话）**：让飞书中的机器人接收消息并由 AI 回复。
4. **AI 设置**：AI 诊股开关、采集超时、提示词和爬虫代理。
5. **AI模型服务**：独立页面，用于添加 AI 平台、API Key 和模型。

对刚开始使用的用户，建议只完成“基础设置”和“AI模型服务”；通知、飞书机器人、代理和高级提示词可在熟悉软件后再开启。

2. 开始前的安全原则

下列内容都是敏感凭证，请只填写自己从官方平台获得的值：

- AI 平台 API Key；
- 问财 API Key；
- 东方财富 AI Key；
- 钉钉、飞书 Webhook；
- 飞书 App Secret；
- 代理地址中包含的账号或密码。

不要把它们发送到群聊、截图、Issue、客服对话或代码仓库。**导出配置会导出当前设置和 AI 模型配置，其中可能包含以上密钥。** 导出的 JSON 文件应视为密码文件，只能加密保存或在自己的设备之间传输。

3. 推荐的首次配置顺序

1. 打开 **设置** → **基础设置**，保留大部分默认值。
2. 在 **AI 设置** 打开“AI诊股”。
3. 点击“前往管理”，进入 **AI模型服务**。
4. 添加并保存一条“文本对话”模型配置。
5. 返回基础设置，点击 **保存设置**。

6. 到 AI 智能体或浮动 AI 助手中选择该模型，先发一个简单问题测试。

如果你只想看行情和维护自选股，可跳过第 2 至第 6 步。

4. 基础设置

4.1 启动时更新基础信息

作用： 每次启动软件时，更新股票基础数据，例如股票名称、代码和场内 ETF 相关基础信息。

建议： 新用户开启。网络不稳定、启动速度优先时可以关闭，之后再按需手动更新或重新开启。

4.2 数据刷新间隔

作用： 控制行情相关页面的刷新频率，单位为秒。

建议： 保持默认值 1。数值越小，刷新越频繁，也会增加网络请求和电脑负担；网络较慢时可以适当调大。

4.3 暗黑主题

作用： 切换深色或浅色界面。

建议： 完全按个人习惯选择，不影响行情、AI 或数据准确性。

4.4 更新通道

选项	含义	小白建议
Release（稳定版）	只接收正式发布版本	推荐
Pre-release（预发布版）	可提前体验待发布功能	能接受偶发问题时再选
Dev（开发版）	更早获取开发中的版本	不建议日常使用

选择后要点击 **保存设置** 才会生效。

4.5 浏览器安装路径

作用： 新闻、网页信息采集等功能会使用本机浏览器。程序会尝试自动识别浏览器路径。

建议： 能正常使用资讯功能时保持为空；只有采集功能提示找不到浏览器时，再填入浏览器可执行文件的完整路径，例如 Windows 的 `msedge.exe` 或 `chrome.exe` 所在位置。

不要填写网页地址，也不要填写浏览器快捷方式文件。

4.6 指数基金

作用： 控制 “基金自选” 功能入口是否显示。

建议： 想跟踪场内 ETF 时开启；暂时不用基金时关闭，导航会更简洁。

4.7 东财唯一标识 (qgqp_b_id)

作用： 为部分东方财富相关的数据请求提供浏览器 Cookie 中的唯一标识。

何时填写： 只有相关数据功能提示需要该标识或无法获取数据时再填。普通新用户可以先留空。

获取方式：

1. 使用浏览器访问东方财富网站并登录自己的账号。
2. 按 **F12** 打开开发者工具，进入 “网络 (Network) ”。
3. 打开任意请求，在请求 Cookie 中找到 **qgqp_b_id**。
4. 只复制等号后的值，粘贴到软件中并保存。

Cookie 可能关联登录状态，不要对外分享；失效后需要重新获取。

4.8 问财 API 密钥

作用： 启用同花顺问财相关能力，例如智能选股、行情查询和研报搜索。

何时填写： 需要使用问财功能时填写；不用可留空。

操作： 在同花顺问财开放平台创建或获取 API Key，填入后点击 **保存设置**。如果遇到权限、余额或配额错误，应到问财平台核实，而不是反复更换密钥。

4.9 东财 AI 密钥

作用： 用于东方财富妙想 AI 的个股业绩点评功能。

何时填写： 仅在需要该项功能时填写。

操作： 从东方财富妙想 AI 平台获取 API Key，填入后保存。该密钥与通用大模型的 API Key 不是同一个东西。

4.10 赞助码

作用： 用于验证并激活相应 VIP 功能。

操作：

1. 输入获得的赞助码。
2. 点击 **立即验证** 查看结果。
3. 确认无误后，再点击 **保存设置**。

例如，**K线分析**需要 VIP2 或以上有效权益。验证失败时，不要把完整赞助码发到公开渠道。

4.11 提示词广场地址

此输入框是只读的，显示软件内置的社区服务地址 `https://go-stock.sparkmemory.top/api`。

不能修改。 若提示词广场、问答广场或技能广场无法访问，请检查网络连接后稍后重试，不要尝试通过修改这个地址排查。

5. 通知设置

通知默认不是必需功能。建议先只启用“本地推送”，等确认软件工作正常后再配置钉钉或飞书。

5.1 钉钉推送

用途： 将通知发送到钉钉自定义机器人。

1. 打开“钉钉推送”。
2. 填入钉钉机器人 Webhook 地址。
3. 点击 **发送测试通知**。
4. 在钉钉群确认是否收到测试消息。
5. 点击 **保存设置**。

测试失败时，检查 Webhook 是否完整、机器人是否仍在群内，以及钉钉机器人的安全设置是否允许当前请求。

5.2 飞书推送（自定义机器人）

用途： 把软件通知推送至飞书自定义机器人。它只负责发送通知，和后面的“飞书应用机器人 AI 对话”是两项独立功能。

1. 打开“飞书推送”。
2. 填写飞书自定义机器人的 Webhook 地址。
3. 若该机器人启用了签名校验，再填写签名校验 Secret；没有启用则留空。
4. 点击 **发送测试通知**。
5. 确认飞书群收到消息后保存。

5.3 本地推送

用途： 在当前电脑显示系统通知。

建议： 希望接收预警时开启。若没有看到通知，还要检查 Windows 或 macOS 是否禁止 go-stock 显示系统通知。

5.4 弹幕功能

- 用途：** 显示和使用项目社区的弹幕互动功能。
- 建议：** 与股票分析无关，按兴趣开启；不想被弹幕干扰时关闭。

5.5 显示滚动快讯

- 用途：** 在界面中显示滚动市场快讯。
- 建议：** 希望随时浏览摘要信息时开启；需要专注看图或电脑性能较低时关闭。

5.6 市场资讯提醒

- 用途：** 为市场资讯生成通知。
- 开启后会出现“只提醒红字或关注个股的新闻”：

选项	建议场景
关闭	想接收较完整资讯流，可能较频繁
开启	推荐新手开启 ；仅保留红色重点资讯或与自选股有关的资讯，减少干扰

6. 飞书应用机器人（AI 对话）

这一部分让你在飞书中与 go-stock 的 AI 对话。它不同于“飞书推送”：前者用于接收用户消息并 AI 回复，后者只发送通知。

如果你还没有创建飞书企业自建应用，请暂时跳过本节。

6.1 配置前提

- 在飞书开放平台完成以下准备：
1. 创建企业自建应用，获得 App ID 与 App Secret 。
 2. 启用机器人能力。
 3. 添加事件订阅 `im.message.receive_v1` 。
 4. 选择**使用长连接接收事件**，不需要部署公网回调地址。
 5. 配置消息相关权限，并发布/审核应用。
 6. 先在 **AI模型服务** 创建一个可用的文本对话模型。

6.2 页面字段怎么填

字段	填写/选择方式	新手建议
启用飞书应用机器人	打开开关	确认前提完成后再开
App ID / App Secret	填飞书开放平台中的值	不要外泄
AI 配置	选择已保存的文本对话模型	选择自己已测试成功的模型
系统提示词	可选；选择已保存模板	初次使用选默认
Agent 模式	快速、规划、深度、直接或自动	先用“自动”或“快速模式”
启用工具调用	允许 Agent 调行情、资讯等工具	希望做股票分析时开启
深度思考	让支持推理的模型输出思考过程	仅推理模型开启
多轮记忆	携带最近一轮上下文	新手先关闭，避免群聊上下文混杂

填写后依次点击 **保存设置** → **启动机器人** → **查询状态**。状态显示“运行中”后，再到飞书中测试私聊机器人；群聊一般需要 @机器人 才会回复。

7. AI 设置

7.1 AI诊股

作用： 控制 AI 诊股相关能力是否启用。

建议： 已配置至少一个模型后开启；暂时没有 API Key 时可以先关闭。首次运行时，程序默认将此项设为开启。

7.2 Crawler Timeout (秒)

作用： 限制资讯网页采集等操作最长等待时间。

建议： 保持默认或设置为 30 秒以上。网络很慢时可以适度增加；设置过高会让失败请求等待更久。

7.3 日 K 线数据 (天)

作用： AI 诊股时使用的日 K 线历史天数。

可设置范围： 30 到 60 天。

建议： 从 30 天开始。天数越多，输入给模型的数据越多，速度更慢、Token 消耗也更多。

7.4 爬虫 HTTP 代理

作用： 仅为资讯/网页采集等爬虫请求设置 HTTP 代理。

建议：普通用户保持关闭。需要时打开开关并填写代理地址；AI 模型服务的代理在“AI模型服务”中单独设置，两者不是同一项。

7.5 默认系统提示词

作用：设定 AI 的角色、写作风格和输出规则。

建议：初学阶段留空或使用简短、明确的限制，例如：

请以股票研究助理的身份回答。区分已知事实、推测和风险，不提供确定性买卖指令。

避免在提示词中粘贴 API Key、账户信息或个人隐私。

7.6 默认个股分析提示词

作用：作为个股分析的默认问题模板。

可用变量： `{{stockName}}` 和 `{{stockCode}}`。发送时软件会把变量替换为实际股票名称和代码。

新手可使用：

请分析 `{{stockName}}` (`{{stockCode}}`) 近期价格表现、资金流向、公告和风险。
请区分事实与推测，不提供买卖指令。

7.7 保存、导出与导入

操作	实际行为	注意事项
保存设置	保存基础、通知、飞书和 AI 设置	不会覆盖独立页面中的 AI 模型配置
导出配置	导出当前设置及 AI 模型配置为 JSON	可能含 API Key、Webhook 和 Secret
导入配置	读取 JSON，恢复页面设置；其中的 AI 模型配置会单独写入	只导入自己信任且确认来源的文件

导入完成后，仍应点击 **保存设置**，并进入 **AI模型服务** 核对模型、接口和密钥是否符合预期。

8. AI模型服务：添加第一个对话模型

点击 **设置** → **AI模型服务**，或在 AI 设置卡片中点击 **前往管理**。

8.1 添加步骤

1. 点击 **添加AI配置**。
2. 填写“配置名称”，例如“日常分析模型”。
3. 选择或填写“接口地址”。

- 4. 填写该平台官方生成的“令牌（apiKey）”。
- 5. 选择“模型类型”为 **文本对话**。
- 6. 点击模型名称输入框获取模型列表，或按服务商文档手动输入模型名。
- 7. 点击抽屉中的 **确定**。
- 8. 回到列表，点击右上角 **保存配置**。

没有点击“保存配置”时，新建或编辑内容只在当前页面暂存，重开页面后不会保留。

8.2 常用字段说明

字段	含义	小白建议
配置名称	仅用于软件中识别	写成“平台-模型-用途”
接口地址	模型服务 API 地址	仅用平台官方文档中的地址
令牌（apiKey）	调用模型的凭证	保密；不要填写登录密码
模型类型	文本对话或向量模型	日常 AI 问答选“文本对话”
模型名称	服务商提供的模型 ID	可尝试获取模型列表
Temperature	控制输出随机性	保持默认；分析任务不建议调得过高
MaxTokens	单次最多生成的输出量	保持自动/默认，过小会截断回答
上下文窗口	输入和输出可使用的总容量	初学者保持 0，由软件自动推导
Timeout（秒）	单次模型请求最长等待时间	不低于 60 秒
深度思考	启用推理模型的思考能力	只给明确支持推理的模型开启
视觉理解	允许向模型发送图片	只给支持图片的模型开启

8.3 文本对话与向量模型的区别

类型	用在哪里	是否是首次必配
文本对话	AI 智能体、浮动 AI 助手、飞书机器人	是
向量模型	知识库检索、长期记忆	否；用到知识库时再配

不要把聊天模型误设为向量模型，也不要将向量模型作为日常对话模型。

8.4 视觉理解与深度思考

- **视觉理解：** 仅当模型确实支持图片输入时才开启。对普通文本模型强行开启，发送图片时可能报“模型不支持图片”。
- **深度思考：** 仅当模型支持推理时开启。普通模型开启后不一定有收益，反而可能导致兼容性或输出预期问题。

8.5 HTTP 代理与自定义 Header

这两项是给特殊网络环境、企业网关或代理服务使用的高级功能：

- 模型代理只作用于此 AI 配置，不等同于“AI 设置”中的爬虫代理；
- 自定义 Header 用于服务商要求额外请求头时配置；
- `Authorization` 由软件根据 API Key 自动处理，通常不要自行添加；
- `{{sessionId}}` 与 `{{uuid}}` 是高级网关的模板变量。

不清楚用途时请保持关闭和留空。

9. 两种常见配置方案

方案 A：只看行情

适合暂时没有 AI API Key 的用户：

- 启动时更新基础信息：开启；
- 数据刷新间隔：默认；
- 更新通道：Release；
- 本地推送：按需开启；
- AI 诊股：关闭或保持默认但不配置模型；
- 其余密钥、飞书、钉钉、代理：留空/关闭。

方案 B：日常 AI 分析

适合已有一个大模型 API Key 的用户：

- 基础设置：保持默认；
- AI 诊股：开启；
- 日 K 线数据：30 天；
- 爬虫代理：关闭；
- AI 模型服务：添加 1 条文本对话模型，先关闭深度思考和视觉理解；
- 本地推送：开启；
- 默认个股分析提示词：使用第 7.6 节的示例；
- 飞书、钉钉、向量模型：熟悉后再配置。

10. 配置后如何验证

1. 点击基础设置页的 **保存设置**，应出现“保存成功！”。
2. 在 **AI 模型服务** 确认模型列表中有你的配置，并已点击 **保存配置**。
3. 打开 **AI 智能体** 或右侧浮动 AI 助手，选择模型。

4. 发送一条简单问题，例如：

请用三句话解释股票的成交量、涨跌幅和市盈率分别是什么。

5. 若能正常回复，说明模型连接可用；再按需开启深度思考、图片理解、飞书或通知。

11. 常见问题

保存了 AI 模型，但基础设置页没有显示？

AI 模型由独立的“AI模型服务”页面管理。回到基础设置只会显示配置数量；请在独立页面检查并点击 **保存配置**。

为什么修改了 AI 模型后还是旧效果？

确认是否点击了“保存配置”。基础设置页的“保存设置”不会替代 AI模型服务页的保存操作。

为什么导入配置后仍要检查密钥？

导入会恢复 JSON 中的内容，包括可能过期、失效或不属于当前机器的密钥和 Webhook。导入后应逐项检查，并用测试通知或一条简单 AI 问题验证。

AI 请求失败怎么办？

按顺序检查：接口地址、API Key、模型名称、余额/额度、网络或代理设置。优先使用服务商官方文档中的地址和模型 ID，不要从不可信教程复制密钥或网关地址。

我能在这里配置长期记忆或用户画像使用哪个模型吗？

不能。长期记忆和用户画像的模型绑定分别在 **知识库管理** 和 **我的画像** 的专用页面配置；基础设置保存不会覆盖这些专用绑定。