

# RIP y OSPF

Álvaro González Sotillo

23 de marzo de 2020

## Índice

1. Introducción	1
2. Métrica del enrutamiento	1
3. Ejemplo de enrutamiento redundante	2
4. RIP y OSPF	4
5. RIP	4
6. OSPF	5
7. Distancia administrativa (Cisco)	5
8. Referencias	6

## 1. Introducción


- El protocolo IP se pensó para tener más de una ruta a cada destino
- De esta forma, la red era *tolerante a fallos*
- Pero hasta ahora, solo utilizamos una ruta para cada destino

## 2. Métrica del enrutamiento

- Las tablas de rutas pueden tener más de una ruta para un destino
  - Ejemplo: la ruta `0.0.0.0/0` (para ir a Internet) es aplicable también a la red local
- IP decide qué ruta aplicar de la siguiente forma
  - Calcula todas las rutas aplicables
  - Se queda con la de **menor** métrica
  - En implementaciones reales, también se usan otros criterios
    - *Flags* de la ruta
    - Tipo de enlace (VPN, loopback...)

---

### 3. Ejemplo de enrutamiento redundante



media/enrutamiento-redundante.svg.pdf

#### 3.1. Tabla de enrutamiento de **A**

IP	Máscara	Gateway	Métrica
192.168.1.0	/24	(yo mismo)	
192.168.2.0	/24	10.0.2.2	1
192.168.2.0	/24	10.0.1.2	3
192.168.3.0	/24	10.0.1.2	1
192.168.3.0	/24	10.0.2.2	3
192.168.4.0	/24	10.0.1.2	2
192.168.4.0	/24	10.0.1.2	2

### 3.2. Tabla de enrutamiento de B

IP	Máscara	Gateway	Métrica
192.168.2.0	/24	(yo mismo)	
192.168.1.0	/24	10.0.2.1	1
192.168.1.0	/24	10.0.3.2	3
192.168.3.0	/24	10.0.2.1	2
192.168.3.0	/24	10.0.3.2	2
192.168.4.0	/24	10.0.3.2	1
192.168.4.0	/24	10.0.2.1	3


### 3.3. Tablas de enrutamiento de C y D

- Se dejan como ejercicio

### 3.4. Resultado

- Si el enlace entre A y C se rompe
  - A envía los paquetes de 192.168.3.0/24 a B
- B seguirá enviando los paquetes de 192.168.3.0/24 a A

### 3.5. Ejercicio





[Enlace a fichero PKT](#)

## 4. RIP y OSPF

- Añadir rutas es una tarea rutinaria
  - *Para llegar allí pasa por aquí...*
- Los propios routers pueden **anunciar** qué redes pueden alcanzar
- Los propios routers pueden detectar problemas y dejar de utilizar algunas rutas

## 5. RIP

- **Routing Information Protocol**
- **RIPv1**: Solo soporta redes con clase
- **RIPv2**: Estandar actual, soporta VLSM y CIDR
- Periódicamente, cada *router* anuncia sus redes alcanzables
- Una ruta caduca cuando no es actualizada en un tiempo, y se considera inalcanzable
- Cuando pasa un tiempo con la ruta caducada, se borra de la tabla de rutas

### 5.1. Ventajas de RIP

- Simple
- Soportado por casi todos los *routers*

### 5.2. Desventajas de RIP

- Su métrica es solo el número de saltos (sin ancho de banda, congestión...)
- Solo redes pequeñas (máximo de 16 saltos)
- El tiempo de convergencia (descubrimiento de cambios de la red) es largo

### 5.3. RIP en Cisco

- Se debe permitir al router anunciar cada una de las redes a las que está directamente conectado
- Acepta información RIP por las interfaces de las redes anunciadas

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 192.168.1.0
Router(config-router)#network 200.200.1.0
```

---

## 5.4. Interfaces pasivas

- La información de RIP se envía por todas las interfaces que se anuncian
- Si no hay routers por una red anunciada, estos mensajes no tienen sentido
- Una interfaz pasiva se anuncia por otras interfaces, pero no se envían anuncios por ellas

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#passive-interface FastEthernet 0/1
```

## 5.5. Ejercicio

Repita el ejercicio de añadir rutas redundantes, pero de forma automática (con RIP), en vez de con rutas estáticas

## 6. OSPF

- Open Shortest Path First
- Más complejo que RIP
- No tiene sus desventajas
- Adecuado para redes grandes

## 7. Distancia administrativa (Cisco)

### 7.1. Formas de descubrir rutas

- Las rutas conocidas llegan por diferentes vías:
  - Redes directamente conectadas a interfaces
  - Rutas estáticas
  - OSPF
  - RIP
  - ...
- No todos las vías son igual de confiables:
  - Las redes directamente conectadas *seguro* que funcionan
  - Las rutas estáticas las determina un administrador, que *seguro* que está en lo cierto
  - OSFP es más fiable que RIP
  - Hay más formas (**BGP**, **EIGRP**...)

---

## 7.2. Distancia administrativa

- Un router CISCO determina cuál es la menor **distancia administrativa** entre sus rutas
- Después, elige la ruta a aplicar entre la menor **métrica**
- Es una práctica común
  - Configurar los routers para que autodescubran las rutas
  - Crear una ruta estática por si falla el autodescubrimiento

Vía de descubrimiento	Distancia administrativa
Red directamente conectada	0
Ruta estática (por defecto)	1
OSPF	110
RIP	120
Ruta estática (flotante, de backup)	Cualquier número

## 8. Referencias

- Formatos:
  - [Transparencias](#)
  - [PDF](#)
- Creado con:
  - [Emacs](#)
  - [org-reveal](#)
  - [Latex](#)