

Índice

Objetivo de la práctica	2
Preparación del entorno	2
Ejercicio 1 Activa el NAT en la máquina A (2 puntos)	2
Ejercicio 2 Conectate a B por medio de escritorio remoto, desde tu PC físico (2 puntos)	2
Ejercicio 3 Conectate a B desde el equipo B de otro compañero (2 puntos)	3
Ejercicio 4 Convierte a B en un servidor de ficheros (carpetas compartidas) (2 puntos)	3
Ejercicio 5 Haz que A y C puedan ser administrados mediante SSH desde la red del aula (2 puntos)	3
Normas de entrega	3

Objetivo de la práctica

Los objetivos de la práctica son:

- Familiarizarse con los conceptos de puerto y conexión
- Implementar NAT
- Exponer servicios a través de un NAT

La última versión de esta práctica está disponible en [este enlace](#).

Preparación del entorno

- Necesitas una máquina virtual Linux (recomendado Debian)
 - No necesita mucha memoria (256 MBytes)
 - Tendrá una tarjeta de red *bridged* con la dirección 192.168.255.N (siendo N tu número de ordenador)
 - Tendrá una tarjeta de red *bridged* con una IP en la red del aula, para la comunicación con Internet.
 - Tendrá una tarjeta de red *internal*, con una dirección privada clase B.
- Necesitas una máquina virtual Windows, versión *profesional*, *ultimate* o equivalente.
 - No necesita mucha memoria (256 MBytes)
 - Tendrá una tarjeta de red *internal*, con una dirección privada clase B
- c. Una máquina virtual Linux
 - No necesita mucha memoria (256 MBytes)
 - Tendrá una tarjeta de red *internal*, con una dirección privada clase B
- La máquina A, B y C deben poder conectarse a nivel IP por sus tarjetas *internal*. A es el router por defecto de B y C.

Ejercicio 1 Activa el NAT en la máquina A (2 puntos)

- Activa el flag de enrutamiento de Linux en A
- Desactiva NAT. Recuerda volver a desactivarlo y comenzar de cero cada vez que realices una prueba.
- Activa NAT. Puedes usar, entre otras, las instrucciones de [albertomolina](#), apartado *Source NAT*
- Comprueba que las máquinas B y C pueden acceder a internet

Ejercicio 2 Conectate a B por medio de escritorio remoto, desde tu PC físico (1 punto)

- Busca qué puerto utiliza el protocolo RDP y ábrelo ([albertomolina](#), apartado *prerouting*)
- Activa el escritorio remoto en B (Propiedades del sistema-¿Remoto-¿Permitir escritorio remoto)

- Habilita algún usuario para que pueda conectarse por medio de escritorio remoto
- Conéctate desde tu PC físico con la orden `mstsc` en Windows (o `rdesktop` si el ordenador físico tiene Linux)

Ejercicio 3 Conectate a B desde el equipo B de otro compañero (1 punto)

Necesitarás repetir los pasos anteriores, pero para otra tarjeta de red (la de dirección `192.168.255.N`).

Ejercicio 4 Convierte a B en un servidor de ficheros (carpetas compartidas) (2 puntos)

- los puertos necesarios en A para que pueda accederse a B como servidor de ficheros ([ayuda](#)).
- Los puertos TCP se indican con el flag `-p tcp`. Los puertos UDP se indican con el flag `-p udp`.
- Comparte alguna carpeta en B. Recuerda que en Windows
 - Es mejor desactivar “Utilizar el uso compartido simple de archivos”
 - El usuario que se utiliza para acceder remotamente debe tener contraseña

Ejercicio 5 Haz que A y C puedan ser administrados mediante SSH desde la red del aula (2 puntos)

- Instala `openssh-server` en los dos ordenadores, si no está ya instalado.
- Abre los puertos necesarios para llegar a C desde la red del aula.

Normas de entrega

- Avisa al profesor para que compruebe el funcionamiento de cada ejercicio.
- Se entregará una memoria con el formato acostumbrado. No es necesario explicar cada paso (en modo tutorial), solo demostrar que se han realizado las tareas.
- La memoria incluirá
 - un esquema de la red (2 puntos)
 - las órdenes realizadas en el servidor Linux para conseguir realizar el NAT correctamente.
 - Pantallazos que demuestren que se han realizado las tareas pedidas
 - Nota: Las órdenes que manejan NAT en Linux deben comenzar siempre desde la primera. Se recomienda hacer un script SH para las órdenes.