

Scripts de shell para Oracle

Álvaro González Sotillo

20 de enero de 2020

Índice

1. Introducción	1
2. Scripts de <i>shell</i>	1
3. Entorno inicial	7
4. Prerrequisitos	7
5. Ejecución de SQL desde la <i>shell</i>	9
6. Arranque y parada	10
7. Operaciones periódicas	12
8. Referencias	14

1. Introducción

- Muchas tareas del mantenimiento de una base de datos **Oracle** se llevan a cabo desde la línea de comandos
- Por tanto, pueden automatizarse
 - Arranque y parada
 - Extracción de datos
 - Copia de seguridad de datos
 - Restauración de datos
- Para ello, se utilizan las facilidades de ejecución del sistema operativo aprendidas en otros módulos

2. Scripts de *shell*

2.1. *shebang*

- Los scripts empiezan con una línea indicando el intérprete que los ejecutará, con un comentario `#!`

```
#!/bin/sh
```

```
#!/usr/bin/php
```

```
#!/usr/bin/python
```

2.2. Variables

```
# Variable local a esta shell
variable=valor

# Variable exportada a los hijos de esta shell
export variable_exportada=valor

# Variable definida solo para un comando
variable_para_un_comando=valor comando
```

2.3. Entrada/salida

- Los programas comienzan su ejecución con una salida y una entrada
- Son flujos de bytes
- Inicialmente:
 - La entrada es el teclado
 - La salida es la consola

2.3.1. Redirigir entrada/salida a fichero

```
# La entrada sale de un fichero en vez del teclado
sort < fichero

# La entrada sale de un fichero y la salida va a otro fichero
sort < fichero > fichero_ordenado

# La entrada sale de un fichero y la salida se agrega al final de un fichero
sort < otro_fichero >> fichero_ordenado

# La salida del primer comando es la entrada del segundo
sort < fichero | less
```

2.3.2. HEREDOCs

```
# La entrada se especifica en el propio script
sort <<FINDEFICHERO
Maria
Pepe
Juan
Susana
Manolo
FINDEFICHERO
```

2.3.3. Salida como parámetro

- Se puede capturar la salida de un comando en una cadena
- Esa cadena se utiliza luego como otra cadena cualquiera en el script

```
# Defino una variable con los ficheros del directorio
variable=$(ls)
```

2.4. Parámetros del *script*

- \$0: El nombre del *script*
- \$1: Primer parámetro
- \$2: Segundo parámetro
- \$*: Todos los parámetros a partir del primero

2.5. Funciones

- Son conjuntos agrupados de órdenes con un nombre
- Tienen sus propios argumentos \$*, \$1, \$2...

```
importante() {
    echo -----
    echo Aviso: $*
    echo -----
}

importante "Así se define una función en bash"
```

2.6. Código de error (*exit code*)

- Al terminar, un programa devuelve un valor numérico
- Por convenio
 - 0: Todo ha funcionado correctamente
 - Distinto de 0: Ha sucedido algún tipo de error
- Se puede consultar con \$? **inmediatamente** después de ejecutar el comando

```
grep cadena *
exit_code_del_grep=$?
echo grep ha devuelto: $exit_code_del_grep
```

2.7. Bucles

- Con `for` se pueden hacer bucles sobre una lista de parámetros
- Para bucles numéricos se puede usar el comando `seq`

```
for nombre in Maria Juan Pepe Susana Manolo
do
    echo Realizando una vuelta de bucle sobre $nombre
done

# CUIDADO CON LOS NOMBRES DE FICHERO CON ESPACIOS
for fichero in $(ls)
do
    echo El siguiente fichero es $fichero
done
```

2.8. Condicionales

- `if` utiliza los códigos de error de los programas
 - 0 se considera `true`
 - Cualquier otro valor se considera `false`

```
if grep cadena *
then
    echo grep ha encontrado algo sin errores
else
    echo grep no lo ha encontrado, o ha habido errores
fi
```

2.8.1. `return` en funciones

- Las funciones también tienen código de retorno
- Pueden simplificar `if` o bucles `while`

```
condicion(){
    # AQUÍ SE PODRÍA DECIDIR EL RETORNO CON OTROS COMANDOS
    # O CON IF's ENCADENADOS, PERO COMO EJEMPLO DEVOLVEMOS TRUE
    return 0
}

while condicion
do
    echo Esto es un bucle infinito
done
```

2.8.2. Comando `[`

- `[` es un comando externo que ayuda a hacer condiciones con `if`
 - Comparación de cadenas
 - Comparación de números
 - Existencia de ficheros

TEST(1)	User Commands	TEST(1)
NAME	<code>test</code> - check file types and compare values	
SYNOPSIS	<pre> <code>test</code> EXPRESSION <code>test</code> [EXPRESSION] [] [OPTION </pre>	
DESCRIPTION	<p>Exit with the status determined by EXPRESSION.</p> <p><code>--help</code> display this help and <code>exit</code></p> <p><code>--version</code> output version information and <code>exit</code></p> <p>An omitted EXPRESSION defaults to <code>false</code>. Otherwise, EXPRESSION is <code>true</code> or <code>false</code> and sets <code>exit</code> status. It is one of:</p> <pre> (EXPRESSION) EXPRESSION is <code>true</code> ! EXPRESSION EXPRESSION is <code>false</code> EXPRESSION1 -a EXPRESSION2 both EXPRESSION1 and EXPRESSION2 are <code>true</code> EXPRESSION1 -o EXPRESSION2 either EXPRESSION1 or EXPRESSION2 is <code>true</code> -n STRING the length of STRING is nonzero STRING equivalent to -n STRING -z STRING the length of STRING is zero STRING1 = STRING2 the strings are equal STRING1 != STRING2 the strings are not equal INTEGER1 -eq INTEGER2 INTEGER1 is equal to INTEGER2 INTEGER1 -ge INTEGER2 INTEGER1 is greater than or equal to INTEGER2 INTEGER1 -gt INTEGER2 INTEGER1 is greater than INTEGER2 INTEGER1 -le INTEGER2 INTEGER1 is less than or equal to INTEGER2 INTEGER1 -lt INTEGER2 INTEGER1 is less than INTEGER2 INTEGER1 -ne INTEGER2 INTEGER1 is not equal to INTEGER2 FILE1 -ef FILE2 FILE1 and FILE2 have the same device and inode numbers FILE1 -nt FILE2 </pre>	

```
FILE1 is newer (modification date) than FILE2

FILE1 -ot FILE2
FILE1 is older than FILE2

-b FILE
FILE exists and is block special

-c FILE
FILE exists and is character special

-d FILE
FILE exists and is a directory

-e FILE
FILE exists

-f FILE
FILE exists and is a regular file

-g FILE
FILE exists and is set-group-ID

-G FILE
FILE exists and is owned by the effective group ID

-h FILE
FILE exists and is a symbolic link (same as -L)

-k FILE
FILE exists and has its sticky bit set

-L FILE
FILE exists and is a symbolic link (same as -h)

-O FILE
FILE exists and is owned by the effective user ID

-p FILE
FILE exists and is a named pipe

-r FILE
FILE exists and read permission is granted

-s FILE
FILE exists and has a size greater than zero

-S FILE
FILE exists and is a socket

-t FD  file descriptor FD is opened on a terminal

-u FILE
FILE exists and its set-user-ID bit is set

-w FILE
FILE exists and write permission is granted

-x FILE
FILE exists and execute (or search) permission is
granted
```

2.9. Operaciones aritméticas

- Se utiliza \$(expresión)

```
# INCREMENTAR LA VARIABLE contador
contador=$((contador + 1))
```

2.10. Comandos útiles

- Enviar un email

```
echo Cuerpo del mensaje | mail -s "Asunto del mensaje" -a ficheroadjunto alvarogonzalezprofesor@gmail.com
```

- Operaciones matemáticas, si no se dispone de *bash*

```
echo 2+2 | bc
```

- *Text User Interface*
 - whiptail o dialog

3. Entorno inicial

- *bash* procesa los siguientes ficheros:
 - Si es un nuevo *login*: */etc/bash.bashrc* (Debian), */etc/bashrc* (Centos), *~/.bash_login*
 - Siempre: */etc/profile/ ~/.bashrc*
- Así, se puede conseguir que
 - Se ejecuten comandos al entrar a un sistema
 - Se ejecuten comandos en cada nueva *shell*
 - Se ejecuten comandos para todos los usuarios

3.1. Ejercicios

1. Haz que el usuario alumno tenga las variables necesarias para utilizar **Oracle** cada vez que hace *login*.
2. Haz que el usuario alumno vea el estado del *listener* cada vez que inicia una *shell*
3. Haz que todos los usuarios vean el mensaje Bienvenido a ASGBD cada vez que inician una *shell*.
4. Crea un *script* en *\$HOME/estado.sh* que muestre el valor de las variables *HOME*, *USER*, *PATH*, *ORACLE_HOME*, *ORACLE_SID*, *ORACLE_BASE* y la hora actual.

4. Prerrequisitos

- Los comandos de **Oracle** necesitan conocer a qué instancia hacen referencia
- Para ello, necesitan las variables de entorno *ORACLE_HOME* y *ORACLE_SID*.
- También es conveniente añadir los comandos de **Oracle** al *path*
- El siguiente *script* puede utilizarse para tener estas variables (ejecutándolo con *source*)

```
#!/bin/sh
ORACLE_HOME=/var/oracle/product/12.1.0/asir_bbdd
ORACLE_SID=asir
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export ORACLE_HOME
export PATH
export ORACLE_SID
```

4.1. Autenticación de SQLPlus

- **SQLPlus** se autentica/autentifica de varias formas
 - Mediante **Oracle**: usuarios creados con `create user..`
 - Mediante el **sistema operativo**: Al instalar, se indica un grupo de usuarios que **Oracle** considera autenticados (grupo wheel)

SQLPlus con autenticación de sistema operativo

```
SHOW PARAMETER os_authent_prefix; -- Por defecto es 'ops$'  
CREATE USER ops$usuario IDENTIFIED EXTERNALLY;  
#end_src_  
  
#begin_src sh  
su usuario  
sqlplus /
```

SQLPlus con autenticación de Oracle

```
sqlplus sys/alumno as sysdba
```

4.2. Conexiones de SQLPlus

- Hasta ahora
 - todas las conexiones de **SQLPlus** son locales, sin utilizar la red
 - todas las conexiones de **SQLDeveloper** son por red
- Para conectar por red con **SQLPlus** se utiliza un descriptor de conexión
 - Los descriptors están en el fichero `tnsnames.ora`

```
sqlplus sys/alumno@CONEXION as sysdba
```

4.3. tnsnames.ora

```
MYSID=  
(DESCRIPTION =  
  (ADDRESS_LIST =  
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = mydnshostname) (PORT = 1521))  
  )  
  (CONNECT_DATA =  
    (SERVICE_NAME = MYSID)  
  )  
)
```

- Situado en `$ORACLE_HOME/network/admin/`
- Indica las formas de conexión a instancias de base de datos
 - Protocolo de conexión: TCP
 - Dirección IP
 - Puerto
 - SID
- Equivalen a la lista de conexiones de SQLDeveloper

4.4. Conexiones sin `tnsnames.ora`

- No es necesario cambiar el fichero `tnsnames.ora` para conectarse a un servidor remoto
- Aunque puede ser recomendable
 - Ejemplo: varios scripts usan un nombre de conexión, de forma que pueda cambiarse fácilmente

```
sqlplus username/password@host:port/sid
```

5. Ejecución de SQL desde la *shell*

- El comando `sqlplus` puede ejecutarse desde la *shell*
- Lee las órdenes SQL desde la entrada estándar.
 - Se puede redirigir de un fichero
 - Se puede usar un *heredoc*

5.1. Ejemplo *heredoc*

```
sqlplus -S alumno/alumno <<HEREDOC
set autocommit off
create table prueba(un_atributo int);
insert into prueba values(1);
insert into prueba values(2);
select * from prueba;
rollback;
HEREDOC
```

5.2. Consultas a fichero

- Puede enviarse la salida a un fichero

```
sqlplus -S alumno/alumno <<HEREDOC
set autocommit off
insert into prueba values(1);
insert into prueba values(2);
spool prueba.txt
select * from prueba;
spool off
rollback;
HEREDOC

less prueba.txt
```

5.3. Formateo básico de la salida

- Tiene algunas facilidades para formatear la salida (por ejemplo, para generar ficheros **CSV**)

```

sqlplus -S sys/alumno as sysdba <<HEREDOC
set colsep ',' -- separate columns with a comma
set pagesize 0 -- No header rows
set trimspool on -- remove trailing blanks
set headsep off -- this may or may not be useful...depends on your headings.
set linesize 1000 -- X should be the sum of the column widths

spool tablas.csv

select table_name, tablespace_name
  from all_tables
 where owner = 'SYS'
    and tablespace_name is not null;

spool off
HEREDOC

```

5.4. Scripts SQL para sqlplus

- sqlplus también puede leer scripts de SQL con @

```

sqlplus -S sys/alumno as sysdba <<HEREDOC
@/camino/al/fichero.sql
HEREDOC

```

6. Arranque y parada

6.1. dbstart y /etc/oratab

- Oracle proporciona el *script* dbstart para arrancar instancias de base de datos
- Se guía por el contenido de /etc/oratab
- Por alguna razón,
 - no levanta el *listener* :(
 - no hace startup open, así que no se registra en el *listener* :(
 - Se puede modificar el *script* para que lo haga

```

# This file is used by ORACLE utilities.  It is created by root.sh
# and updated by either Database Configuration Assistant while creating
# a database or ASM Configuration Assistant while creating ASM instance.

# A colon, ':', is used as the field terminator.  A new line terminates
# the entry.  Lines beginning with a pound sign, '#', are comments.
#
# Entries are of the form:
#   $ORACLE_SID:$ORACLE_HOME:<N|Y>:
#
# The first and second fields are the system identifier and home
# directory of the database respectively.  The third field indicates
# to the dbstart utility that the database should, "Y", or should not,
# "N", be brought up at system boot time.
#
# Multiple entries with the same $ORACLE_SID are not allowed.
#
#
asir:/var/oracle/product/12.1.0/asir_bbdd:Y

```

6.2. Ejecutar Oracle al iniciar el sistema

- Cada sistema operativo tiene sus formas de arrancar servicios/demonios al inicio
 - **Windows:** Servicios
 - **Linux:**
 - **systemd:** Ficheros en el directorio `/etc/systemd/system`. Se controla con la orden `systemctl`
 - **rc init:** Se basaba en *scripts* en los directorios `/etc/rc.*`. Se está reemplazando por **systemd**

6.3. systemd

- Los servicios se crean con ficheros en `/etc/systemd/system` (entre otros)
 - Dependen de otros servicios (`After`)
 - Otros servicios dependen de ellos (`WantedBy`)
 - Se puede elegir el usuario que lo lanza (`User`)

```
[Unit]
Description=Oracle
After=network.target

[Service]
Type=forking
User=alumno
ExecStart=/home/alumno/oracle-al-inicio.sh
ExecStop=/home/alumno/oracle-al-final.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Más información con `man systemd.service` y `man systemd.unit`

6.3.1. Dependencias de la sección **Unit**

Si el servicio A ...	A intenta arrancar B	Si se apaga B, A también	A arranca si B está inicialmente apagado	Si falla arranque de B, arranca A
<code>BindsTo=B</code>	Sí	Sí	Sí	No
<code>Requires=B</code>	Sí	No*	Sí	No
<code>Requisite=B</code>	No	No	No	No
<code>Wants=B</code>	Sí	No	Sí	Sí

Fuente: [freedesktop](#)

[*] Si B se apaga explícitamente, se apaga A. Si el servicio B termina sin error, no se apaga A

6.3.2. Dependencias de la sección **Install**

Si el servicio A	
<code>WantedBy=B</code>	Equivalente a que B indique <code>Wants=A</code>
<code>RequiredBy=B</code>	Equivalente a que B indique <code>Required=A</code>

6.3.3. Controlar el arranque de servicios

- Habilitar/Deshabilitar un servicio al inicio del sistema

```
systemctl enable SERVICIO
systemctl disable SERVICIO
```

- Arrancar o parar un servicio

```
systemctl start SERVICIO
systemctl stop SERVICIO
```

6.3.4. Recargar ficheros

- Si se crean nuevas unidades, no se tienen en cuenta automáticamente
- Se necesita `systemctl daemon-reload`

6.3.5. Servicios de usuario

- El comando `systemctl` se ejecuta con el parámetro `--system` por defecto
 - Servicios de sistema
- Si se ejecuta con `--user` se utilizan los servicios del usuario llamante
 - Sus unidades están en `$HOME/.config/systemd/user/`

6.3.6. *Runlevels* y *targets*

Runlevel	Target	Alias
0	poweroff.target	runlevel0.target
1	rescue.target	runlevel1.target
3	multi-user.target	runlevel3.target
5	graphical.target	runlevel5.target
6	reboot.target	runlevel6.target

6.3.7. Utilidades systemd

- `systemd-analyze plot`: Tiempo de carga de cada servicio
- `systemd-analyze dot`: Fichero con todas las dependencias. Puede convertirse en SVG con `dot -Tsvg -o nombre-dibujo.svg`
- `systemctl list-dependencies`: Servicios necesarios para cargar un servicio. Se pueden listar a la inversa con `--reverse`

7. Operaciones periódicas

- Los sistemas operativos aportan formas para ejecutar tareas periódicamente
 - **Windows** tiene las **tareas programadas**
 - **Linux** tiene el sistema `cron` y `systemd`

7.1. cron

- Es un servicio que
 - Lee el fichero `/etc/crontab`
 - Ejecuta las órdenes descritas en ese fichero
 - Más información [en la Wikipedia](#)
- Suele utilizar el comando `run-parts`
 - Este comando ejecuta todos los comandos de un directorio
 - Más información con `man run-parts`

7.2. systemd

Más información en `man systemd.timer` y `man systemd.time`

```
[Unit]
Description=Prints date into /tmp/date file

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/sh -c '/usr/bin/date >> /tmp/date'
```

Listing 1: `/etc/systemd/system/date.service`

```
[Unit]
Description=Run date.service every 10 minutes

[Timer]
OnCalendar=*:0/10
```

Listing 2: `/etc/systemd/system/date.timer`

7.3. Operaciones periódicas manuales

- Se puede crear un bucle infinito con `sleep`
- El bucle se interrumpe con alguna condición externa
 - Por ejemplo, que exista o deje de existir un fichero

```
#!/bin/bash

rm $HOME/elbucledebeparar
hay_que_seguir(){
    if [ -e $HOME/elbucledebeparar ]
    then
        return 1
    else
        return 0
    fi
}

SEGUNDOS=3
sleep $SEGUNDOS
while hay_que_seguir
do
    echo han pasado $SEGUNDOS segundos
    sleep $SEGUNDOS
done
```

8. Referencias

- Formatos:
 - [Transparencias](#)
 - [PDF](#)
- Creado con:
 - [Emacs](#)
 - [org-reveal](#)
 - [Latex](#)