$\acute{\mathbf{I}}\mathbf{ndice}$

Objetivo de la práctica	2
Modelo de datos	2
Ejercicio 1 : Realizar el diagrama ER con Oracle SQLDeveloper (2 puntos)	2
Ejercicio 2 : Crear las tablas de Oracle utilizando SQL (1 punto)	2
Ejercicio 3 : Insertar datos en las tablas (2 puntos)	3
Instrucciones de entrega	Δ

Objetivo de la práctica

Se pretende que el alumno sea capaz de pasar desde las necesidades de datos de una empresa hasta las órdenes SQL necesarias para implementar dicha necesidad en Oracle

Se puede descargar la última versión de la práctica en este enlace

Modelo de datos

Una compañía decide lanzar un sistema de mensajería al estilo de Whatsapp.

- De cada usuario se conoce su número de teléfono y un nick.
- Cada usuario mantiene una lista de contactos, que son otros usuarios.
- Los usuarios pueden enviar mensajes de texto a cualquiera de sus contactos. Un mensaje es un texto de hasta 1000 caracteres.
- Los mensajes tienen dos confirmaciones:
 - Confirmación de enviado: el mensaje ha llegado al terminal del destinatario
 - Confirmación de leido: el usuario ha abierto el mensaje
- Los usuarios pueden crear grupos de *chat*:
 - Un grupo tiene un nombre
 - El usuario creador es el administrador, y agrega a los usuarios que desea.
 - Un mensaje enviado a un grupo de *chat* es recibido por todos sus integrantes (menos el que lo envía)
 - \bullet Las confirmaciones de los mensajes de un chat son para cada usuario del chat

Ejercicio 1 : Realizar el diagrama ER con Oracle SQLDeveloper (2 puntos)

En el diagrama deben ser visibles (al menos):

- Los nombres de las entidades
- Los atributos de las entidades
- Las relaciones entre las entidades

Ejercicio 2 : Crear las tablas de Oracle utilizando SQL (1 punto)

Se entregará un fichero de texto de extensión . SQL con las órdenes **SQL** de creación de tablas, sus claves primarias, extranjeras, valores por defecto y restricciones.

Ejercicio 3: Insertar datos en las tablas (2 puntos)

El cliente quiere insertar los siguientes datos para comprobar la idoneidad del modelo relacional:

Usuarios		Contactos		
Teléfono	Nick	Nick Sus contactos		
11111111	Pepe	María Pepe		
2222222	María	Pepe	María, Juan, Susana	
33333333	Juan	Juan	Pepe, Susana	
4444444	Susana	Susana	Juan	

Mensajes					
Remitente	Destinatario	Recibido	Leído	Mensaje	
Pepe	María	Sí	Sí	Vamos a hacer un grupo de ASIR	
María	Pepe	Sí	Sí	Vale	
Susana	Juan	Sí	No	¿Te apuntas a la nieve?	
Juan	Susana	No	No	Me apunto	

Chats				
Nombre de <i>chat</i>	Administrador	Integrantes adicionales		
Cosas de ASIR	Pepe	María, Juan, Susana		
Viaje a la nieve	Juan	Pepe, Susana		

Mensajes en chats					
Nombre de <i>chat</i>	Remitente	Mensaje	Recibido	Leido	
Cosas de Asir	Pepe	Hoy el profesor no viene	Recibido por todos	Leído por todos	
Cosas de Asir	María	Pues ya estoy en el insti :(Recibido por todos	Nadie lo ha leído	
Viaje a la nieve	Juan	El sábado no puedo	Recibido solo por Pepe	Leido solo por Pepe	

Es importante que los datos coincidan con los especificados. Los valores cierto y falso se pondrán como un número con 1 y 0 (esto puede facilitar la vista V_MENSAJESPORGRUPO).

Para comprobar los nuevos datos introducidos, se consultarán las siguientes vistas:

- V_CONTACTOS (nombreusuario, nombrecontacto)
- V_MENSAJESENVIADOSA (nombredestinatario, nombreemisor, textomensaje, recibido, leido): Todos los mensajes recibidos por un destinatario, sean directos o dentro de un grupo de chat
- V_MENSAJESPORGRUPO (nombrechat, nombreemisor, textomensaje, cuantosrecibido, cuantosleido): Mensajes enviados a un grupo de *chat*
- V_GRUPOSDECHAT (nombrechat, cuantos integrantes): Número de integrantes de un chat, incluido el creador

```
1
     create view V_CONTACTOS(nombreusuario, nombrecontacto) as
2
     select ...
3
4
     create view V_MENSAJESENVIADOSA(nombredestinatario, nombreemisor, textomensaje,
        → recibido, leido) as
5
     select ...
6
7
     create view V_MENSAJESPORGRUPO(nombrechat,nombreemisor,textomensaje,
        8
     select ...
9
10
     create view V_GRUPOSDECHAT(nombrechat, cuantosintegrantes) as
11
     select ...
```

Listado 1: Vistas a crear

Instrucciones de entrega

- El ejercicio se realizará y entregará de manera individual.
 - Solo se admiten trabajos en pareja, si en clase es necesario compartir ordenador.
- Entrega tu trabajo en un fichero ZIP:
 - La imagen de tu modelo ER con SQLDeveloper: 1.modelo-er.pdf
 - El script de creación de tablas: 2.creacion.sql
 - El script de inserción de datos en las tablas: 3.insercion.sql
 - El script de creación de vistas: 4.vistas.sql
 - Los ficheros de texto estarán codificados en UTF8.
- Los nombres de los ficheros incluyen un número (para que estén ordenados). No incluyas mayúsculas. No incluyas acentos. No pongas espacios. No añadas palabras, letras ni números a los nombres.
- La corrección se realizará de forma semiautomática. Es importante que los nombres de ficheros, vistas y atributos de vistas sean los especificados.
- Sube el documento a la tarea correspondiente en el aula virtual
- Presta atención al plazo de entrega (con fecha y hora).