

1. Blokada aktualizacji kernela
 - Edycja **/etc/slackpkg/blacklist**
Odnegowanie następujących linii:
 kernel-generic.*
 kernel-huge.*
 kernel-modules.*
 kernel-sources
2. Aktualizacja systemu
 - Polecenie **slackpkg update**
 - Edycja **/etc/slackpkg/mirrors**
 - Polecenie **slackpkg update**
 - Polecenie **slackpkg upgrade-all**
3. Problemy z GPG (Slackware 15)
 - Edycja **/etc/slackpkg/slackpkg.conf**
 - Zmiana wartości zmiennej **CHECKGPG** z **on** na **off**
 - Polecenie **slackpkg update**
 - Polecenie **slackpkg install perl**
 - Polecenie **/usr/sbin/update-ca-certificates --fresh**
 - Ponowna edycja **/etc/slackpkg/slackpkg.conf**
 - Zmiana wartości zmiennej **CHECKGPG** z **off** na **on**
4. Aktualizacja kernela
 - Sprawdzenie wersji nowo zainstalowanego kernela
ls /lib/modules
 - Wygenerowanie polecenia do stworzenia ramdisku
/usr/share/mkinitrd/mkinitrd_command_generator.sh -k <wersja_kernels>
 - Wykonanie polecenia:
eliloconfig
5. Ustawienie języka systemu (ASCII)(Slackware 14.2)
 - Zrobienie kopii pliku **/etc/profile.d/lang.sh**
cp /etc/profile.d/lang.sh /etc/profile.d/lang.sh.bak
 - Edycja pliku **/etc/profile.d/lang.sh**
 - Zmiana wartości zmiennej **LANG** z **en_US** na **pl_PL**
6. Ustawienie języka systemu (UTF-8)
 - Edycja pliku **/etc/profile.d/lang.sh**
 - Zmiana wartości zmiennej **LANG** z **en_US.UTF-8** na **pl_PL.UTF-8**
7. Konfiguracja bootloadera eLILo
 - Edycja pliku **/boot/efi/EFI/Slackware/elilo.conf**
 - Zmiana czasu wyświetlania systemów z **1s** na **30s**
 - Zmiana rozdzielczości ekranu z **normal** na **791**
 - Zmiana etykiety **vmlinuz** na „**Slackware 15.0**”
 - Ponowna konfiguracja elilo
eliloconfig
8. Konfiguracja bootloadera GRUB
 - Załadowanie modułów jądra
modprobe efivars
modprobe efivarfs
modprobe dm-mod

- Instalacja **grub**
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=GRUB --recheck --debug
 - Utworzenie pliku konfiguracyjnego
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
 - Sprawdzenie folderu **grub.d**
ls /etc/grub.d
9. Konfiguracja sieci (dodanie karty sieciowej)
- Edycja pliku konfiguracyjnego **/etc/rc.d/rc.inet1.conf**
 - Odszukanie wpisu **USE_DHCP[1]** i zmiana wartości na „yes” dla karty **eth1**
10. Konfiguracja SSH (zezwolenie na połączenie root)
- Utworzenie kopii zapasowej pliku **sshd_config**
 - Edycja pliku konfiguracyjnego **/etc/ssh/sshd_config**
 - Odnegowanie opcji **PermitRootLogin** i zamiana wartości na **yes**
 - Restart usługi
/etc/rc.d/rc.sshd restart
11. Przygotowanie nowego dysku
- Sprawdzenie zainstalowanych dysków w komputerze
fdisk -l
 - Uruchomienie **fdisk** dla nowego dysku
fdisk /dev/sdb
 - Zmiana tablicy partycji na GPT (**g**)
 - Sprawdzenie czy na dysku są utworzone partycje (**p**)
 - Utworzenie nowej partycji (**n**)
 - Wybrani partycji podstawowej (głównej) (**p**)
 - Wybranie nr partycji (**1**)
 - Domyślne opcje
 - Zapisanie zmian w tablicy partycji (**w**)
 - Sformatowanie partycji dla systemu plików **ext4**
mkfs.ext4 /dev/sdb1
12. Przygotowanie do zamontowania **slax**
- Zamontowanie dysku w systemie (**tymczasowe**)
mount -t ext4 /dev/sdb1 /slax
 - Odmontowanie partycji z systemu
umount /slax
 - Zamontowanie dysku w systemie (**stałe**)
 - Edycja pliku **fstab**
/dev/sdb1 /slax ext4 defaults 0 0
 - Kopiowanie dysku 1:1
dd if=/dev/sr0 of=/dev/sdb1
13. Utworzenie nowego wpisu dla **slax** w **grub**
- Przejście do katalogu **/etc/grub.d/**
 - Edycja pliku **40_custom**
menuentry „Slax” {
set root=(hd1,gpt1)
linux /slax/boot/vmlinuz root=/dev/sdb1 slax.flags=toram,perch
initrd /slax/boot/initrfs.img

}

14. Dalsze modyfikacje grub

- Przejście do katalogu **/etc/default**
- Zrobienie kopii pliku **grub**
- Edycja pliku **grub**
- Odkomentowanie pozycji z rozdzielczością **GRUB_GFX=1024x768x32**
- Zatwierdzenie zmian
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

15. Wybór menedżera okien

- Wykonanie polecenia w konsoli **xwmconfig**

16. Uruchomienie KDE

- Wykonanie w konsoli polecenia **startx**

17. Instalacja dodatków do VM (qemu)

- Sprawdzenie repozytorium Slackware
slackpkg search qemu-guest-agent
- Pobranie pakietu: **sbopkg**
wget https://github.com/sbopkg/sbopkg/releases/download/0.38.3/sbopkg-0.38.3-noarch-1_wsr.tgz
- Instalacja pakietu
installpkg sbopkg-0.38.3-noarch-1_wsr.tgz
- Instalacja agenta qemu
sbopkg install qemu-guest-agent

18. Poziomy uruchamiania systemu

- Przejście do katalogu **etc**
- Wykonanie kopii pliku **inittab**
- Edycja pliku **inittab**
- Zmiana konfiguracji poziomego uruchamiania z **3** na **4**

19. Zmiana konfiguracji sieci

- Użycie kreatora wpisując w konsoli **netconfig**
- Włączenie karty sieciowej (w przypadku braku konfiguracji w momencie instalacji systemu)
/etc/rc.d/rc.inet1 eth0_start

20. Konfiguracja DNS

- Przejście do katalogu **etc**
- Edycja pliku **resolv.conf**
- Dodanie serwera google
nameserver 8.8.8.8
- Restart sieci
/etc/rc.d/rc.inetd restart

21. Zmiana nazwy komputera

- Przejście do katalogu **etc**
- Edycja pliku **HOSTNAME**
- Zmiana nazwy **slack** na **slack32**
- restart komputera

22. Przypisanie adresu IP do nazwy komputera (mapowanie)

- Przejście do katalogu **etc**
- Wykonanie kopii pliku **hosts**

- Edycja pliku **hosts**
- Dodanie wpisu
192.168.56.101 myslack
- ping **myslack**

23. Tworzenie użytkowników (default)

- Utworzenie użytkownika **student**
adduser student
hasło: st2019\$
- Zalogowanie się do nowego użytkownika przez **ssh**
- Wykonanie polecenia **ls -al**
- Próba wykonania komendy wymagającej uprawnień administracyjnych
sudo slackpkg update

24. Dodanie użytkownikowi uprawnień

- Przejście do katalogu **/etc/sudoers.d**
- Utworzenie pliku **student**
visudo -f student
- Dodanie wpisu do pliku **student**
student ALL=(ALL) ALL
- Sprawdzenie czy działają uprawnienia admina na koncie student
- Sprawdzenie gdzie znajduje się program **slackpkg**
whereis slackpkg
- Ponowne użycie komendy **sudo** dla **slackpkg**

25. Dodanie ścieżki do programów wymagających **root** do zmiennej środowiskowej PATH

- Przejście do katalogu domowego użytkownika
cd
- Utworzenie pliku **.profile**
- Edycja pliku **.profile**
PATH="\$PATH:/usr/sbin"
- Wylogowanie się i ponowne zalogowanie
- Sprawdzenie czy działa **slackpkg** bez podania ścieżki

26. Zmiana użytkownika (przelogowanie)

- Zalogowanie się na konto student (konsola)
- Zmiana użytkownika na **root**
su
- Wyświetlenie pomocy na temat **su**
man su

27. Uprawnienia użytkownika bez hasła administratora

- Przejście do katalogu **/etc/sudoers.d**
- Edycja pliku **student**
visudo -f student
- Modyfikacja wpisu w pliku **student**
student ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

28. Omówienie plików związanych z kontem użytkownika

- Edycja pliku **shadow**
nano /etc/shadow
- Edycja plik **group**

nano /etc/group

- Edycja pliku **passwd**
nano /etc/passwd

29. Tworzenie użytkownika (ograniczony shell)

- Przejście do katalogu **bin**
cd /bin
- Utworzenie linku dla **rbash**
ln bash rbash
- Utworzenie użytkownika **kolega**
adduser kolega
hasło: rst2019\$
- Wybranie **shella**
/bin/rbash

30. Pozwolenia dla użytkownika w **rbash**

- Utworzenie w katalogu użytkownika folderu **programs**
mkdir /home/kolega/programs
- Utworzenie pliku **.bash_profile**
.bash_profile

Get the aliases and functions
if [-f ~/.bashrc]; then
. ~/.bashrc
fi

User specific environment and startup programs
PATH=\$HOME/programs
export PATH
- Utworzenie linku symbolicznego do programów
ln -s /bin/date /home/kolega/programs/
- Zablokowanie możliwości modyfikacji pliku **.bash_profile** przez roota /dowolnego użytkownika
chattr +i /home/kolega/.bash_profile