Un serviciu, multe calculatoare

Sisteme distribuite: colaborare între calculatoare

SCAN / LEARN

IDEEA CENTRALĂ

Un sistem distribuit este format din calculatoare care colaborează prin rețea pentru a oferi un serviciu. Mesajele pot întârzia sau se pot pierde.

URMĂREȘTE SISTEMUL

01

O CERERE

Un utilizator solicită o pagină sau un rezultat.

02

MAI MULTE NODURI

Calculatoarele execută părți ale serviciului.

03

MESAJE

Nodurile își transmit informații prin rețea.

04

UN RĂSPUNS

Serviciul combină rezultatele și răspunde.

UTILIZATOR → SERVICIU → NODURI → UTILIZATOR

CONFUZIE FRECVENTĂ

Mai multe calculatoare înseamnă automat viteză mai mare.

MAI CORECT

Rețeaua, datele comune și coordonarea pot încetini totul.

TREI ÎNTREBĂRI DE REȚINUT

PROBLEMA: Cum oferă mai multe calculatoare un serviciu?

DACĂ EȘUEAZĂ: O parte întârziată poate bloca răspunsul.

ÎN REALITATE: Magazine online, căutare, bănci și AI.

EXPLORARE INDIVIDUALĂ

Desenează două servere: ce se întâmplă dacă unul pierde rețeaua?