Ce se întâmplă când cade un server?

Defecțiuni, replici și recuperare

SCAN / LEARN

IDEEA CENTRALĂ

Defecțiunile sunt normale: componentele se strică, rețelele se întrerup, programele se blochează. Un serviciu rezilient detectează și ocolește problemele.

URMĂREȘTE SISTEMUL

01 VERIFICARE
Sistemul testează dacă serverul răspunde.

02 DEFECȚIUNE
Un server sau o legătură devine indisponibilă.

03 REDIRECȚIONARE
O replică sănătoasă preia cererile noi.

04 RECUPERARE
Componenta este reparată și verificată.

VERIFICĂ → DETECTEAZĂ → MUTĂ → REPARĂ

CONFUZIE FRECVENTĂ

Dacă există un server de rezervă, nimic nu poate eșua.

MAI CORECT

Alimentarea, stocarea ori configurația comună pot ceda.

TREI ÎNTREBĂRI DE REȚINUT

PROBLEMA: Cum supraviețuiește un serviciu unei defecțiuni?

DACĂ EȘUEAZĂ: Lipsa replicilor poate opri serviciul.

ÎN REALITATE: Aplicații cloud și plăți online.

EXPLORARE INDIVIDUALĂ

Desenează două servere cu o bază de date comună. Ce poate ceda?