STRUCTURI DE DATE — II

Cum găsim rapid un obiect sau reprezentăm legături.

SCANEAZA

CUM SE ÎNTÂMPLĂ • URMĂREȘTE SĂGEȚILE

01 CE VREI SĂ ȘTII? → 02 ALEGI STRUCTURA → 03 FACI OPERAȚIA → 04 VERIFICI COSTUL

PATRU IDEI DE REȚINUT

1 DICȚIONAR = CUVÂNT → SENS

Cauți după o CHEIE, nu după poziție. Exemple: nume → telefon; produs → preț. În Python se numește dict.

{"Ana": 12, "Dan": 9} → cheia „Ana” dă 12.

2 ARBORE = FAMILIE DE RAMURI

Fiecare nod (în afară de rădăcină) are un părinte. Folderele dintr-un calculator seamănă cu un arbore.

Facultate → anul I → semestrul 1 → laborator.

3 GRAF = PUNCTE ȘI LEGĂTURI

Noduri conectate prin muchii. O rețea de prieteni sau stații de metrou este un graf. Pot exista cicluri.

A — B — C și A — C: există mai multe drumuri.

4 CUM ALEGI?

Ordine → listă. Primul sosit → coadă. Ultimul adăugat → stivă. Găsire după cheie → dict. Relații → graf.

Structura potrivită simplifică programul și poate economisi muncă.

ACTIVITATE

DESENEAZĂ LEGĂTURI

Pe hârtie: 5 orașe și drumuri între ele. Poți ajunge din orice oraș în oricare altul?

O FRAZĂ DE ȚINUT MINTE

STRUCTURA DE DATE este REGULA după care păstrezi și găsești informația.

Întrebare: Ce folosești pentru „nume student → notă”?