FIFO (First In, First Out) · GPU (Graphics Processing Unit)

COZI ȘI HEAP-URI DE PRIORITĂȚI

SCAN / LEARN

Structura de așteptare poate decide cine primește hardware-ul scump.

SISTEMUL DINTR-O PRIVIRE

PRIMUL SOSIT



A primul

PRIORITATE



B primul (scor 9)

PATRU IDEI IMPORTANTE

1 FIFO (FIRST IN, FIRST OUT)

O coadă simplă scoate de obicei prima sarcină sosită. E corect după sosire, dar nu întotdeauna după urgență.

2 COADĂ DE PRIORITĂȚI

Extrage mai întâi elementul cu prioritate mai mare. Poate folosi un heap (tip special de arbore).

3 HEAP (ARBORE PENTRU PRIORITĂȚI)

Permite găsirea rapidă a unui element cu prioritate maximă sau minimă, fără a sorta integral lista.

4 COMPROMISUL

Prioritățile rigide pot bloca sarcini obișnuite. Planificatorul poate aplica cote sau echitate.

DE ȚINUT MINTE

Planificatorul nu „gândește”: aplică reguli de ordine și capacitate.

DISCUTAȚI FĂRĂ CALCULATOARE

Ce structură alege cea mai veche sarcină și care o alege pe cea urgentă?

© 2026 VLAD BELCIUG • FREE FOR PERSONAL STUDY