

Feinentwurf für die Umsetzung des Brettspieles 'Go'

Harry Flohr (6811837)
und
Jan Ole Wellnitz (6796226)

20. Juni 2017

1 Module der Software

1.1 Bildverarbeitung (go_bv.rkt)

Das Modul Bildverarbeitung ist für das Auslesen des Spielzustandes eines Bildes zuständig. Ein Bild wird in das Modul geladen und wird dann verarbeitet. Es wird zuerst das Spielbrett aus dem Bild extrahiert und in ein Blauwerte-Bild konvertiert. In diesem Bild wird die Koordinaten des ersten Spielfeldes (oben links) gesucht. An dieser Koordinate wird geschaut, ob die Schwellenwerte für einen weißen oder schwarzen Stein getroffen wird. Diese Überprüfung wird an insgesamt sieben Stellen pro Koordinate vorgenommen. Es wird quadratisch um die Koordinate kontrolliert (siehe Abb. 1.1). Wird ein schwarzer Stein gefunden, wird in die jeweilige Liste der Wert -1 geschrieben. Wird ein weißer Stein gefunden, wird der Wert 1 eingetragen. Wird kein Stein gefunden, wird der Wert 0 in die Liste geschrieben.




Abbildung 1.1: Suchemuster an Koordinate

Dieser Prozess wird an jeder Koordinate durchgeführt. Die Koordinaten werden anhand zweier Schrittwerten (in x - und y-Richtung) ermittelt. Ist das ganze Spielfeld durchkontrolliert, hat das Modul den vollständigen Spielstand des Bildes projiziert.

1.2 Spielbrett zeichnen (go_draw_board.rkt)

Das Modul Spielbrett zeichnen zeichnet aus einem Spielstand ein Spielbrett mit dem angegebenen Spielstand. Zuerst wird das Grundbrett gezeichnet. Anschließend werden die Listen des Spielstandes ausgelesen und die benötigten Steine auf das Spielfeld gezeichnet. Die Leserichtung der Listen ist die selbe der Leserichtung beim ermitteln des Spielstandes (von links oben bis rechts unten).




Abbildung 1.2: Leeres Spielfeld




Abbildung 1.3: Belegtes Spielfeld

1.3 Spielclient (go_client.rkt)

Der Spielclient ist für die Kommunikation des Spielers mit dem Server. Der Spielclient zeigt den aktuellen Spielstand an und teilt den Spielern mit, ob sie an der Reihe sind, sie einen ungültigen Zug vorgenommen haben oder wer gewonnen hat. Der Spieler kann über den Client seinen Zug vornehmen und dem Server mitteilen, wo er seinen Stein gesetzt hat. Auch kann er seinen Spielzug passen.

1.4 Spielserver (go_server.rkt)

Der Spielserver leitet das Spiel. Er verwaltet den Spielstand und welcher Spieler am Zug ist. Diese Informationen übermittelt der Server immer an die Clients. Auch prüft der Server die übermittelten Spielzüge der Spieler auf ihre Gültigkeit und teilt den Spielern ggf. mit, dass der Spielzug nicht zulässig ist. Bei zulässigen Zügen passt der Server den Spielstand an und übermittelt den neuen Spielstand an die Clients. Nach Beendigung eines Spieles, ermittelt der Server den Gewinner und teilt den Spielern (Clients) den Gewinner mit.

2 Paketstruktur

3 Schnittstellen

3.1 Bildverarbeitung

Das Modul Bildverarbeitung bietet die Schnittstelle, um aus einem Dateipfad eines Bildes einen Spielstand auszulesen. Dies bietet die Funktion `'(define (read_board path))'`. An diese Funktion wird der Dateipfad des Bildes übergeben und anschließend liefert diese den Spielstand der definierten Struktur zurück.

3.2 Spielbrett zeichnen

Das Modul zum Zeichnen des Spielbrettes bietet eine Funktion, um ein Spielbrett anhand eines Spielstandes in definierter Struktur zu Zeichnen. Diese Funktion lautet `(define (draw_board_with_score game_score))`. An diese Funktion wird der Spielstand übergeben und es wird dieser Spielstand gezeichnet zurückgeliefert.

3.3 Spielclient

Der Spielstand hat mehrere Schnittstellen:

1. `(define (set_new_world world))`:
Ein neuer Spielstand (= world) kann gesetzt werden. In dieser 'world' sind sowohl der aktuelle Spielstand als auch der Spieler am Zug vermerkt.