MES通信变量地址

	名称	OPC变量名称	Modbus地址(4x)	PLC地址	数据类型	单位	HMI显示	HMI读写	备注	单位换算规则
合模	合模段数	m_iMoldClosePoints	0	%MW3.100000	INT	-			合模段数可设定4~6: 当合模段数=4时，使用合模三段、模保段、高压1段、高压2段参数; 当合模段数=5时，使用合模二段、合模三段、模保段、高压1段、高压2段参数; 当合模段数=6时，使用合模一段、合模二段、合模三段、模保段、高压1段、高压2段参数。	
	合模一段起始位置	m_aryMoldClosePos[1]	2	%MB3.100004	REAL	mm	1450			
	合模二段起始位置	m_aryMoldClosePos[2]	4	%MB3.100008	REAL	mm	809			
	合模三段起始位置	m_aryMoldClosePos[3]	6	%MB3.100012	REAL	mm	500			
	低压模保起始位置	m_aryMoldClosePos[4]	8	%MB3.100016	REAL	mm	20			
	高压1锁模起始位置	m_aryMoldClosePos[5]	10	%MB3.100020	REAL	mm	null			
	高压2锁模起始位置	m_aryMoldClosePos[6]	12	%MB3.100024	REAL	bar	null			
	合模一段压力	m_aryMoldClosePre[1]	14	%MB3.100028	REAL	bar	50	50		
	合模二段压力	m_aryMoldClosePre[2]	16	%MB3.100032	REAL	bar	50	50		
	合模三段压力	m_aryMoldClosePre[3]	18	%MB3.100036	REAL	bar	50	50		
	低压模保压力	m_aryMoldClosePre[4]	20	%MB3.100040	REAL	bar	55	55		
	高压1锁模压力	m_aryMoldClosePre[5]	22	%MB3.100044	REAL	bar				
	高压2锁模压力	m_aryMoldClosePre[6]	24	%MB3.100048	REAL	bar	140	130		
	合模一段速度	m_aryMoldCloseVel[1]	26	%MB3.100052	REAL	mm/s	130	45		
	合模二段速度	m_aryMoldCloseVel[2]	28	%MB3.100056	REAL	mm/s	130	45		
	合模三段速度	m_aryMoldCloseVel[3]	30	%MB3.100060	REAL	mm/s	144	50		
	低压模保速度	m_aryMoldCloseVel[4]	32	%MB3.100064	REAL	mm/s	115	40		
	高压1锁模速度	m_aryMoldCloseVel[5]	34	%MB3.100068	REAL	mm/s				
	高压2锁模速度	m_aryMoldCloseVel[6]	36	%MB3.100072	REAL	mm/s	144	50		
开模	开模段数	m_iMoldOpenPoints	38	%MW3.100076	INT	-	0	50	开模段数可设定3~5: 当开模段数=3时，使用开模一段到开模二段参数; 当开模段数=4时，使用开模一段到开模四段参数; 当开模段数=5时，使用开模一段到开模五段参数;	
	开模1-5段结束位置	m_aryMoldOpenPos	40	%MB3.100080	ARRAY OF REAL	mm				
	开模1-5段压力	m_aryMoldOpenPre	50	%MB3.100100	ARRAY OF REAL	bar	30	30		
	开模1-5段速度	m_aryMoldOpenVel	60	%MB3.100120	ARRAY OF REAL	mm/s	97	20		
顶针进	顶针模式	m_iEjtMode	70	%MW3.100142	INT	-			0-关闭，1-保持，2-连续，3-[illegible]	
	顶出次数	m_iEjtFwdCnt	71	%MW3.100144	INT	-				
	顶进段数	m_iEjtFwdPoints	72	%MW3.100140	INT	-			1-3段	
	顶进1-3段位置	m_aryEjtFwdPos	74	%MB3.100148	ARRAY OF REAL	mm				
	顶进1-3段压力	m_aryEjtFwdPre	80	%MB3.100160	ARRAY OF REAL	bar				
	顶进1-3段速度	m_aryEjtFwdVel	86	%MB3.100172	ARRAY OF REAL	mm/s				
顶针退	顶退段数	m_iEjtBwdPoints	73	%MW3.100146	INT	-			1-3段	
	顶退1-3段位置	m_aryEjtBwdPos	92	%MB3.100184	ARRAY OF REAL	mm				
	顶退1-3段压力	m_aryEjtBwdPre	98	%MB3.100196	ARRAY OF REAL	bar				
	顶退1-3段速度	m_aryEjtBwdVel	104	%MB3.100208	ARRAY OF REAL	mm/s				
吹风	吹风1-4模式	m_aryAirMode	110	%MB3.100220	ARRAY OF INT	-			0-关，1-熔胶后，2-开模后，3-顶针后，4开模中，5-熔胶前，6-注射后，7-合模中	
	吹风1-4开始位置	m_aryAirPos	114	%MB3.100228	ARRAY OF REAL	mm				
	吹风1-4延时时间	m_aryAirDelay	122	%MB3.100244	ARRAY OF REAL	s				
	吹风1-4设定时间	m_aryAirTime	130	%MB3.100260	ARRAY OF REAL	s				
中子	中子1-4使用	m_aryCoreEnable	138	%MB3.100276	ARRAY OF INT	-				
	中子1-4进压力	m_aryCoreInPre	142	%MB3.100284	ARRAY OF REAL	bar				
	中子1-4进速度	m_aryCoreInVel	150	%MB3.100300	ARRAY OF REAL	mm/s				
	中子1-4进时间	m_aryCoreInTime	158	%MB3.100316	ARRAY OF REAL	s				
	中子1-4进绞牙数	m_aryCoreInRoundsCount	166	%MB3.100332	ARRAY OF INT	-				
	中子1-4退压力	m_aryCoreOutPre	170	%MB3.100340	ARRAY OF REAL	bar				
	中子1-4退速度	m_aryCoreOutVel	178	%MB3.100356	ARRAY OF REAL	mm/s				
	中子1-4退时间	m_aryCoreOutTime	186	%MB3.100372	ARRAY OF REAL	s				
	中子1-4退绞牙数	m_aryCoreOutRoundsCount	194	%MB3.100388	ARRAY OF INT	-				
射台	射台移动模式	m_iNozzleMode	250	%MW3.100500	INT	-			0-位置尺，1-限位开关，2-时间	
	射台进段数	m_iNozzleFwdPoints	251	%MW3.100502	INT	-			1-3段	
	射台进1-3段位置	m_aryNozzleFwdPos	252	%MB3.100504	ARRAY OF REAL	mm				
	射台进1-3段压力	m_aryNozzleFwdPre	258	%MB3.100516	ARRAY OF REAL	bar				
	射台进1-3段速度	m_aryNozzleFwdVel	264	%MB3.100528	ARRAY OF REAL	mm/s				
	射台进限位开关前压力	m_rNozzleBefLimitPre	270	%MD3.100540	REAL	bar				
	射台进限位开关前速度	m_rNozzleBefLimitVel	272	%MD3.100544	REAL	mm/s				
	射台进限位开关前时间	m_rNozzleBefLimitTime	274	%MD3.100548	REAL	s				
	射台进限位开关后压力	m_rNozzleAftLimitPre	276	%MD3.100552	REAL	bar				
	射台进限位开关后速度	m_rNozzleAftLimitVel	278	%MD3.100556	REAL	mm/s				
	射台进限位开关后时间	m_rNozzleAftLimitTime	280	%MD3.100560	REAL	s				
	时间模式射台进压力	m_rNozzleTimeModePre	282	%MD3.100564	REAL	bar				
	时间模式射台进速度	m_rNozzleTimeModeVel	284	%MD3.100568	REAL	mm/s				
	时间模式射台进时间	m_rNozzleTimeModeTime	286	%MD3.100572	REAL	s				
	射台退段数	m_iNozzleBwdPoints	288	%MW3.100576	INT	-			1-3段	
	射台退1-3段位置	m_aryNozzleBwdPos	290	%MB3.100580	ARRAY OF REAL	mm				
	射台退1-3段压力	m_aryNozzleBwdPre	296	%MB3.100592	ARRAY OF REAL	bar				
	射台退1-3段速度	m_aryNozzleBwdVel	302	%MB3.100604	ARRAY OF REAL	mm/s				
	非位置模式射台退速度	m_rNozzleBwdVel	308	%MD3.100616	REAL	s				
	非位置模式射台退压力	m_rNozzleBwdPre	310	%MD3.100620	REAL	bar				
	非位置模式射台退时间	m_rNozzleBwdTime	312	%MD3.100624	REAL	s				
注射	注射段数	m_iInjectPoints	320	%MW3.100640	INT	-			1-6段	
	注射1-6段起始位置	m_aryInjectPos	322	%MB3.100644	ARRAY OF REAL	mm	7238	250		
	注射1-6段压力	m_aryInjectPre	334	%MB3.100668	ARRAY OF REAL	bar	1342	130		
	注射1-6段速度	m_aryInjectVel	346	%MB3.100692	ARRAY OF REAL	mm/s	265	48		
保压	保压段数	m_iInjectHoldPoints	358	%MW3.100716	INT	-			1-5段	
	保压1-5段压力	m_aryInjectHoldPre	360	%MB3.100720	ARRAY OF REAL	bar	1084			
	保压1-5段速度	m_aryInjectHoldVel	370	%MB3.100740	ARRAY OF REAL	mm/s	212	20		
	保压1-5段时间	m_aryInjectHoldTime	380	%MB3.100760	ARRAY OF REAL	s	5			
熔胶	熔胶段数	m_iInjectPlastPoints	390	%MW3.100780	INT	-			1-5段	
	熔胶1-5段起始位置	m_aryInjectPlastPos	392	%MB3.100784	ARRAY OF REAL	mm	0			
	熔胶1-5段背压	m_aryInjectPlastBackPre	402	%MB3.100804	ARRAY OF REAL	bar	24			
	熔胶1-5段速度	m_aryInjectPlastVel	412	%MB3.100824	ARRAY OF REAL	rpm	50			
	熔胶1-5段压力	m_aryInjectPlastPre	422	%MB3.100844	ARRAY OF REAL	bar	90			
松退	熔胶前松退模式	m_iUseDecompBefPlast	432	%MW3.100864	INT	-			0-关闭，1-时间，2-位置	
	熔胶后松退模式	m_iUseDecompAftPlast	433	%MW3.100866	INT	-			0-关闭，1-时间，2-位置	
	熔胶前松退压力	m_rBeforeInjectBwdPre	434	%MD3.100868	REAL	bar	0			
	熔胶前松退速度	m_rBeforeInjectBwdVel	436	%MD3.100872	REAL	mm/s	35			
	熔胶前松退位置	m_rBeforeInjectBwdPos	438	%MD3.100876	REAL	mm	0			
	熔胶前松退时间	m_rBeforeInjectBwdTime	440	%MD3.100880	REAL	bar	15			
	熔胶后松退压力	m_rAfterInjectBwdPre	442	%MD3.100884	REAL	bar	0			
	熔胶后松退速度	m_rAfterInjectBwdVel	444	%MD3.100888	REAL	%	113			
	熔胶后松退位置	m_rAfterInjectBwdPos	446	%MD3.100892	REAL	mm/s	0			
	熔胶后松退时间	m_rAfterInjectBwdTime	448	%MD3.100896	REAL	s	0			
冷却	设定冷却时间	m_rCoolingTime	450	%MD3.100900	REAL	s				
	实际冷却时间	m_rCurCoolingTime	452	%MD3.100904	REAL	s				
温度	温度段数	m_iTempPoints	500	%MW3.101000	INT	-			1-8段	
	设置温度1-8段	m_arySetTemp	502	%MB3.101004	ARRAY OF REAL	°C	235			
	实际温度1-8段	m_aryCurTemp	518	%MB3.101036	ARRAY OF REAL	°C	0			
实时参数	周期计数	m_diPeriodCnt	600	%MD3.101200	DINT	-	210			
	循环时间	m_rCycleTime	602	%MD3.101204	REAL	s				
	周期时间	m_rPeriodTime	604	%MD3.101208	REAL	s				
	合模时间	m_rActMoldCloseTime	606	%MD3.101212	REAL	s				
	开模时间	m_rActMoldOpenTime	608	%MD3.101216	REAL	s				
	开模终点位置	m_rMoldOpenEndPos	610	%MD3.101220	REAL	mm				
	注射时间	m_rInjectTime	612	%MD3.101224	REAL	s	0			
	实际保压时间	m_rActInjectHoldTime	614	%MD3.101228	REAL	s	0			
	切保位置	m_rCutOffPos	616	%MD3.101232	REAL	mm	0			
	切保压力	m_rCutOffPre	618	%MD3.101236	REAL	bar	0			
	注射起点位置	m_rInjectStartPos	620	%MD3.101240	REAL	mm				
	注射行程	m_rInjectDis	622	%MD3.101244	REAL	mm				
	熔胶时间	m_rPlastTime	624	%MD3.101248	REAL	s	0			
	熔胶起点	m_rPlastStartPos	626	%MD3.101252	REAL	mm	0			
	熔胶终点	m_rPlastEndPos	628	%MD3.101256	REAL	mm	0			
	螺杆终点	m_rScrewEndPos	630	%MD3.101260	REAL	mm				
	顶进时间	m_rEjectorFwdTime	632	%MD3.101264	REAL	s				
	振动时间	m_rEjectorShakeTime	634	%MD3.101268	REAL	s				
	顶退时间	m_rEjectorBwdTime	636	%MD3.101272	REAL	s	0			
	实际注射压力	m_rCurInjectPre	638	%MD3.101276	REAL	bar	0			
	实际注射速度	m_rCurInjectVel	640	%MD3.101280	REAL	mm/s				
	注射最大压力	m_rInjectMaxPress	642	%MD3.101284	REAL	bar				
	上一周期时间	m_rLastPeriodTime	644	%MD3.101288	REAL	s				
机台状态	机器操作模式	m_iOpMode	700	%MW3.101400	INT	-			0：手动，1：调模，2：半自动，3：全自动	
	模腔数	m_imoldcaveNum	701	%MW3.101402	INT	-				
	产出数量	m_udProdCntAct	702	%MD3.101404	UDINT	-				
	自动状态	m_iAutoRun	704	%MW3.101408	INT	-			1表示半自动/全自动运行中，0表示停机/调膜间隙	
	警报数量	m_iAlarmCnt	705	%MW3.101410	INT	-			当前警报数量	
	警报等级	m_iAlarmLevel	706	%MW3.101412	INT	-				
	警报1-16信息ID	m_aryAlarmList	708	%MB3.101416	ARRAY OF DINT	-				
	警报1-16信息等级	m_iAlarmLevelList	740	%MB3.101480	ARRAY OF INT	-				
	开机时间	m_rMachineStartTime	756	%MD3.101512	REAL	h				
	总电量	m_rTotalElectric	758	%MD3.101516	REAL	-				
	马达电机状态	m_iMotorState	760	%MW3.101520	INT	-			1：启动，0：停止	
	射阻电热启动	m_iHeatState	761	%MW3.101522	INT	-			1：启动，0：停止	
	当前动作数量	m_iActiveMoveNum	762	%MW3.101524	INT	-				
	模具名称	m_strMoldName	765	%MB3.101526	STRING	-				