

Owen Dix

11/13/2015

## Database Triggers

1)

```
mysql> insert into sales (employee_id, name, date, sale_amt, prod_id) values (2,
'John Smith', Now(), 1500.00, 123022) //
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.09 sec)

mysql> insert into sales (employee_id, name, date, sale_amt, prod_id) values (2,
'John Smith', Now(), 500.00, 123033) //
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.08 sec)
```

2)

```
mysql> select * from sales //
+-----+-----+-----+-----+-----+
| employee_id | name       | date       | sale_amt | prod_id |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Harry Jones | 2015-11-13 | 900.00   | 123099   |
| 1 | Harry Jones | 2015-11-13 | 600.00   | 123099   |
| 1 | Harry Jones | 2015-11-13 | 1200.00  | 123090   |
| 2 | John Smith  | 2015-11-13 | 1500.00  | 123022   |
| 2 | John Smith  | 2015-11-13 | 500.00   | 123033   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from performance //
+-----+-----+-----+-----+
| employee_id | name       | total_sales | ave_sale |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Harry Jones | 2700.00     | 900.00   |
| 2 | John Smith  | 2000.00     | 1000.00  |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```