



useradd
commando

-m
optie

-d /home/jan
optie+argument

jan
parameter

Shell Scripting

Scripting Advanced

**DE HOGESCHOOL
MET HET NETWERK**

Hogeschool PXL – Dep. PXL-IT – Elfde-Liniestraat 26 – B-3500 Hasselt
www.pxl.be - www.pxl.be/facebook



sourcing a script

- standaard wordt een script uitgevoerd in een **subshell**
 - gevolg is dat je variabelen niet meer bestaan als het script is gestopt

```
student@desktop: ~/bin
#!/bin/bash

# Auteur: Desktop OS
# Datum: 25 oktober 2024
# Versie: 1.0

echo Ik ben $USER op $HOSTNAME

USER=joske
HOSTNAME=pcvanjoske

echo Ik ben $USER op $HOSTNAME
```

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldSourcing1.sh
Ik ben student op desktop
Ik ben joske op pcvanjoske
student@desktop:~/bin$ echo $USER $HOSTNAME
student desktop
student@desktop:~/bin$
```

sourcing a script

- je kan een script forceren om uitgevoerd te worden in de huidige shell

```
student@desktop: ~/bin
#!/bin/bash

# Auteur: Desktop OS
# Datum: 25 oktober 2024
# Versie: 1.0

echo Ik ben $USER op $HOSTNAME

USER=joske
HOSTNAME=pcvanjoske

echo Ik ben $USER op $HOSTNAME
```

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ source ./voorbeeldSourcing1.sh
Ik ben student op desktop
Ik ben joske op pcvanjoske
student@desktop:~/bin$ echo $USER $HOSTNAME
joske pcvanjoske
student@desktop:~/bin$
```

OF

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldSourcing1.sh
Ik ben student op desktop
Ik ben joske op pcvanjoske
student@desktop:~/bin$ echo $USER $HOSTNAME
joske pcvanjoske
student@desktop:~/bin$
```

sourcing a script

- op deze manier kan je ook een script in een script laten uitvoeren, én ervoor zorgen dat ze beide in dezelfde shell worden uitgevoerd.

toegevoegd.sh

```
student@desktop: ~/bin
#!/bin/bash

# Auteur: Desktop OS
# Datum: 25 oktober 2024
# Versie: 1.0

echo Het toegevoegde script
vTekst=TOEGEVOEGD
echo inhoud variabele vTekst: $vTekst
```

voorbeeldSourcing2.sh

```
student@desktop: ~/bin
#!/bin/bash

# Auteur: Desktop OS
# Datum: 25 oktober 2024
# Versie: 1.0

source ./toegevoegd.sh

echo Het hoofdsript
echo inhoud variabele vTekst: $vTekst
```

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldSourcing2.sh
Het toegevoegde script
inhoud variabele vTekst: TOEGEVOEGD
Het hoofdsript
inhoud variabele vTekst: TOEGEVOEGD
student@desktop:~/bin$
```



sourcing a script

- als je een script wil uitvoeren met sourcing, moet je geen execute rechten hebben.
 - net zoals bij het gebruik van `"bash oef1.sh"`

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ ls -l | grep oef1.sh
-rw-rw-r-- 1 student student 86 Okt 21 10:08 oef1.sh
student@desktop:~/bin$ ./oef1.sh
bash: ./oef1.sh: Permission denied
student@desktop:~/bin$ source oef1.sh
Dit is mijn eerste script
Vandaag: 10/25/24
User: student
student@desktop:~/bin$ . oef1.sh
Dit is mijn eerste script
Vandaag: 10/25/24
User: student
student@desktop:~/bin$
```



script parameters

- script parameters zijn de argumenten die aan een script of een commando worden meegegeven.
 - Bvb: `optelsom.sh 15 387 85 97` (parameters 15, 378, 85 en 97)
- Parameters worden opgeslagen in het werkgeheugen. De verwijzing naar de parameters gebeurt via `$1`, `$2`, `$3`,...`$9`
- Maximaal zijn er 9 verwijzigingen mogelijk.
- `$0` => verwijzing naar de naam van het commando zelf



script parameters

```
student@desktop: ~/bin
#!/bin/bash

# Auteur: Desktop OS
# Datum: 25 oktober 2024
# Versie: 1.0

echo commando-naam: $0
echo parameter 1: $1
echo parameter 2: $2
echo parameter 3: $3
echo parameter 4: $4
echo parameter 5: $5
echo parameter 6: $6
echo parameter 7: $7
echo parameter 8: $8
echo parameter 9: $9
```

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldParameters1.sh a b c d e f g h i
commando-naam: ./voorbeeldParameters1.sh
parameter 1: a
parameter 2: b
parameter 3: c
parameter 4: d
parameter 5: e
parameter 6: f
parameter 7: g
parameter 8: h
parameter 9: i
student@desktop:~/bin$
```



script parameters

- \$# Verwijst naar het aantal gegeven parameters.
- \$* Geeft als resultaat één string waarin alle parameters voorkomen, gescheiden door een delimiter gedefinieerd in de systeemvariabele IFS.
- \$@ Geeft als output alle parameters in tabelvorm, waarbij elke parameter als individuele string kan worden gebruikt.
- \$? laatste return code
- \$\$ PID van het script



shift through parameters

- slechts 9 parameters ?
- geen melding als de parameter niet bestaat ?
 - \$10 wordt aanzien als \$1 met en 0 erachter
 - \$11 wordt aanzien als \$1 met en 1 erachter
 - ...

```
student@desktop: ~/bin
#!/bin/bash

# Auteur: Desktop OS
# Datum: 25 oktober 2024
# Versie: 1.0

echo commando-naam: $0
echo parameter 1: $1
echo parameter 2: $2
echo parameter 3: $3
echo "..."
echo parameter 9: $9
echo parameter 10: $10
echo parameter 11: $11
```

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldParameters3.sh a b c d e f g h i j k l
commando-naam: ./voorbeeldParameters3.sh
parameter 1: a
parameter 2: b
parameter 3: c
...
parameter 9: i
parameter 10: a0
parameter 11: a1
student@desktop:~/bin$
```

shift through parameters

- shift : de verwijzigingen worden geshift!
 - alle parameters worden één plaats naar links opgeschoven
 - \$0 blijft behouden
 - \$2 -> \$1, \$3 -> \$2, ...
- de waarde van \$1 gaat bij iedere shift verloren
 - want \$1 krijgt de waarde van \$2
 - \$2 krijgt de waarde van \$3
 - \$3 krijgt de waarde van \$4
 - ...
 - \$# (=aantal parameters) wordt ook telkens 1 minder
 - de waarde van \$0 (=naam van het commando) blijft behouden



shift through parameters

```
student@desktop: ~/bin
#!/bin/bash

# Auteur: Desktop OS
# Datum: 25 oktober 2024
# Versie: 1.0

echo commando-naam: $0
echo parameter 1: $1
echo parameter 2: $2
echo parameter 3: $3
echo "..."
echo parameter 8: $8
echo parameter 9: $9
echo shift 2x
shift
shift
echo commando-naam: $0
echo parameter 1: $1
echo parameter 2: $2
echo parameter 3: $3
echo "..."
echo parameter 8: $8
echo parameter 9: $9
```

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldShift.sh a b c d e f g h i j k l
commando-naam: ./voorbeeldShift.sh
parameter 1: a
parameter 2: b
parameter 3: c
...
parameter 8: h
parameter 9: i
shift 2x
commando-naam: ./voorbeeldShift.sh
parameter 1: c
parameter 2: d
parameter 3: e
...
parameter 8: j
parameter 9: k
student@desktop:~/bin$
```

shift through parameters

```
student@desktop: ~/bin
#!/bin/bash

# Auteur: Desktop OS
# Datum: 25 oktober 2024
# Versie: 1.0

echo commando-naam: $0

vTeller=1
while [ $# -gt 0 ]
do
    echo parameter $vTeller: $1
    let vTeller++
    shift
done
```

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldShift2.sh a b c d e f g h i j k l
commando-naam: ./voorbeeldShift2.sh
parameter 1: a
parameter 2: b
parameter 3: c
parameter 4: d
parameter 5: e
parameter 6: f
parameter 7: g
parameter 8: h
parameter 9: i
parameter 10: j
parameter 11: k
parameter 12: l
student@desktop:~/bin$
```

while [\$# -gt 0] = zolang als er nog parameters zijn (aftellend naar 0...)
telkens wordt \$1 afgedrukt (en dan geshift)



Parameters controleren met regex

Opgelet! Geen quotes toegelaten rondom de string bij regex en file globbing!

```
vwg@laptop: ~/PXLdemoFiles/ScriptingAdvanced
#!/bin/bash

if [ $# -eq 0 ]
then
    echo "U gaf geen parameter op. Probeer opnieuw met één parameter..."
elif [[ $1 =~ ^[a-zA-Z]+$ ]]
then
    echo "U gaf een string bestaande uit letters"
elif [[ $1 =~ ^[0-9]+$ ]]
then
    echo "U gaf een getal bestaande uit cijfers"
else
    echo "U gaf een mix van letters, cijfers of andere karakters"
fi
```

`==` duidt op een regular expression
`[[...]]` nodig als er met pattern matching (`== z*`) of met regex (`=~`) wordt gewerkt

`$1` mag tussen quotes, maar moet niet

`^[a-zA-Z]+$` `^`: moet beginnen met
`[a-zA-Z]`: kleine of hoofdletter
`+`: het vorige 1 of meer keer
`$`: moet eindigen met
→ geheel niet tussen quotes

Dus: het moet beginnen met een letter, het mogen ook meerdere letters zijn en het moet ook eindigen met een letter

```
vwg@laptop: ~
vwg@laptop:~$ paramscontroleren01.sh
U gaf geen parameter op. Probeer opnieuw met één parameter...
vwg@laptop:~$ paramscontroleren01.sh 123
U gaf een getal bestaande uit cijfers
vwg@laptop:~$ paramscontroleren01.sh abc
U gaf een string bestaande uit letters
vwg@laptop:~$ paramscontroleren01.sh abc123def
U gaf een mix van letters, cijfers of andere karakters
vwg@laptop:~$ paramscontroleren01.sh ù#
U gaf een mix van letters, cijfers of andere karakters
vwg@laptop:~$
```

shell functions

- Wat?
 - groep van commando's
 - wordt aangeroepen door de functienaam
- Waarom?
 - Centraal onderhoud
 - Herhaling van code tegengaan



shell functions

- een functie kan op 2 manieren gedefinieerd worden:

<pre>function functienaam { command1 command2 command... }</pre>	of	<pre>functienaam () { command1 command2 command... }</pre>
--	----	--

- functies moeten bovenaan in het script staan!



shell functions

- voorbeeld

```
student@desktop: ~/bin
#!/bin/bash

# Auteur: Desktop OS
# Datum: 26 oktober 2024
# Versie: 1.0

function sayHello
{
    echo Hello !
}

echo main
sayHello
echo end main
```

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldFuncties1.sh
main
Hello !
end main
student@desktop:~/bin$
```



shell functions

- Indien je de script-parameters nog wilt kennen in een functie, dan kan je ze in variabelen stoppen

```
vwg@laptop: ~  
#!/bin/bash  
function myfunction  
{  
    echo "waarde via scriptparam in function: $1"  
    echo "waarde via body-variabele in function: $var"  
}  
  
echo waarde via scriptparam in body: $1  
var=$1  
myfunction
```

```
vwg@laptop: ~  
vwg@laptop:~$ ./functionparams2.sh Gert  
waarde via scriptparam in body: Gert  
waarde via scriptparam in function:  
waarde via body-variabele in function: Gert
```



shell functions

- functies werken ook met parameters

```
vwg@laptop: ~  
#!/bin/bash --  
  
# Auteur: Gert Van Waeyenberg  
# Datum: 20 oktober 2024  
# Versie: 1.0  
  
function sayHello  
{  
    echo "Hello $1 on $2"  
}  
  
echo main  
sayHello Student $HOSTNAME  
echo end main
```

```
vwg@laptop: ~  
vwg@laptop:~$ ./functionparams.sh  
main  
Hello Student on laptop  
end main  
vwg@laptop:~$
```

shell functions

- de parameters van een functie komen niet overeen met de script parameters

```
student@desktop: ~/bin
#!/bin/bash

# Auteur: Desktop OS
# Datum: 26 oktober 2024
# Versie: 1.0

function slowPrint
{
    echo $1
    sleep $timetowait
    echo $2
    sleep $timetowait
    echo $3
    sleep $timetowait
}

timetowait=$1
slowPrint $4 $3 $2
```

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldFuncties3.sh 2 een twee drie
drie
twee
een
student@desktop:~/bin$
```



shell functions

- voorbeeld functie met parameters en gebruik van shift

```
student@desktop: ~/bin
#!/bin/bash

# Auteur: Desktop OS
# Datum: 26 oktober 2024
# Versie: 1.0

function slowPrint
{
    while [ $# -gt 0 ]
    do
        echo $1
        sleep $timetowait
        shift
    done
}

timetowait=$1
shift
slowPrint $@
```

```
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldFuncties4.sh 1 een twee drie
een
twee
drie
student@desktop:~/bin$
```

slowPrint \$@, slowPrint \$* en slowPrint "\$@" geven
een
twee
drie

slowPrint "\$*" geeft
een twee drie

shell

functions

scope van variabelen

```
student@desktop: ~/bin
#!/bin/bash

# Auteur: Desktop OS
# Datum: 26 oktober 2024
# Versie: 1.0

function nieuwevars
{
    x=2
    local y=6
    echo "In de functie is x de waarde $x en y de waarde $y  gegeven"
}

x=1
y=5
echo "bij starten van het script heeft x de waarde $x en y de waarde $y"
nieuwvars
echo "na afloop van de functie heeft x de waarde $x en y de waarde $y"
```

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldFuncties5.sh
bij starten van het script heeft x de waarde 1 en y de waarde 5
In de functie is x de waarde 2 en y de waarde 6  gegeven
na afloop van de functie heeft x de waarde 2 en y de waarde 5
student@desktop:~/bin$
```



exit

- exit-status
 - Elk commando geeft een return code (exit-status) terug aan zijn host-process.
 - Waarde tussen [0..255], 0 = Goed, [1..255] is fout-code.
 - Exit codes with a special meaning
 - <http://tldp.org/LDP/abs/html/exitcodes.html>
 - Exit status wordt bewaard in de shell variable "?"



```
student@desktop:~$ cd bin
student@desktop:~/bin$ echo $?
0
student@desktop:~/bin$ cd onbestaandedir
bash: cd: onbestaandedir: No such file or directory
student@desktop:~/bin$ echo $?
1
```


exit

- exit
 - beëindigen van een shellscript, exit-status als argument
- return
 - beëindigen van een functie, return-status als argument



```
#!/bin/bash
```

```
# Auteur: Desktop OS
# Datum: 26 oktober 2024
# Versie: 1.0
```

```
# functie gebruik van het script
function usage {
    echo "Usage: $0 filename"
    exit 1
}
```

```
# functie controleert of file bestaat
function does_file_exist {
    if [ -f $1 ]
    then

    else
        return 0
    fi

    return 1
fi
}
```

```
# main, testen van functies
if [ $# -ne 1 ]
then
    usage
fi
```

```
does_file_exist $1
if [ $? -eq 0 ]
then
    echo File found
else
    echo File not found
fi
```

exit

- voorbeeld met exit en return

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldExit.sh
Usage: ./voorbeeldExit.sh filename
student@desktop:~/bin$ echo $?
1
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldExit.sh test oef1.sh
Usage: ./voorbeeldExit.sh filename
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldExit.sh test
File not found
student@desktop:~/bin$ echo $?
0
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldExit.sh oef1.sh
File found
student@desktop:~/bin$
```

Indien in het script `$?=1`, dan is nadat het script (goed) is afgelopen `$?=0` !
goed=zonder "exit nr<0"

case

- Een string vergelijken met een aantal gegeven strings
- *vaak gebruikt voor opties bij een script -> zie verder*
- syntax:

```
case string in
    str1)
        cmd-reeks1;;
    str2 | str3)
        cmd-reeks2;;
    *)
        cmd-reeks3;;
esac
```



Pipe-teken(|) als OR-functie
Sterretje (*) bedoelt: in alle andere gevallen
Let op de dubbele punt-komma's

case

Bij te veel opties, is het te veel werk om alle mogelijke combinaties van deze opties op te vangen !

```
student@desktop: ~/bin
#!/bin/bash

# Auteur: Desktop OS
# Datum: 26 oktober 2024
# Versie: 1.0

while [[ $1 =~ ^-.[+ ] ]] # zolang de parameter een optie is
do
    case $1 in # welke optie
        -a) echo "optie a";;
        -b) echo "optie b";;
        -ba) echo "optie ba";;
        -ab) echo "optie ab";;
        *) echo "onbekende optie: $1";;
    esac
    shift
done
```

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldCase.sh -b -a -c -ba
optie b
optie a
onbekende optie: -c
optie ba
student@desktop:~/bin$
```



get script options with getopt

- Opties zijn herkenbaar doordat ze beginnen met een koppelteken (-)
- Behandelen van opties in shell-scripts
 - zoeken naar opties met grep
 - zoeken naar opties met getopt ("get options")



get script options with getopt

```
student@desktop: ~/bin
#!/bin/bash

# Auteur: Desktop OS
# Datum: 26 oktober 2024
# Versie: 1.0

while getopt ":ab:c" option
do
    case $option in
        a) echo "optie a";;
        b) echo "optie b";;
        echo "het argument van -b is $OPTARG";;
        c) echo "optie c";;
        *) echo "optie [-a] [-b arg ] [-c] args"
           exit 1;;
    esac
done
shift $(( $OPTIND - 1 ))
echo parameter 1 is $1
```

":ab:c"

Definieert alle opties die gebruikt kunnen worden
De lijst van opties begint met een dubbele punt
om aan te geven dat we zelf alle fouten
afhandelen.

Elke optie dat een argument kan hebben, wordt
gevolgd door een dubbele punt

option

de naam van de variable die tijdens de werking
van getopt wordt gebruikt.

getopt maakt gebruik van een eigen var **OPTARG** om
het argument van een optie tijdelijk te bewaren.

de variable **OPTIND** bevat het volgnummer van de
volgende optie of argument.

\$((...)) -> arithmetic expansion

je doet een wiskundige berekening en gebruikt het
resultaat

get script options with getopt

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldGetopts1.sh -a -c test
optie a
optie c
parameter 1 is test
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldGetopts1.sh -b argb -a test
optie b
het argument van -b is argb
optie a
parameter 1 is test
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldGetopts1.sh -cb argb -a test
optie c
optie b
het argument van -b is argb
optie a
parameter 1 is test
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldGetopts1.sh test
parameter 1 is test
student@desktop:~/bin$
```



get script options with getopt

- voorbeeldGetopts2.sh



OF

```
echo $bestanden | tr ' ' '\n' ;;  
echo "$bestanden" ;;
```

```
student@desktop: ~/bin  
#!/bin/bash  
  
# Auteur: Desktop OS  
# Datum: 26 oktober 2024  
# Versie: 1.0  
# voorbeeldGetopts2.sh [-g][-b directory]  
# -g toont gebruikers die ingelogd zijn  
# -b toont bestanden van directory  
  
function foutmelding  
{  
    echo "gebruik: $0 [-g][-b directory]"  
    exit 1  
}  
  
while getopt ":gb:" option  
do  
    case $option in  
        g) users=$(who)  
           echo $users ;;  
        b) bestanden=$(ls $OPTARG)  
           echo $bestanden | tr ' ' '\n' ;;  
        *) foutmelding ;;  
    esac  
done
```

get script options with getopt

- voorbeeldGetopts2.sh output

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldGetopts2.sh
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldGetopts2.sh -a
gebruik: ./voorbeeldGetopts2.sh [-g][-b directory]
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldGetopts2.sh -g
student :0 2024-10-26 11:19 (:0) student pts/12 2024-10-26 21:22 (:0) student pts/7 2024-10-26 20:15 (:0)
student@desktop:~/bin$ ls ../dir1
dir2 file1 file2
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldGetopts2.sh -b ../dir1
dir2
file1
file2
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldGetopts2.sh -b / | head -5
bin
boot
cdrom
dev
etc
student@desktop:~/bin$
```

handling errors with getopt

- foutenGetopts.sh

```
#!/bin/bash

while getopt "ab:" option
do
    case $option in
        a) echo "optie a";;
        b) echo "optie b"
            echo "het argument van -b is $OPTARG";;
        \?) echo "U heeft een foutieve optie -$OPTARG opgegeven.";;

        :) echo "U heeft geen argument voor optie -$OPTARG opgegeven.";;
        *) echo "Alle fouten zijn reeds opvangen met ? en :";;

    esac
done
```



Let op! Telkens wordt \$OPTARG gebruikt !

Indien je niet alle opties specifiek opvangt in de case kom je ook terecht in *)

handling errors with getopt

- Indien er een foute optie wordt meegegeven
 - wordt \$OPTION op ? gezet
 - en komt het fout karakter in \$OPTARG te staan
 - Indien we niet checken op ?) komen we terecht in *)
- Indien er geen argument voor een optie is meegegeven
 - wordt \$OPTION op : gezet
 - en komt de optie waarvoor geen argument is gegeven in \$OPTARG te staan
 - indien we niet checken op :) komen we terecht in *)



handling errors with getopt

- foutenGetopts.sh output

```
student@desktop:~$ ./foutenGetopts.sh -a
optie a
student@desktop:~$ ./foutenGetopts.sh -b /etc
optie b
het argument van -b is /etc
student@desktop:~$ ./foutenGetopts.sh -b
U heeft geen argument voor optie -b opgegeven.
student@desktop:~$ ./foutenGetopts.sh -g
U heeft een foutieve optie -g opgegeven.
student@desktop:~$
```



eval

- de argumenten van het commando eval worden samengevoegd tot 1 string
- deze string wordt geëvalueerd, dit betekent dat dit wordt uitgevoerd op dezelfde manier als dit in je commandline ingegeven zou zijn (*→ shell expansion wordt dus toegepast op het argument*)
- je moet hier voorzichtig mee omgaan, dit is een krachtig commando. Indien je een andere oplossing kent, heeft deze de voorkeur.



(Eval command and security issues: <http://mywiki.woolledge.org/BashFAQ/048>)

eval

- voorbeelden:

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ x=test
student@desktop:~/bin$ echo $x
test
student@desktop:~/bin$ test=tada
student@desktop:~/bin$ echo $test
tada
student@desktop:~/bin$ y='$'$x
student@desktop:~/bin$ echo $y
$test
student@desktop:~/bin$ eval echo $y
tada
student@desktop:~/bin$
```

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ x="ls / | head -5"
student@desktop:~/bin$ $x
ls: invalid option -- '5'
Try 'ls --help' for more information.
student@desktop:~/bin$ eval $x
bin
boot
cdrom
dev
etc
student@desktop:~/bin$
```



(())

- wiskundige tests

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ x=5
student@desktop:~/bin$ (( $x < 10 )) && echo true || echo false
true
student@desktop:~/bin$ (( $x <= 10 )) && echo true || echo false
true
student@desktop:~/bin$ (( $x == 5 )) && echo true || echo false
true
student@desktop:~/bin$ ! (( $x == 5 )) && echo true || echo false
false
student@desktop:~/bin$ (( $x < 10 && $x > 0 )) && echo true || echo false
true
student@desktop:~/bin$ _
```



- *let ook weer op de spaties: ((_ <test> _))*

```
#!/bin/bash
```

```
# Auteur: Destop OS  
# Datum: 25 oktober 2024  
# Versie: 1.0
```

```
i=1  
while (( $# ))  
do  
    if [[ ! $1 =~ ^-?[0-9]+$ ]]  
    then  
        echo "parameter $i: $1 is geen getal"  
    elif (( $1 < 10 ))  
    then  
        echo "parameter $i: $1 is kleiner dan 10"  
    else  
        echo "parameter $i: $1 is groter of gelijk aan 10"  
    fi  
    let i++  
    shift  
done
```

(())

- voorbeeld



```
student@desktop: ~/bin  
student@desktop:~/bin$ ./voorbeeldArithmetic1.sh 0 8 14 a -3 --  
parameter 1: 0 is kleiner dan 10  
parameter 2: 8 is kleiner dan 10  
parameter 3: 14 is groter of gelijk aan 10  
parameter 4: a is geen getal  
parameter 5: -3 is kleiner dan 10  
parameter 6: -- is geen getal  
student@desktop:~/bin$
```

let

- is een built-in shell functie
- om wiskundige berekeningen uit te voeren

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ let x="3+4"
student@desktop:~/bin$ echo $x
7
student@desktop:~/bin$
```

of

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ x=$(( 3+4 ))
student@desktop:~/bin$ echo $x
7
student@desktop:~/bin$
```

- of om te werken met een teller

vteller=0

let vteller++

echo \$vteller

1

of let vteller+=2



let

```
student@desktop: ~/bin
student@desktop:~/bin$ let x="3+4"
student@desktop:~/bin$ echo $x
7
student@desktop:~/bin$ let y="$x + 5"
student@desktop:~/bin$ echo $y
12
student@desktop:~/bin$ let z="$x+$y"
student@desktop:~/bin$ echo $?
0
student@desktop:~/bin$ echo $z
19
student@desktop:~/bin$ let z="3-3"
student@desktop:~/bin$ echo $?
1
student@desktop:~/bin$ echo $z
0
student@desktop:~/bin$
```

`$?` is 0, behalve als de uitkomst 0 is van de wiskundige expressie, in dat geval is `$?` 1

