Quiz 1

Fundamentos de Programación - CON RESPUESTAS

---

1. ¿Qué valores produce `range(2, 8)` en un bucle `for`?

- A) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- B) **2, 3, 4, 5, 6, 7**
- C) 2, 4, 6, 8
- D) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2. ¿Cuándo es más apropiado usar un bucle `while` en lugar de un bucle `for`?

- A) Cuando se conoce exactamente el número de iteraciones
- B) Cuando se debe iterar sobre una lista o secuencia
- C) **Cuando no se sabe cuántas veces repetir pero hay una condición de parada**
- D) Nunca, `for` siempre es preferible

3. ¿Cuál estructura de datos en Python es inmutable y puede usarse como clave en diccionarios?

- A) Conjunto
- B) Lista
- C) Diccionario
- D) **Tupla**

4. ¿Qué método de lista inserta un elemento en la última posición?

- A) `append()`
- B) `extend()`
- C) `add()`
- D) `insert()`

5. La función `map()` aplica una función a cada elemento de una secuencia y retorna los resultados.

- **(X) Verdadero** ( ) Falso

6. El operador `is` compara valores mientras que `==` compara la identidad de objetos en memoria.

- ( ) Verdadero **(X) Falso**
  Correcto: `==` compara valores, `is` compara identidad de objetos.

7. Señale el error en el siguiente código:

```
x = 10
if x > 5:
print("x es mayor que 5")
```

Respuesta: Falta indentación en la línea `print()`. En Python el bloque del `if` debe estar indentado. Sin ello se produce `IndentationError`.

8. Función `promedio`:

```
def promedio(numeros):
    return sum(numeros) / len(numeros)
```