Quiz 1

Fundamentos de Programación - CON RESPUESTAS

---

1. El operador `is` compara valores mientras que `==` compara la identidad de objetos en memoria.

- ( ) Verdadero **(X) Falso**
  Correcto: `==` compara valores, `is` compara identidad de objetos.

2. ¿Qué imprime `for i in range(3): print(i, end=" ")`?

- A) 0 1 2 3
- B) 1 2 3
- C) **0 1 2**
- D) 3 2 1 0

3. En un bucle `while`, ¿por qué es crucial modificar la condición dentro del bucle?

- A) Para que el código sea más legible
- B) **Para evitar bucles infinitos y que el bucle eventualmente termine**
- C) Para mejorar el rendimiento
- D) No es necesario modificarla

4. ¿Cuál estructura de datos en Python es inmutable y puede usarse como clave en diccionarios?

- A) Conjunto
- B) **Tupla**
- C) Diccionario
- D) Lista

5. ¿Qué método de lista inserta un elemento en la última posición?

- A) `extend()`
- B) `add()`
- C) **`append()`**
- D) `insert()`

6. La función `map()` aplica una función a cada elemento de una secuencia y retorna los resultados.

- **(X) Verdadero** ( ) Falso

7. Señale el error en el siguiente código:

```
x = 10
if x > 5:
print("x es mayor que 5")
```

Respuesta: Falta indentación en la línea `print()`. En Python el bloque del `if` debe estar indentado. Sin ello se produce `IndentationError`.

8. Función `promedio`:

```
def promedio(numeros):
    return sum(numeros) / len(numeros)
```