Quiz 1

Fundamentos de Programación - CON RESPUESTAS

---

1. Función `promedio`:

```python
def promedio(numeros):
    return sum(numeros) / len(numeros)
```

2. ¿Qué imprime `for i in range(2, 6): print(i)`?

- A) 2 3 4 5 6
- B) **2 3 4 5**
- C) 0 1 2 3 4 5
- D) 6 5 4 3 2

3. ¿Cuál es la principal diferencia entre un bucle `for` y un bucle `while`?

- A) `for` usa índices y `while` no
- B) **`for` itera sobre secuencias conocidas; `while` repite mientras una condición sea verdadera**
- C) `while` es más rápido que `for`
- D) No hay diferencia significativa

4. ¿Cuál estructura de datos en Python es inmutable y puede usarse como clave en diccionarios?

- A) **Tupla**
- B) Conjunto
- C) Diccionario
- D) Lista

5. ¿Qué método de lista inserta un elemento en la última posición?

- A) `extend()`
- B) `add()`
- C) `insert()`
- D) **`append()`**

6. La función `map()` aplica una función a cada elemento de una secuencia y retorna los resultados.

- **(X) Verdadero** ( ) Falso

7. El operador `is` compara valores mientras que `==` compara la identidad de objetos en memoria.

- ( ) Verdadero **(X) Falso**
  Correcto: `==` compara valores, `is` compara identidad de objetos.

8. Señale el error en el siguiente código:

```python
x = 10
if x > 5:
print("x es mayor que 5")
```

Respuesta: Falta indentación en la línea `print()`. En Python el bloque del `if` debe estar indentado. Sin ello se produce `IndentationError`.