Quiz 3 - Fundamentos de Programación

Clases 1, 2 y 3 - Versión CON RESPUESTAS

Introducción Python, Control de Flujo, Estructuras de Datos

03/03/2026

---

1. (Escribir código) Función que retorna la clave con valor máximo:

```python
def clave_maximo(diccionario):
    return max(diccionario, key=diccionario.get)
```

Alternativa: `return max(diccionario.keys(), key=lambda k: diccionario[k])`

2. (Verdadero/Falso) La función `map()` aplica una función a cada elemento de una secuencia y retorna los resultados.

- **(X) Verdadero** ( ) Falso

3. (Verdadero/Falso) En Python, las listas se pueden usar como pilas (LIFO) usando los métodos `append()` y `pop()`.

- **(X) Verdadero** ( ) Falso

4. (Opción múltiple) ¿Qué operador de división en Python siempre retorna un número decimal (float)?

- A) `%`
- B) `**`
- C) `//`
- D) `/`

5. (Opción múltiple) ¿Cuál estructura de datos en Python es inmutable y puede usarse como clave en diccionarios?

- A) Conjunto
- B) Lista
- C) Diccionario
- D) **Tupla**

6. (Identificar el error) Señale el error en el siguiente código:

```python
conjunto = {1, 2, 3}
conjunto.append(4)
```

Respuesta: Los conjuntos (sets) no tienen el método `append()`. Para agregar elementos a un conjunto se usa el método `add()`. Usar `append()` genera `AttributeError: 'set' object has no attribute 'append'`.