

□ ইনলাইন স্টাইল

এলিমেন্টকে ইনলাইন স্টাইল করার জন্য ঐ এলিমেন্টের মধ্যে style এট্রিবিউট যুক্ত করতে হয় যা যেকোনো সিএসএস property:value ধারণ করতে পারে।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <h3 style="text-align:center;">ইনলাইন স্টাইলের ব্যবহার</h3>
  <p style="color:blue;text-align:center;"> Lorem ipsum dolor sit amet
                                consectetur adipisicing elit<p>

</body>
</html>
```

□ ইন্টারনাল

এইচটিএমএল পেজের **<head>** সেকশনে **<style>** ট্যাগের মধ্যে ইন্টারনাল স্টাইলের কোড লিখতে হয়। নিচে উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হলো:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <style>
    body {
      background-color:red;
      color: white;
    }
    p {
      margin-left: 90px;
      margin-top: 50px;
    }
  </style>
</head>
<body>
```

<p>হেড সেকশনে স্টাইল ট্যাগের মাধ্যমে ইন্টারনাল স্টাইল করা হয়েছে।**</p>**

```
</body>
</html>
```



□ id

সিলেক্ট

এইচটিএমএল এলিমেন্টের id এট্রিবিউট ব্যবহার করে যেকোন একটি নির্দিষ্ট এলিমেন্টকে সিলেক্ট করা হয়।

নির্দিষ্ট id সম্বলিত এলিমেন্টকে সিলেক্ট করার জন্য প্রথমে #(হ্যাশ) ক্যারেঙ্কার তারপরে ঐ এলিমেন্টের আইডির নাম লিখতে হবে

```
!DOCTYPE html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>

<style>
  #text {
    text-align: center;
    color: slateblue;
  }
</style>

</head>
<body>

  <p id="text"> Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit <p>
  <p> Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit </p>

</body>
</html>
```

বিঃদ্রঃ **id** নাম কখনোই নাম্বার দিয়ে শুরু করা যাবে না।

❑ class সিলেক্টর

class সিলেক্টরের মাধ্যমে এক বা একাধিক class এট্রিবিউট সম্বলিত এলিমেন্টসমূহ সিলেক্ট করা যায়।

নির্দিষ্ট **class** সম্বলিত এলিমেন্টকে সিলেক্ট করার জন্য প্রথমে .(ডট) ক্যারেক্টার তারপরে ঐ এলিমেন্টের class এর নাম লিখতে হবে।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>সিএসএস উদাহরণ</title>
  <style>
    .text {
      text-align: center;
      color: slateblue;
    }
  </style>
</head>
<body>
```

```
  <h3 class="text">Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. </h3>
  <p class="text">Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. </p>
```

```
</body>
</html>
```

এছাড়াও এলিমেন্টের নামের সাথে class সিলেক্টর ব্যবহার করে নির্দিষ্ট এইচটিএমএল এলিমেন্টকে সিলেক্ট করা যায়।

```
p.text {
  text-align: center;
  color: slateblue;
}
```

□ গ্রুপ সিলেক্টর

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <head>
  <style>
    h1, h2, p {
      text-align: center;
      color: slateblue;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. </h1>
  <h2>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. </h2>
  <p>কোডসমূহের দৈর্ঘ্য কমানোর জন্য গ্রুপ সিলেক্টর ব্যবহার করা হয়।</p>

</body>
</html>
```


□ এক্সটার্নাল স্টাইল

এইচটিএমএল পেজের সাথে এক্সটার্নাল স্টাইল শীট সংযুক্ত করার জন্য `<link>` এলিমেন্টটি ব্যবহার করতে হয় এবং `<link>` ট্যাগটি `<head>` সেকশন এর মধ্যে রাখতে হয়।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>

  <h2>এক্সটার্নাল স্টাইল শীট</h2>
  <p>হেড সেকশনে link ট্যাগে এক্সটার্নাল স্টাইল শীটের মাধ্যমে স্টাইল করা হয়েছে।</p>

</body>
</html>
```

□ স্টাইল শীট ফাইলটি অবশ্যই .css এক্সটেনশন দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

"style.css" কেমন হবে তা দেখানো হলোঃ

```
h2{  
    color:blue;  
}  
  
p{  
    color:white;  
}  
  
body{  
    background-color: #DA90DA;  
}
```