FAKULTÄT MASCHINENWESEN
INSTITUT FÜR ENERGIETECHNIK
PROFESSUR FÜR VERBRENNUNG, WÄRME- UND STOFFÜBERTRAGUNG

POSTADRESSE:

BESUCHERADRESSE:

Studienarbeit

Wärme- und Stoffübertragung an einer beheizten Platte

Name: Max Beispiel
Matrikel: 1234567
Betreuer: Dr.-Ing. Erika Muster

Dresden, im Januar

1 Einleitung

Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag. Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt. Für die Auswertung gelten die Grenzwerte der Prüfvorschrift. Abweichungen über fünf Prozent werden im Protokoll begründet.

Die PRÜFVORSCHRIFT legt die Grenzwerte fest. Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt. Für die Auswertung gelten die Grenzwerte der Prüfvorschrift. Abweichungen über fünf Prozent werden im Protokoll begründet. Die Ergebnisse stehen im Anhang, geordnet nach Datum und Ort.

Für die Auswertung gelten die Grenzwerte der Prüfvorschrift. Abweichungen über fünf Prozent werden im Protokoll begründet. Die Ergebnisse stehen im Anhang, geordnet nach Datum und Ort. Wärmeübertragung und Strömung werden getrennt betrachtet.

Abweichungen über fünf Prozent werden im Protokoll begründet. Die Ergebnisse stehen im Anhang, geordnet nach Datum und Ort. Wärmeübertragung und Strömung werden getrennt betrachtet. Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag.

Größe	Wert	Einheit
Temperatur	39	°C
Druck	1,013	bar

2 Grundlagen

Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt. Für die Auswertung gelten die Grenzwerte der Prüfvorschrift. Abweichungen über fünf Prozent werden im Protokoll begründet. Die Ergebnisse stehen im Anhang, geordnet nach Datum und Ort.

Die Prüfvorschrift legt die Grenzwerte fest. Für die Auswertung gelten die Grenzwerte der Prüfvorschrift. Abweichungen über fünf Prozent werden im Protokoll begründet. Die Ergebnisse stehen im Anhang, geordnet nach Datum und Ort. Wärmeübertragung und Strömung werden getrennt betrachtet.

Abweichungen über fünf Prozent werden im Protokoll begründet. Die Ergebnisse stehen im Anhang, geordnet nach Datum und Ort. Wärmeübertragung und Strömung werden getrennt betrachtet. Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag.

Die Ergebnisse stehen im Anhang, geordnet nach Datum und Ort. Wärmeübertragung und Strömung werden getrennt betrachtet. Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag. Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt.

Wärmeübertragung und Strömung werden getrennt betrachtet. Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag. Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt. Für die Auswertung gelten die Grenzwerte der Prüfvorschrift.

Größe	Wert	Einheit
Temperatur	67	°C
Druck	1,013	bar

3 Versuchsaufbau

Für die Auswertung gelten die Grenzwerte der Prüfvorschrift. Abweichungen über fünf Prozent werden im Protokoll begründet. Die Ergebnisse stehen im Anhang, geordnet nach Datum und Ort. Wärmeübertragung und Strömung werden getrennt betrachtet.

Die Prüfvorschrift legt die Grenzwerte fest. Abweichungen über fünf Prozent werden im Protokoll begründet. Die Ergebnisse stehen im Anhang, geordnet nach Datum und Ort. Wärmeübertragung und Strömung werden getrennt betrachtet. Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag.

Die Ergebnisse stehen im Anhang, geordnet nach Datum und Ort. Wärmeübertragung und Strömung werden getrennt betrachtet. Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag. Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt.

Wärmeübertragung und Strömung werden getrennt betrachtet. Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag. Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt. Für die Auswertung gelten die Grenzwerte der Prüfvorschrift.

Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag. Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt. Für die Auswertung gelten die Grenzwerte der Prüfvorschrift. Abweichungen über fünf Prozent werden im Protokoll begründet.

Größe	Wert	Einheit
Temperatur	74	°C
Druck	1,013	bar

4 Ergebnisse

Abweichungen über fünf Prozent werden im Protokoll begründet. Die Ergebnisse stehen im Anhang, geordnet nach Datum und Ort. Wärmeübertragung und Strömung werden getrennt betrachtet. Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag.

Die Prüfvorschrift legt die Grenzwerte fest. Die Ergebnisse stehen im Anhang, geordnet nach Datum und Ort. Wärmeübertragung und Strömung werden getrennt betrachtet. Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag. Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt.

Wärmeübertragung und Strömung werden getrennt betrachtet. Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag. Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt. Für die Auswertung gelten die Grenzwerte der Prüfvorschrift.

Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag. Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt. Für die Auswertung gelten die Grenzwerte der Prüfvorschrift. Abweichungen über fünf Prozent werden im Protokoll begründet.

Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt. Für die Auswertung gelten die Grenzwerte der Prüfvorschrift. Abweichungen über fünf Prozent werden im Protokoll begründet. Die Ergebnisse stehen im Anhang, geordnet nach Datum und Ort.

Größe	Wert	Einheit
Temperatur	32	°C
Druck	1,013	bar

5 Zusammenfassung

Die Ergebnisse stehen im Anhang, geordnet nach Datum und Ort. Wärmeübertragung und Strömung werden getrennt betrachtet. Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag. Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt.

Die Prüfvorschrift legt die Grenzwerte fest. Wärmeübertragung und Strömung werden getrennt betrachtet. Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag. Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt. Für die Auswertung gelten die Grenzwerte der Prüfvorschrift.

Die Messung beginnt am Morgen und endet am späten Nachmittag. Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt. Für die Auswertung gelten die Grenzwerte der Prüfvorschrift. Abweichungen über fünf Prozent werden im Protokoll begründet.

Jede Probe wird zweimal gewogen, bevor sie in den Ofen kommt. Für die Auswertung gelten die Grenzwerte der Prüfvorschrift. Abweichungen über fünf Prozent werden im Protokoll begründet. Die Ergebnisse stehen im Anhang, geordnet nach Datum und Ort.

Größe	Wert	Einheit
Temperatur	64	°C
Druck	1,013	bar