

| 指令                                           | 功能说明                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /add-dir                                     | 添加工作目录以在当前会话期间访问文件，可通过 <code>—continue</code> 或 <code>—resume</code> 恢复会话                                                                                                              |
| /agents                                      | 管理 <code>sub-agent</code> 配置                                                                                                                                                           |
| /autofix-pr [prompt]                         | 启动 Web 上的 Claude Code 会话，监视当前分支的 PR 并在 CI 失败时推送修复                                                                                                                                      |
| /batch                                       | 跨代码库编排大规模更改，研究代码库并将工作分解为独立单元，在隔离的 <code>git worktree</code> 中生成后台 <code>agent</code>                                                                                                   |
| /branch [name]                               | 在当前对话点创建分支，可使用 <code>/resume</code> 返回原始对话。别名： <code>/fork</code>                                                                                                                      |
| /chrome                                      | 配置 Chrome 中的 Claude 设置                                                                                                                                                                 |
| /claude-api [migrate managed-agents-onboard] | 加载 Claude API 参考材料，支持多种语言。 <code>migrate</code> 用于升级现有代码， <code>managed-agents-onboard</code> 用于创建新的 Managed Agent                                                                     |
| /color [color default]                       | 设置当前会话的提示栏颜色。可用颜色： <code>red</code> 、 <code>blue</code> 、 <code>green</code> 、 <code>yellow</code> 、 <code>purple</code> 、 <code>orange</code> 、 <code>pink</code> 、 <code>cyan</code> |
| /config                                      | 打开设置界面调整主题、模型、输出样式等。别名： <code>/settings</code>                                                                                                                                         |
| /copy [N]                                    | 复制上一个 <code>assistant</code> 响应到剪贴板，传递数字 <code>N</code> 可复制倒数第 <code>N</code> 个响应                                                                                                      |
| /cost                                        | <code>/usage</code> 的别名，显示会话成本                                                                                                                                                         |
| /debug [description]                         | 启用当前会话的调试日志并排查问题                                                                                                                                                                       |
| /desktop                                     | 在 Claude Code Desktop 应用中继续当前会话，仅 macOS 和 Windows。别名： <code>/app</code>                                                                                                                |
| /diff                                        | 打开交互式 <code>diff</code> 查看器，显示未提交的更改和每个 <code>turn</code> 的差异                                                                                                                          |
| /doctor                                      | 诊断和验证 Claude Code 安装和设置，可按 <code>f</code> 修复报告的问题                                                                                                                                      |
| /effort [level auto]                         | 设置模型 <code>effort</code> 级别： <code>low</code> 、 <code>medium</code> 、 <code>high</code> 、 <code>xhigh</code> 、 <code>max</code> 。 <code>auto</code> 恢复到模型默认                            |
| /exit                                        | 退出 CLI。别名： <code>/quit</code>                                                                                                                                                          |
| /export [filename]                           | 将当前对话导出为纯文本，可指定文件名或打开对话框                                                                                                                                                               |
| /extra-usage                                 | 配置额外使用量以在达到速率限制时继续工作                                                                                                                                                                   |
| /fast [on off]                               | 切换快速模式开或关                                                                                                                                                                              |
| /feedback [report]                           | 提交关于 Claude Code 的反馈。别名： <code>/bug</code>                                                                                                                                             |
| /fewer-permission-prompts                    | 扫描转录本，添加常用只读 Bash 和 MCP 工具调用的允许列表到项目 <code>.claude/settings.json</code>                                                                                                                |
| /focus                                       | 切换焦点视图，仅在全屏渲染中可用                                                                                                                                                                       |
| /heapdump                                    | 将 JavaScript 堆快照和内存分析写入桌面，用于诊断高内存使用                                                                                                                                                    |
| /hooks                                       | 查看工具事件的 <code>hook</code> 配置                                                                                                                                                           |
| /ide                                         | 管理 IDE 集成并显示状态                                                                                                                                                                         |
| /insights                                    | 生成分析 Claude Code 会话的报告，包括项目领域、交互模式和摩擦点                                                                                                                                                 |
| /install-github-app                          | 为仓库设置 Claude GitHub Actions 应用                                                                                                                                                         |
| /install-slack-app                           | 安装 Claude Slack 应用，完成 OAuth 流程                                                                                                                                                         |
| /keybindings                                 | 打开或创建您的按键绑定配置文件                                                                                                                                                                        |
| /login                                       | 登录您的 Anthropic 账户                                                                                                                                                                      |
| /logout                                      | 从 Anthropic 账户登出                                                                                                                                                                       |
| /loop [interval] [prompt]                    | 在会话保持打开时重复运行提示。可选间隔让 Claude 自动调整节奏。别名： <code>/proactive</code>                                                                                                                         |
| /mcp                                         | 管理 MCP 服务器连接和 OAuth 认证                                                                                                                                                                 |
| /mobile                                      | 显示下载 Claude 移动应用的二维码。别名： <code>/ios</code> 、 <code>/android</code>                                                                                                                     |
| /passes                                      | 与朋友分享一周免费 Claude Code。仅对符合条件的账户可见                                                                                                                                                      |
| /permissions                                 | 管理工具权限的允许、询问和拒绝规则。别名： <code>/allowed-tools</code>                                                                                                                                      |
| /plan [description]                          | 直接从提示进入计划模式，可选描述任务                                                                                                                                                                     |
| /powerup                                     | 通过快速互动课程和动画演示发现 Claude Code 功能                                                                                                                                                         |
| /pr-comments [PR]                            | 获取并显示 GitHub pull request 的评论                                                                                                                                                          |
| /privacy-settings                            | 查看和更新隐私设置，仅 Pro 和 Max 计划订阅者可用                                                                                                                                                          |
| /recap                                       | 按需生成当前会话的一行摘要                                                                                                                                                                          |
| /release-notes                               | 在交互式版本选择器中查看变更日志                                                                                                                                                                       |
| /reload-plugins                              | 重新加载所有活动插件以应用待处理的更改                                                                                                                                                                    |
| /remote-control                              | 使此会话可通过 <code>claude.ai</code> 进行远程控制。别名： <code>/rc</code>                                                                                                                             |
| /remote-env                                  | 为使用 <code>—remote</code> 启动的 Web 会话配置默认远程环境                                                                                                                                            |
| /rename [name]                               | 重命名当前会话并在提示栏显示名称                                                                                                                                                                       |
| /review [PR]                                 | 在当前会话中本地审查 pull request                                                                                                                                                                |
| /sandbox                                     | 切换沙盒模式，仅在支持的平台上可用                                                                                                                                                                      |
| /schedule [description]                      | 创建、更新、列出或运行例程。别名： <code>/routines</code>                                                                                                                                               |
| /security-review                             | 分析当前分支上待处理更改的安全漏洞                                                                                                                                                                      |
| /setup-bedrock                               | 通过交互式向导配置 Amazon Bedrock 认证、区域和模型。别名： <code>/bedrock-setup</code>                                                                                                                      |
| /setup-vertex                                | 通过交互式向导配置 Google Vertex AI 认证、项目、区域和模型                                                                                                                                                 |
| /skills                                      | 列出可用技能，按 <code>t</code> 可按 <code>token</code> 数量排序                                                                                                                                     |
| /stats                                       | <code>/usage</code> 的别名，打开统计标签                                                                                                                                                         |
| /status                                      | 打开设置界面（状态标签），显示版本、模型、账户和连接状态                                                                                                                                                           |
| /statusline                                  | 配置 Claude Code 的状态行                                                                                                                                                                    |
| /stickers                                    | 订购 Claude Code 贴纸                                                                                                                                                                      |
| /tasks                                       | 列出和管理后台任务。别名： <code>/bashes</code>                                                                                                                                                     |
| /team-onboarding                             | 从您的 Claude Code 使用历史生成团队入职指南                                                                                                                                                           |
| /teleport                                    | 将 Web 上的 Claude Code 会话拉入此终端。别名： <code>/tp</code>                                                                                                                                      |
| /terminal-setup                              | 配置终端按键绑定，例如 <code>Shift+Enter</code> 和其他快捷键                                                                                                                                            |
| /theme                                       | 更改颜色主题，包括 <code>auto</code> 、 <code>light</code> 、 <code>dark</code> 、 <code>colorblind-accessible</code> 等选项                                                                          |
| /tui [default fullscreen]                    | 设置终端 UI 渲染器并在其中重新启动对话                                                                                                                                                                  |
| /ultraplan                                   | 在 <code>ultraplan</code> 会话中起草计划，在浏览器中审查，然后远程执行或发送回终端                                                                                                                                  |
| /ultrareview [PR]                            | 在云沙盒中运行深度多 <code>agent</code> 代码审查                                                                                                                                                     |
| /upgrade                                     | 打开升级页面切换到更高的计划层                                                                                                                                                                        |
| /usage                                       | 显示会话成本、计划使用限制和活动统计。别名： <code>/cost</code> 、 <code>/stats</code>                                                                                                                        |
| /voice [hold tap off]                        | 切换语音听写或以特定模式启用                                                                                                                                                                         |
| /web-setup                                   | 使用本地 <code>gh</code> CLI 凭证将 GitHub 账户连接到 Claude Code on the web                                                                                                                       |