



06-MAVZU · 42 TADAN · I BOB. HTML VA CSS

CSS ulash usullari, selektorlar va sintaksis. Matn va shriftlar

CSS nima, Inline, Internal va External usullar, qoida sintaksisi, teg/class/id va boshqa selektorlar, kaskad va ustuvorlik, ranglar, matn va shrift xossalari, Google Fonts.

2 soat · 1 nazariy + 1 amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- CSS nima va u HTML bilan qanday ishlashini;
- CSS'ni sahifaga ulashning 3 usulini va qaysi biri eng to'g'ri ekanini;
- CSS qoidasining tuzilishi va asosiy selektorlarni;
- Bir elementga bir nechta qoida to'g'ri kelsa, qaysi biri "g'olib" bo'lishini;
- Ranglar, matn va shriftlar bilan ishlashni.

CSS nima?

CSS (Cascading Style Sheets) — "kaskadli uslublar jadvali". HTML sahifaning **tuzilishini** yaratsa, CSS uning **ko'rinishini** belgilaydi: ranglar, shriftlar, o'lchamlar, joylashuv, animatsiyalar.



O'xshatish

HTML — odamning skeleti va tanasi. CSS — kiyimi, soch turmagi, rangi. Bir odam turli kiyimda butunlay boshqacha ko'rinadi — xuddi shunday, bitta HTML sahifa turli CSS bilan butunlay boshqacha ko'rinadi. Buni CSS Zen Garden saytida o'zingiz ko'ring: HTML bir xil, faqat CSS fayl almashadi!

CSS qoidasining tuzilishi

CSS

```
h1 {  
  color: blue;  
  font-size: 32px;  
}  
/*  
h1          – selektor: QAYSI elementlarga  
{ ... }     – deklaratsiyalar bloki  
color       – xossa (property): NIMANI o'zgartiramiz  
blue        – qiymat (value): QANDAY qilib  
color: blue; – bitta deklaratsiya. Oxirida nuqta-vergul (;) majburiy!  
*/
```



CSS'da izohlar `/* ... */` ko'rinishida yoziladi (HTML'dagi `<!-- -->` emas).

CSS'ni ulashning 3 usuli

1. Inline — teg ichida

HTML

```
<p style="color: red; font-size: 20px;">Bu paragraf qizil va katta.</p>
```

Faqat **bitta** elementga ta'sir qiladi. Tez sinab ko'rish uchun qulay, lakin 100 ta paragrafni qizil qilish uchun 100 marta yozish kerak — noqulay.

2. Internal — `<style>` tegi ichida

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Internal CSS</title>
  <style>
    p {
      color: green;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Birinchii paragraf yashil.</p>
  <p>Ikkinchisi ham yashil!</p>
</body>
</html>
```

Butun **bitta sahifaga** ta'sir qiladi. Lekin saytda 10 ta sahifa bo'lsa, har biriga nusxalash kerak.

3. External — alohida `.css` fayl

index.html

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>External CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

style.css

```
p {
  color: purple;
}
```

Eng to'g'ri usul. Bitta `style.css` fayli **barcha sahifalarga** ulanadi. Dizaynni o'zgartirish uchun bitta faylni tahrirlash kifoya. Brauzer faylni bir marta yuklab, xotirada saqlaydi — sayt tezroq ishlaydi.

Usul	Qayerda	Ta'sir doirasi	Qachon
Inline	<code>style="..."</code> atributi	Bitta element	Tez sinash, kamdan-kam
Internal	<code><style></code> tegi (<code>head</code> da)	Bitta sahifa	Bir sahifali kichik loyihalar
External	Alohida <code>.css</code> fayl + <code><link></code>	Butun sayt	Deyarli har doim

Selektorlar — "kimga?" savoliga javob

Asosiy selektorlar

```
HTML

<style>
  /* 1. Teg selektori — BARCHA <p> lar */
  p { color: #333; }

  /* 2. Class selektori — class="muhim" bo'lgan BARCHA elementlar (nuqta bilan) */
  .muhim { color: crimson; font-weight: bold; }

  /* 3. ID selektori — id="sarlavha" bo'lgan BITTA element (panjara bilan) */
  #sarlavha { color: navy; text-decoration: underline; }

  /* 4. Universal selektor — sahifadagi HAMMA narsa */
  * { font-family: Arial, sans-serif; }

  /* 5. Guruh selektori — bir nechtasiga birdan (vergul bilan) */
  h2, h3 { color: teal; }
</style>

<h1 id="sarlavha">Maktab gazetasi</h1>
<h2>Yangiliklar</h2>
<p>Oddiy paragraf.</p>
<p class="muhim">Muhim e'lon: ertaga dars yo'q!</p>
<h3>Sport</h3>
<p>Yana oddiy paragraf, lekin <span class="muhim">bu so'z muhim</span>.</p>
```

Selektor	Yozilishi	Kimni tanlaydi
Teg	p	Barcha <p> elementlari
Class	.muhim	class="muhim" bo'lganlar (bir nechta bo'lishi mumkin)
ID	#sarlavha	id="sarlavha" bo'lgan yagona element
Universal	*	Hammasi

**class yoki id?**

Dizayn uchun deyarli doim **class** ishlatish. Bitta elementga bir nechta class berish mumkin:

`class="tugma katta qizil"`. `id` esa sahifada takrorlanmaydi va asosan havolalar (`#bo'lim`) va JavaScript uchun kerak.

Kombinatsiyalangan selektorlar

HTML

```
<style>
  /* Avlod: <nav> ichidagi BARCHA <a> lar (istalgan chuqurlikda) – bo'sh joy
bilan */
  nav a { color: white; background: #4f46e5; padding: 4px 10px; text-
decoration: none; }

  /* Bevosita farzand: faqat birinchi darajadagi <li> – ">" bilan */
  .menu > li { font-weight: bold; }

  /* Teg + class: faqat class="eslatma" bo'lgan <p> lar */
  p.eslatma { background: lightyellow; }

  /* Atribut bo'yicha */
  input[type="email"] { border: 2px solid green; }
</style>

<nav><a href="#">Bosh sahifa</a> <a href="#">Aloqa</a></nav>

<ul class="menu">
  <li>Birinchi daraja
    <ul><li>Ikkinchi daraja (qalin emas)</li></ul>
  </li>
</ul>

<p class="eslatma">Bu eslatma paragrafi</p>
<div class="eslatma">Bu div – sariq bo'lmaydi</div>
<input type="email" placeholder="email"> <input type="text" placeholder="matn">
```

Kaskad: qaysi qoida g'olib?

Bir elementga bir nechta qoida to'g'ri kelsa, brauzer quyidagi tartibda hal qiladi:

1. **Aniqlik (spetsifiklik)** — aniqroq selektor yutadi: **inline > id > class > teg**.
2. **Tartib** — aniqlik teng bo'lsa, **keyinroq yozilgan** qoida yutadi.

HTML

```
<style>
  p { color: blue; }           /* teg – eng kuchsiz */
  .matn { color: green; }      /* class – kuchliroq */
  #asosiy { color: orange; }   /* id – yanada kuchliroq */
  p { color: red; }           /* teg, keyinroq yozilgan – lekin class va id dan
baribir kuchsiz */
</style>

<p>Men qizilman (ikkala teg qoidasidan keyingisi yutdi)</p>
<p class="matn">Men yashilman (class tegdan kuchli)</p>
<p class="matn" id="asosiy">Men to'q sariqman (id class'dan kuchli)</p>
<p class="matn" id="asosiy" style="color: purple">Men binafshaman (inline eng
kuchli)</p>
```



O'xshatish: ko'rsatmalar

Direktor (**inline**) "Ali, sen bugun navbatchisan" desa, bu sinf rahbari (**id**) yoki sinf sardori (**class**) aytganidan ustun. Umumiy maktab qoidasi (**teg**) esa eng kuchsiz — maxsus ko'rsatma bo'lmagandagina amal qiladi.

Meros (inheritance)

Ba'zi xossalar (asosan matnga oid: `color`, `font-family`, `font-size`) ota elementdan ichidagi elementlarga **meros** bo'lib o'tadi. Shuning uchun shriftni bir marta `body` ga berish kifoya — butun sahifaga tarqaladi.

Ranglar

HTML

```
<style>
  .r1 { color: tomato; }           /* nom bilan (140+ ta tayyor nom) */
  .r2 { color: #4f46e5; }         /* HEX: #RRGGBB (qizil, yashil, ko'k)
*/
  .r3 { color: #f00; }             /* qisqa HEX = #fff0000 */
  .r4 { color: rgb(16, 185, 129); } /* RGB: har biri 0-255 */
  .r5 { color: rgba(0, 0, 0, 0.4); } /* RGBA: 4-son — shaffoflik 0..1 */
  .r6 { color: hsl(280, 70%, 50%); } /* HSL: rang tusi, to'yinganlik,
yorqinlik */
  .fon { background-color: #fef3c7; color: #92400e; padding: 8px; }
</style>
<p class="r1">tomato</p>
<p class="r2">#4f46e5</p>
<p class="r3">#f00</p>
<p class="r4">rgb(16, 185, 129)</p>
<p class="r5">rgba — yarim shaffof</p>
<p class="r6">hsl(280, 70%, 50%)</p>
<p class="fon">Fon rangi va matn rangi</p>
```

HEX kodda har bir juft — 16 lik sanoq sistemasidagi son (00 – ff): #ff0000 — to'liq qizil, #000000 — qora, #ffffff — oq. Ranglarni tanlash uchun VS Code'da rang ustiga sichqonchani olib boring yoki coolors.co saytidan tayyor palitralardan foydalaning.



Matn va fon o'rtasida **yetarli kontrast** bo'lsin: och kulrang fonda och sariq matnni hech kim o'qiy olmaydi.

Matn xossalari

HTML

```
<style>
  .demo p { border-bottom: 1px dashed #ccc; padding: 4px; }
  .a { text-align: center; } /* left | right | center |
justify */
  .b { text-decoration: underline; } /* none | underline | line-
through */
  .c { text-transform: uppercase; } /* uppercase | lowercase |
capitalize */
  .d { letter-spacing: 4px; } /* harflar orasidagi masofa */
  .e { word-spacing: 15px; } /* so'zlar orasidagi masofa */
  .f { line-height: 2; } /* qatorlar orasidagi masofa
(shrift o'lchamiga nisbatan) */
  .g { text-indent: 40px; } /* xatboshi */
  .h { text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,.4); } /* soya: o'ngga, pastga,
xiralik, rang */
  .i { text-decoration: none; } /* havola tagidagi chiziqni olib
tashlash */
</style>
<div class="demo">
  <p class="a">Markazga tekislangan matn</p>
  <p class="b">Tagi chizilgan matn</p>
  <p class="c">katta harflarga aylantirilgan matn</p>
  <p class="d">Keng harflar</p>
  <p class="e">So'zlar orasi keng</p>
  <p class="f">Qatorlar orasi ikki baravar. Bu matn ikki qatorga tushishi uchun
ataylab uzunroq yozildi, natijani ko'ring.</p>
  <p class="g">Xatboshi bilan boshlangan abzats. Kitoblardagi kabi birinchi
qator ichkariga surilgan.</p>
  <p class="h">Soyalı matn</p>
  <p><a class="i" href="#">Tagida chizig'i yo'q havola</a></p>
</div>
```

Shriftlar

CSS

```
body {
  font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif; /* birinchisi bo'lmasa —
keyingisi (zaxira) */
  font-size: 16px; /* shrift o'lchami */
  font-weight: 400; /* qalinlik: 100..900 (400 =
normal, 700 = bold) */
  font-style: normal; /* normal | italic */
  line-height: 1.6; /* o'qish uchun qulay qator
oralig'i */
}
h1 {
  font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
  font-weight: 700;
}
```

Shrift oilalari:

- `serif` — harflarida "oyoqchalari" bor (Times New Roman, Georgia). Kitob uslubi.
- `sans-serif` — oyoqchasiz, zamonaviy (Arial, Roboto). Ekranda o'qish uchun qulay.
- `monospace` — har bir harf bir xil kenglikda (Courier). Dastur kodi uchun.

Ro'yxat oxiriga doim umumiy oilani (`sans-serif`) yozing — agar foydalanuvchi kompyuterida birorta shrift bo'lmasa, brauzer shu oiladan biror shriftni tanlaydi.

Google Fonts — bepul chiroyli shriftlar

- 1 fonts.google.com saytiga kiring va shrift tanlang (masalan, **Montserrat**). O'zbekcha harflar uchun **Latin Extended**ni qo'llab-quvvatlaydiganini tanlang.
- 2 "Get font" → "Get embed code" bosing va `<link>` kodini nusxalang.
- 3 Uni HTML'ning `<head>` qismiga, **o'z CSS faylingizdan oldin** qo'ying:

HTML

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Montserrat:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

4

CSS'da ishlatilgan: `body { font-family: "Montserrat", sans-serif; }`

O'lcham birliklari (qisqacha)

- `px` — piksel, aniq o'lcham.
- `em` — ota element shrift o'lchamiga nisbatan (`2em` = 2 barobar).
- `rem` — sahifaning asosiy shrifti (odatda 16px) ga nisbatan: `1.5rem` = 24px. Shriftlar uchun tavsiya etiladi.
- `%` — ota elementga nisbatan foiz.

Batafsil 8-mavzuda.

Amaliy mashg'ulot: vizitka saytiga dizayn

1

`vizitka/` papkasida `css/style.css` faylini yarating.

2

Har bir HTML sahifaning `<head>` qismiga ulang: `<link rel="stylesheet" href="css/style.css">` (ichki papkadagi sahifalarda — `../css/style.css`!).

3

Google Fonts'dan ikkita shrift ulang: sarlavhalar uchun bittasi, matn uchun boshqasi.

4

`style.css` ga quyidagilarni yozing va o'zingizga moslang:

```
/* Butun sahifa uchun asosiy uslub */  
body {  
  font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;  
  font-size: 17px;  
  line-height: 1.7;  
  color: #1f2937;  
  background-color: #f9fafb;  
}  
  
h1, h2, h3 {  
  font-family: Georgia, serif;  
  color: #4f46e5;  
}  
  
h1 {  
  font-size: 2.5rem;  
  text-align: center;  
  letter-spacing: 1px;  
}  
  
h2 {  
  font-size: 1.6rem;  
  text-transform: uppercase;  
  letter-spacing: 2px;  
}  
  
nav a {  
  color: #4f46e5;  
  font-weight: bold;  
  text-decoration: none;  
}  
  
.ajratilgan {  
  color: #b91c1c;  
  font-weight: 700;  
}  
  
footer {  
  text-align: center;  
  font-size: 14px;
```

```
color: #6b7280;
}
```

- 5 HTML'da 2–3 ta muhim so'zni `<span class="ajratilgan">` bilan o'rang.
- 6 Brauzerda `F12` → **Elements** → biror elementni tanlang. O'ng tomondagi **Styles** panelida unga qaysi CSS qoidalar ta'sir qilayotganini va qaysilari ustidan chizilganini (yutqazganini) ko'ring. Qiymatlarni shu yerning o'zida o'zgartirib tajriba qiling.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ Nuqta-vergulni unutish: `color: red font-size: 20px;` — ikkala xossa ham ishlamaydi.
- ❌ Class selektorida nuqtani unutish: `muhim { }` o'rniga `.muhim { }`.
- ❌ HTML'da `class=".muhim"` deb yozish — HTML'da nuqtasiz: `class="muhim"`.
- ❌ CSS fayl yo'li noto'g'ri — `F12` → Console'da "404 style.css" xatosini ko'rasiz.
- ❌ Xossa nomida xato: `colour`, `font-colour`, `text-color` — to'g'risi `color`.

O'zingizni tekshiring

? Butun saytga bitta dizayn berishning eng to'g'ri usuli qaysi?

- A. Inline CSS
- B. Internal CSS
- C. External CSS (alohida .css fayl)
- D. Har sahifaga `<style>`

? `class="karta"` bo'lgan elementlarni tanlovchi selektor qaysi?

- A. `#karta`
- B. `.karta`
- C. `karta`
- D. `*karta`

? `<p class="a" id="b">` uchun `p {color:red}`, `.a {color:green}`, `#b {color:blue}` yozilgan. Matn qanday rangda?

- A. Qizil
- B. Yashil
- C. Qora
- D. Ko'k

? `nav a` selektori nimani tanlaydi?

- A. `nav` ichidagi barcha havolalarni
- B. `nav` va barcha `a` larni
- C. Faqat birinchi havolani
- D. `a` ichidagi `nav` ni

? **Matnni markazga tekislovchi xossa qaysi?**

- A. `align: center`
- B. `font-align: center`
- C. `text-align: center`
- D. `center: true`

? `font-family: "Roboto", Arial, sans-serif;` — agar kompyuterda Roboto bo'lmasa?

- A. Matn ko'rinmaydi
- B. Arial ishlatiladi
- C. Xato chiqadi
- D. Times New Roman ishlatiladi



Uyga vazifa

1. CSS Diner o'yinida kamida 12-darajagacha o'ting (selektorlarni o'yin orqali mashq qilish).
2. Vizitka saytingiz uchun 4–5 rangdan iborat palitra tanlang (colors.co) va barcha sahifalarga qo'llang.
3. 5-mavzudagi "Sinfimiz gazetasi" sahifasiga gazeta uslubida dizayn bering: serif shrift, markazdagi katta sarlavha, ustunlar orasida chiziq.



Yodda tuting

- Qoida: `selektor { xossa: qiymat; }`.
- External CSS (`<link rel="stylesheet" href="style.css">`) — asosiy usul.
- Selektorlar: `teg` , `.class` , `#id` , `*` , `a` , `b` (guruh), `a b` (ichidagi), `a > b` (bevosita farzand).
- Ustuvorlik: `inline` > `id` > `class` > `teg`; teng bo'lsa — keyingisi yutadi.

- Matn: `color`, `text-align`, `text-decoration`, `line-height`; shrift: `font-family`, `font-size`, `font-weight`.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Butun saytga bitta dizayn berishning eng to'g'ri usuli qaysi? — **C) External CSS (alohida .css fayl)**
Bitta fayl — barcha sahifalar. O'zgartirish oson va brauzer faylni keshlaydi.
2. class="karta" bo'lgan elementlarni tanlovchi selektor qaysi? — **B) .karta**
Nuqta — class, panjara — id.
3. <p class="a" id="b"> uchun p {color:red}, .a {color:green}, #b {color:blue} yozilgan. Matn qanday rangda? — **D) Ko'k**
ID selektori class va tegdan kuchliroq.
4. nav a selektori nimani tanlaydi? — **A) nav ichidagi barcha havolalarni**
Bo'sh joy — "ichidagi" (avlod) selektori. Vergul esa "va" (guruh) bo'lardi.
5. Matnni markazga tekislovchi xossa qaysi? — **C) text-align: center**
6. font-family: "Roboto", Arial, sans-serif; — agar kompyuterda Roboto bo'lmasa? — **B) Arial ishlatiladi**
Ro'yxat — zaxira shriftlar ketma-ketligi.