



02-MAVZU · 42 TADAN · I BOB. HTML VA CSS

HTML hujjatining tuzilishi, asosiy teglar va atributlar

HTML nima, teg va element, hujjat skeleti (html, head, body), sarlavhalar, paragraflar, matn teglari va atributlar. Birinchi veb-sahifani yaratish.

1 soat · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- HTML nima va nima uchun kerakligini;
- Teg, element va atribut tushunchalarini;
- Har bir HTML sahifaning majburiy "skeleti"ni;
- Sarlavha, paragraf va matnni formatlovchi teglarni;
- VS Code'da birinchi veb-sahifangizni yaratib, brauzerda ochishni.

HTML nima?

HTML (HyperText Markup Language) — veb-sahifalarning **tuzilishini** yaratuvchi **belgilash tili**. U dasturlash tili emas: unda hisob-kitob yoki shartlar yo'q. HTML brauzerga faqat "bu — sarlavha, bu — paragraf, bu — rasm, bu — tugma" deb aytadi.



O'xshatish: uy qurilishi

Veb-sahifa — uy. **HTML** — uyning **g'ishtlari va devorlari** (tuzilma). **CSS** — bo'yoq, gilam, mebel (dizayn, 6-mavzudan). **JavaScript** — elektr va suv: chiroqni yoqish, eshik qo'ng'irog'i (harakat, 15-mavzudan). Devorsiz bo'yoq ham, elektr ham ma'nosiz.

Istalgan saytda sichqonchani o'ng tugmasini bosib "**Sahifa kodini ko'rish**" (**Ctrl** + **U**) ni tanlang — siz o'sha sahifaning HTML kodini ko'rasiz. Har bir sayt, hatto YouTube ham, HTML'dan boshlanadi.

Teg, element va atribut

Teg

Teg — burchak qavslar ichidagi kalit so'z. Ko'pchilik teglar **juft** bo'ladi: ochuvchi va yopuvchi.

HTML

```
<p>Bu paragraf matni.</p>
<!--
<p>   - ochuvchi teg
</p> - yopuvchi teg (oldida / belgisi bor)
-->
```

Element

Element = ochuvchi teg + mazmun + yopuvchi teg. Yuqoridagi butun qator — bitta paragraf elementi.

Bo'sh (yolg'iz) teglar

Ba'zi teglarning mazmuni bo'lmaydi va ular yopilmaydi:

- `<br>` — yangi qatorga o'tish;
- `<hr>` — gorizontaal chiziq;
- `<img>` — rasm (4-mavzu);
- `<input>` — kiritish maydoni (3-mavzu);
- `<meta>`, `<link>` — sahifa haqida ma'lumot.

Atribut

Atribut — elementga qo'shimcha ma'lumot yoki sozlama. U doim **ochuvchi tegda**, `nom="qiymat"` ko'rinishida yoziladi.

HTML

```
<a href="https://kun.uz" title="Yangiliklar sayti">Kun.uz ga o'tish</a>
<!--
a      - teg nomi (havo'la)
href   - atribut nomi: qayerga olib boradi
"https://kun.uz" - atribut qiymati (qo'shtirnoq ichida)
title  - yana bir atribut: sichqoncha ustiga borganda chiqadigan yozuv
-->
```

Hamma teglarda ishlatiladigan (global) atributlar:

Atribut	Vazifasi	Misol
id	Elementning yagona nomi (sahifada takrorlanmaydi)	<code><h1 id="sarlavha"></code>
class	Guruh nomi (CSS uchun, bir nechta element bir xil bo'lishi mumkin)	<code><p class="muhim"></code>
title	Sichqoncha ustiga kelganda chiqadigan izoh	<code><abbr title="..."></code>
style	Elementga to'g'ridan-to'g'ri CSS	<code><p style="color: red"></code>
lang	Matn tili	<code><html lang="uz"></code>

HTML hujjatining skeleti

Har bir HTML sahifa quyidagi majburiy tuzilmadan boshlanadi. Uni yod olish shart emas — VS Code'da bo'sh `.html` faylga `!` belgisini yozib `Enter` (yoki `Tab`) bossangiz, o'zi yaratiladi. Lekin **har bir qatorning ma'nosini** bilishingiz kerak:

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mening birinchi sahifam</title>
</head>
<body>
  <h1>Salom, dunyo!</h1>
  <p>Bu mening birinchi veb-sahifam.</p>
</body>
</html>
```

Qator	Ma'nosi
<code><!DOCTYPE html></code>	"Bu zamonaviy HTML5 hujjat" — brauzerga ko'rsatma. Doim birinchi qatorda.
<code><html lang="uz"></code>	Butun sahifaning "qutisi" (ildiz element). <code>lang="uz"</code> — sahifa tili o'zbekcha.
<code><head></code>	"Bosh qism" — sahifa haqidagi ko'rinmaydigan ma'lumotlar.
<code><meta charset="UTF-8"></code>	Belgilar kodlash: o'zbekcha <code>o'</code> , <code>g'</code> , kirill harflari va emoji 😊 to'g'ri ko'rinishi uchun.
<code><meta name="viewport" ...></code>	Telefonda sahifa to'g'ri o'lchamda ko'rinishi uchun (10-mavzuda muhim).
<code><title></code>	Brauzer yorlig'idagi (tab) nom va Google natijalaridagi sarlavha.
<code><body></code>	"Tana" — foydalanuvchi ko'radigan hamma narsa shu yerda.



O'xshatish: odam

`<head>` — odamning "pasporti": ismi, tili, yoshi (ko'rinmaydi, lekin muhim). `<body>` — odamning o'zi: ko'rinishi, kiyimi, harakatlari.

Ichma-ich joylashish (nesting)

Elementlar bir-birining ichida joylashadi — xuddi matryoshka qo'g'irchoqlari kabi. Asosiy qoida: **oxirgi ochilgan teg birinchi yopiladi**.

HTML

```
<!-- ✓ To'g'ri -->
<p>Bu <strong>juda muhim</strong> gap.</p>

<!-- ✗ Noto'g'ri: teglar "kesishib" qolgan -->
<p>Bu <strong>juda muhim</p> gap.</strong>
```



Kodni chiroyli o'qilishi uchun ichki elementlarni **2 ta bo'sh joy** bilan suring (indentatsiya). VS Code'da **Shift + Alt + F** kodni avtomatik tartiblaydi.

Sarlavhalar va paragraflar

HTML'da 6 darajali sarlavha bor: `<h1>` (eng muhim, eng katta) dan `<h6>` (eng kichik) gacha.

HTML

```
<h1>Maktabimiz yangiliklari</h1>      <!-- sahifaning asosiy sarlavhasi
(bitta) -->
<h2>Sport</h2>                        <!-- bo'lim -->
<h3>Futbol bo'yicha musobaqa</h3>    <!-- kichik bo'lim -->
<p>8-"A" sinf jamoasi shahar chempionatida g'olib bo'ldi.</p>
<h3>Shaxmat to'garagi</h3>
<p>Har seshanba kuni soat 15:00 da.</p>
<h2>Fanlar</h2>
<p>Informatika olimpiadasiga ro'yxatdan o'tish boshlandi.</p>
```

Qoidalar:

- Sahifada odatda **faqat bitta** `<h1>` bo'ladi — u sahifaning asosiy mavzusi.
- Darajalarni sakrab o'tmang: `h2` dan keyin `h4` emas, `h3`.
- Sarlavha tegini matnni **kattalashtirish uchun** ishlatmang — buning uchun CSS bor. Sarlavha — **ma'no** (kitob mundarijasi kabi).

<p> — paragraf. Brauzer paragraflar orasiga avtomatik bo'sh joy qo'yadi.



Diqqat: HTML bo'sh joylarni "yutadi"

Kodda nechta bo'sh joy yoki `Enter` qo'ysangiz ham, brauzer ularni **bitta bo'sh joy** qilib ko'rsatadi. Yangi qatorga o'tish uchun `<br>`, yangi abzats uchun yangi `<p>` ishlatish.

Matnni formatlash teglari

HTML

```
<p>
  <strong>Qalin va muhim</strong> matn,
  <b>shunchaki qalin</b> matn.<br>
  <em>Urg'u berilgan (kursiv)</em> va <i>shunchaki kursiv</i>.<br>
  <mark>Marker bilan belgilangan</mark> matn.<br>
  <u>Tagiga chizilgan</u> va <del>o'chirilgan</del> matn.<br>
  <small>Mayda yozuv</small> va oddiy matn.<br>
  Suv formulasi:  $H<sub>2</sub>O$ , maydon:  $5\text{ m}<sup>2</sup>$ <br>
  <code>console.log()</code> — dastur kodi.<br>
  <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> — sichqonchani ustiga
  olib boring.
</p>
```

```
<blockquote>
  Bilim — eng katta boylik.
</blockquote>
```

```
<hr>
```

```
<pre>
Bu teg ichida      bo'sh joylar
    va qatorlar      SAQLANADI.
</pre>
```

Teg

Vazifasi

`<strong>` /

`<b>`

Qalin. `strong` — "bu muhim" degan **ma'no** ham beradi (ko'zi ojizlar uchun dasturlar ovozi o'zgartiradi).

<code></code> / <code><i></code>	Kursiv. <code>em</code> — urg'u ma'nosida.
<code><mark></code>	Marker bilan belgilash (sariq fon)
<code><sub></code> / <code><sup></code>	Pastki / yuqori indeks: H ₂ O, x ²
<code>
</code>	Yangi qatorga o'tish (yolg'iz teg)
<code><hr></code>	Mavzuni ajratuvchi chiziq (yolg'iz teg)
<code><blockquote></code>	Iqtibos (boshqa manbadan keltirilgan gap)
<code><pre></code>	Matnni yozilganidek (bo'sh joylari bilan) ko'rsatish

Izohlar (comments)

Izoh — brauzer ko'rsatmaydigan, faqat dasturchi uchun yozilgan eslatma:

HTML

```
<!-- Bu izoh. Sahifada ko'rinmaydi. -->
<!-- TODO: bu yerga rasm qo'shish kerak -->
```

Maxsus belgilar (entities)

Ba'zi belgilar HTML'da "band" — masalan `<` tegni boshlaydi. Ularni matnda ko'rsatish uchun maxsus kodlar ishlatiladi:

Yozilishi	Natija	Ma'nosi
<code>&lt;</code>	<	kichik belgisi
<code>&gt;</code>	>	katta belgisi
<code>&amp;</code>	&	"va" belgisi
<code>&copy;</code>	©	mualliflik huquqi
<code>&nbsp;</code>	(bo'sh joy)	uzilmaydigan bo'sh joy

Amaliy mashg'ulot: "Men haqimda" sahifasi

- 1 Ish stolida `men-haqimda` nomli papka yarating.
- 2 VS Code'ni oching: **File** → **Open Folder** → shu papkani tanlang.
- 3 Yangi fayl yarating: `index.html` (nomi aynan shunday — `index` veb-saytning bosh sahifasi degani).
- 4 Faylga `!` yozib `Enter` bosing — skelet paydo bo'ladi. `lang="en"` ni `lang="uz"` ga o'zgartiring.
- 5 `<title>` ga ismingizni yozing.
- 6 `<body>` ichiga quyidagi kodni (o'z ma'lumotlaringiz bilan) **qo'lda** yozing:

HTML

```
<h1>Sardor Aliyev</h1>
<p><em>8-"B" sinf o'quvchisi, kelajakdagi dasturchi</em></p>
<hr>

<h2>Men haqimda</h2>
<p>Men <strong>Samarqand</strong> shahrida yashayman. 14 yoshdaman.
Bo'sh vaqtimda kitob o'qiyman va futbol o'ynayman.</p>

<h2>Nima uchun dasturlashni o'rganyapman?</h2>
<p>Men o'z <mark>mobil o'yinimni</mark> yaratmoqchiman.<br>
Buning uchun avval web-dasturlash asoslarini o'rganyapman.</p>

<h2>Sevimli iqtibosim</h2>
<blockquote>Har bir dasturchi bir paytlar yangi boshlovchi bo'lgan.
</blockquote>

<hr>
<p><small>&copy; 2026 Sardor Aliyev</small></p>
```

- 7 Faylni saqlang (`Ctrl` + `S`). Papkadagi `index.html` ustiga ikki marta bosing — sahifa brauzerda ochiladi.
- 8 Qulayroq usul: VS Code'ga **Live Server** kengaytmasini o'rnatish (chap paneldagi Extensions belgisi → "Live Server" → Install). So'ng faylda o'ng tugma → **Open with Live Server**. Endi har saqlaganingizda brauzer **o'zi yangilanadi**.
- 9 `Ctrl` + `U` bilan o'z sahifangizning kodini brauzerda ko'ring.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ Yopuvchi tegni unutish: `<p>Matn` → keyingi butun matn ham paragraf ichida qolib ketishi mumkin.
- ❌ Yopuvchi tegda `/` ni unutish: `<h1>Sarlavha<h1>` — ikkinchisi yana *ochuvchi* teg bo'lib qoladi.
- ❌ Matnni `<head>` ichiga yozish — u ko'rinmaydi. Ko'rinadigan narsa faqat `<body>` da.
- ❌ Faylni `.html` emas, `.txt` kengaytmasi bilan saqlash (`index.html.txt`).
- ❌ Atribut qiymatini qo'shtirnoqsiz yoki "aqlli" qo'shtirnoq (`" "`) bilan yozish — doim oddiy `"` ishlatish.

O'zingizni tekshiring

? Foydalanuvchiga ko'rinadigan barcha mazmun qaysi teg ichida yoziladi?

- A. `<head>`
- B. `<title>`
- C. `<body>`
- D. `<meta>`

? `<a href="https://kun.uz">` da `href` nima?

- A. Teg
- B. Atribut
- C. Element
- D. Izoh

? Qaysi teg yolg'iz (yopuvchi tegi yo'q)?

- A. `<p>`
- B. `<h1>`
- C. `<strong>`
- D. `<br>`

? `<meta charset="UTF-8">` qatori nima uchun kerak?

- A. O'zbekcha harflar, kirill va emoji to'g'ri ko'rinishi uchun
- B. Sahifani tezlashtirish uchun
- C. Sahifaga rang berish uchun
- D. Telefonda ko'rinishi uchun

? Kodda 5 ta bo'sh joy yozsangiz, brauzer nechta ko'rsatadi?

- A. 5 ta
- B. Hech qancha
- C. 1 ta
- D. 10 ta

? Qaysi kod to'g'ri yozilgan?

- A. `<p><em>Salom</p></em>`
- B. `<p><em>Salom</em></p>`
- C. `<p><em>Salom<p></em>`
- D. `<em><p>Salom</em></p>`



Uyga vazifa

1. "Men haqimda" sahifangizga "Sevimli fanlarim" (`h2`) bo'limini qo'shing va har bir fan haqida bitta paragraf yozing.
2. `retsept.html` nomli sahifa yarating: sevimli taomingiz retsepti — sarlavha, kirish paragrafi, "Masalliqalar" va "Tayyorlash" bo'limlari (hozircha paragraflar bilan; ro'yxatlarni keyingi darsda o'rganamiz).
3. Sahifangizda `<sup>` va `<sub>` ishlatib, ikkita matematika va kimyo formulasini yozing.



Yodda tuting

- HTML — sahifaning tuzilishi (skeleti). Dasturlash tili emas, belgilash tili.
- Element = ochuvchi teg + mazmun + yopuvchi teg. Atributlar ochuvchi tegda yoziladi:
`nom="qiymat"`.
- Skelet: `<!DOCTYPE html>` → `<html>` → `<head>` (ko'rinmas) + `<body>` (ko'rinadi).
- `h1` — `h6` — sarlavhalar (ma'no bo'yicha), `p` — paragraf, `strong` / `em` — muhim/urg'u.
- Teglar to'g'ri tartibda yopiladi: oxirgi ochilgan — birinchi yopiladi.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Foydalanuvchiga ko'rinadigan barcha mazmun qaysi teg ichida yoziladi? — **C) <body>**
<head> — ko'rinmaydigan ma'lumotlar, <body> — ko'rinadigan mazmun.
2. da href nima? — **B) Atribut**
a — teg, href — atribut, "https://kun.uz" — atribut qiymati.
3. Qaysi teg yolg'iz (yopuvchi tegi yo'q)? — **D)
**

, <hr>, , <input>, <meta> — yolg'iz teglar.
4. <meta charset="UTF-8"> qatori nima uchun kerak? — **A) O'zbekcha harflar, kirill va emoji to'g'ri ko'rinishi uchun**
UTF-8 — dunyodagi deyarli barcha harf va belgilarni qamrab oluvchi kodlash.
5. Kodda 5 ta bo'sh joy yozsangiz, brauzer nechta ko'rsatadi? — **C) 1 ta**
HTML ketma-ket bo'sh joy va qator o'tishlarni bitta bo'sh joyga aylantiradi (<pre> bundan mustasno).
6. Qaysi kod to'g'ri yozilgan? — **B) <p>Salom</p>**
Oxirgi ochilgan (em) birinchi yopiladi.