



03-MAVZU · 42 TADAN · I BOB. HTML VA CSS

Jadval, ro'yxat va forma elementlari

Tartibli va tartibsiz ro'yxatlar, jadvallar (thead, tbody, colspan, rowspan), forma va uning elementlari: input turlari, label, select, textarea, tugmalar.

1 soat · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Tartibli va tartibsiz ro'yxatlar yaratishni;
- Dars jadvali kabi jadvallarni, kataklarni birlashtirishni;
- Foydalanuvchidan ma'lumot oluvchi formalarni: matn, parol, email, tanlash, belgilash maydonlari va tugmalarni;
- Forma ma'lumoti qayerga va qanday yuborilishini.

Ro'yxatlar

Tartibsiz ro'yxat — `<ul>`

ul = *unordered list*. Tartib muhim bo'lmaganda: xarid ro'yxati, ko'nikmalar, menyu. Har bir band — `<li>` (*list item*).

HTML

```
<h3>Bozorlik ro'yxati</h3>
<ul>
  <li>Non</li>
  <li>Sut</li>
  <li>Olma</li>
</ul>
```

Tartibli ro'yxat —

ol = *ordered list*. Tartib muhim bo'lganda: retsept qadamlari, reyting, ko'rsatmalar.

HTML

```
<h3>Choy damlash</h3>
<ol>
  <li>Suvni qaynating</li>
  <li>Choynakni issiq suv bilan chayib oling</li>
  <li>Choy soling va qaynoq suv quyding</li>
  <li>5 daqiqa damlang</li>
</ol>

<h3>Olimpiada g'oliblari (Rim raqamlari bilan)</h3>
<ol type="I">
  <li>Malika</li>
  <li>Jasur</li>
  <li>Dilnoza</li>
</ol>

<h3>3-dan boshlanuvchi, teskari ro'yxat</h3>
<ol start="3" reversed>
  <li>Uchinchi</li>
  <li>Ikkinchi</li>
  <li>Birinchi</li>
</ol>
```

Atribut (ol uchun)	Natija
type="1"	1, 2, 3 (standart)
type="a" / type="A"	a, b, c / A, B, C
type="i" / type="I"	i, ii, iii / I, II, III
start="5"	5 dan boshlaydi
reversed	Teskari tartibda sanaydi

Ichma-ich ro'yxat

Ro'yxat ichida ro'yxat — `<li>` ichiga yangi `ul` / `ol` yoziladi:

HTML

```
<ul>
  <li>Aniq fanlar
    <ul>
      <li>Matematika</li>
      <li>Informatika</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Tabiiy fanlar
    <ul>
      <li>Fizika</li>
      <li>Kimyo</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

Ta'riflar ro'yxati — `<dl>`

Lug'at yoki "atama — izoh" juftliklari uchun: `dt` — atama, `dd` — izoh.

HTML

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Sahifa tuzilishini yaratuvchi til</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Sahifa dizaynini beruvchi til</dd>
</dl>
```

Jadvallar

Jadval — **qator va ustunlardan** iborat ma'lumot: dars jadvali, baholar, narxlar. Asosiy teglar:

Teg	Ma'nosi
<code><table></code>	Butun jadval
<code><tr></code>	table row — qator
<code><td></code>	table data — oddiy katak
<code><th></code>	table header — sarlavha katagi (qalin, markazda)
<code><caption></code>	Jadval nomi
<code><thead></code> , <code><tbody></code> , <code><tfoot></code>	Jadvalning bosh, asosiy va pastki qismlari



Eslab qolish uchun

Jadval **qatorma-qator** yoziladi: avval `<tr>` (qator) ochasiz, uning ichiga chapdan o'ngga kataklarni (`<td>`) yozasiz. Ustun degan alohida teg yo'q — ustunlar har qatordagi kataklar tartibidan hosil bo'ladi.

```

<table border="1">
  <caption>8-"A" sinf baholari</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>0' quvchi</th>
      <th>Matematika</th>
      <th>Informatika</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Ali</td>
      <td>5</td>
      <td>5</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Zarina</td>
      <td>4</td>
      <td>5</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <th>0' rtacha</th>
      <td>4.5</td>
      <td>5</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>

```



`border="1"` — eski usul, faqat hozircha chegaralarni ko'rish uchun. 7-mavzudan boshlab chegaralarni CSS bilan chiroyli qilamiz.

Kataklarni birlashtirish: `colspan` va `rowspan`

- `colspan="2"` — katak **gorizontal** bo'yicha 2 ta ustunni egallaydi.
- `rowspan="2"` — katak **vertikal** bo'yicha 2 ta qatorni egallaydi.

```

<table border="1">
  <caption>Dars jadvali</caption>
  <tr>
    <th>Vaqt</th><th>Dushanba</th><th>Seshanba</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>08:30</td><td>Matematika</td><td rowspan="2">Informatika<br>(juft dars)
  </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>09:20</td><td>Ona tili</td>
    <!-- Seshanba katagi yo'q: tepadagi rowspan uni egallab turibdi -->
  </tr>
  <tr>
    <td>10:10</td><td colspan="2">🍎 Katta tanaffus</td>
  </tr>
</table>

```



Birlashtirilgan katak egallagan joyga keyingi qatorlarda katak **yozi olmaydi**, aks holda jadval "siljib" ketadi. Har bir qatordagi kataklar soni (birlashtirishlarni hisobga olganda) teng bo'lishi kerak.



Jadvalni faqat **jadval ko'rinishidagi ma'lumot** uchun ishlating. Sahifa maketini (menyu, ustunlar) jadval bilan qurish — eskirgan usul; buning uchun Flexbox va Grid bor (8-mavzu).

Formalar — foydalanuvchidan ma'lumot olish

Ro'yxatdan o'tish, qidiruv, izoh qoldirish, test topshirish — barchasi **forma** orqali. Forma — frontend va backend o'rtasidagi ko'priq: foydalanuvchi ma'lumot kiritadi, forma uni serverga yuboradi.

HTML

```
<form action="/royxatdan-otish" method="POST">
  <label for="ism">Ismingiz:</label>
  <input type="text" id="ism" name="ism" placeholder="Masalan: Aziz" required>

  <button type="submit">Yuborish</button>
</form>
```

Qism	Vazifasi
<code><form></code>	Barcha maydonlarni o'rab turuvchi "konvert"
<code>action</code>	Ma'lumot qaysi manzilga (serverdagi qaysi sahifaga) yuboriladi
<code>method</code>	<code>GET</code> — ma'lumot manzil satriga qo'shiladi (qidiruv uchun); <code>POST</code> — yashirin yuboriladi (parollar, ro'yxatdan o'tish)
<code><label></code>	Maydon yozuvi. <code>for</code> atributi input'ning <code>id</code> siga teng bo'lsa, yozuv bosilganda maydon faollashadi
<code>name</code>	Eng muhim atribut! Serverga ma'lumot <code>name=qiymat</code> ko'rinishida boradi. <code>name</code> siz maydon yuborilmaydi
<code>placeholder</code>	Maydon bo'sh turganda ko'rindigan kulrang maslahat
<code>required</code>	Majburiy maydon — to'ldirilmasa forma yuborilmaydi

Input turlari

Bitta `<input>` tegi `type` atributiga qarab butunlay boshqacha ko'rinadi:

HTML

```

<form>
  <p>Matn: <input type="text" name="ism"></p>
  <p>Parol: <input type="password" name="parol"></p>
  <p>Email: <input type="email" name="email"></p>
  <p>Son (1-10): <input type="number" name="son" min="1" max="10"></p>
  <p>Telefon: <input type="tel" name="tel" placeholder="+998 90 123 45 67"></p>
  <p>Sana: <input type="date" name="sana"></p>
  <p>Vaqt: <input type="time" name="vaqt"></p>
  <p>Rang: <input type="color" name="rang" value="#4f46e5"></p>
  <p>Diapazon: <input type="range" name="daraja" min="0" max="100"></p>
  <p>Fayl: <input type="file" name="rasm" accept="image/*"></p>

  <p>Jinsingiz:
    <label><input type="radio" name="jins" value="o'g'il"> O'g'il bola</label>
    <label><input type="radio" name="jins" value="qiz"> Qiz bola</label>
  </p>

  <p>Qiziqishlar:
    <label><input type="checkbox" name="qiziqish" value="sport"> Sport</label>
    <label><input type="checkbox" name="qiziqish" value="musiq" checked>
Musiq</label>
    <label><input type="checkbox" name="qiziqish" value="kitob"> Kitob</label>
  </p>
</form>

```

type	Qachon ishlatiladi
text	Oddiy matn: ism, shahar
password	Parol — belgilar nuqta bo'lib ko'rinadi
email	Email — @ borligini brauzer o'zi tekshiradi
number	Faqat son; min, max, step
radio	Bir nechta variantdan faqat bittasi . Bir guruh radiolarda name bir xil bo'lishi shart!
checkbox	Bir nechtasini belgilash mumkin; checked — oldindan belgilangan

date, time, color,
range, file

Sana, vaqt, rang, slayder, fayl tanlash

submit, reset

Yuborish va tozalash tugmalari (eski usul; hozir <button>)

Tanlash ro'yxati va katta matn maydoni

HTML

```
<form>
  <label for="viloyat">Viloyat:</label>
  <select id="viloyat" name="viloyat">
    <option value="">- Tanlang -</option>
    <option value="toshkent">Toshkent</option>
    <option value="samarqand" selected>Samarqand</option>
    <option value="buxoro">Buxoro</option>
    <option value="xorazm">Xorazm</option>
  </select>

  <br><br>
  <label for="fikr">Fikringiz:</label><br>
  <textarea id="fikr" name="fikr" rows="5" cols="40" placeholder="Bu yerga
yozing..."></textarea>

  <br>
  <button type="submit">Yuborish</button>
  <button type="reset">Tozalash</button>
</form>
```

- `<select>` — ochiladigan ro'yxat; har bir variant `<option>`. Serverga `value` qiymati yuboriladi, foydalanuvchi esa teg ichidagi matnni ko'radi.
- `<textarea>` — ko'p qatorli matn (izoh, xat). `rows` — balandlik (qatorlarda), `cols` — kenglik.
- `<button type="submit">` — formani yuboradi; `type="reset"` — barcha maydonlarni tozalaydi.

Brauzer tekshiruvi (validatsiya)

Brauzer ba'zi tekshiruvlarni o'zi bajaradi va xato bo'lsa formani yubormaydi:

- `required` — bo'sh bo'lmasin;
- `minlength="8"`, `maxlength="20"` — matn uzunligi;

- `min`, `max` — son yoki sana chegarasi;
- `type="email"` — email formati.



Bu tekshiruvlar faqat foydalanuvchiga qulaylik uchun. Ayyor foydalanuvchi ularni chetlab o'tishi mumkin, shuning uchun ma'lumotlar **serverda ham** tekshiriladi (37-mavzu, Django Forms).

Amaliy mashg'ulot: "To'garakka yozilish" sahifasi

- 1 `togarak.html` faylini yarating va HTML skeletini yozing.
- 2 Sahifa tepasiga `<h1>` sarlavha va to'garaklar haqida qisqa paragraf yozing.
- 3 To'garaklar jadvalini yarating: ustunlar — "To'garak", "Kunlar", "Vaqt", "Joylar soni". Kamida 4 qator. Bitta to'garakni ikki kunda o'tishini `rowspan` bilan ko'rsating.
- 4 "Nima uchun yozilish kerak?" — `<ul>` ro'yxati (3 ta sabab).
- 5 "Qanday yozilish mumkin?" — `<ol>` (qadamlar).
- 6 Ro'yxatdan o'tish formasini yozing:

```

<h2>Ro'yxatdan o'tish</h2>
<form action="#" method="POST">
  <p>
    <label for="fio">To'liq ism *</label><br>
    <input type="text" id="fio" name="fio" required minlength="3">
  </p>
  <p>
    <label for="sinf">Sinf *</label><br>
    <select id="sinf" name="sinf" required>
      <option value="">- Tanlang -</option>
      <option>7</option><option>8</option><option>9</option>
    </select>
  </p>
  <p>
    <label for="tel">Ota-ona telefoni *</label><br>
    <input type="tel" id="tel" name="tel" placeholder="+998 __ __ __ __"
required>
  </p>
  <p>To'garak *<br>
    <label><input type="radio" name="togarak" value="robototexnika"
required> Robototexnika</label><br>
    <label><input type="radio" name="togarak" value="dasturlash">
Dasturlash</label><br>
    <label><input type="radio" name="togarak" value="shaxmat">
Shaxmat</label>
  </p>
  <p>Qaysi kunlar qulay?<br>
    <label><input type="checkbox" name="kun" value="du"> Dushanba</label>
    <label><input type="checkbox" name="kun" value="chor">
Chorshanba</label>
    <label><input type="checkbox" name="kun" value="ju"> Juma</label>
  </p>
  <p>
    <label for="izoh">Qo'shimcha izoh</label><br>
    <textarea id="izoh" name="izoh" rows="3" cols="40"></textarea>
  </p>
  <p>
    <label><input type="checkbox" name="rozilik" required> Qoidalar bilan
tanishdim</label>
  </p>
  <button type="submit">Yozilish</button>

```

```
<button type="reset">Tozalash</button>
</form>
```

- 7 Sahifani brauzerda oching. Formani bo'sh holda yuborib ko'ring — brauzer qaysi maydonlarni ko'rsatadi? Telefon raqamisiz yuborib ko'ring.
- 8 **Tajriba:** `method="POST"` ni `method="GET"` ga o'zgartiring va formani to'ldirib yuboring. Manzil satriga qarang — barcha ma'lumotlar `?fio=...&sinf=8&...` ko'rinishida ko'rinadi. Shuning uchun parollar uchun `GET` ishlatilmaydi!

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ `<li>` ni `ul` / `ol` siz yozish — ro'yxat bandi doim ro'yxat ichida bo'ladi.
- ✗ Radio tugmalarga turli `name` berish — hammasini birdaniga belgilash mumkin bo'lib qoladi.
- ✗ `<label for="...">` dagi qiymat input'ning `id` sig'a mos kelmasligi.
- ✗ Input'da `name` yo'qligi — ma'lumot serverga bormaydi.
- ✗ Jadvalda `<td>` ni `<tr>` siz to'g'ridan-to'g'ri `<table>` ichiga yozish.

O'zingizni tekshiring

? Retsept qadamlari uchun qaysi ro'yxat mos?

- A. `<ul>`
- B. `<ol>`
- C. `<dl>`
- D. `<table>`

? Jadvalda yangi qator qaysi teg bilan boshlanadi?

- A. `<td>`
- B. `<th>`
- C. `<tr>`
- D. `<row>`

? Katakni ikki ustun kengligida birlashtirish uchun qaysi atribut kerak?

- A. `colspan="2"`
- B. `rowspan="2"`
- C. `span="2"`
- D. `width="2"`

? "Jinsingiz" savoliga faqat bitta javob tanlash uchun qaysi input turi kerak?

- A. `checkbox`
- B. `text`
- C. `select multiple`
- D. `radio`

? Forma ma'lumoti serverga qaysi atribut nomi bilan boradi?

- A. `id`
- B. `name`
- C. `placeholder`
- D. `class`

? Parol yuboradigan forma uchun qaysi `method` to'g'ri?

- A. `GET`
- B. `SEND`
- C. `POST`
- D. `PUT`



Uyga vazifa

- O'z sinfingizning to'liq **haftalik dars jadvalini** HTML jadval sifatida yarating (`caption` , `thead` , tanaffuslar uchun `colspan`).
- 2-mavzudagi retsept sahifangizni yangilang: masallqlarni `ul` , tayyorlash bosqichlarini `ol` bilan yozing.
- "Kutubxonaga a'zo bo'lish" formasini yarating: ism, tug'ilgan sana, email, sevimli janr (`select`), qaysi tillarda o'qiydi (`checkbox`), izoh (`textarea`).



Yodda tuting

- `ul` — tartibsiz, `ol` — tartibli ro'yxat; bandlar `li` .
- Jadval: `table` → `tr` (qator) → `td/th` (katak); `colspan` — gorizontal, `rowspan` — vertikal birlashtirish.
- Forma: `action` (qayerga), `method` (GET/POST), har bir maydonda `name` va `label` .
- `radio` — bitta tanlov (bir xil name), `checkbox` — bir nechta, `select` — ro'yxatdan, `textarea` — ko'p qatorli matn.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Retsept qadamlari uchun qaysi ro'yxat mos? — **B) **

Qadamlar tartibi muhim — shuning uchun tartibli ro'yxat (ol).

2. Jadvalda yangi qator qaysi teg bilan boshlanadi? — **C) <tr>**

tr = table row. Kataklar (td/th) uning ichida.

3. Katakni ikki ustun kengligida birlashtirish uchun qaysi atribut kerak? — **A) colspan="2"**

col = ustun (gorizontal), row = qator (vertikal).

4. "Jinsingiz" savoliga faqat bitta javob tanlash uchun qaysi input turi kerak? — **D) radio**

Radio — bir guruhdan bitta tanlov. Guruhdagi barcha radiolarning namei bir xil bo'lishi kerak.

5. Forma ma'lumoti serverga qaysi atribut nomi bilan boradi? — **B) name**

Server name=qiymat juftliklarini oladi. id esa label va CSS uchun.

6. Parol yuboradigan forma uchun qaysi method to'g'ri? — **C) POST**

GET'da ma'lumot manzil satrida ochiq ko'rinadi va brauzer tarixida saqlanadi.