



02-DARS · 14 TADAN

HTML — sahifa tuzilishi

Teglar, atributlar, semantik HTML, formalar, jadvallar, media, accessibility va SEO uchun meta-teglar.

Boshlang'ich · ~90 daqiqa

HTML (HyperText Markup Language) — veb-sahifaning skeleti. U dasturlash tili emas, balki **belgilash (markup) tili**: biz matnning qaysi qismi sarlavha, qaysisi paragraf, qaysisi havola yoki tugma ekanini brauzerga tushuntiramiz. Yaxshi yozilgan HTML — tez ishlaydigan, qidiruv tizimlarida yuqorida chiqadigan va ko'zi oqiz foydalanuvchilar ham bemaolol ishlata oladigan saytning asosi.

Element, teg va atribut

HTML hujjati **elementlardan** tashkil topadi. Element odatda ochuvchi teg, mazmun va yopuvchi tegdan iborat:

HTML

```
<a href="https://kun.uz" target="_blank" title="Yangiliklar">Kun.uz saytiga  
o'tish</a>
```

←! — | ochuvchi teg | | atributlar | | mazmun
| | yopuvchi | →

- **Teg** — burchak qavslar ichidagi nom: `<p>`, `</p>`.
- **Atribut** — elementga qo'shimcha ma'lumot: `nom="qiymat"`. Har doim ochuvchi tegda yoziladi.
- **Bo'sh (void) elementlar** — mazmuni bo'lmaydi va yopilmaydi: `<img>`, `<br>`, `<input>`, `<meta>`, `<link>`, `<hr>`.
- **Ichma-ich joylashish (nesting)** — elementlar to'g'ri tartibda yopilishi kerak: `<p><b>matn</b></p>` ✓, `<p><b>matn</p></b>` ✗.

Global atributlar

Istalgan elementda ishlatiladigan atributlar:

Atribut	Vazifasi
id	Sahifada yagona identifikator. CSS, JS va #havo1a uchun
class	Bir yoki bir nechta sinf nomi (bo'sh joy bilan). CSS uslublari uchun asosiy vosita
style	Inline CSS (kamdan-kam ishlatilg)
title	Sichqoncha ustiga olib borilganda chiqadigan izoh
hidden	Elementni yashiradi
data-*	O'z ma'lumotingizni saqlash: data-product-id="42" → JS'da el.dataset.productId
lang	Mazmun tili: lang="uz"
tabindex	Klaviatura (Tab) bilan fokus tartibi

HTML hujjatining asosiy tuzilishi

Har bir HTML sahifa quyidagi skeletdan boshlanadi. VS Code'da bo'sh .html faylga ! yozib Tab bossangiz, u avtomatik yaratiladi.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Sahifa haqida 150-160 belgili qisqa tavsif
(Google natijalarida chiqadi)">
  <title>Sahifa sarlavhasi — Sayt nomi</title>
  <link rel="icon" href="/favicon.ico">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <script src="js/app.js" defer></script>
</head>
<body>
  <!-- Foydalanuvchi ko'radigan barcha narsa shu yerda -->
</body>
</html>
```

- `<!DOCTYPE html>` — brauzerga "bu zamonaviy HTML5 hujjat" deydi. Usiz brauzer eski "quirks mode"ga o'tadi va CSS g'alati ishlaydi.
- `<html lang="uz">` — ildiz element; `lang` ekran o'quvchilar va tarjimonlar uchun muhim.
- `<head>` — ko'rinmaydigan meta-ma'lumotlar: kodlash, sarlavha, CSS, skriptlar.
- `<meta charset="UTF-8">` — o'zbekcha `o'`, `g'`, kirill harflari va emoji to'g'ri chiqishi uchun. Har doim birinchi qatorlarda.
- `<meta name="viewport">` — telefonlarda sahifa kichraytirilmasdan, ekran kengligida ko'rsatilishi uchun. Usiz responsiv dizayn ishlamaydi.
- `defer` — skript HTML to'liq o'qilgandan keyin bajariladi va parsing'ni bloklamaydi.

Matn bilan ishlash

Sarlavhalar

`<h1>` dan `<h6>` gacha. Ular hujjatning **mazmun tuzilishini** (kitobning mundarijasi kabi) bildiradi, shrift o'lchamini emas.

- Sahifada odatda **bitta** `<h1>` bo'ladi — sahifaning asosiy mavzusi.
- Darajalarni sakrab o'tmang: `h2` dan keyin to'g'ridan-to'g'ri `h4` emas.

- Matnni katta qilish uchun sarlavha tegi ishlatmang — buning uchun CSS bor.

Matn elementlari

HTML

```
<p>Paragraf – matnning asosiy bloki.</p>

<p>
  <strong>Muhim matn</strong> (semantik qalin) va <b>shunchaki qalin</b>.<br>
  <em>Urg'u berilgan matn</em> (semantik kursiv) va <i>atama yoki chet
  so'z</i>.<br>
  <mark>Belgilangan</mark>, <small>mayda izoh</small>, <del>o'chirilgan</del>,
  <ins>qo'shilgan</ins>.<br>
  H<sub>2</sub>O va E = mc<sup>2</sup><br>
  <code>console.log()</code> – kod, <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>C</kbd> –
  klaviatura.<br>
  <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> – qisqartma.
</p>

<blockquote cite="https://example.uz/manba">
  <p>Dasturlash – bu fikrlashni o'rgatadigan san'at.</p>
  <footer>– <cite>Noma'lum muallif</cite></footer>
</blockquote>

<pre>
  Formatlangan matn:
    bo'sh joylar    saqlanadi
</pre>

<hr> <!-- mavzu almashuvi -->
```



strong va b farqi

`<strong>` — "bu matn muhim" degan *ma'no* beradi (ekran o'quvchi ovozini o'zgartiradi). `<b>` — faqat vizual qalinlik. Xuddi shunday `<em>` (urg'u) va `<i>` (stil).

Ro'yxatlar

HTML

```
<!-- Tartibsiz ro'yxat -->
<ul>
  <li>Non</li>
  <li>Sut</li>
</ul>

<!-- Tartibli ro'yxat: type="1|a|A|i|I", start, reversed -->
<ol start="3">
  <li>Uchinchi qadam</li>
  <li>To'rtinchi qadam
    <ul>
      <li>Ichki ro'yxat</li>
    </ul>
  </li>
</ol>

<!-- Ta'riflar ro'yxati -->
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Sahifa tuzilishi</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Sahifa ko'rinishi</dd>
</dl>
```

Havolalar

HTML

```
<a href="https://developer.mozilla.org">Tashqi havola (absolyut URL)</a>
<a href="/about.html">Saytning ildizidan (root-relative)</a>
<a href="../index.html">Joriy papkadan bir yuqoriga (relative)</a>
<a href="#aloqa">Sahifadagi id="aloqa" elementiga</a>
<a href="mailto:info@example.uz?subject=Savol">Email yozish</a>
<a href="tel:+998901234567">Qo'ng'iroq qilish</a>
<a href="/files/narxlar.pdf" download>PDF ni yuklab olish</a>

<!-- Yangi oynada ochish: rel="noopener noreferrer" xavfsizlik uchun -->
<a href="https://github.com" target="_blank" rel="noopener
noreferrer">GitHub</a>
```

Rasmlar va media

HTML

```


<!-- Rasm + izoh -->
<figure>
    
    <figcaption>1-rasm. Oylik savdo hajmi</figcaption>
</figure>

<!-- Ekran o'lchamiga qarab turli rasm (responsive images) -->


<!-- Zamonaviy format + zaxira -->
<picture>
    <source srcset="hero.avif" type="image/avif">
    <source srcset="hero.webp" type="image/webp">
    
</picture>

<video src="intro.mp4" controls poster="poster.jpg" width="640" muted>
    Brauzeringiz video tegini qo'llab-quvvatlamaydi.
</video>

<audio src="podcast.mp3" controls></audio>

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID" title="YouTube video"
    width="560" height="315" allowfullscreen loading="lazy"></iframe>
```



alt atributi majburiy

`alt` — rasm yuklanmasa yoki foydalanuvchi ko'ra olmasa (ekran o'quvchi) o'qiladigan matn. U rasmda *nima borligini* tasvirlashi kerak, "rasm" so'zini emas. Faqat bezak uchun ishlatilgan rasmlarga `alt=""` (bo'sh) qo'ying. `width` va `height` berilsa, rasm yuklanguncha joy band qilinadi va sahifa "sakramaydi".

Semantik HTML

Semantik — "ma'noli" degani. 2000-yillarda saytlar faqat `<div>` lardan qurilgan ("div sho'rva"). HTML5 sahifa qismlarining *vazifasini* bildiruvchi teglar qo'shdi:

Teg	Ma'nosi
<code><header></code>	Sahifa yoki bo'limning kirish qismi: logo, sarlavha, navigatsiya
<code><nav></code>	Asosiy navigatsiya havolalari bloki
<code><main></code>	Sahifaning asosiy, noyob mazmuni (sahifada bitta)
<code><article></code>	Mustaqil, alohida tarqatsa bo'ladigan mazmun: maqola, post, mahsulot kartasi, izoh
<code><section></code>	Mavzu bo'yicha guruhlangan qism (odatda sarlavhasi bilan)
<code><aside></code>	Asosiy mazmunga bilvosita aloqador: yon panel, reklama, "o'xshash maqolalar"
<code><footer></code>	Pastki qism: mualliflik, aloqa, havolalar
<code><time></code>	Sana/vaqt: <code><time datetime="2026-10-03">3-oktabr</time></code>
<code><address></code>	Aloqa ma'lumotlari
<code><div></code> , <code></code>	Ma'nosiz konteynerlar — faqat uslub berish uchun (blok va qator ichi)

Nega semantika muhim?

1. **SEO** — Google sahifaning qaysi qismi asosiy mazmun ekanini tushunadi.

2. **Accessibility (a11y)** — ekran o'quvchi dasturlar "navigatsiyaga o'tish", "asosiy mazmunga o'tish" imkonini beradi.

3. **O'qilishi** — kodni ko'rgan dasturchi tuzilmani darhol tushunadi.

Blok va qator ichi (inline) elementlar

- **Blok** elementlar (`div`, `p`, `h1-h6`, `ul`, `section`, `article`, `form`) yangi qatordan boshlanadi va butun kenglikni egallaydi.
- **Inline** elementlar (`span`, `a`, `strong`, `em`, `img`, `code`) matn oqimida qatorda turadi va faqat kerakli kenglikni egallaydi.

Bu xatti-harakatni CSS'dagi `display` xususiyati bilan o'zgartirish mumkin (3-dars).

Jadvallar

Jadvallar faqat **jadval ko'rinishidagi ma'lumotlar** uchun (narxlar, dars jadvali, statistika). Sahifa maketini jadval bilan qurish — 1990-yillar usuli, hozir CSS Grid/Flexbox ishlatiladi.

```

<table>
  <caption>2026-yil 1-chorak savdo hisoboti</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Oy</th>
      <th scope="col">Buyurtmalar</th>
      <th scope="col">Daromad (so'm)</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><th scope="row">Yanvar</th><td>120</td><td>36 000 000</td></tr>
    <tr><th scope="row">Fevral</th><td>145</td><td>43 500 000</td></tr>
    <tr><th scope="row">Mart</th><td>190</td><td>57 000 000</td></tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr><th scope="row">Jami</th><td>455</td><td>136 500 000</td></tr>
  </tfoot>
</table>

<!-- Kataknlarni birlashtirish -->
<table>
  <tr><th colspan="2">Ism va familiya</th><th rowspan="2">Yosh</th></tr>
  <tr><td>Ali</td><td>Valiyev</td></tr>
</table>

```

Formalar — foydalanuvchidan ma'lumot olish

Formalar — frontend va backend o'rtasidagi ko'prik. Ro'yxatdan o'tish, qidiruv, buyurtma — barchasi forma orqali.

HTML

```
<form action="/api/register" method="POST">
  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required
placeholder="siz@mail.uz">

  <label for="password">Parol</label>
  <input type="password" id="password" name="password" required minlength="8">

  <button type="submit">Ro'yxatdan o'tish</button>
</form>
```

- `action` — ma'lumot yuboriladigan URL. `method` — `GET` (ma'lumot URL'ga qo'shiladi, qidiruv uchun) yoki `POST` (tanada yuboriladi, maxfiy ma'lumotlar uchun).
- `name` — **eng muhim atribut**: serverga `name=qiymat` ko'rinishida yuboriladi. `name` siz maydon yuborilmaydi!
- `<label for="id">` — yozuvni maydonga bog'laydi: yozuv bosilganda maydon fokuslanadi va ekran o'quvchi uni o'qiydi.

Input turlari

type	Ko'rinishi / vazifasi
<code>text</code>	Oddiy matn
<code>email</code>	Email formatini tekshiradi; telefonda <code>@</code> bor klaviatura chiqadi
<code>password</code>	Belgilar yashiriladi
<code>number</code>	Raqam; <code>min</code> , <code>max</code> , <code>step</code>
<code>tel</code> , <code>url</code> , <code>search</code>	Telefon, manzil, qidiruv
<code>date</code> , <code>time</code> , <code>datetime-local</code>	Sana/vaqt tanlagich
<code>checkbox</code>	Bir nechtasini belgilash mumkin
<code>radio</code>	Bir guruhdan (bir xil <code>name</code>) faqat bittasi

<code>file</code>	Fayl tanlash; <code>accept="image/*"</code> , <code>multiple</code>
<code>range</code> , <code>color</code>	Slayder, rang tanlagich
<code>hidden</code>	Ko'rinmas maydon (masalan, mahsulot id)

Brauzerning o'rnatilgan validatsiyasi

- `required` — majburiy maydon
- `minlength`, `maxlength` — matn uzunligi
- `min`, `max` — son/sana chegarasi
- `pattern="[0-9]{9}"` — regex bo'yicha tekshirish



Brauzer validatsiyasi faqat foydalanuvchiga qulaylik uchun. Uni DevTools orqali osongina o'chirish mumkin. **Server tomonda albatta qayta tekshiring** (9-dars).

Accessibility (a11y) va SEO asoslari

Accessibility — hamma uchun qulay sayt

- Semantik teglardan foydalaning; tugma uchun `<button>`, havola uchun `<a>` (`<div onclick>` emas — u klaviaturadan ishlamaydi).
- Har bir rasmda mazmunli `alt`, har bir input'da `<label>`.
- Sarlavhalar ierarxiyasini buzming.
- Faqat ikonkadan iborat tugmalarga `aria-label` qo'shing: `<button aria-label="Yopish">x</button>`.
- Saytni sichqonchasiz, faqat `Tab`, `Enter`, `Space` bilan ishlatib ko'ring.

SEO va ijtimoiy tarmoqlar uchun meta-teglar

HTML

```
<head>
  <title>iPhone 16 Pro — narxi va xususiyatlari | TexnoShop</title>
  <meta name="description" content="iPhone 16 Pro: 256 GB, kafolat 1 yil,
Toshkent bo'ylab bepul yetkazib berish.">
  <link rel="canonical" href="https://texnoshop.uz/iphone-16-pro">

  <!-- Telegram, Facebook va boshqalarda havola "kartochkasi" uchun (Open
Graph) -->
  <meta property="og:title" content="iPhone 16 Pro — TexnoShop">
  <meta property="og:description" content="Kafolat bilan, bepul yetkazib
berish">
  <meta property="og:image" content="https://texnoshop.uz/img/iphone-og.jpg">
  <meta property="og:url" content="https://texnoshop.uz/iphone-16-pro">
  <meta property="og:type" content="product">
</head>
```

Amaliy misollar

MISOL 1

Shaxsiy portfolio sahifasi (to'liq semantik tuzilma)

Dasturchi rezyumesi o'rnida ishlatiladigan bir sahifali sayt. Faqat HTML — dizaynni keyingi darsda qo'shamiz.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Dilnoza Karimova – Full-stack
dasturchi portfoliosi">
  <title>Dilnoza Karimova – Full-stack dasturchi</title>
</head>
<body>
  <header>
    <a href="/" aria-label="Bosh sahifa">DK</a>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#haqida">Men haqimda</a></li>
        <li><a href="#loyihalar">Loyihalar</a></li>
        <li><a href="#tajriba">Tajriba</a></li>
        <li><a href="#aloqa">Aloqa</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section id="haqida">
      
      <h1>Dilnoza Karimova</h1>
      <p>Toshkentlik <strong>full-stack dasturchi</strong>. React va
Node.js bilan
      tez va qulay veb-illovalar yarataman.</p>
      <a href="cv.pdf" download>Rezyumeni yuklab olish (PDF)</a>
    </section>

    <section id="loyihalar">
      <h2>Loyihalar</h2>

      <article>
        <h3>Kitob do'koni</h3>
        
        <p>Onlayn kitob do'koni: savat, to'lov va admin panel.</p>
      </article>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```

```

        <li>React</li><li>Express</li><li>PostgreSQL</li>
    </ul>
    <a href="https://github.com/dilnoza/bookshop" target="_blank"
rel="noopener">Kod</a>
    <a href="https://bookshop.example.uz" target="_blank"
rel="noopener">Demo</a>
</article>

<article>
    <h3>Ob-havo ilovasi</h3>
    <p>Shahar bo'yicha 7 kunlik ob-havo prognozi (ochiq API asosida).
</p>
</article>
</section>

<section id="tajriba">
    <h2>Ish tajribasi</h2>
    <ol reversed>
        <li>
            <h3>Junior Full-stack dasturchi – <span>IT Park rezidenti</span>
</h3>
            <p><time datetime="2025-03">2025-mart</time> – hozirgacha</p>
</li>
        <li>
            <h3>Frontend stajyor – <span>Startap</span></h3>
            <p><time datetime="2024-06">2024-iyun</time> – <time
datetime="2025-02">2025-fevral</time></p>
</li>
    </ol>
</section>
</main>

<footer id="aloqa">
    <address>
        <a href="mailto:dilnoza@example.uz">dilnoza@example.uz</a> ·
        <a href="https://t.me/dilnoza_dev">Telegram</a> ·
        <a href="https://github.com/dilnoza">GitHub</a>
    </address>
    <p><small>&copy; 2026 Dilnoza Karimova</small></p>
</footer>
</body>
</html>

```

Tahlil: navigatsiya havolalari `#id` orqali sahifa ichidagi bo'limlarga olib boradi; har bir loyiha alohida `<article>`; tajriba teskari tartibli ro'yxat (`reversed`); aloqa ma'lumotlari `<address>` ichida. Sahifani CSS'siz ochsangiz ham u mantiqan to'liq o'qiladi — bu yaxshi HTML belgisi.

register.html

```
<form action="/api/enroll" method="POST" enctype="multipart/form-data">
  <fieldset>
    <legend>Shaxsiy ma'lumotlar</legend>

    <label for="fullname">To'liq ism *</label>
    <input id="fullname" name="fullname" type="text" required
minlength="3"
      autocomplete="name" placeholder="Masalan: Jasur Toshmatov">

    <label for="phone">Telefon *</label>
    <input id="phone" name="phone" type="tel" required
      pattern="\+998[0-9]{9}" placeholder="+998901234567"
      title="Format: +998 va 9 ta raqam">

    <label for="birth">Tug'ilgan sana</label>
    <input id="birth" name="birth" type="date" min="1960-01-01" max="2015-
12-31">

    <label for="avatar">Rasm (ixtiyoriy)</label>
    <input id="avatar" name="avatar" type="file" accept="image/png,
image/jpeg">
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Kurs tanlovi</legend>

    <label for="course">Yo'nalish *</label>
    <select id="course" name="course" required>
      <option value="">– Tanlang –</option>
      <optgroup label="Dasturlash">
        <option value="frontend">Frontend</option>
        <option value="backend">Backend</option>
        <option value="fullstack" selected>Full-stack</option>
      </optgroup>
      <optgroup label="Dizayn">
        <option value="uiux">UI/UX</option>
      </optgroup>
    </select>
```

```

    <p>O'qish shakli *</p>
    <label><input type="radio" name="format" value="offline" required>
Oflayn</label>
    <label><input type="radio" name="format" value="online">
Onlayn</label>

    <p>Qaysi kunlar qulay?</p>
    <label><input type="checkbox" name="days" value="du-chor-ju"> Du /
Chor / Ju</label>
    <label><input type="checkbox" name="days" value="se-pay-shan"> Se /
Pay / Shan</label>

    <label for="level">Hozirgi bilim darajangiz: <output
id="levelOut">3</output>/10</label>
    <input id="level" name="level" type="range" min="0" max="10" value="3"
oninput="levelOut.value = this.value">

    <label for="about">O'zingiz haqingizda</label>
    <textarea id="about" name="about" rows="4" maxlength="500"
placeholder="Nima uchun dasturlashni o'rganmoqchisiz?">
</textarea>
</fieldset>

<label>
    <input type="checkbox" name="agree" required>
    <a href="/oferta" target="_blank">Ommaviy oferta</a> shartlariga
roziman
</label>

<input type="hidden" name="source" value="landing-oktabr">

<button type="submit">Yuborish</button>
<button type="reset">Tozalash</button>
</form>

```

Muhim jihatlar:

- `enctype="multipart/form-data"` — fayl yuborilayotgan bo'lsa majburiy.
- `<fieldset>` + `<legend>` — maydonlarni mantiqiy guruhlaydi.
- Radio tugmalar bir xil `name="format"` ga ega — shuning uchun faqat bittasi tanlanadi.
- `autocomplete="name"` — brauzer saqlangan ma'lumotni avtomatik taklif qiladi.
- Bo'sh `value=""` li birinchi `<option>` + `required` = foydalanuvchi albatta tanlashi kerak.

Forma yuborilganda server quyidagi kabi ma'lumot oladi:

```
fullname=Jasur ...&phone=%2B998 ...&course=fullstack&format=online&days=du-chor-ju&...
```

blog/js-closure.html

```
<body>
  <header>... </header>

  <main>
    <nav aria-label="Breadcrumb">
      <ol>
        <li><a href="/">Bosh sahifa</a></li>
        <li><a href="/blog">Blog</a></li>
        <li aria-current="page">Closure nima?</li>
      </ol>
    </nav>

    <article>
      <header>
        <h1>JavaScript'da closure nima va u nima uchun kerak?</h1>
        <p>
          Muallif: <a href="/authors/sardor" rel="author">Sardor
Aliyev</a> .
          <time datetime="2026-09-28T14:30">28-sentabr, 2026</time> .
          8 daqiqa o'qish
        </p>
      </header>

      <section>
        <h2>Kirish</h2>
        <p>Closure – funksiyaning o'zi yaratilgan muhitni <em>eslab
qolishi</em>...</p>
      </section>

      <section>
        <h2>Misol</h2>
        <pre><code>function counter() {
  let n = 0;
  return () => ++n;
}</code></pre>
        <figure>
          
```

```

        <figcaption>Closure sxemasi</figcaption>
      </figure>
    </section>

    <footer>
      <p>Teglar: <a href="/tag/javascript" rel="tag">javascript</a>, <a
href="/tag/funksiyalar" rel="tag">funksiyalar</a></p>
    </footer>
  </article>

  <section aria-labelledby="comments-title">
    <h2 id="comments-title">Izohlar (2)</h2>
    <article>
      <h3>Bekzod</h3>
      <time datetime="2026-09-29">29-sentabr</time>
      <p>Juda tushunarli yozilgan, rahmat!</p>
    </article>
  </section>
</main>

<aside>
  <h2>O'xshash maqolalar</h2>
  <ul>
    <li><a href="/blog/scope">Scope va hoisting</a></li>
    <li><a href="/blog/this">this kalit so'zi</a></li>
  </ul>
</aside>

<footer>... </footer>
</body>

```

Izohlar ham `<article>` — chunki har bir izoh mustaqil mazmun birligi. `aria-current="page"` ekran o'quvchiga "hozir shu sahifadasiz" deydi. `<time datetime>` esa qidiruv tizimlariga maqola sanasini mashina o'qiy oladigan formatda beradi.

menu.html

```
<main>
  <h1>"Bahor" milliy taomlar restorani – Menu</h1>

  <nav aria-label="Menu bo'limlari">
    <a href="#birinchi">Birinchi taomlar</a> |
    <a href="#ikkinchi">Ikkinchi taomlar</a> |
    <a href="#ichimliklar">Ichimliklar</a>
  </nav>

  <section id="birinchi">
    <h2>Birinchi taomlar</h2>
    <table>
      <thead>
        <tr><th scope="col">Taom</th><th scope="col">Hajm</th><th
scope="col">Narx</th></tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <th scope="row">
            <figure>
              
              <figcaption>Sho'rva</figcaption>
            </figure>
          </th>
          <td>400 ml</td>
          <td><data value="28000">28 000 so'm</data></td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">Mastava</th>
          <td>400 ml</td>
          <td><data value="25000">25 000 so'm</data></td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </section>

  <section id="ikkinchi">
```

```

<h2>Ikkinchi taomlar</h2>
<dl>
  <dt>Toshkent oshi <mark>Xit!</mark></dt>
  <dd>Devzira guruch, qo'y go'shti, sariq sabzi, bedana tuxumi — <data
value="45000">45 000 so'm</data></dd>
  <dt>Manti (5 dona)</dt>
  <dd>Qo'y go'shti va piyoz — <data value="35000">35 000 so'm</data>
</dd>
</dl>
</section>

<p><a href="#">↑ Yuqoriga qaytish</a></p>
</main>

```

`<data value>` — narxni odamlar uchun chiroyli, dasturlar uchun esa toza raqam ko'rinishida saqlaydi. Bu JavaScript bilan savatcha summasini hisoblashda qulay.

Mashqlar



Mustaqil ish

- O'zingiz uchun 1-misoldagi kabi portfolio sahifasi yarating — kamida 3 ta loyiha, ko'nikmalar ro'yxati va aloqa bo'limi bilan.
- Kitob do'koni uchun "Buyurtma berish" formasini yarating: kitob tanlash (`select`), soni (`number` , 1–10), yetkazish usuli (`radio`), manzil (`textarea`), yetkazish sanasi (`date`).
- O'z dars jadvalingizni `<table>` bilan yozing, katta tanaffusni `colspan` bilan birlashtiring.
- Sahifangizni validator.w3.org orqali tekshiring va barcha xatolarni tuzating.
- Chrome DevTools → **Lighthouse** → "Accessibility" va "SEO" bo'yicha audit o'tkazing. 90+ ball olishga harakat qiling.



Xulosa

- HTML — mazmun va tuzilma; ko'rinish CSS'ga, xatti-harakat JS'ga tegishli.
- `<!DOCTYPE>`, `charset`, `viewport` — har bir sahifada majburiy.

- Semantik teglar (`header`, `nav`, `main`, `article`, `section`, `aside`, `footer`) SEO va accessibility uchun muhim.
- Formalarda `name`, `label`, to'g'ri `type` va validatsiya atributlarini ishlatib; serverda baribir qayta tekshiring.
- Rasmlarda doim `alt`, `width/height` va kerak bo'lsa `loading="lazy"`.

☐ Darsni o'qib bo'ldim