



İçindekiler Tablosu

| | |
|--|----|
| GOOGLE DORKİNG NEDİR? | 1 |
| GOOGLE DORKİNG'İN GÜNLÜK HAYATTAKİ KULLANIMI..... | 1 |
| ETİK HACKERLIKTA GOOGLE DORKİNG KULLANIMI..... | 3 |
| Google Dorking ile Neler Bulunabilir? | 4 |
| Admin panelleri & yönetici girişleri | 4 |
| Şifre ve kullanıcı bilgileri | 5 |
| Kamera sistemleri & IoT cihazlar..... | 6 |
| GELİŞMİŞ İLERİ SEVİYE DORK'LAR | 8 |
| Hata ve Sistem Bilgisi Dork'ları..... | 8 |
| Dizin Listeleme ve Dosya İçeriği Dork'ları..... | 8 |
| Ağ Cihazları ve Sistem Yönetimi Arayüzleri Dork'ları | 10 |
| Web Uygulaması ve CMS Dork'ları..... | 17 |

GOOGLE DORKİNG NEDİR?

Google Dorking, Google arama motorunu sıradan bir bilgi aracı olmaktan çıkarıp, adeta bir dijital dedektöre dönüştüren gelişmiş bir arama tekniğidir. Bu yöntemle, sadece doğru sorgular (dork'lar) kullanılarak internette gözden kaçmış, yanlış yapılandırılmış ya da farkında olunmadan erişime açık bırakılmış bilgilere ulaşmak mümkündür.

Örneğin:

- Açıkta kalmış önemli verileri tespit etmek için (şifreler, kullanıcı adları, e-posta listeleri)
- Yanlış yapılandırılmış sunucuları bulmak için
- Güvenlik açığı olan sistemleri tespit etmek için
- Penetrasyon testlerinde bilgi toplamak için
- Hedef sistem hakkında OSINT (Açık Kaynak İstihbaratı) elde etmek için

Google Dorking, özellikle siber güvenlik uzmanları ve sızma testi (pentest) yapanlar için bilgi toplama (reconnaissance) aşamasında oldukça değerli bir araçtır. Fakat bu gücün **etik ve yasal sınırlar içinde** kullanılması gerekir.

UNUTMA:

“Sadece Google’da buldum” demek, yasal sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

**Etik hacker olmak, bilgiyi sorumlulukla kullanmakla başlar.
Amacın öğrenmek ve geliştirmekse, önce izin al, sınırı bil, zarar verme.**

GOOGLE DORKİNG’İN GÜNLÜK HAYATTAKİ KULLANIMI

Google Dorking, kulağa teknik bir kavram gibi gelse de aslında çoğu kişi farkında olmadan günlük yaşamda bu yöntemi kullanıyor. Arama motoruna özel anahtar kelimeler ve filtreler ekleyerek daha doğru ve hızlı sonuçlara ulaşmak, bu tekniğin basit halidir. Amaç, aradığını daha kolay bulmak, gereksiz sonuçları eleyip doğrudan hedefe ulaşmak. İlk olarak Johnny Long tarafından "Google Hacking" terimiyle tanıtıldı.

Google Dorking’in temelini oluşturan operatörleri öğrenmek, bu yöntemi verimli kullanmak için çok önemli. Aşağıda, en sık kullanılan temel Google Dorking operatörlerine örnekler yazacağım;

site: Aramayı yalnızca belirtilen web sitesiyle sınırlar.

➔ **site:milliyet.com.tr deprem** = Bu sorgu, sadece milliyet.com.tr sitesinde geçen "deprem" kelimesini arar.

filetype: Belirli bir dosya türündeki (pdf, doc, xls vs.) içerikleri arar.

➔ **filetype:pdf “siber güvenlik”** = İçeriğinde "siber güvenlik" geçen PDF dosyalarını arar.

intitle: Başlık (title) etiketinde geçen kelimeleri bulur.

➡ **intitle:"yapay zeka"** = Başlığında tam olarak "yapay zeka" ifadesi geçen web sayfalarını arar.

inurl: URL içinde geçen kelimelere göre arama yapar.

➡ **inurl:gov.tr/duyurular** = .gov.tr uzantılı web sitelerinde URL adresinde "duyurular" kelimesi geçen sayfaları arar. Bu genellikle resmi duyuruların yayınlandığı sayfalar olabilir.

intext: Sayfa içeriğinde (metin içinde) geçen kelimelere göre arama yapar.

➡ **intext:"iklim değişikliği"** = Bu sorgu, sayfa içeriğinde (body metninde) *iklim değişikliği* ifadesi geçen tüm sayfaları listeler.

link: Belirtilen siteye bağlantı veren sayfaları bulur.

➡ **link:www.wikipedia.org** = www.wikipedia.org adresine link veren web sitelerini arar.

related: Belirtilen siteye benzer içerikli diğer siteleri bulur.

➡ **related:udemy.com** = Udemy gibi online eğitim platformlarını arar.

define: aradığınız kelime veya ifadenin tanımını bulmanızı sağlar.

➡ **define:"algoritma"** = algoritma kelimesinin tanımını içeren siteleri arar.

before: ve after: Belirli tarihlerden önce veya sonra indekslenmiş içerikleri arar.

➡ **"siber güvenlik" after:1998 before:2002 filetype:pdf** = Bu sorgu, 1999-2001 yılları arasında PDF formatında yayımlanmış "siber güvenlik" içerikli belgeleri arar.

➡ **"kadın cinayeti" after:1990 before:1996** = Bu şekilde o döneme ait haber ve makalelere ulaşabilirsiniz.

*** (joker karakter)** : joker karakter olan * (yıldız) Google dorklarında bir veya birden fazla kelimeyi temsil etmek için kullanılır. Bilinmeyen bir kelimeyi tahmin etmeniz gerektiğinde veya bir ifadenin ortasındaki eksik kelimeleri bulmak istediğinizde oldukça kullanışlıdır.

➡ **Atatürk * Türkiye** = Bu arama, "Atatürk" ve "Türkiye" kelimeleri arasında herhangi bir kelime veya kelime grubu geçen sonuçları getirir. Örneğin, "Atatürk ve modern Türkiye", "Atatürk ve cumhuriyetin kuruluşu Türkiye" gibi.

OR : İki farklı terimden birini içeren sonuçları getirir.

➡ **site:youtube.com komik OR eğlenceli videolar** : YouTube sitesinde "komik videolar" ya da "eğlenceli videolar" içeren sonuçları arar.

- (eksi işareti) : Google aramalarında belirli bir kelime veya ifadeyi arama sonuçlarından çıkarmak (hariç tutmak) için kullanılır.

➡ **japon balığı -akvaryum** = "Japon balığı" ile ilgili ancak "akvaryum" kelimesi geçmeyen sonuçları arar.

➡ **araba aksesuarları -site:temu.com** = bu arama, "araba aksesuarları" ile ilgili sonuçları gösterirken, Temu.com web sitesinden gelen tüm sonuçları hariç tutar

" (tırnak işareti) : Tam eşleşme araması yapar, kelimeler arasında boşluk olsa bile birlikte aranır.

➡ **"çevrimiçi eğitim platformları"** : şeklindeki Google araması, tam olarak "çevrimiçi eğitim platformları" ifadesini içeren web sayfalarını bulmanızı sağlar.

ETİK HACKERLIKTA GOOGLE DORKİNG KULLANIMI

Google Dorking, etik hacker'ların yani beyaz şapkalı güvenlik uzmanlarının en güçlü bilgi toplama araçlarından biridir. Özellikle pentest (sızma testi) süreçlerinde, hedef hakkında yüzeydeki görünmeyen ama Google tarafından indekslenmiş birçok bilgiyi ortaya çıkarabilir.

Google Dorking ile Neler Bulunabilir?

- Açıkta Kalan Dizinler ve Dosyalar
- Şifrelenmemiş veriler (şifreler, config dosyaları)
- Hatalı yapılandırmalar
- Kameralar ve IoT cihazlarına erişim
- Veritabanı yedekleri (.sql, .bak)
- Giriş panelleri
- Güvenlik Açığı Olan Sistemler ve Yazılımlar
- Subdomain'ler ve Diğer Alt Yapı Bilgileri
- Çalışan Bilgileri ve Sosyal Mühendislik İçin Veriler

Etik hackerlar bu teknikleri yalnızca yasal ve izinli sızma testleri veya güvenlik denetimleri sırasında kullanır. Bu bilgileri kötü niyetli amaçlarla kullanmak yasa dışıdır ve ciddi sonuçları olabilir. Google Dorking, bir "bilgi toplama" aracıdır; bulunan bilgilerin nasıl kullanıldığı etik ve yasal sınırları belirler.

Google'ın bu dorkları algoritmik olarak engelleme veya sonuçları sınırlama eğiliminde olduğunu da unutmamak gerekir, bu nedenle eskiden işe yarayan bazı dorklar bugün aynı verimi vermeyebilir. Yine de, yaratıcılıkla ve farklı dorkları birleştirerek hala çok değerli bilgiler bulunabilir.

Aşağıda, kullanım amacına göre kategorilere ayrılmış çeşitli Google Dork örnekleri yer almaktadır.

Bu sorgular, hayal gücünüz ve amacınıza göre şekillendirilerek çok daha güçlü sonuçlar elde etmenize olanak tanır.

Özellikle birden fazla operatörü bir araya getirerek yapılan kombinasyonlu aramalar, hedefe yönelik daha özgün ve derinlemesine bilgilere ulaşmanızı sağlar.

Admin panelleri & yönetici girişleri

inurl:"admin/login" : URL'sinde "admin/login" geçen giriş sayfalarını bulur.

inurl:"cpanel" intitle:"login" : URL'sinde "cpanel" ve başlığında "login" geçen cPanel giriş panellerini arar.

inurl:"webadmin/" : URL'sinde "webadmin/" geçen web yönetim panellerini bulur.

intitle:"Admin Panel" : Başlığında "Admin Panel" yazan yönetim panellerini listeler.

inurl:"/administrator/" : URL'sinde "/administrator/" geçen yönetici sayfalarını tespit eder.

intitle:"Login" inurl:"user" : Başlığında "Login" ve URL'sinde "user" geçen giriş sayfalarını arar.

inurl:"dashboard" : URL'sinde "dashboard" geçen yönetim veya kontrol paneli sayfalarını bulur.

inurl:"/secure/" : URL'sinde "/secure/" geçen güvenli dizinleri veya sayfaları gösterir.

inurl:"/webmail" : URL'sinde "/webmail" geçen web tabanlı e-posta giriş sayfalarını bulur.

inurl:"login" filetype:php : URL'sinde "login" geçen ve dosya türü PHP olan giriş sayfalarını listeler.

intitle:"phpMyAdmin" : Popüler veritabanı yönetim aracı phpMyAdmin'in giriş sayfalarını tespit eder.

intitle:"Joomla! Administration" : Joomla içerik yönetim sisteminin yönetici panellerini bulur.

intitle:"Drupal login" : Drupal içerik yönetim sisteminin giriş sayfalarını tespit eder.

intitle:"Welcome to Apache2" inurl:admin : Apache sunucularının, admin dizini altında yanlışlıkla açığa çıkmış varsayılan karşılama sayfalarını bulabilir.

Şifre ve kullanıcı bilgileri

filetype:csv "kullanıcı adı", "şifre" : CSV dosyalarında "kullanıcı adı" ve "şifre" başlıklarının geçtiği, potansiyel olarak kullanıcı veri listelerini bulur.

inurl:"login.php" intext:"şifre sıfırlama" : URL'sinde "login.php" geçen ve sayfa metninde "şifre sıfırlama" ifadesi bulunan sayfaları arar. Bu, kimlik avı saldırıları için veya gerçek sıfırlama mekanizmalarını bulmak için kullanılabilir.

intext:"DB_PASSWORD" : Web sayfasının metin içeriğinde "DB_PASSWORD" ifadesi geçen yerleri arar (veritabanı şifreleri).

filetype:env "APP_KEY" : .env uzantılı dosyalarda "APP_KEY" ifadesini arar (uygulama anahtarları).

filetype:log intext:"password" : .log uzantılı günlük dosyalarında "password" kelimesini arar (çıplak şifreler).

intitle:"index of" ".git" : Başlığında "index of" olan ve dizin içinde ".git" klasörü bulunan sayfaları bulur (açıkta kalan Git depoları).

inurl:"wp-config.php.bak" : URL'sinde "wp-config.php.bak" geçen yedekleme dosyalarını arar (WordPress yapılandırma yedeği)

inurl:".env" "APP_ENV=local" : URL'sinde ".env" geçen ve içeriğinde "APP_ENV=local" ifadesi bulunan dosyaları bulur (geliştirme ortamı yapılandırmaları).

filetype:xml "password" : .xml uzantılı dosyalarda "password" kelimesini arar (yapılandırma veya veri dosyalarındaki şifreler).

inurl:"auth" filetype:json : URL'sinde "auth" geçen ve dosya türü JSON olan dosyaları arar (kimlik doğrulama ile ilgili JSON verileri).

filetype:log "sql error" : .log uzantılı günlük dosyalarında "sql error" ifadesi geçen hataları arar (SQL enjeksiyonu veya veritabanı hataları).

intitle:"index of /" "password.txt" : Başlığında "index of /" (dizin listeleme) olan ve içinde "password.txt" dosyası bulunan dizinleri gösterir. Güvenliği sağlanmamış düz metin şifre dosyaları.

intext:"DB_USERNAME" intext:"DB_PASSWORD" filetype:php : PHP dosyaları içinde "DB_USERNAME" ve "DB_PASSWORD" değişkenlerinin tanımlandığı dosyaları bulur. Veritabanı bağlantı bilgilerini içeren yapılandırma dosyaları olabilir.

inurl:config.inc.php intext:"root" intext:"password" : URL'sinde "config.inc.php" geçen ve metinde "root" (kullanıcı adı) ile "password" kelimelerinin geçtiği yapılandırma dosyalarını arar. Çoğunlukla veritabanı bağlantı ayarlarıdır.

filetype:sql intext:"INSERT INTO users" intext:"password" : SQL yedekleme dosyaları içinde "INSERT INTO users" (kullanıcı ekleme komutu) ve "password" kelimelerini arar. Bu, tüm kullanıcı tablosu yedeği olabilir.

intitle:"login" inurl:panel intext:"default password" : Başlığında "login", URL'sinde "panel" ve metninde "default password" geçen sayfaları bulur. Varsayılan şifreleri hala aktif olan sistemleri gösterir.

intext:"user_name" intext:"user_id" intext : "telefon" : Metin içinde "user_name", "user_id" ve "telefon" kelimelerinin geçtiği sayfaları arar. Potansiyel olarak müşteri veya kullanıcı veri listeleri.

inurl:".bash_history" intext:"ssh" inurl:".bash_history" intext:"ssh" : URL'sinde ".bash_history" (Linux komut geçmişi) ve metninde "ssh" geçen dosyaları arar. Sunucu erişim komutları ve potansiyel kimlik bilgileri içerebilir.

Kamera sistemleri & IoT cihazlar

inurl:"/view.shtml" : URL'sinde /view.shtml geçen sayfaları arar, genellikle IP kameraların canlı görüntüleme arayüzleri olabilir.

intitle:"webcamXP 5" : Başlığında tam olarak webcamXP 5 yazan sayfaları bulur, bu popüler bir web kamera yazılımıdır.

intitle:"Live View / - AXIS" : Başlığında Live View / - AXIS ifadesi geçen sayfaları arar, Axis marka güvenlik kameralarının canlı görüntü arayüzleri olabilir.

inurl:"top.htm" "camera" : URL'sinde top.htm ve sayfa içeriğinde camera kelimesi geçen sayfaları bulur, eski tip IP kamera arayüzleri olabilir.

inurl:"/ISAPI/" : URL'sinde /ISAPI/ geçen sayfaları arar, Hikvision kameralar gibi cihazların API veya yönetim arayüzleri olabilir.

inurl:"/video.cgi" : URL'sinde /video.cgi geçen sayfaları bulur, canlı video akışlarını veya video kontrol arayüzlerini işaret edebilir.

inurl:"/cgi-bin/guestimage.html" : URL'sinde /cgi-bin/guestimage.html geçen sayfaları arar, bazı kameraların misafir görüntüleme sayfaları olabilir.

inurl:"/mjpg/video.mjpg" : URL'sinde /mjpg/video.mjpg geçen sayfaları bulur, Motion JPEG (MJPEG) formatında canlı video akışlarını doğrudan gösterir.

intitle:"IPCam" inurl:"/live" : Başlığında IPCam ve URL'sinde /live geçen canlı kamera görüntüleme sayfalarını arar.

inurl:"/Streaming/channels/" : URL'sinde /Streaming/channels/ geçen sayfaları arar, genellikle kamera veya NVR (Network Video Recorder) cihazlarının akış kanallarını listeler.

intitle:"DVR Web Client" : DVR (Digital Video Recorder) cihazlarının web arayüzü giriş sayfalarını arar.

inurl:"/Snapshot.jpg" : Cihazların otomatik olarak çektiği anlık görüntü dosyalarını bulur.

intitle:"NETCAM IP Camera" : NETCAM markalı IP kameraların arayüzlerini hedefler.

intitle:"Live Camera" inurl:view : Başlığında "Live Camera" ve URL'sinde "view" geçen canlı kamera görüntüleme sayfalarını arar.

inurl:8080 intitle:"Login" : 8080 portunda çalışan ve başlığında "Login" geçen cihazları arar (genellikle IoT cihazları veya sunucular bu portu kullanır).

Hassas yedekleme, yapılandırma ve kod dosyaları

ext:bak OR ext:old OR ext:backup site:hedef.com : hedef.com sitesinde .bak, .old veya .backup uzantılı yedekleme dosyalarını arar.

intitle:"index of" "backup" : Başlığında "index of" olan (dizin listeleme) ve içinde "backup" kelimesi geçen dizinleri bulur.

filetype:zip "confidential" : .zip uzantılı sıkıştırılmış dosyalarda "confidential" (gizli) kelimesini arar.

filetype:tar.gz "admin" : .tar.gz uzantılı arşiv dosyalarında "admin" kelimesini arar.

filetype:sql "insert into" : .sql uzantılı veritabanı yedekleme dosyalarında "insert into" SQL komutunu arar (potansiyel veri dökümleri)

filetype:inc "mysql_connect" : .inc uzantılı dosyalarda "mysql_connect" fonksiyonunu arar (genellikle veritabanı bağlantı bilgileri içerir).

intitle:"index of" "source code" : Başlığında "index of" olan ve içinde "source code" (kaynak kodu) kelimesi geçen dizinleri bulur (açıkta kalan kaynak kodları).

inurl:"/config.bak" : URL'sinde /config.bak geçen, genellikle yanlış yapılandırılmış yapılandırma yedeği dosyalarını arar.

filetype:cfg "db_password" : .cfg uzantılı yapılandırma dosyalarında "db_password" ifadesini arar (veritabanı şifreleri).

filetype:ini "smtp" : .ini uzantılı yapılandırma dosyalarında "smtp" kelimesini arar (e-posta gönderme sunucusu ayarları).

filetype:bak intext:"conn string" : .bak uzantılı yedekleme dosyalarında "conn string" (bağlantı dizisi) ifadesini arar. Veritabanı bağlantı dizileri, genellikle sunucu adları, kullanıcı adları ve şifreleri içerir.

inurl:/etc/passwd : URL'sinde /etc/passwd geçen dosyaları arar. Unix/Linux sistemlerinde kullanıcı bilgilerini içeren bu dosya, normalde web üzerinden erişilebilir olmamalıdır.

filetype:log intext:"auth failure" filetype:log intext:"auth failure" : .log uzantılı günlük dosyalarında "auth failure" (kimlik doğrulama hatası) ifadesini arar. Bu, brute-force saldırılarının veya zayıf kimlik bilgileri denemelerinin izlerini gösterebilir.

GELİŞMİŞ İLERİ SEVİYE DORK'LAR

Hata ve Sistem Bilgisi Dork'ları

intitle:"the page cannot be found" inetmgr : IIS (Internet Information Services) yöneticisi ile ilişkili "sayfa bulunamadı" hatalarını arar. Bu, IIS sunucusunun varsayılan veya hata sayfalarının görünür olduğunu gösterebilir.

intitle:"the page cannot be found" "2004 microsoft corporation" : Belirli bir yıla ait Microsoft hata sayfalarını arar. Eski sunucu versiyonlarını veya güncel olmayan yapılandırmaları işaret edebilir.

"Fatal error: Call to undefined function" -reply -the -next : Tanımlanmamış bir fonksiyona yapılan çağrıdan kaynaklanan kritik PHP hatalarını arar. Bu, bir uygulamanın hatalı çalıştığını veya eksik kod olduğunu gösterebilir.

intext:"404 Object Not Found" Microsoft-IIS/5.0 : Microsoft IIS 5.0 sunucularındaki "404 Nesne Bulunamadı" hatalarını arar. Bu, eski ve potansiyel olarak güvenlik açıkları olan bir sunucu sürümünü gösterir.

filetype:log "PHP Parse error" | "PHP Warning" | "PHP Error" : PHP ayrıştırma hatalarını, uyarılarını veya genel hatalarını içeren günlük dosyalarını arar. Bu dosyalar, uygulamanın dahili yapısı ve güvenlik açıkları hakkında bilgi içerebilir.

"Warning: mysql_connect(): Access denied for user: '*@*' "on line" : MySQL bağlantı hatalarını ve erişim reddedilen kullanıcı bilgilerini arar. Veritabanı kimlik bilgileri hakkında ipuçları verebilir.

"Warning: Bad arguments to (join|implode) () in" "on line" : PHP'deki join veya implode fonksiyonlarında geçersiz argüman kullanımı uyarılarını arar. Kodlama hatalarını veya manipülasyon potansiyelini gösterebilir.

"[SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near" -forum -thread -showthread : SQL Server'daki hatalı sözdizimi uyarılarını arar. Potansiyel SQL enjeksiyon noktalarını işaret edebilir.

"Warning: Installation directory exists at" "Powered by Zen Cart" -demo : Zen Cart'ın kurulum dizininin hala var olduğuna dair uyarıları arar. Bu, kurulumdan sonra hassas dosyaların silinmemiş olabileceği anlamına gelir.

Dizin Listeleme ve Dosya İçeriği Dork'ları

intitle:"index.of.personal" : "Personal" (kişisel) kelimesini içeren dizin listelemelerini arar. Bu, kişisel verilere veya hassas dosyalara açık erişim olabileceğini gösterebilir.

intitle:"index of" intext:globals.inc : globals.inc dosyasını içeren dizin listelemelerini arar. Bu dosya genellikle uygulama yapılandırma bilgilerini ve hassas verileri içerebilir.

filetype:reg reg +intext:"defaultusername" +intext:"defaultpassword" : Kayıt defteri (.reg) dosyalarında varsayılan kullanıcı adı ve parolayı arar. Bu dosyalar, uzak bağlantı bilgileri gibi hassas kimlik bilgilerini içerebilir.

filetype:url +inurl:"ftp://" +inurl:"@" : URL (.url) dosyalarını arar ve FTP bağlantı adresleri ile '@' sembolünü içerir. Bu, FTP kimlik bilgilerini veya ağ paylaşım bilgilerini içeren kısa yolları ortaya çıkarabilir.

intitle:"index of" mysql.conf OR mysql_config : mysql.conf veya mysql_config dosyalarını içeren dizin listelemelerini arar. Bu dosyalar, veritabanı bağlantı bilgilerini ve kimlik bilgilerini içerebilir.

filetype:pem intext:private : .pem uzantılı dosyaları arar ve "private" (özel) kelimesini içerir. Bu dosyalar genellikle özel anahtarları ve sertifikaları barındırır.

filetype:key BEGIN (CERTIFICATE|DSA|RSA) : BEGIN (CERTIFICATE|DSA|RSA) ifadesini içeren .key uzantılı dosyaları arar. Bu dork, kriptografik anahtarları ve sertifikaları ortaya çıkarabilir.

filetype:csr BEGIN (CERTIFICATE|DSA|RSA) : BEGIN (CERTIFICATE|DSA|RSA) ifadesini içeren .csr uzantılı dosyaları arar. Bu dork, sertifika imzalama isteklerini ortaya çıkarabilir.

inurl:email filetype:mdb : .mdb uzantılı Microsoft Access veritabanı dosyalarında "email" kelimesini arar. E-posta listelerini veya hassas iletişim bilgilerini içerebilir.

data filetype:mdb -site:gov -site:mil : Hükümet ve askeri siteler dışındaki .mdb veritabanı dosyalarında "data" kelimesini arar. Bu, genel veri tabanlarını veya hassas veri setlerini içerebilir.

intitle:"Index Of" cookies.txt "size" : cookies.txt dosyasını içeren dizin listelemelerini arar. Bu dosyalar, kullanıcıların oturum tanımlama bilgilerini ve potansiyel olarak oturum kaçırma için kullanılabilecek verileri içerebilir.

intext:(password | passcode) intext:(username | userid | user) filetype:csv : .csv (virgülle ayrılmış değerler) dosyalarında "password" veya "passcode" ile birlikte "username", "userid" veya "user" kelimelerini arar. Kimlik bilgilerini içeren dosyaları bulmak için kullanılır.

ext:pwd inurl:(service | authors | administrators | users) "# -FrontPage-" : pwd uzantılı dosyaları ve "service", "authors", "administrators", "users" kelimelerini içeren URL'leri arar. FrontPage ile oluşturulmuş sitelerde hassas şifre dosyalarını bulmak için kullanılabilir.

filetype:fp5 fp5 -site:gov -site:mil -"cvs log" : .fp5 uzantılı FrontPage veritabanı dosyalarını arar.

filetype:cfg login "LoginServer=" : .cfg uzantılı yapılandırma dosyalarında "login" ve "LoginServer=" ifadelerini arar. Giriş sunucusu bilgilerini ve potansiyel kimlik bilgilerini içerebilir.

mail filetype:csv -site:gov intext:name : Hükümet siteleri dışındaki .csv uzantılı dosyalarda "mail" ve "name" kelimelerini arar. E-posta listelerini veya kişi bilgilerini ortaya çıkarabilir.

inurl:explorer.cfm inurl:(dirpath|This_Directory) : explorer.cfm ile birlikte dizin yolu veya "Bu Dizin" kelimelerini içeren URL'leri arar. ColdFusion dosya gezgini araçlarını ve potansiyel dosya erişimini gösterebilir.

filetype:sql ("values * MD5" | "values * password" | "values * encrypt") : .sql uzantılı dosyalarda "values * MD5", "values * password" veya "values * encrypt" ifadelerini arar. Bu, veritabanı yedeklerinde veya dökümlerinde şifrelenmiş veya düz metin parolalarını ortaya çıkarabilir.

filetype:pst pst -from -to -date : .pst uzantılı Outlook kişisel klasör dosyalarını arar. E-posta arşivlerini ve hassas iletişim bilgilerini içerebilir.

inurl:technote inurl:main.cgi*filename=* : technote ve main.cgi ile birlikte filename parametresini içeren URL'leri arar. Bu, belge yönetim sistemlerindeki dosya erişim zayıflıklarını gösterebilir.

intitle:"index of" intext:"content.ie5" : content.ie5 kelimesini içeren dizin listelemelerini arar. Bu, Internet Explorer'ın ön bellek dizinlerini ve potansiyel olarak hassas ön belleğe alınmış verileri ortaya çıkarabilir.

filetype:sql "insert into" (pass|passwd|password) : .sql uzantılı dosyalarda "insert into" ile birlikte "pass", "passwd" veya "password" kelimelerini arar. Veritabanı dökümlerinde veya yedeklerinde kullanıcı kimlik bilgilerini ortaya çıkarabilir.

filetype:mdb "standard jet" (password | username | user | pass) : .mdb uzantılı Microsoft Access veritabanı dosyalarında "standard jet" ile birlikte "password", "username", "user" veya "pass" kelimelerini arar. Bu, Access veritabanlarındaki kimlik bilgilerini ortaya çıkarabilir.

ext:(doc | pdf | xls | txt | ps | rtf | odt | sxw | psw | ppt | pps | xml) (intext:confidential salary | intext:"budget approved") inurl:confidential : Çeşitli belge türlerinde "confidential salary" (gizli maaş) veya "budget approved" (bütçe onaylandı) ifadelerini arar ve "confidential" kelimesini URL'de içerir. Hassas finansal veya kişisel bilgileri içeren gizli belgeleri bulmak için kullanılır.

intitle:index.of /maildir/new/ : maildir/new/ dizinini içeren dizin listelemelerini arar. Bu, e-posta sunucularındaki yeni gelen e-postaları ve potansiyel olarak hassas mesajları ortaya çıkarabilir.

inurl:/cgi-bin/pass.txt : pass.txt dosyasını içeren cgi-bin dizinlerini arar. Bu, web uygulamaları veya sunucular için parolaları içeren düz metin dosyalarını ortaya çıkarabilir.

ext:asa | ext:bak intext:uid intext:pwd -"uid..pwd" database | server | dsn : .asa veya .bak uzantılı dosyalarda "uid" ve "pwd" kelimelerini arar, ancak "uid..pwd" ifadesini dışlar. Veritabanı bağlantı bilgilerini içeren yedekleme veya ASP dosyalarını bulmak için kullanılır.

intitle:"Index of" .mysql_history : .mysql_history dosyasını içeren dizin listelemelerini arar. Bu dosya, MySQL komut geçmişini ve potansiyel olarak hassas sorguları içerebilir.

allinurl:cdkey.txt : cdkey.txt dosyasını içeren URL'leri arar. Bu, yazılım lisans anahtarlarını veya seri numaralarını içeren dosyaları ortaya çıkarabilir.

inurl:"calendarscript/users.txt" : users.txt dosyasını içeren takvim betiklerini arar. Kullanıcı adlarını ve potansiyel olarak parolaları içerebilir.

inurl:"wvdial.conf" intext:"password" : wvdial.conf dosyasında "password" kelimesini arar. Çevirmeli ağ bağlantı bilgilerini ve parolaları içerebilir.

inurl:"slapd.conf" intext:"rootpw" -manpage -"Manual Page" -man: -sample : slapd.conf dosyasında "rootpw" (root parolası) kelimesini arar, ancak manuel sayfaları ve örnekleri dışlar. LDAP root parolası bilgilerini bulmak için kullanılır.

Ağ Cihazları ve Sistem Yönetimi Arayüzleri Dork'ları

intitle:"MikroTik RouterOS Managing Webpage": MikroTik RouterOS yönetim arayüzlerini arar.

intitle:"Samba Web Administration Tool" intext:"Help Workgroup": Samba Web Yönetim Araçlarını (SWAT) arar.

intitle:"Dell Remote Access Controller": Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi (DRAC) arayüzlerini arar.

intitle:"Big Sister" + "OK Attention Trouble": "Big Sister" adlı izleme sistemlerini arar.

inurl:"/cricket/grapher.cgi": Cricket ağ izleme aracının grafik oluşturma CGI betiklerini arar.

inurl:"cacti" + inurl:"graph_view.php" + "Settings Tree View" -cvs -RPM: Cacti ağ izleme arayüzlerini arar.

intitle:"System Statistics" + "System and Network Information Center": "Sistem İstatistikleri" veya "Sistem ve Ağ Bilgi Merkezi" başlıklarını içeren sayfaları arar.

intitle:"Dell Laser Printer M5200": Dell Laser Printer M5200 web arayüzlerini arar.

intext:"Ready with 10/100T Ethernet": Ethernet özellikli cihazları veya sunucu yapılandırmalarını arar.

intext:"UAA (MSB)" Lexmark -ext:pdf: Lexmark yazıcılarla ilgili "UAA (MSB)" metnini arar.

intitle:"remote ui:top page": Uzaktan kullanıcı arayüzlerinin "top page" (ana sayfa) başlıklarını arar.

intitle:"ITS System Information" "Please log on to the SAP System": SAP sistem giriş sayfalarını ve sistem bilgilerini arar.

intitle:"DEFAULT_CONFIG - HP": HP cihazlarının varsayılan yapılandırma sayfalarını arar.

camera linksys inurl:main.cgi: Linksys kameralarının main.cgi arayüzlerini arar.

intitle:"toshiba network camera - User Login": Toshiba ağ kameralarının kullanıcı giriş sayfalarını arar.

intitle:"Network Print Server" intext:"http://www.axis.com" filetype:shtm: Axis marka ağ yazıcı sunucularının yönetim sayfalarını arar.

intitle:"Brother" intext:"View Configuration" intext:"Brother Industries, Ltd.": Brother yazıcıların yapılandırma görüntüleme sayfalarını arar.

(intitle:"PacketShaper Customer Login")|(intitle:"PacketShaper Login"): PacketShaper cihazlarının giriş sayfalarını arar.

intitle:"configuration" inurl:port_o: port_o içeren yapılandırma sayfalarını arar.

intitle:"Dell Laser Printer M5200" port_o: Dell Laser Printer M5200'ün port_o ile ilişkili sayfalarını arar.

intitle:"GCC WebAdmin" -gcc.ru: GCC WebAdmin arayüzlerini arar.

tilt intitle:"Live View / - AXIS" | inurl:view/view.shtml: AXIS kameralarının canlı görüntü arayüzlerini arar.

allinurl:cdkey.txt: cdkey.txt dosyasını içeren URL'leri arar.

"RICOH Network Printer D model-Restore Factory": RICOH ağ yazıcılarının fabrika ayarlarına döndürme sayfalarını arar.

intitle:"Live View / - AXIS" | inurl:view/view.shtml: AXIS kameralarının canlı görüntü arayüzlerini arar.

intitle:"Web-Based Management" "Please input password to login" - inurl:johnny.ihackstuff.com: Şifre gerektiren genel web tabanlı yönetim arayüzlerini arar.

intitle:"DVR Client" -the -free -pdf -downloads -blog -download -dvrtop: DVR (Dijital Video Kaydedici) istemci arayüzlerini arar.

intitle:"Edr1680 remote viewer": EDR1680 uzaktan görüntüleyici arayüzlerini arar.

intitle:"Login to @Mail" (ext:pl | inurl:"index") -dwaffleman: @Mail giriş sayfalarını arar.

intitle:"IVC Control Panel": IVC Kontrol Panellerini arar.

(intitle:MOBOTIX intitle:PDAS) | (intitle:MOBOTIX intitle:Seiten) | (inurl:/pda/index.html +camera): MOBOTIX kamera arayüzlerini arar.

intitle:("TrackerCam Live Video")|("TrackerCam Application Login")|("Trackercam Remote") -trackercam.com: TrackerCam arayüzlerini arar.

intitle:"HelpDesk" "If you need additional help, please email helpdesk at": Yardım masası giriş sayfalarını arar.

intitle:"Multimon UPS status page": Multimon UPS durum sayfalarını arar.

intitle:"Live NetSnap Cam-Server feed": Canlı NetSnap kamera sunucusu beslemelerini arar.

intitle:"V-Gear BEE": V-Gear BEE cihazlarını arar.

intitle:"iVISTA.Main.Page": iVISTA ana sayfalarını arar.

intext:"Welcome to the Web V.Networks" intitle:"V.Networks [Top]" -filetype:htm: V.Networks web arayüzlerini arar.

intitle:"EpsonNet WebAssist Rev": EpsonNet WebAssist yönetim arayüzlerini arar.

intitle:"switch login" "IBM Fast Ethernet Desktop": IBM Fast Ethernet Desktop switch giriş sayfalarını arar.

intitle:"web server status" SSH Telnet: SSH veya Telnet bağlantılarını gösteren web sunucusu durum sayfalarını arar.

intitle:opengroupware.org "resistance is obsolete" "Report Bugs" "Username" "password": OpenGroupware giriş sayfalarını arar.

intitle:Linksys site:ourlinksys.com: Linksys cihazlarının yönetim arayüzlerini arar.

inurl:camctrl.cgi: Kamera kontrol CGI betiklerini arar.

intitle:"Active Webcam Page": Aktif web kamerası sayfalarını arar.

intitle:"HomeSeer.Web.Control | Home.Status.Events.Log: HomeSeer web kontrol ve olay günlüklerini arar.

intitle:"Flash Operator Panel" -ext:php -wiki -cms -inurl:asternic -inurl:sip -intitle:ANNOUNCE -inurl:lists: Flash Operatör Paneli (FOP) arayüzlerini arar.

intitle:"Service Managed Gateway Login": Servis Yönetimli Ağ Geçidi giriş sayfalarını arar.

"Webthru User Login": Webthru kullanıcı giriş sayfalarını arar.

ext:cgi intitle:"control panel" "enter your owner password to continue!": "owner password" gerektiren kontrol panellerini arar.

intitle:"ListMail Login" admin -demo: ListMail yönetici giriş sayfalarını arar.

intitle:asterisk.management.portal web-access: Asterisk yönetim portalı web erişimini arar.

intitle:"OfficeConnect Wireless 11g Access Point" "Checking your browser": OfficeConnect Kablosuz Erişim Noktası arayüzlerini arar.

intitle:"Lexmark *" inurl:port_o: Lexmark yazıcıların port_o ile ilişkili sayfalarını arar.

inurl:/en/help.cgi "ID=*": Yardım CGI betiklerini ve ID parametresini arar.

intitle:jdewshlp "Welcome to the Embedded Web Server!": Gömülü web sunucusu yardım sayfalarını arar.

"display printer status" intitle:"Home": Yazıcı durumunu gösteren ana sayfaları arar.

inurl:JPGLogin.htm: JPGLogin.htm dosyasını URL'de arar.

intitle:"inc. vpn 3000 concentrator": Cisco VPN 3000 Concentrator arayüzlerini arar.

intitle:"ZyXEL Prestige Router" "Enter password": ZyXEL Prestige Router giriş sayfalarını arar.

intitle:"Belarc Advisor Current Profile" intext:"Click here for Belarc's PC Management products, for large and small companies.": Belarc Advisor profil sayfalarını arar.

intitle:"SuSE Linux Openexchange Server" "Please activate JavaScript!": SuSE Linux Openexchange Server giriş sayfalarını arar.

inurl:"suse/login.pl": SuSE Linux giriş betiklerini arar.

intitle:"Test Page for the Apache HTTP Server on Fedora Core" intext:"Fedora Core Test Page": Fedora Core üzerindeki Apache test sayfalarını arar.

inurl:hp/device/this.LCDispatcher: HP cihazlarının L.C. Dispatcher arayüzlerini arar.

intitle:"Object not found!" intext:"Apache/2.0.* (Linux/SuSE)": Linux/SuSE üzerindeki Apache 2.0 sunucularında "Nesne bulunamadı" hatalarını arar.

intitle:"index of" intext:"content.ie5": content.ie5 kelimesini içeren dizin listelemelerini arar. Bu, Internet Explorer'ın önbellek dizinlerini ve potansiyel olarak hassas önbelleğe alınmış verileri ortaya çıkarabilir.

inurl:portscan.php "from Port"|"Port Range": Port tarama betiklerini arar.

intitle:"sysinfo * " intext:"Generated by Sysinfo * written by The Gamblers.": Sysinfo raporlarını arar.

intitle:Configuration.File inurl:softcart.exe: Softcart yapılandırma dosyalarını arar.

intext:"Ready with 10/100T Ethernet": Ethernet özellikli cihazları veya sunucu yapılandırmalarını arar.

intext:"UAA (MSB)" Lexmark -ext:pdf: Lexmark yazıcılarla ilgili "UAA (MSB)" metnini arar.

intitle:"Welcome to Your New Home Page!" "by the Debian release": Debian tabanlı sistemlerin varsayılan karşılama sayfalarını arar.

inurl:postfixadmin intitle:"postfix admin" ext:php: PostfixAdmin arayüzlerini arar.

"Starting SiteZAP 6.0": SiteZAP 6.0 başlangıç mesajlarını arar.

intitle:"phpPgAdmin - Login" Language: phpPgAdmin giriş sayfalarını arar.

intext:"The script whose uid is " "is not allowed to access": Erişim izinleriyle ilgili hata mesajlarını arar.

inurl:/cgi-bin/finger? Enter (account|host|user|username): Finger CGI betiklerini arar.

intitle:"Virtual Server Administration System": Sanal sunucu yönetim sistemlerini arar.

"OPENSRS Domain Management" inurl:manage.cgi: OpenSRS alan adı yönetim arayüzlerini arar.

"File Upload Manager v1.3" "rename to": Dosya yükleme yöneticilerini arar.

"please visit" intitle:"i-Catcher Console" Copyright "iCode Systems": i-Catcher Console arayüzlerini arar.

intitle:"Multimon UPS status page": Multimon UPS durum sayfalarını arar.

intitle:"Live NetSnap Cam-Server feed": Canlı NetSnap kamera beslemelerini arar.

intitle:"V-Gear BEE": V-Gear BEE kamera arayüzlerini arar.

filetype:php inurl:ipinfo.php "Distributed Intrusion Detection System": Dağıtılmış izinsiz giriş tespit sistemlerinin IP bilgi sayfalarını arar.

intitle:"iVISTA.Main.Page": iVISTA ana sayfalarını arar.

intext:"Welcome to the Web V.Networks" intitle:"V.Networks [Top]" -filetype:htm: V.Networks web arayüzlerini arar.

allinurl:"/*/_vti_pvt/" | allinurl:"/*/_vti_cnf/": FrontPage özel klasörlerini arar.

intitle:upload inurl:upload intext:upload -forum -shop -support -w3c: Genel yükleme sayfalarını arar.

intitle:"SpeedStream * Management Interface": SpeedStream yönetim arayüzlerini arar.

inurl:"next_file=main_fs.htm" inurl:img inurl:image.cgi: Görüntü sunan cihazların ana dosya sistemlerini arar.

intitle:"Network Print Server" filetype:shtm (inurl:u_printjobs | inurl:u_server | inurl:a_server | inurl:u_generalhelp | u_printjobs): Ağ yazıcı sunucularının durum ve yönetim sayfalarını arar.

inurl:"631/admin" (inurl:"op=*") | (intitle:CUPS): CUPS (Common Unix Printing System) yönetici arayüzlerini arar.

intitle:"Browser Launch Page": Çeşitli cihazların tarayıcı başlatma sayfalarını arar.

intext:"Mail admins login here to administrate your domain.": E-posta yöneticisi giriş sayfalarını arar.

intitle:Group-Office "Enter your username and password to login": Group-Office giriş sayfalarını arar.

inurl:"bookmark.htm": Yer imi dosyalarını arar.

intitle:"welcome to netware *" -site:novell.com: Novell Netware karşılama sayfalarını arar.

intitle:"web server status" SSH Telnet: SSH veya Telnet bağlantılarını gösteren web sunucusu durum sayfalarını arar.

intitle:opengroupware.org "resistance is obsolete" "Report Bugs" "Username" "password": OpenGroupware giriş sayfalarını arar.

intitle:Linksys site:ourlinksys.com: Linksys cihazlarının yönetim arayüzlerini arar.

inurl:camctrl.cgi: Kamera kontrol CGI betiklerini arar.

"Traffic Analysis for" "RMON Port * on unit *": RMON (Remote Monitoring) port trafik analiz sayfalarını arar.

(inurl:81-cobalt | inurl:cgi-bin/.cobalt): Cobalt sunucularının yönetim arayüzlerini arar.

intitle:"Kurant Corporation StoreSense" filetype:bok: Kurant StoreSense yönetim arayüzlerini arar.

intitle:"active webcam page": Aktif web kamerası sayfalarını arar.

intitle:"Belarc Advisor Current Profile" intext:"Click here for Belarc's PC Management products, for large and small companies.": Belarc Advisor profil sayfalarını arar.

intitle:HomeSeer.Web.Control | Home.Status.Events.Log: HomeSeer web kontrol ve olay günlüklerini arar.

intitle:"SuSE Linux Openexchange Server" "Please activate JavaScript!": SuSE Linux Openexchange Server giriş sayfalarını arar.

inurl:"suse/login.pl": SuSE Linux giriş betiklerini arar.

intitle:"Flash Operator Panel" -ext:php -wiki -cms -inurl:asternic -inurl:sip -intitle:ANNOUNCE -inurl:lists: Flash Operatör Paneli (FOP) arayüzlerini arar.

intitle:"Service Managed Gateway Login": Servis Yönetimli Ağ Geçidi giriş sayfalarını arar.

inurl:webmail./index.pl "Interface": Webmail giriş sayfalarını arar.

intitle:"actiontec" main setup status "Copyright 2001 Actiontec Electronics Inc": Actiontec router'larının ana, kurulum ve durum sayfalarını arar.

"Webthru User Login": Webthru kullanıcı giriş sayfalarını arar.

ext:cgi intitle:"control panel" "enter your owner password to continue!": "owner password" gerektiren kontrol panellerini arar.

intitle:"ListMail Login" admin -demo: ListMail yönetici giriş sayfalarını arar.

intitle:"Test Page for the Apache HTTP Server on Fedora Core" intext:"Fedora Core Test Page": Fedora Core üzerindeki Apache test sayfalarını arar.

intitle:asterisk.management.portal web-access: Asterisk yönetim portalı web erişimini arar.

intitle:"Flash Operator Panel" -ext:php -wiki -cms -inurl:asternic -inurl:sip -

intitle:ANNOUNCE -inurl:lists: Flash Operatör Paneli (FOP) arayüzlerini arar.

intitle:"OfficeConnect Wireless 11g Access Point" "Checking your browser": OfficeConnect Kablosuz Erişim Noktası arayüzlerini arar.

intitle:webeye inurl:login.ml: Webeye giriş sayfalarını arar.

intitle:"Object not found" netware "apache 1.": Netware üzerinde Apache 1.x ile "Nesne bulunamadı" hatalarını arar.

intitle:"Object not found!" intext:"Apache/2.0.* (Linux/SuSE)": Linux/SuSE üzerindeki Apache 2.0 sunucularında "Nesne bulunamadı" hatalarını arar.

"The script whose uid is " "is not allowed to access": Erişim izinleriyle ilgili hata mesajlarını arar.

inurl:/cgi-bin/finger? Enter (account|host|user|username): Finger CGI betiklerini arar.

intitle:"Virtual Server Administration System": Sanal sunucu yönetim sistemlerini arar.

"OPENSRS Domain Management" inurl:manage.cgi: OpenSRS alan adı yönetim arayüzlerini arar.

"File Upload Manager v1.3" "rename to": Dosya yükleme yöneticilerini arar.

"please visit" intitle:"i-Catcher Console" Copyright "iCode Systems": i-Catcher Console arayüzlerini arar.

inurl:"portscan.php" "from Port"|"Port Range": Port tarama betiklerini arar.

intitle:"sysinfo * " intext:"Generated by Sysinfo * written by The Gamblers.": Sysinfo raporlarını arar.

intitle:Configuration.File inurl:softcart.exe: Softcart yapılandırma dosyalarını arar.

intitle:"Welcome to Your New Home Page!" "by the Debian release": Debian tabanlı sistemlerin varsayılan karşılama sayfalarını arar.

inurl:postfixadmin intitle:"postfix admin" ext:php: PostfixAdmin arayüzlerini arar.

"Starting SiteZAP 6.0": SiteZAP 6.0 başlangıç mesajlarını arar.

intitle:"phpPgAdmin - Login" Language: phpPgAdmin giriş sayfalarını arar.

intext:"Powered by MyBulletinBoard": MyBulletinBoard tabanlı siteleri arar.

intitle:"my webcamXP server!" inurl:":8080": webcamXP sunucularını ve 8080 portunu arar.

Web Uygulaması ve CMS Dork'ları

filetype:php inurl:index.php inurl:"module=subjects" inurl:"func=*" (listpages|

viewpage | listcat): PHP tabanlı bir CMS'te modül ve fonksiyon parametrelerini içeren sayfaları arar. Bu, belirli içerik listeleme işlevlerini ortaya çıkarabilir.

intext:"Powered by XOOPS 2.2.3 Final": XOOPS 2.2.3 Final sürümü ile güçlendirilmiş siteleri arar.

intext:"Powered by Xaraya" "Copyright 2005": Xaraya CMS ile güçlendirilmiş siteleri arar.

"This website powered by PHPX" -demo: PHPX CMS ile güçlendirilmiş siteleri arar.

"Based on DoceboLMS 2.0": DoceboLMS 2.0 tabanlı öğrenim yönetim sistemlerini arar.

"Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved" "Mambo is Free Software released": Mambo CMS ile güçlendirilmiş siteleri arar.

("Skin Design by Amie of Intense")|("Fanfiction Categories" "Featured Stories")|("default2, 3column, Romance, eFiction"): E-kurgu sitelerini ve tema imzalarını arar.

"Powered by UPB" (b 1.0)|(1.0 final)|(Public Beta 1.0b): UPB (Ultimate PHP Board) forum yazılımını arar.

"Welcome to the directory listing of" "NetworkActiv-Web-Server": NetworkActiv-Web-Server tarafından sunulan dizin listelemelerini arar.

"Warning: Installation directory exists at" "Powered by Zen Cart" -demo: Zen Cart'ın kurulum dizininin hala var olduğuna dair uyarıları arar. Bu, kurulumdan sonra hassas dosyaların silinmemiş olabileceği anlamına gelir.

intext:"Powered by Webalizer" intext:"Total Usernames" intext:"Usage Statistics for": Webalizer web analizi raporlarını arar. Bu raporlar, site ziyaretçileri, kullanıcılar ve kullanım istatistikleri hakkında detaylı bilgi içerebilir.

intitle:"Samba Web Administration Tool" intext:"Help Workgroup": Samba Web Yönetim Araçlarını (SWAT) arar.

inurl:metaframep/default/login.asp | intitle:"Metaframe XP Login": Citrix Metaframe XP giriş sayfalarını arar.

inurl:"webadmin" filetype:nsf: webadmin ve .nsf uzantılı dosyaları arar.

filetype:php inurl:"webeditor.php": webeditor.php adlı PHP dosyalarını arar. Bu tür dosyalar, web sitesi içeriğini düzenlemek için kullanılan arayüzleri gösterebilir.

intitle:"WordPress > * > Login form" inurl:"wp-login.php": WordPress giriş formlarını arar.

intext:"powered by MyBulletinBoard": MyBulletinBoard tabanlı siteleri arar.

ext:php

intext:"\$dbms""\$dbhost""\$dbuser""\$dbpasswd""\$table_prefix""phpbb_installed": phpBB kurulum dosyalarını ve veritabanı kimlik bilgilerini arar.

"Powered by sendcard - an advanced PHP e-card program" -site:sendcard.org: Sendcard e-kart programı ile güçlendirilmiş siteleri arar.

inurl:wrcontrollite: WRControl Lite arayüzlerini arar.

"Powered by Vsns Lemon" intitle:"Vsns Lemon": Vsns Lemon yazılımını arar.

inurl:"simplenews/admin": SimpleNews yönetici dizinlerini arar.

"LANCOM DSL/*-* Office *" "Entry Page": LANCOM DSL router'larının giriş sayfalarını arar.

inurl:"sbw2Behoerden.php": sbw2Behoerden.php dosyasını arar.

allintext:"fs-admin.php": fs-admin.php metnini arar.

allinurl: id "com_jooget": com_jooget bileşeni içeren URL'leri arar.

inurl:"toplist.php" "powered by phpbb": phpBB tabanlı toplist.php sayfalarını arar.

intext:"Powered By : Yamamah Version 1.00": Yamamah Version 1.00 ile güçlendirilmiş siteleri arar.

inurl:"whoiscart/admin/hostinginterfaces/": Whoiscart yönetici hosting arayüzlerini arar.

"SQuery 4.5"|"SQuery 4.0"|"SQuery 3.9" | inurl:"modules.php?name=SQuery": SQuery yazılımını arar.

"Upload unique IP List:" AND "The Ultimate Fake Hit Generator - BOOST YOUR ALEXA RANK": Alexa rank yükseltme araçlarını arar.

inurl:"ir/addlink.php?id=" OR inurl:"addlink.php?id=": Bağlantı ekleme betiklerini arar.

intext:"powered and designed by Dow Group": Dow Group tarafından tasarlanmış siteleri arar.

intext:"powered by Milonic" inurl:viewnews.php?id=: Milonic ile güçlendirilmiş haber görüntüleme sayfalarını arar.

"intext:Warning: passthru()" "inurl:view=help": passthru() fonksiyonu uyarılarını içeren yardım sayfalarını arar.

inurl:"char.php?id=" OR intitle:Minimanager for trinity server: Trinity sunucusu için Minimanager veya char.php sayfalarını arar.

inurl:"product_desc.php?id=" Powered by Zeeways.com: Zeeways.com tarafından güçlendirilmiş ürün açıklama sayfalarını arar.

"powered by CubeCart" inurl:"index.php?_a=": CubeCart ile güçlendirilmiş siteleri arar.

intext: "Site developed & mantained by Woodall Creative Group": Woodall Creative Group tarafından geliştirilmiş siteleri arar.

"Web Group Communication Center beta 0.5.6" OR "Web Group Communication Center beta 0.5.5": Web Group Communication Center yazılımını arar.

inurl:"picture.php?cat=" "Powered by PhpWebGallery 1.3.4": PhpWebGallery 1.3.4 ile güçlendirilmiş resim galerilerini arar.

"Powered by Glossword 1.8.11" OR "Powered by Glossword 1.8.6": Glossword yazılımını arar.

intitle:index.of mt-db-pass.cgi: mt-db-pass.cgi içeren dizin listelemelerini arar.

"Powered by Atomic Photo Album" inurl:"photo.php?apa_album_ID=": Atomic Photo Album ile güçlendirilmiş siteleri arar.

"100% | 50% | 25%" "Back to gallery" inurl:"show.php?imageid=": Galeri sayfalarını arar.

Powered by DUdforum 3.0 inurl:/forums.asp?iFor=: DUdforum 3.0 ile güçlendirilmiş forumları arar.

allinurl: galid "index.php?p=gallerypic": Galeri sayfalarını arar.

"Powered by yappa-ng 2.3.1" AND "Powered by yappa-ng 2.3.1": yappa-ng 2.3.1 ile güçlendirilmiş siteleri arar.

inurl:"browse.php?folder=" Powered by GeneShop 5: GeneShop 5 ile güçlendirilmiş göz atma sayfalarını arar.

inurl:/modules/Partenaires/clic.php?id=: Ortaklık modülü sayfalarını arar.

allintext:" If you would like to contact us, our email address is" traffic: İletişim bilgileri içeren siteleri arar.

powered by apt-webservice ;apt-webshop-system v3.0: APT web hizmeti veya webshop sistemini arar.

intext:"Web design by goffgrafix.com": Goffgrafix.com tarafından tasarlanmış siteleri arar.

"Welcome to Exponent CMS" | "my new exponent site" inurl:articlemodule: Exponent CMS ile güçlendirilmiş siteleri arar.

"Powered by Drumbeat" inurl:index02.php: Drumbeat ile güçlendirilmiş siteleri arar.

inurl:inc_catalogmanager.asp: inc_catalogmanager.asp dosyasını arar.

allinurl: "pollBooth.php?op=results"pollID: Oylama sonuç sayfalarını arar.

inurl:"phpRaid" "phpRaid" "roster.php?Sort=Race": phpRaid yazılımını arar.

inurl:"classifieds.php?cat=": Seri ilan sayfalarını arar.

inurl:"index.php?option=com_jequoteform": com_jequoteform bileşeni içeren URL'leri arar.

inurl:"index.php?com_remository": com_remository bileşeni içeren URL'leri arar.

inurl:"index.php?option=com_portfolio": com_portfolio bileşeni içeren URL'leri arar.

inurl:post.php?Category=Garage: Kategori parametresi içeren post.php sayfalarını arar.

inurl:tabid/176/Default.aspx OR inurl:portals/o/: DotNetNuke portal sayfalarını arar.

mod.php?mod=publisher&op=printarticle&artid=: Yayıncı modülü makale yazdırma sayfalarını arar.

inurl:"index.php?option=com_spa": com_spa bileşeni içeren URL'leri arar.

(intitle:"Flyspray setup"|"powered by flyspray 0.9.7") -flyspray.rocks.cc: Flyspray hata izleme sistemini arar.

inurl:database.php | inurl:info_db.php ext:php "Database V2.*" "Burning Board *":

Burning Board veritabanı yapılandırma dosyalarını arar.

(intitle:"Please login - Forums powered by UBB.threads")|(inurl:login.php "ubb"):

UBB.threads forum giriş sayfalarını arar.

inurl:/exec/show/tech-support/cr: Cisco cihazlarının teknik destek komutlarını arar.

inurl:"index.php?option=com_spa": com_spa bileşeni içeren URL'leri arar.

inurl:treplies.asp?message= intitle:ASP Talk: ASP Talk forumlarını arar.

intitle:ARI "Phone System Administrator": ARI Telefon Sistemi Yönetici arayüzlerini arar.

intext:"2000-2001 The phpHeaven Team" -sourceforge: phpHeaven Team tarafından geliştirilmiş siteleri arar.

Sonsöz

Google Dorking, sıradan bir arama motorunu güçlü bir bilgi toplama aracına dönüştüren etkileyici bir tekniktir. Bu sunumda, basit operatörlerin nasıl büyük sonuçlar doğurabileceğini, dikkatlice yapılandırılmış bir sorgunun internette gizli kalmış verilere nasıl ulaşabildiğini birlikte gördük. Ancak teknik bilgi kadar önemli olan bir diğer konu da bu bilginin etik ve yasal sınırlar içinde kullanılmasıdır.

Bu sunumda yer alan dorking örnekleri sadece bir başlangıçtır. Google Dorking'in sınırları, sizin hayal gücünüzle genişler. Doğru kombinasyonlar, yaratıcı sorgular ve farklı bakış açılarıyla internette görünmeyi fark etmek her zaman mümkündür.

Haz. **Ozan Turan ÇAKIR**

Medium → <https://medium.com/@ozanturancakir.it>

Linkedin → <linkedin.com/in/ozan-turan-c>