טבלת עכבה מבוקרת | ROBOSKIN

מיוחד | עובי לוח מוגמר 1.56mm±10%

JLC06161H-2116A | 1

תוויות ממשק המקור: נעיצה | חישוב עכבה לפי רוחב מוליך | חישוב | ביטול נעיצה

סבולת עכבה: 0.5 (יחידה לא מצוינת במקור)

איור מקור	הערות	עכבה מחושבת לאחור	מרחק מוליך לנחושת D1	מרווח מוליכים S1	רוחב מוליך W1	שכבת ייחוס תחתונה	שכבת ייחוס עליונה	שכבת אות	סוג עכבה	עכבה נדרשת (ohm)
	הערה ריקה 0/100	/	/		7.1	L2	/	L1	חד־קצה (שכבה חיצונית)	50
	הערה ריקה 0/100	/	/	/	7	L4	L2	L3	חד־קצה (שכבה פנימית)	50
	הערה ריקה 0/100	/	/	/	18	L3	/	L1	חד־קצה (שכבה חיצונית)	50
	הערה ריקה 0/100	/	/	8.00	5.5	L2	/	L1	דיפרנציאלי (שכבה חיצונית)	100
	הערה ריקה 0/100	/	/	8.00	5	L4	L2	L3	דיפרנציאלי (שכבה פנימית)	100
	הערה ריקה 0/100	/	/	8.00	6.9	L2	/	L1	דיפרנציאלי (שכבה חיצונית)	90
	הערה ריקה 0/100	/	/	8.00	6.4	L4	L2	L3	דיפרנציאלי (שכבה פנימית)	90
	הערה ריקה 0/100	/	/	10.00	3.7	L2	/	L1	דיפרנציאלי (שכבה חיצונית)	120

יחידות W1/S1/D1 אינן מצוינות בתמונה: לא הונחו mil או mm. גם ל־0.5 לא הוספה יחידה.

התא הריק בשורה הראשונה נשאר ריק; / נשמר בנפרד. 0/100 הוא מונה שדה הערות ריק, ולא נתון חשמלי.

האיורים הזעירים באנגלית נשמרו מן המקור; סימנים מטושטשים לא הומצאו. נתוני הטבלה הועתקו ללא חישוב מחדש.