

복구 파티션 생성 + winre.wim 적용 가이드

이미 추출해 둔 `winre.wim` 을 사용해 복구 파티션을 만들고, Windows RE를 다시 등록하는 절차를 정리한 고객 전달용 가이드입니다.

전제

- `winre.wim` 은 이미 추출된 상태 (기본 경로: `C:\Temp\WinRE\winre.wim`)
- 대상 시스템은 Windows 11
- 관리자 권한 PowerShell 사용
- 필요 시 C:의 마지막 부분을 줄여 복구 파티션 공간 확보

스크립트 역할

1. WinRE 비활성화
2. 시스템 디스크 확인
3. 필요 시 C: 축소
4. 복구 파티션 생성
5. `winre.wim` 복사
6. `reagentc /setreimage` 실행
7. `reagentc /enable` 실행
8. **`reagentc /info` 확인** ← 드라이브 문자 숨기기 전 Enabled 상태 확인
9. 복구 파티션 드라이브 문자 숨김

사용 방법

여유 공간이 있는 경우

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force
```

```
.Wapply-winre-recovery.ps1 -WinReWimPath C:\Temp\WinRE\winre.wim
```

실행 시 `YES` 를 입력하면 계속 진행됩니다.

C:를 줄여가며 작업하는 경우

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force  
.Wapply-winre-recovery.ps1 -WinReWimPath C:\Temp\WinRE\winre.wim -ShrinkOSDrive
```

파티션 배치

```
[EFI] -> [MSR] -> [Windows(C:)] -> [Recovery]
```

- GUID: `de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac`
- GPT 속성: `0x8000000000000001`
- 기본 크기: 1024MB

적용 후 확인

```
reagentc /info  
Get-Partition | Format-Table DiskNumber, PartitionNumber, DriveLetter, Size, GptType
```

중요: 드라이브 문자를 숨기기 **전에** `reagentc /info` 를 실행해야 `Enabled` 상태를 확인할 수 있습니다.
드라이브 문자 숨긴 **후**에는 `Disabled` 로 표시되는데, 이는 **정상 동작**입니다.
실제 WinRE는 BCD에 파티션 번호로 등록되어 있으므로 재부팅 후 정상 진입됩니다.

BCD 등록 확인:

```
bcdedit /enum all | Select-String -Pattern "recovery|winre" -Context 2
```

`recoverysequence` 항목이 있으면 정상 등록된 것입니다.

주의사항

- BitLocker 활성화 시 작업 전 보호 중지: `manage-bde -protectors -disable C:`
- 시스템 디스크 번호가 0이 아닐 수도 있으므로 스크립트가 자동 감지합니다.
- `winre.wim` 경로가 올바른지 먼저 확인하세요.
- 이미 복구 파티션이 있으면 스크립트가 중단됩니다.