

Windows 11 복구 파티션 재생성 요약

목적: 이미 추출된 `winre.wim` 을 사용해 **C: 뒤쪽(디스크 마지막)**에 복구 파티션을 만들고 WinRE를 다시 등록합니다.

준비물

- 관리자 권한 PowerShell
- 추출된 `winre.wim` (기본 경로: `C:\Temp\WinRE\winre.wim`)
- 대상 Windows 11 시스템

사용 방법

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force  
.Wapply-winre-recovery.ps1 -WinReWimPath C:\Temp\WinRE\winre.wim -ShrinkOSDrive
```

실행 중 `YES` 를 입력해야 계속 진행됩니다.

스크립트가 하는 일

1. WinRE 비활성화
2. 시스템 디스크 확인
3. 필요 시 C: 마지막 공간 확보
4. **C: 뒤쪽에 복구 파티션 생성**
5. `winre.wim` 복사
6. `reagentc /setreimage` 등록
7. `reagentc /enable` 활성화
8. **`reagentc /info` 확인** ← 드라이브 문자 숨기기 전 Enabled 확인
9. 복구 파티션 드라이브 문자 숨김

복구 파티션 정보

- 위치: **C: 뒤, 디스크 마지막**
- 크기: 기본 1024MB
- GUID: `de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac`
- GPT 속성: `0x8000000000000001`

정상 확인

```
reagentc /info
```

```
Get-Partition | Format-Table DiskNumber, PartitionNumber, DriveLetter, Size, GptType
```

드라이브 문자 숨기기 **전에** `Enabled` 상태를 확인하세요.

숨긴 후에는 `Disabled` 로 표시되지만 이는 **정상**입니다.

BCD에 파티션 번호로 등록되어 있으므로 재부팅 후 WinRE가 정상 동작합니다.

```
bcdedit /enum all | Select-String -Pattern "recovery|winre" -Context 2
```

주의사항

- BitLocker 활성화 시: `manage-bde -protectors -disable C:`
- 이미 복구 파티션이 있으면 스크립트가 중단됩니다.
- `winre.wim` 경로가 올바른지 먼저 확인하세요.