

[Info 525] Logique

CLAVIER Paul

September 19, 2013

Contents

1 Définition	3
1.1 Logique classique (< 1850)	3
1.2 Logique moderne, symbolique axiomatique	3
2 De Morgan	3
3 Boole	3
4 Frege	3
5 Gentzen	3
6 Russel	4
7 Méthodes	4
7.1 Sémantique	4
7.2 Syntaxique	4
7.3 Types de logiques	4
8 Logique	4
8.1 Introduction	4
8.1.1 Vocabulaire	5
8.1.2 Syntaxe	5
9 Validité d'une formule	5
9.1 Sémantique	5
9.2 Validité et Consistance	6
9.3 Remarque: Métalangage	6
10 Théorie syntaxique	6
10.1 Introduction	6
10.2 Équivalence et remplacement	7
10.3 Algèbre de Boole	7

1 Définition

- Logique vient du grec Logos, qui veut dire à la fois raison et langage.
- "Étude du discours rationnel."
- "Étude de la raison dans le langage."
- "Science des conditions de vérités."

1.1 Logique classique (< 1850)

- Analyse du langage.
- Division de la grammaire: sujet attribut.
- Prédominance de la logique Aristotélicienne.
- Plusieurs périodes.

1.2 Logique moderne, symbolique axiomatique

- Mathématisation, algébrisation de la logique.
- Les relations perdent leur caractère grammatical.
- Un système d'axiomes choisis arbitrairement et soumis à des règles de déduction immédiates.
- *Forme de pensée et une approche du logos différente.*
- Système de réécriture, manipulation des signes sans sens.

Pas de définition unique: fonction de l'époque, du logicien, de l'objectif.

2 De Morgan

- Définit l'expression de l'induction mathématique.
- Auteur des lois de De Morgan

3 Boole

4 Frege

- Fondateur de la logique moderne et de son symbolisme.
- Publie des ouvrages

5 Gentzen

- Définit une déduction naturelle.

6 Russel

7 Méthodes

7.1 Sémantique

On va s'intéresser au sens d'une formule (table de vérité)

7.2 Syntaxique

Réécriture

$$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta \Gamma \vdash B, \Delta}{\Gamma \vdash A \wedge B, \Delta}$$

7.3 Types de logiques

- Logique des propositions (ordre 0).
- Logique des prédicats.
- Logiques déviantes.

8 Logique

8.1 Introduction

Le calcul des propositions ou des énoncés:

- des plus élémentaires (ordre 0)
- des plus fondamentaux
- des plus simples: propositions non analysée

Calcul:

- étudie les énoncés qui sont soit vrais, soit faux
- Vériconditionnel: comment les énoncés complexes deviennent vrais ou faux selon que énoncés qui le compose sont vrais ou faux.

Définition : Un énoncé ou proposition est de qui est vrai ou faux

Notion simplificatrice de la vérité

On s'intéresse à la structure des propositions complexes

- indépendamment de leur contenu de signification
- indépendamment de la langue naturelle

La logique est un langage

- Vocabulaire
- Syntaxe
- Sémantique

8.1.1 Vocabulaire

1. Ensemble infini dénombrable de proposition
 - désignés par une lettre minuscule
2. Ensemble d'opérateurs
 - négation: \neg
 - conjonction: \wedge
 - disjonction: \vee
 - implication: \rightarrow
 - équivalence: \leftrightarrow
3. Ensemble de séparateurs: $(,), [,], \{, \}$

8.1.2 Syntaxe

- Le vocabulaire peut donner lieu à de multiples assemblages de symboles
- Les assemblages qui font partie du langage sont appelés des formules
- Les formules sont obtenues à partir de règles de formation

Formules :

1. Toute proposition est une formule: formule atomique
2. Récurrence: Si A et B sont deux formules Alors $\neg A$, $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$, ... sont des formules
3. Clôture: rien d'autre n'est une formule

Remarques :

1. Les parenthèses permettent de déterminer l'ordre d'application des règles
2. Langage objet et méta-langage
 - langage objet: objet de la théorie (langage des formules)
 - introduction de nouveaux symboles: A , B , \Leftrightarrow , \models , ... qui permettent de parler des formules (langage de l'observateur)
3. L'ensemble des formules est infini dénombrable
4. Cet ensemble est récursif

9 Validité d'une formule

9.1 Sémantique

- La sémantique attribue une signification aux formules du langage
- Une proposition est soit vraie soit fausse

Définition : Le domaine sémantique est $\{V, F\}$

Définition : Interpréter une formule consiste à lui attribuer la valeur V ou F

Définition : On appelle assignation sur n propositions un ensemble d'interprétations de ces propositions. Elle définit un monde possible

Définition : L'interprétation est une fonction appelée fonction de vérité $\{assignments\} \rightarrow \{V, F\}$. A partir de n propositions, il est possible de définir 2^{2^n}

Opérateur propositionnel :

- Les fonctions de vérité d'une ou de deux propositions constituent les définitions sémantiques des opérateurs propositionnels
- Ces opérateurs suffisent pour exprimer les fonctions de vérité de plus de 2 propositions

Définition : Une assignation qui rend vrai une formule est appelé un modèle pour cette formule

9.2 Validité et Consistance

Définition : Une formule est sémantiquement consistante, ou consistante, si elle admet au moins un modèle.

Définition : Une formule est dite valide si toutes ses assignations sont des modèles. Une formule valide est aussi appelée tautologie.

Théorème : Si une formule est valide (resp. inconsistante), la formule obtenue en substituant chaque occurrence d'une lettre de proposition par une formule quelconque est également valide (resp. inconsistante).

9.3 Remarque: Métalangage

- L'expression: "A est une formule valide" appartient au métalangage, on la note: \models
- Le symbole \models ne peut pas apparaître dans une formule du langage objet

Remarque : \rightarrow est un opérateur logique comme les autres.

10 Théorie syntaxique

10.1 Introduction

Pour connaître la validité d'une formule, on dispose de 2 méthodes:

- méthode sémantique (table de vérité)
- méthode symbolique (syntaxique): transformer, réécrire, une formule équivalente pour aboutir à une formule remarquable (tautologie)

10.2 Équivalence et remplacement

- Des formules différentes peuvent avoir la même table de vérité

Définition : 2 formules ont la même table de vérité ssi:

$$\models A \leftrightarrow B$$

Définition : Relation d'équivalence logique:

$$A \Leftrightarrow B \text{ ssi } \models A \leftrightarrow B$$

Remarques :

- \Leftrightarrow n'est pas un opérateur permettant de définir une formule
- $A \Leftrightarrow B$ est une relation du méta-langage
- \Leftrightarrow est une relation d'équivalence (réflexive, transitive, symétrique)

Théorème de remplacement : Notons $\Phi(F)$ une formule contenant la sous formule F . Si $A \Leftrightarrow B$ alors $\Phi(A) \Leftrightarrow \Phi(A/B)$ (A est remplacé par B).

Corollaire : Si $A \Leftrightarrow B$, alors si $\models \Phi(A)$, $\models \Phi(A/B)$

Intérêt : On peut construire une chaîne d'équivalences sans passer par les tables de vérité.

10.3 Algèbre de Boole

Calcul : transformer une formule en une formule équivalente.

Équivalences fondamentales : justifiées par les tables de vérité.

Définition : 1 et 0 sont deux formules particulières. 1 désigne la classe des formules valides, 0 désigne celle des formules inconsistantes.

Notation : $F \Leftrightarrow 1$ si $\models F$
 $F \Leftrightarrow 0$ si $\models \neg F$

Idempotence : $A \vee A \Leftrightarrow A$, $A \wedge A \Leftrightarrow A$.

Non contradiction : $A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$

Tiers exclu : $A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$

Double négation : $\neg \neg A \Leftrightarrow A$

Éléments neutres : $A \wedge 1 \Leftrightarrow A$, $A \vee 0 \Leftrightarrow A$

Commutativité : $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$, $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$

Réécriture : $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$
 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

Corollaires :

Lois d'absorption : $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$, $A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$